

## PROFESJONALNE ŁATWE W OBSŁUDZE URZĄDZENIE KOLOROWE

Nowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS doskonale spełni wymagania współczesnego biura, oferując zaawansowaną funkcjonalność i prostą obsługę. Kolorowy ekran dotykowy z przyjaznym systemem nawigacji, umożliwia łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Standardowe funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz opcja faksu, czynią z tego urządzenia niezastąpione narzędzie pracy.

- Do 25/13 stron A4/A3 na minutę w mono i kolorze
- Czas pierwszej kopii: 13,6 sekundy
- Profesjonalne drukowania, kopiowanie, skanowanie i faksowanie
- Pojemność podajników papieru do 1.600 arkuszy
- Prosta instalacja i obsługa
- Kolorowy ekran dotykowy
- Bardzo cicha praca
- Kompaktowa budowa i nowoczesna stylizacja
- Technologia długowiecznych komponentów Kyocera
- Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji



Programowalny, kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodną obsługę urządzenia oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji.

Skanowane dokumenty mogą być wysyłane bezpośrednio do folderu, do pamięci USB lub na konto mailowe.



# FS-C8025MFP

KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4/A3



ECOSYS oznacza ECOlogię,  
ECONomię oraz rozwiązania

SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

#### PRESCRIBE IIc

With the KYOCERA page design and control language PRESCRIBE IIc, even complex graphics, logos and forms (multipart forms) can be created independently on the system and saved and updated in the printer. Consequently, integration into print files no longer applies. They are only accessed as required and therefore relieve the load on the network.

#### KM NetViewer

KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

#### Status Monitor i Command Center

Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia czy blokowanie panela operatora).

#### USB Host Interface dla Pamięci USB Flash

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operatora.

## INFORMACJE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, kolor-laser

**Prędkość pracy:** 25/13 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono

**Rozdzielczość:** 600x600 dpi (druk, kopia, skan)

**Czas nagrzewania:** ok. 45 sekund lub mniej

**Czas pierwszego wydruku:** ok. 10 sek. lub mniej w mono, ok. 12 sek. lub mniej w kolorze

**Czas pierwszej kopii:** ok. 11,7 sek. lub mniej w mono, ok. 13,6 sek. lub mniej w kolorze

**Procesor:** PowerPC 464 / 800 MHz

**Pamięć:** Standard 1.024 MB, maks. 2.048 MB

**Interfejsy standardowe:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, gniazdo dodatkowego serwera wydruku, gniazdo opcjonalnej karty pamięci CompactFlash®

**Tryb nadzoru:** 100 kont użytkowników

**Wymiary (szer x głęb x wys):**

590 x 590 x 748 mm (razem z podajnikiem dokumentów)

**Waga:** ok. 80 kg razem (w tym podajnik dokumentów i zbiornik z tonerem)

**Zasilanie:** AC 220/240 V, 50/60 Hz

**Zużycie energii**

W trybie drukowania i kopiowania: 607 W

W trybie gotowości: 139 W

W trybie uśpienia: 1 W

**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296)**

**W trybie kopiowania:** 49dB(A)

**W trybie gotowości:** 35dB(A)

**Standardy bezpieczeństwa:** TÜV/GS, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

**Pojemność wejściowa:** 100-kartkowa taca boczna, 60–256 g/m<sup>2</sup> (52–163 g/m<sup>2</sup> dla formatów większych niż A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty, inne w zakresie 98 x 148 do 297 x 432 mm

500-kartkowa kasetka, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, maks. pojemność papieru (z opcjami): 1.600 arkuszy

**Dupleks:** w standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m<sup>2</sup>

**Dwustronny podajnik dokumentów:** 50-kartkowy, tryb jednoprzodny 45–160 g/m<sup>2</sup>, tryb dwustronny 50–120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 182 do 297 x 432 mm

**Pojemność wyjściowa:** Maks. 280 arkuszy; 250 arkuszy drukiem do dołu (taca główna) + 30 arkuszy (separator prac)

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc

**Emulacje:** PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), PDF wydruk bezpośredni, XPS wydruk bezpośredni

**Zgodność z systemami operacyjnymi:** wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows, MAC OS X v10.4 lub wyższy, Unix, Linux oraz inne systemy operacyjne na życzenie

**Czcionki/kody kreskowe:** 93 czcionki obwiedniowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jedno-wymiarowych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

**Funkcje:** bezpośredni druk sztyfowanych plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, druk WSD, druk zabezpieczony przez SSL, IPsec, SNMPv3, wydruk prywatny (wymagane rozszerzenie pamięci)

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3/Ledger

**Kopiowanie ciągłe:** 1–999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Wskaźniki powiększenia:** 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

**Tryby ekspozycji:** automatyczny, ręczny: 7-stopniowy

**Korekcja obrazu:** Tekst, frotto, tekst + foto, grafika/mapy, dokumenty drukowane

**Funkcje:** skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopiowanie 2w1/4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset (dla konfiguracji z PF-470 lub PF-471), kontrola gęstości kopii

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** skan-do-Email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan to pamięci USB, sieciowy TWAIN, WIA, WSD

**Prędkość:** 40 obrazów/min (300dpi, A4, kolor i mono)

**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 odcieni na kolor)

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, Ledger

**Korekcja obrazu:** Tekst, foto, Teks + foto, OCR

**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Metoda kompresji:** MMR /JPEG

**Funkcje:** wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w kilku trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP)

## FAKS (opcjonalnie)

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3

**Prędkość modemu:** maksymalnie 33.6 kbps

**Prędkość transmisji:** poniżej 3 sekund

**Prędkość skanowania:** 2.0 sekundy (szybkie skanowanie, bitmapa)

**Książka adresowa:** 200 adresów osobistych + 50 grupowych

**Gęstość skanowania:**

w trybie Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm

w trybie Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm

w trybie Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm

w trybie Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm

w trybie półtonów: 256 odcieni szarości

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, Ledger

**Metoda kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Odbiór do pamięci:** 700 stron lub więcej

**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów dwustronnych, transmisja szyfrowana, polling, rozsyłanie

## EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19798

**TK-895C:** toner czarny na 12.000 stron A4

**TK-895C, TK-895M, TK-895Y:** toner cyan, magenta, yellow na 6.000 stron A4

Tonery startowe: czarny na 3.000 stron, cyan, magenta, yellow na 1.500 stron A4

## OPCJE

**Fax System (U)**

**Podajnik papieru PF-470:** 500 arkuszy: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432mm)

**Podajnik papieru PF-471:** 2x500 arkuszy: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432 mm)

**Finiszer DF-470\* + AK-470:** 500 arkuszy 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432 mm), zszywanie 3-pozycyjne do 50 arkuszy A4 lub 25 arkuszy A3

\*Do podłączenia finiszera wymagany jest mostek AK-470

**Rozszerzenie pamięci:**

MDDR2-256 MB; MDDR2-512 MB, MDDR2-1024 MB

**Karta CF:** CF-4 (4 GB) do przechowywania form, czcionek, logo i makr

**Pamięć USB Flash:** drukowanie i skanowanie bezpośrednie plików PDF, XPS, TIFF, JPEG przez interfejs USB Host

**UG-33:** pakiet aktywacyjny usługi ThinPrint

**Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B)**

**Dodatkowe interfejsy**

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**CB-470:** szafka drewniana z drzwiczkami, na kółkach

**CB-472:** szafka metalowa z drzwiczkami, na kółkach

## GWARANCJA

W standardzie 1 rok gwarancji.\*\*\* KYOCERA gwarantuje żywotność bębna w okresie 3 lat lub wykonania 200.000 wydruków (zależnie co nastąpi wcześniej), pod warunkiem użytkowania i serwisowania urządzenia zgodnie z warunkami instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej.

**KYO LIFE** Dostępne przedłużenie gwarancji do 5 lat na urządzenie i opcje.



Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe wyposażenie.

Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.  
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa  
tel. +48 22 536 09 00  
fax +48 22 831 70 43  
www.arcus.pl  
e-mail: biuro@arcus.pl

\* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

