

Epson FX-890A

KARTA PRODUKTU



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996

Szybka i niezawodna drukarka Epson FX-890A to matrycowa drukarka igłowa idealnie nadająca się do drukowania bardzo ważnych dokumentów, takich jak listy pasażerów.

Opracowana z myślą o wymagających warunkach lotniskowych, drukarka ta ma bardzo wytrzymałą konstrukcję. Została wyposażona w odporną na wstrząsy obudowę i podajnik arkuszy. Ponadto posiada przystosowaną do intensywnego użytkowania, wzmocnioną akrylową listwę do odrywania papieru, która nie jest zintegrowana z obudową, co zwiększa jej trwałość i ułatwia wymianę.

Jako jeden z najszybszych modeli w tej klasie, drukarka FX-890A jest w stanie wydrukować w bardzo szybkim trybie roboczym nawet 680 znaków na sekundę (12 znaków na cal), gwarantując tym samym płynność i wydajność pracy. Taśma o wydajności 7,5 miliona znaków oraz średni czas między awariami na poziomie 20 000 godzin zapewniają minimalizację przestoju.

Instalacja drukarki FX-890A jest bardzo prosta, ponieważ wyposażono ją w interfejs równoległy i USB oraz sterownik systemu Windows® umożliwiający prostą integrację z każdą aplikacją tego systemu⁵.

Firma Epson jest światowym liderem w produkcji drukarek igłowych z ofertą produktów zawierającą najlepsze rozwiązania względem wysokiej prędkości, niskich kosztów, niezawodności oraz trwałości druku na wszystkich rodzajach nośników.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Niezawodna, szybka, 9-igłowa drukarka matrycowa do stosowania na lotniskach
- Wytrzymała konstrukcja z odporną na wstrząsy obudową i podajnikiem
- Niezależna, wzmocniona, akrylowa listwa do odrywania papieru
- Drukowanie do 680 znaków na sekundę (12 znaków na cal) w bardzo szybkim trybie roboczym
- Taśma umożliwia wydrukowanie do 7,5 miliona znaków
- Średni czas między awariami wynoszący 20 000 godzin
- Zablokowana pokrywa przednia w standardzie zapobiega uszkodzeniom i niepożądanemu dostępowi
- Interfejs równoległy i USB
- Sterownik Windows zapewnia prostą integrację z dowolną aplikacją tego systemu
- Certyfikat ENERGY STAR potwierdzający zmniejszone zużycie energii oraz wpływ na środowisko

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TYP DRUKARKI	
Metoda drukowania	Matrycowa drukarka igłowa
Liczba igieł w głowicy	2 × 9 igieł
Kolor	Czarny
Kierunek drukowania	Dwukierunkowy z wyszukiwaniem logicznym
Kod kontrolny	Emulacja ESC/P i IBM PPDS
DRUKOWANIE	
Szybkość	Bardzo szybki tryb roboczy: 10 cpi ¹ : 566 cps ⁴ , 12 cpi ¹ : 680 cps ⁴ , NLQ: 12 cpi ¹ : 125 cps ⁴ , 10 cpi ¹ : 104 cps ⁴ , Tryb roboczy: 10 cpi ¹ : 419 cps ⁴
Kalkowanie	6 kopii + oryginał
Tabele znaków	PC850, PC708, PC437, ISO-8859-15, PC720, PC858, Roman 8, PC864
DRUKOWANE KOLUMNY	
Skok:	10 cpi ¹ , 80 cpi ² , 12 cpi ¹ , 96 cpi ² , 15 cpi ¹ , 120 cpi ² , 17 cpi ¹ , 137 cpi ² , 20 cpi ¹ , 160 cpi ²
OBSŁUGA PAPIERU/NOŚNIKÓW	
ŚCIEŻKA PAPIERU	Podawanie ręczne: podawanie od przodu lub tyłu, wydawanie z góry, opcjonalny podajnik pojedynczych arkuszy (CSF): podawanie od tyłu, wydawanie z góry
Kopiowanie	Podajnik popychający: podawanie od przodu lub tyłu, wydawanie z góry, opcjonalny podajnik ciągnący: podawanie od przodu, tyłu lub dołu, wydawanie z góry
TAŚMA	
Kolor	Czarny
Żywotność	Okolo 7,5 miliona znaków (Tryb roboczy 10 cpi ¹ , 14 punktów/znak)
PRACA	
Temperatura pracy	5–35°C
Wilgotność otoczenia pracy	10–80% wilgotności względnej
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP (32-bitowy) SP2 lub nowszy Professional Windows Vista (32/64-bitowy) SP1 lub nowszy Ultimate / Enterprise / Business Windows 7 (32/64-bitowy) Ultimate / Enterprise / Professional Windows Server 2003 (32/64-bitowy) SP2 Standard/Enterprise Windows Server 2008 Standard/Enterprise (32/64-bitowy), R2 Standard/Enterprise (64-bitowy)
PARAMETRY OGÓLNE	
Średni czas między awariami	20 000 roboczogodzin
Żywotność głowicy drukującej	400 milionów uderzeń/igłę
Zużycie energii	Okolo 56 W (wzorzec listowy zgodnie z normą ISO/IEC10561) Okolo 4,4 W (115 V)/okolo 4,8 W (230 V) w trybie uśpienia ³ Okolo 0 W przy wyłączonym zasilaniu
Częstotliwość	50–60 Hz
Napięcie	Od 100 do 240 V, prąd zmienny
Poziom hałasu	Okolo 55 dB(A) (wzorzec ISO 7779)
Bufor danych wejściowych	128 KB
Wymiary (SxGxW)	414 × 350 × 167 mm
Waga	Okolo 7,2 kg
GWARANCJA	1 rok naprawa lub wymiana

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka Epson FX-890A
- Podręcznik użytkownika
- Płyta ze sterownikami
- Kaseta z taśmą (czarna)
- Kabel zasilający

OPCJE

- Rozszerzenie gwarancji
- Kaseta z taśmą (CZARNA)
- Podajnik pojedynczych arkuszy o dużej pojemności (150 arkuszy)
- Jednokontenerowy podajnik arkuszy w pojedynczych kartkach (50 arkuszy)
- Moduł ciągnącego podajnika papieru
- Uchwyt papieru w rolce
- Przednia prowadnica arkuszy
- Przednia prowadnica papieru
- Karta interfejsu szeregowego
- Epson Net 10/100 Base TX. INT. Serwer druku



OPAKOWANIE

	Drukarka Epson FX-890A	Kaseta z taśmą firmy Epson
Kod SKU		
Minimalne zamówienie/na karton		
Waga pudełka		
Wymiary opakowania (SxGxW)		

* Sprzedaż globalna, IDC

1 cpi: znaków na 25,4 mm (znaków na cal)

2 cpi: znaków na wiersz

3 Po 5 minutach bezczynności drukarka automatycznie przechodzi w tryb uśpienia

4 cps: znaków na sekundę

5 Windows to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach



Better Products
for a Better Future™

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®