

At your side.
brother

HL-5240



Drukarka Brother HL-5240

Mała, a jednocześnie solidna,
drukuję profesjonalne dokumenty
w wysokiej rozdzielczości.



DO
28
STR/MIN

DO
1,200
DPI

16 MB
PAMIĘCI
STANDARD

DO
250
Podajnik
Papieru

DO
50
Podajnik
ADF

Brother HL-5240

Szybkość i wydajność

Solidna, a jednocześnie kompaktowa, drukarka ta jest urządzeniem bardzo wydajnym. Dzięki dużej szybkości drukowania i kompatybilności z systemami operacyjnymi Windows®, Macintosh®, Linux, Unix i DOS, urządzenie to może sprostać wszystkim potrzebom Twojej firmy w zakresie drukowania.

Prosta obsługa

Firma Brother ułatwia życie, oferując w standardzie wiele praktycznych funkcji. Szybki port USB 2.0 i porty równoległe ułatwiają podłączenie drukarki do komputera PC, a trójkolorowa dioda LED informuje o statusie urządzenia. Oddzielenie kasety z tonerem od bębna umożliwia wymianę materiałów eksploatacyjnych w sposób szybki i ekonomiczny, a przez to przyjazny dla środowiska i Twojego budżetu.

- Szybkość drukowania w czerni: do 28 stron na minutę
- Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi
- Pamięć 16 MB (rozszerzalna do 528 MB)
- Podajnik papieru do 250 kartek (do 500 lub 750 kartek z opcjonalnymi podajnikami)

- Wielofunkcyjny podajnik do 50 kartek
- Możliwość podłączenia przez szybki port USB 2.0 i przez port równoległy
- Kasetka z tonerem oddzielona od bębna (dostępna opcjonalna kasetka z tonerem o dużej wydajności)
- Opcja sieci 10/100 Base-TX

Elastyczność dla Twojego biura

Drukarka HL-5240 zaspokoi wszystkie potrzeby Twojej firmy w zakresie drukowania. Możesz korzystać z podajnika papieru o pojemności 250 kartek, którą można zwiększyć do 500 lub 750 kartek dzięki opcjonalnym podajnikom papieru. Wielofunkcyjny podajnik na 50 kartek pozwala drukować na różnych nośnikach, takich, jak koperty, etykiety i papier specjalny. Zwiększysz w ten sposób elastyczność drukowania i wydajność całego biura.

Opcjonalna możliwość podłączenia do sieci

Drukarkę można w łatwy sposób przystosować do pracy z siecią, umożliwiając zarówno Tobie, jak i Twojej grupie roboczej, cieszyć się jej szybkością drukowania bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu dużej liczby drukarek. Drukarka Brother HL-5240 oferuje to wszystko, więc nie musisz wybierać między jakością wydruku i wydajnością.



Dane techniczne HL-5240

Technologia	A4	Laser
Szybkość drukowania		Do 28 stron na minutę
Czas pierwszego wydruku		Poniżej 8.5 s.
Rozdzielczość	Windows® 95 / 98 / Me i NT®4.0 / 2000 / XP / Vista Mac OS® Linux DOS	1200 dpi, HQ1200, 600 dpi, 300 dpi 1200 dpi, HQ1200, 600 dpi, 300 dpi 600 dpi, 300 dpi 600 dpi
KONTROLER		
Procesor		266MHz
Pamięć		16MB (max. 528MB)
Interfejs		IEEE 1284 Równoległe, Szybkie łącze USB2.0
Sieć zewnętrzna (opcja)		NC-2100p (IEEE 1284 Równoległe)
Łączność (opcjonalnie)	Obsługiwany protokół	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, POP3/SMTP, SMBPrint, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP
Emulacja		PCL®6, BR-Script3, IBM® ProPrinter XL, Epson® FX-850
Czcionki rezydentne		PCL: 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek rastrowych 11 kodów kreskowych, BR-Script3: 66 czcionek skalowalnych
OPROGRAMOWANIE		
Sterownik drukarki	Windows® Macintosh® Linux	Sterownik drukarki PCL® i BR Script 3 (plik PPD) dla Windows® 95 / 98 / Me, i NT®4.0 / 2000 / XP / Vista Sterownik dla Mac® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 lub nowszych Sterownik drukarki GDI BR-Script 3 (plik PPD) Pomoc interaktywna
Programy narzędziowe		
PANEL STEROWANIA		
Wyświetlacz	4 diody LED	Diody LED tonera, bębna, papieru i trójkolorowa dioda Led sygnalizująca stan GO JOB i CANCEL
Przycisk	2 przyciski	
ZARZĄDZANIE PAPIEREM		
Wejście papieru	Podajnik wielofunkcyjny Taca papieru (Standard) Taca papieru (opcja)	50 kartek 250 kartek x 2 (maksymalnie 500 kartek) 150 kartek
Wyjście papieru		
Druk dwustronny	Ręczny druk dwustronny	Tak

PARAMETRY TECHNICZNE NOŚNIKÓW

Rodzaje nośników	Podajnik wielofunkcyjny	Papier zwykły, Papier Bond, Papier makulaturowy, Koperty, Etykiety i Folie
Gramatura nośników	Taca papieru	Papier zwykły, Papier Bond, Papier makulaturowy, Folie
Wymiary nośników	Podajnik wielofunkcyjny	60- 161 g/m2 60 – 105 g/m2 Szerokość 69,9 do 215,9 mm, Długość 116 do 406,4mm
	Taca papieru (Standard)	A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6, A6, Exe
	Taca papieru LT-5300 (opcja)	A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6, Exe

FUNKCJE STEROWNIKA DRUKARKI

Układ strony	Drukowanie wielu stron na jednej stronie Drukowanie plakatu	2,4,9,16 lub 25 stron na jednej stronie Powiększa 1 stronę, aby drukować na 4,9, 16 lub 25 stronach Ta właściwość może być użyta do filigranowania dokumentów za pomocą predefiniowanego tekstu lub tekstu użytkownika
Konfiguracja Quick Print	Drukowanie znaku wodnego Konfiguracja Quick Print	Funkcja sterownika drukarki pozwalająca zmienić parametry drukarki bez otwierania okna właściwości Funkcja pokazująca błędy drukarki na komputerze PC i oraz pomoc w postaci filmów
	Monitor stanu	

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner (TN-3130)		3500 stron A4/LTR @ przy zadruku 5% (dostarczony z drukarką)
Toner (TN-3170)		7000 stron A4/LTR @ przy zadruku 5%
Bęben (DR-3100)		25000 stron A4/LTR (1 strona / 1 zadanie drukowania)

WYMIARY / MASA

Wymiary (SzxGlxWy)		370x 384 x 246 mm
Masa		9,5kg

INNE

Pobór mocy	Drukowanie	610W
	Gotowość	80W
	Uśpienie	8W
Poziom hałasu (energia akustyczna)	Drukowanie	LWA = 6,4 Bell (A)
Ekologia	Gotowość	4,0 Bell (A)
	Oszczędność energii	Tak
	Oszczędność tonera	Tak

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Wymagań Systemowych, wejdź na stronę <http://solutions.brother.com>
Sterownik dla systemu Linux można pobrać ze strony <http://solutions.brother.com>

KONTAKT:

At your side.
brother®

Brother International GmbH
ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa.
Tel. (22) 607 76 60 Fax: (22) 607 76 63
www.brother.pl

Wszystkie dane są poprawne na dzień drukowania. Brother jest zarejestrowanym znakiem handlowym Brother Industries Ltd. Nazwy firmowe produktu są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi ich poszczególnych firm.