



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise seria CP5520

Doskonałe rozwiązanie dla zespołów roboczych lub systemów współużytkowanych w środowiskach zarządzanych, sektorze publicznym i średnich firmach, które potrzebują łatwej w obsłudze drukarki kolorowej, zapewniającej dużą pojemność papieru oraz umożliwiającej drukowanie typowych dokumentów firmowych i materiałów wielkoformatowych.



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

Drukowanie w kolorze w formatach od pocztówkowego do plakatowego.

- Zwiększenie możliwości firmy — drukowanie prezentacji, atrakcyjnych raportów i materiałów marketingowych na szerokiej gamie nośników, w formatach od pocztówkowego do SRA3.
- Drukowanie dużych nakładów bez konieczności częstej zmiany papieru dzięki pojemności podajników wynoszącej 2350 ark.¹.
- Większa efektywność — technologia HP Advanced Auto Media Sensing umożliwia automatyczne dostosowanie ustawień pod kątem typu i formatu używanego papieru oraz zapewnia uzyskanie optymalnych rezultatów.
- Moduł automatycznego druku dwustronnego pozwala zwiększyć wydajność i wszechstronność².

Duża szybkość i doskonałe wydruki w kolorze.

- Szybkie drukowanie zapewnia oszczędność czasu — dokumenty A4 są drukowane z prędkością nawet 30 str./min.
- Wydruk pierwszej strony w trybu gotowości w 10 sekund, a z trybu oszczędzania energii w 16 sekund dzięki technologii Instant-on.
- Jednolita jakość drukowania — technologie HP EasyColor i HP ImageREt zapewniają automatyczne uzyskanie wysokiej jakości, błyszczącego tekstu, grafiki i obrazów.
- Oryginalne kasety HP LaserJet z tonerem HP ColorSphere zapewniają uzyskanie wyraźnego kontrastu, precyzyjnych rysunków i żywych obrazów o szerokiej gamie kolorów.

Łatwa w obsłudze i zarządzaniu drukarka, na której można polegać.

- Oprogramowanie HP ePrint³ umożliwia drukowanie w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, z telefonu komórkowego, notebooka i innych urządzeń mobilnych.
- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i łatwa integracja z posiadanymi drukarkami dzięki przeznaczony dla przedsiębiorstw gigabitowej karcie sieciowej.
- Oprogramowanie HP Web Jetadmin umożliwia zdalne zarządzanie drukarkami, a funkcja HP Color Access Controls zapewnia kontrolę nad zużyciem kolorowego tonera.
- Szybkie i łatwe drukowanie — wystarczy podłączyć dysk Flash do portu USB i drukować. Dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance⁴ zapewnia ochronę ważnych danych.

ecoHIGHLIGHTS

- Zużycie energii mniejsze nawet o 50% dzięki technologii Instant-on¹.
- Jednolitość oryginalnego tonera HP oraz technologia HP Professional Color eliminują konieczność ponownego drukowania materiałów.
- Zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego².
- Wygodny recykling wkładów drukujących w 53 krajach.

Certyfikat ENERGY STAR®

¹ Zużycie energii określone na podstawie testów HP z wykorzystaniem metody testowej TEC programu ENERGY STAR® dla produktów HP LaserJet z technologią Instant-on i najlepszych modeli konkurencyjnych w marcu 2009 r.

² Automatyczny tryb drukowania dwustronnego jest dostępny tylko dla modeli dn i xh. Prosimy o oddawanie do recyklingu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Usługi zarządzania zasobami i recyklingu HP ułatwiają odpowiedzialną użycie produktów.

www.hp.com/ecosolutions

¹ Opcjonalny podajnik na 500 ark. jest sprzedawany osobno i dostępny dla modeli n oraz dn.

² Automatyczny tryb drukowania dwustronnego jest dostępny tylko dla modeli dn i xh.

³ Urządzenie będzie dostępne wiosną 2011 r. i może wymagać dostępu drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej, wymaga aktualizacji oprogramowania wbudowanego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter.

⁴ Opcjonalny dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance jest sprzedawany osobno i dostępny dla modeli n oraz dn.

Przegląd produktu

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise seria CP5520

- 1 Intuicyjny panel sterowania z 4-wierszowym kolorowym wyświetlaczem
- 2 Górny odbiornik na 300 ark.
- 3 Bezpośredni dostęp do łatwych w instalacji kaset z tonerem
- 4 Uniwersalny podajnik na 100 ark., rozpoznający format papieru do SRA3
- 5 Podajnik 2 na 250 ark.
- 6 Podajnik 3 na 500 ark.
- 7 Trzy podajniki na 500 ark. z podstawą drukarki, łączna pojemność 2350 ark.
- 8 Port USB 2.0 umożliwiający niezależne drukowanie
- 9 Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
- 10 Port Hi-Speed USB 2.0 do bezpośredniego połączenia z drukarką
- 11 Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet
- 12 1 GB pamięci RAM i procesor 800 MHz
- 13 Zaszzyfrowany, wydajny dysk twardy HP 120 GB
- 14 Jedno wolne gniazdo EIO



Krótką charakterystyka



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n

- Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: drukowanie z prędkością do 30 str./min w kolorze i 30 str./min w czerni
- efektywna rozdzielczość wyjściowa do 600 x 600 dpi z technologią HP ImageREt 3600
- 1 GB pamięci RAM
- procesor 800 MHz
- 1 port Hi-Speed USB 2.0
- 1 port USB 2.0 do druku niezależnego
- dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance 8 GB
- wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet
- podajnik uniwersalny na 100 ark.
- podajnik 2 na 250 ark.
- podajnik 3 na 500 ark.



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

- Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn: jak CP5525n plus automatyczny druk dwustronny.



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

- Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh: jak CP5525n plus moduł druku dwustronnego
- 3 dodatkowe podajniki na 500 ark. (4, 5 i 6)
- dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance 120 GB

Zalecane akcesoria



CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color LaserJet

Łatwy do zainstalowania podajnik papieru zwiększa wydajność pracy i umożliwia drukowanie większej liczby stron bez konieczności ponownego ładowania papieru. Pozwala również załadować dwa różne rodzaje papieru jednocześnie.



J8019A Dysk twardy HP Secure High-Performance

Bezpieczeństwo firmy opiera się na ochronie informacji. Wydajny i bezpieczny dysk twardy EIO HP z blokadą typu Kensington umożliwia łatwą ochronę ważnych danych na drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym HP w stanie spoczynku, a przy tym nadal zapewnia optymalną wydajność.



J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500

Wykorzystaj zalety obu sieci — drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP można współużytkować przez sieci przewodowe i bezprzewodowe. Dokumenty można przysyłać i drukować pod ochroną standardów IPSec, 802.11x oraz wielu opcji szyfrowania. Serwer oferuje prostą instalację, konfigurację i zarządzanie.



J7934G Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i najlepszej w branży wydajności wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet umożliwia przedsiębiorstwom łatwe i ekonomiczne udostępnianie drukarek HP wyposażonych w gniazda EIO w sieci lub przez Internet.



J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Możliwość udostępniania obsługiwanych urządzeń peryferyjnych w sieci za pośrednictwem jednego z pierwszych gigabitowych serwerów druku EIO obsługujących protokoły IPv6, IPv4 oraz IPsec. Do dyspozycji zaawansowana technologia sieciowa i zabezpieczenia oraz gigabitowa szybkość transmisji danych (do 1000 Mb/s).



J8007G Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

Bezprzewodowy serwer wydruków HP Jetdirect 690n 802.11g umożliwia korzystanie z połączeń bezprzewodowych i przewodowych. Zaawansowane uwierzytelnianie i szyfrowanie IPsec. Szeroki zakres zgodności, solidne zabezpieczenia i łatwość zarządzania w środowisku informatycznym.

Informacje o zamawianiu



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Drukarka HP Color LaserJet CP5525n; Kasety z tonerem (po 1 z każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty); Podajnik papieru 2 na 250 ark. do drukarek HP Color LaserJet; podajnik papieru 3 na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet; płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym przewodnikiem użytkownika; Dokumentacja (w tym instrukcje wprowadzające); kabel zasilający



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Drukarka HP Color LaserJet CP5525dn; Kasety z tonerem (po 1 z każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty); Podajnik papieru 2 na 250 arkuszy do drukarek HP Color LaserJet; podajnik papieru 3 na 500 arkuszy do drukarek HP Color LaserJet; płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym przewodnikiem użytkownika; Dokumentacja (w tym instrukcje wprowadzające); kabel zasilający



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Drukarka HP Color LaserJet CP5525xh, kasety z tonerem (po 1 z każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty); Podajnik papieru 2 na 250 ark. do drukarek HP Color LaserJet; podajnik papieru 3 na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet (z podstawą); Bezpieczny dysk twardy 120 GB; Płyty CD z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika w wersji elektronicznej; Dokumentacja (w tym instrukcje wprowadzające); kabel zasilający

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria

CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color LaserJet

J8019A Dysk twardy HP Secure High-Performance

Materiały eksploatacyjne

CE270A Kasetka z czarnym tonerem HP Color LaserJet CE270A Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem: 13 500 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego.

CE271A Kasetka z błękitnym tonerem HP Color LaserJet CE271A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 15 000 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego.

CE272A Kasetka z żółtym tonerem HP Color LaserJet CE272A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 15 000 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego.

CE273A Kasetka z purpurowym tonerem HP Color LaserJet CE273A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 15 000 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego.

CE980A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet CE980A

Do 150 000 str.

CE977A Grzałka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE977A Do 150 000 str.

CE978A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet CE978A Do 150 000 str.

CE979A Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CE979A Do 150 000 str.

Sieci i łączność

J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500

J7934G Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J8007G Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

Serwis i pomoc techniczna

UV276E HP Care Pack, serwis drukarek Color LaserJet Enterprise CP5520 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 3 lata

UX964E HP Care Pack, serwis drukarek Color LaserJet Enterprise CP5520 w następnym dniu roboczym, 3 lata

UV280E HP Care Pack, serwis drukarek Color LaserJet Enterprise CP5520 w następnym dniu roboczym, 4 lata

UV279E HP Care Pack, serwis urządzeń wielofunkcyjnych Color LaserJet Enterprise CM4540 w następnym dniu roboczym, 5 lat

UV269PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Color LaserJet Enterprise CP5520 w następnym dniu roboczym, 1 rok

UV268PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Color LaserJet Enterprise CP5520 w następnym dniu roboczym, 2 lata

UV271PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Color LaserJet Enterprise CP5520 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 1 rok.

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.



Dane techniczne

Technologia druku	Druk laserowy		
Prędkość druku	Pierwsza wydrukowana strona W czerni: W ciągu zaledwie 10 s, W kolorze: W ciągu zaledwie 10 s A4 W czerni: Do 30 str./min, W kolorze: Do 30 str./min Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims . Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.		
Procesor	800 MHz, Intel® X86-VR		
Pamięć	1 GB, Bez możliwości rozszerzenia, Pojemność dysku twardego: Brak		
Rozdzielczość druku	W czerni: Do 600 x 600 dpi Kolor: Do 600 x 600 dpi		
Jakość druku	HP ImageREt 3600		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w serwisie internetowym), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF (wersja 1.4)		
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów		
Normalny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 120,000 stron		
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500-10 000		
Marginesy wydruku	górny: 5 mm, lewy: 5 mm, prawy: 5 mm, dolny: 5 mm		
Obsługa nośników	Podawanie nośników	Pojemność	Waga
	Podajnik 1	liczba ark.: 100; folie do przezroczy: 50; koperty: 10	60-220 g/m ²
	Podajnik 2	liczba ark.: 250; folie do przezroczy: 50	60-120 g/m ² (papier zwykły), do 160 g/m ² (papier powlekany)
	Podajnik 3	arkuszy: 500	60-120 g/m ² (papier zwykły), do 160 g/m ² (papier powlekany)
	Drukowanie dwustronne:	CP5525n:Ręczny (z obsługą przez sterownik); CP5525dn:Automatyczny (standardowo); CP5525xh:Automatyczny (standardowo)	60-120 g/m ² (papier zwykły), do 160 g/m ² (papier powlekany)
	Odbiór nośników:	Liczba arkuszy: Do 300 ark.. Koperty: Do 40 kopert. Folie przezroczyste: Do 300 ark.	
Nośniki	Papier (bardzo gruby, błyszczący, gruby, gruby błyszczący, do obrazów o wysokim połysku, średni, cienki, zwykły, ekologiczny, odporny na rozrywanie), koperty, etykiety, kartony, folia		
Interfejsy	Ethernet 10/100Base-TX, Gigabit Ethernet, IPv6, BiDi, Hi-Speed USB 2.0		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 7 32- i 64-bitowy; Windows Vista® 32- i 64-bitowy; Microsoft® Windows® XP 32- i 64-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2008 32- i 64-bitowy oraz 2008 R2 Edition, Server 2003 32- i 64-bitowy, Citrix® i Windows® Terminal Services (patrz artykuły przeglądowe dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/upd , karta Dokumentacja); Novell® (patrz http://www.novell.com/iprint); Mac OS X wersja v10.4 i nowsze; Linux (patrz http://www.hplip.net); UNIX, typy urządzeń SAP Opcjonalnie: Najnowsze sterowniki do wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.hp.com/support/cljcp5525 . W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy zapoznać się z treścią ulotki dot. pomocy technicznej, która znajduje się w opakowaniu drukarki		
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows® 7 32- i 64-bitowy; Windows Vista® 32- i 64-bitowy; Microsoft® Windows® XP 32- i 64-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2008 32- i 64-bitowy oraz 2008 R2 Edition, Server 2003 32- i 64-bitowy, Citrix® i Windows® Terminal Services (patrz artykuły przeglądowe dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/upd , karta Dokumentacja); Novell® (patrz http://www.novell.com/iprint); Mac OS X wersja v10.4 i nowsze; Linux (patrz http://www.hplip.net); UNIX, typy urządzeń SAP		
Minimalne wymagania systemowe	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP z dodatkiem SP2 lub nowszym, Server 2008; Wymagania systemów operacyjnych dotyczące zgodnego sprzętu, patrz: http://www.microsoft.com wymagania systemowe; 220 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Mac OS X wersja v10.4 i nowsze; Wymagania systemów operacyjnych dotyczące zgodnego sprzętu, patrz: http://www.apple.com ; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym		
Oprogramowanie	Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD: Sterownik drukowania do systemu Windows® (oddzielny sterownik HP PCL 6), SNP alerts, sterownik drukowania do systemu Macintosh		
Panel sterowania	4-wierszowy kolorowy, graficzny i tekstowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 5,2 cm; 7 przycisków sterowania (Menu, Select, Stop, Back/Exit, Help, strzałka w górę i strzałka w dół); 3 diody LED statusu (Attention, Data, Ready); Rozszerzona pomoc z animowaną grafiką; Niezależny port USB z osłoną		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; Status Notification Pop-up (SNP) dla domen poniżej 100 użytkowników		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220-240 V (-10/+6%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Zużycie: 620 W (aktywność), 62 W (oczekiwanie), 19,5 W (tryb uśpienia), 0,5 W (wyłączone). Średnie zużycie energii: 5,644 kWh/tydzień		
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: CP5525n:544 x 586 x 465 mm; CP5525dn:544 x 586 x 465 mm; CP5525xh:745 x 688 x 885 mm W opakowaniu: CP5525n:995 x 767 x 822 mm; CP5525dn:995 x 767 x 822 mm; CP5525xh:979 x 797 x 1359 mm		
Waga	Bez opakowania: CP5525n:53,3 kg; CP5525dn:53,5 kg; CP5525xh:84 kg W opakowaniu: CP5525n:85 kg; CP5525dn:85 kg; CP5525xh:168 kg		
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od 15 do 27°C. Zalecana temperatura pracy: 17-25°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 70%. Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%. Temperatura przechowywania: Od 0°C do 35°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%. Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd6,6 B(A)		
Akustyka	Poziom mocy akustycznej:6,6 B(A) Ciśnienia emisji akustycznych:49 dB(A)		
Certyfikacje produktu	Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowe); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1+A1+A2; licencja GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (urządzenie laserowe/LED klasy 1); dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC ze znakiem CE (Europa); inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47 CFR, GB 9254-2008, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach		
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w następnym dniu w miejscu instalacji. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.		

<http://www.hp.com/pl>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 10/10 4AA3-1049PLE

