

Niewielka,  
automatyczna,  
dwustronna drukarka  
laserowa do użytku  
osobistego.

**i-SENSYS**  
LBP6200d

you can



## Niewielka, nabiurkowa monochromatyczna drukarka laserowa z funkcją automatycznego druku dwustronnego.

Dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego ta niewielka drukarka laserowa stanowi idealny dodatek do domowego lub małego biura. Skorzystaj z możliwości drukowania bez konserwacji, a także z bogatych funkcji pozwalających zaoszczędzić energię i czas.

25 STR./MIN  
CZAS WYDRUKU  
PIERWSZEJ KOPII:  
6 SEKUND

NIEWIELKA  
KONSTRUKCJA  
POZWALAJĄCA  
ZAOSZCZĘDZIĆ  
MIEJSCE

DRUKOWANIE  
DWUSTRONNE

WYDAJNOŚĆ  
ENERGETYCZNA

NISKI POZIOM  
HAŁASU

### Najważniejsze cechy

- Kompaktowa i stylowa konstrukcja
- Wydajny laserowy druk monochromatyczny z prędkością 25 str./min
- Automatyczny druk dwustronny pozwala ograniczyć zużycie papieru
- Czas wydruku pierwszej kopii do 6 sekund
- Maks. rozdzielczość 2400x600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzenia obrazu
- Wysoka energooszczędność przy poborze mocy na poziomie 1,4 W w trybie uśpienia
- Niski poziom hałasu, poniżej poziomu słyszalności w trybie gotowości
- Wygodna i łatwa w obsłudze uniwersalna kasetka

### Zawartość pudełka

Jednostka centralna, kasetka startowa 726, przewód zasilający, przewódnik konfiguracji i karta gwarancyjna - z płytami CD z oprogramowaniem użytkownika.

### Wymiary (szer. x gł. x wys.)

379 × 293 × 243 mm

### Obsługiwane systemy operacyjne

Win 7(32-/64-bitowy) / Win Vista (32-/64-bitowy) / XP(32-/64-bitowy) / Server 2008(32-/64-bitowy) / Server 2008 R2(64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / 2000  
**Mac** 10.4.9 - 10.6.x  
(Sprzedaż tylko przez Internet)  
**Linux** (Dostępny tylko przez Internet)



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKS



SKANOWANIE

**Canon**



- 1 Podajnik uniwersalny na 250 arkuszy
- 2 Kasetka 726

<b>MECHANIZM DRUKARKI</b>	<p>Szybkość drukowania Metoda drukowania Jakość drukowania Rozdzielczość drukowania Czas rozgrzewania Czas wydruku pierwszej strony Cykl pracy Marginesy wydruku</p>	<p>25 str./min w trybie monochromatycznym (A4) Monochromatyczne drukowanie laserowe Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzenia obrazu Maks. 600 x 600 dpi Około 0,5 sekund z trybu uśpienia Około 10 sekund lub mniej po włączeniu zasilania Około 6 sekund lub mniej Maks. 8 000 stron miesięcznie 5 mm, górny, dolny, lewy i prawy</p>
<b>OBSŁUGA NOŚNIKÓW</b>	<p>Podajnik papieru (standardowy) Taca odbiorcza Typy nośników Rozmiary nośników</p>	<p>podajnik uniwersalny na 250 arkuszy Otwór ręcznego podawania pojedynczych arkuszy wydrukami do dołu na 100 arkuszy Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, karty katalogowe, koperty Podajnik uniwersalny: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ustawienia niestandardowe COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 szerokość 76,2 - 215,9 mm x długość 187 - 355,6 mm</p>
	<p>Gramatura nośników</p>	<p>Otwór ręcznego podawania: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ustawienia niestandardowe COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5/Karta katalogowa szerokość 76,2 - 215,9 mm x długość 127 - 355,6 mm Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m<sup>2</sup> Otwór ręcznego podawania: Od 60 do 163 g/m<sup>2</sup></p>

<b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b>	<p>Wymagania dotyczące zasilania Pobór mocy Poziom hałas Wymiary (szer. x gł. x wys.) Masa Środowisko pracy Panel sterowania</p>	<p>220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), prąd zmienny Maksymalnie: ok. 1200 W lub mniej Praca: przeciętnie ok. 280 W lub mniej Tryb gotowości: przeciętnie ok. 1,6 W Tryb uśpienia: przeciętnie ok. 1,4 W Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,7 kWh/tydzień Moc akustyczna<sup>1</sup>: Praca: 6,77 B lub mniej Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Ciśnienie akustyczne<sup>1</sup>: Praca: 53 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności 379 mm x 293 mm x 243 mm ok. 7 kg Temperatura od +10 do 30°C Wilgotność: od 20% do 80% wilgotności względnej [bez kondensacji] 1 wskaźnik LED 1 przycisk obsługi</p>
<b>KONTROLER</b>	<p>Języki drukarki Interfejsy i złącza Zgodność z systemami operacyjnymi</p>	<p>Canon Advanced Printing Technology (CAPT) USB 2.0 Hi-Speed Win 7(32-/64-bitowy) / Win Vista(32-/64-bitowy) / XP(32-/64-bitowy) / Server 2008(32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / 2000 Mac OS10.4.9 - 10.6.x<sup>2</sup> Linux<sup>2</sup></p>
<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE</b>	<p>Kasety uniwersalne</p>	<p>Standardowa: kasetka 726 (2 100 stron<sup>3</sup>)<sup>4</sup></p>
<p>Niektóre obrazy są symulowane w celu uzyskania wyrazistego odwzorowania. Wszystkie dane oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon. Niniejsza ulotka i podane w niej dane techniczne zostały opracowane przed datą premiery produktu. Dane końcowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.™ oraz ©: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na terenie ich rynków i/lub krajów. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia</p>		
<p>Przypisy 1. Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296 2. Sprzedaż tylko przez Internet 3. W oparciu o normę ISO/IEC 19752 4. Drukarka jest dostarczana z kasetą startową na 900 stron</p>		

