

Nuta profesjonalizmu —
urządzenie
wielofunkcyjne
z obsługą Wi-Fi* i sieci

i-SENSYS
MF4870dn

i-SENSYS
MF4890dw

you can



Łatwe w obsłudze, małe laserowe urządzenie monochromatyczne z obsługą sieci i Wi-Fi* oraz dwustronnym podajnikiem ADF*.

Wbudowana obsługa Wi-Fi* i sieci — małe laserowe urządzenie wielofunkcyjne dostępne w całym domu lub biurze. Łatwe, automatyczne drukowanie, kopiowanie* i skanowanie* dwustronne zwiększa wydajność pracy.

Najważniejsze cechy

- Stylowe urządzenie: drukarka, kopiarka, skaner i faks z obsługą Wi-Fi* i sieci *
- Szybkie czarno-białe drukowanie i kopiowanie laserowe: 25 str./min
- Funkcja drukowania dwustronnego pozwala oszczędzać papier
- Dwustronny podajnik ADF na 50 arkuszy — automatyczne kopiowanie, skanowanie i faksowanie dwustronne*
- Drukowanie, skanowanie i faksowanie w ramach sieci
- Regulowany odchylany panel — wygodna obsługa
- Klawisze funkcji — prostsze skanowanie i kopiowanie
- Energooszczędna technologia wydruku pierwszej strony — krótki czas wyjścia z trybu uśpienia
- Najlepszy wskaźnik całkowitego zużycia energii — tylko 1,4 W[†] w trybie uśpienia
- Wygodna i łatwa w obsłudze uniwersalna kaseta

[†] 2,4 W w trybie bezprzewodowym.

Zawartość opakowania

Jednostka centralna, kasetka startowa 728, przewód zasilający, przewód telefoniczny, podstawka na telefon, skrócona instrukcja obsługi, przewodnik konfiguracji bezprzewodowej*, karta gwarancyjna, płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

MF4870dn: 390 x 439 x 360 mm
MF4890dw: 390 x 445 x 360 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2

Mac OS w wersji 10.4.9 lub nowszej
(dystrybucja tylko przez Internet)

Linux (dystrybucja tylko przez Internet)



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKS



SKANOWANIE

* Tylko model MF4890dw

Canon



- 1 Płaski skaner i podajnik DADF na 50 arkuszy*
- 2 Odchylany panel sterowania
- 3 Podajnik na 250 arkuszy
- 4 Kasetka 728

* Model MF4870dn ma podajnik ADF na 35 arkuszy.

Dane techniczne:

Typ urządzenia Dostępne funkcje	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie ¹
DRUKARKA Szybkość drukowania Metoda drukowania Jakość wydruku Rozdzielczość drukowania Czas wydruku pierwszej kopii Drukowanie dwustronne Języki obsługi drukarki Marginesy wydruku Tryb oszczędzania toneru	Do 25 str./min (A4) Monochromatyczny druk laserowy Maks. 1200 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzania obrazu 600 x 600 dpi 6 s Automatycznie UFRII-LT 5 mm od góry i od dołu, 5 mm od lewej i od prawej Tak
KOPIARKA Szybkość kopiowania Czas druku pierwszej kopii Rozdzielczość kopiowania Tryby kopiowania Kopiowanie dwustronne Liczba kopii Pomniejszanie/powiększanie Tryb oszczędzania toneru Inne funkcje	Do 25 str./min (A4) Okolo 9 s lub mniej Maks. 600x600 dpi Tekst, Tekst i fotografia, Tekst i fotografia+, Fotografia Dwustronny-dwustronny (automatycznie) ¹ Do 99 kopii 25-400% ze zmianą co 1% Tak Sortowanie pamięci, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie małych dokumentów
SKANER Typ Rozdzielczość skanowania Głębina skanowania kolorów Skala szarości Zgodność Maks. szerokość skanowania	Kolor Optyczna: maks. 600 x 600 dpi / podwyższona: maks. 9600 x 9600 dpi 24-bitowa / 24-bitowa (wejście / wyjście) 256 poziomów TWAIN, WIA 216 mm
FAKS Szybkość pracy modemu Tryb odbierania Rozdzielczość faksu Pamięć faksu Szybkie wybieranie Wybieranie grupowe / odbiorcy grupowi Nadawanie sekwencyjne Kopia zapasowa pamięci Faksowanie dwustronne Inne funkcje	Super G3, 33,6 kb/s Tylko faks, tryb ręczny, automatyczna sekretarka, automatyczny przełącznik faks/telefon Standardowa: 200 x 100 dpi Dokładna: 200 x 200 dpi Zdjęcie: 200 x 200 dpi Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi Do 256 stron ² Maks. 103 (w tym 3 pozycje wybierania jednoprzyciskowego) Maks. 102 lokalizacje Maks. 113 lokalizacji Nieograniczona Tak (odbior / wysyłanie) ³ Podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko wysyłanie), przekazywanie faksu, DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu
OBSŁUGA NOŚNIKÓW Typ skanera Podajnik papieru (standardowy) Odbiornik papieru Typy nośników Rozmiary nośników Gramatura nośników	Skaner płaski i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) ⁴ Taca na 250 arkuszy, szczelina podawania ręcznego po 1 arkuszu, podajnik DADF na 50 arkuszy ⁴ 100 arkuszy Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty Taca: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karty indeksowe; koperty: COM10, Monarch, C5, DL; niestandardowe: min. 76,2 x 210 mm - maks. 216 x 356 mm Szczelina podawania ręcznego: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karty indeksowe; koperty: COM10, Monarch, C5, DL; niestandardowe: min. 76,2 x 127 mm - maks. 216 x 356 mm DADF ⁵ : A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT, min. 127 x 140 mm - maks. 356 x 216 mm Taca: od 60 do 163 g/m ² ; otwór ręcznego podawania: od 60 do 163 g/m ²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE Typ interfejsu Zgodność z systemami operacyjnymi Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n ³ Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 ⁵ / Server 2008 ⁵ / Server 2008 R2 ⁵ / Mac OS X w wersji 10.4.9 lub nowszej ⁶ / Linux ^{6,7} Zdalny interfejs użytkownika (RUI), sterownik drukarki, sterownik faksu, sterownik skanera, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID Tool ³
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Cykl pracy Czas rozgrzewania Pamięć Panel sterowania Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.) Przeźreń instalacyjna (szer. x dł. x wys.) Masa Środowisko pracy Zasilanie Pobór mocy Poziom hałasu	Maks. 10 000 stron miesięcznie Okolo 13,5 s po włączeniu zasilania 128 MB 5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD 390 x 445 x 360 mm ⁸ 426 x 593 x 641 mm ⁹ Okolo 13,4 kg ⁹ Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. (okolo): poniżej 1320 W Praca (okolo): poniżej 560 W Tryb gotowości (okolo): 5 W Tryb uśpienia (okolo): 1,4 W ¹⁰ Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,9 kWh/tydzień ¹¹ Ciśnienie akustyczne Praca: maks. 51 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Kasetki	Kasetka 728 (2100 stron ¹²) ¹²
AKCESORIA / WYPOSAŻENIE DODATKOWE Elementy	ZESTAW TELEFONICZNY 6
Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 1] MF4870dn: jednostronny-dwustronny (automatycznie). 2] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1. 3] Tylko model MF4890dw. 4] Model MF4870dn ma podajnik ADF na 35 arkuszy. 5] Funkcja skanowania przez sieć niedostępna. 6] Dystrybucja tylko przez Internet. 7] Linux obsługuje wyłącznie drukowanie. 8] Wymiary modelu MF4870dn: 390 x 439 x 360 mm Przeźreń instalacyjna: 426 x 593 x 623 mm 9] Waga modelu MF4870dn: 12,5 kg 10] W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 2,4 W. 11] Całkowite zużycie energii modelu MF4870dn: 0,8 kWh/tydzień. 12] Dostarczana z kasetą startową na 1000 stron. 13] W oparciu o normę ISO/IEC 19752.	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)