

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA I SKANOWANIA DZIĘKI WIELOFUNKCYJNEJ KOLOROWEJ DRUKARCE Z BEZPOŚREDNIĄ ŁĄCZNOŚCIĄ Z CHMURĄ



Seria i-SENSYS MF750

Zaprojektowana z myślą o małych firmach i klientach indywidualnych seria Canon i-SENSYS MF750 zapewnia optymalną wydajność drukowania i skanowania.

Najwyższa wydajność

Szybsza praca dzięki drukowaniu i skanowaniu nawet 33 str./min i 100 obrazów/min* (A4), a także wykorzystaniu szerokiej gamy nośników i możliwości skanowania małych dokumentów, takich jak czeki i paragony

Łączność z chmurą

Centralizacja zarządzania drukowaniem dzięki obsłudze funkcji Universal Print firmy Microsoft i bezpośredni dostęp do dokumentów z usług pamięci masowej w chmurze: Google Drive, Dropbox i OneDrive

* Tylko model MF754Cdw



NAJWYŻSZA
WYDAJNOŚĆ



INTUICYJNA
OBSŁUGA



ŁĄCZNOŚĆ
Z CHMURĄ



NIEZAWODNE
BEZPIECZEŃSTWO

Intuicyjna obsługa

Usprawniona praca - przeciąganie i upuszczanie ikon pozwala dostosować wygląd ekranu, a Biblioteka aplikacji umożliwia tworzenie przycisków ze skrótami do określonych czynności

Niezawodne bezpieczeństwo

Zaawansowana weryfikacja systemu chroni urządzenie przed hakerami i wirusami natychmiast po uruchomieniu, a bezpieczny kod PIN ogranicza dostęp do poufnych dokumentów

Canon

TABELA UDOSKONAŁEŃ



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faks		●
Szybkość drukowania (A4)	33 str./min	33 str./min
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN	●	●
Automatyczny druk dwustronny	●	●
Łączność z chmurą	●	●
Biblioteka aplikacji	●	●
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne	●	●

AKCESORIA OPCJONALNE

PODAJNIK PAPIERU PF-K1

- Dodatkowa kaseta na 550 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł.

Zestaw telefoniczny 6 (do modelu MF754Cdw)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe
Dostępne funkcje	MF754Cdw: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów MF752Cdw: drukowanie, kopiowanie i skanowanie
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 33 str./min (A4) do 60 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 29,5 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	W przybliżeniu 14 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb kolorowy: około 7,1 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 7,1 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Czcionki	MF754Cdw: 45 czcionek PCL 136 czcionek PostScript MF752Cdw: 45 czcionek PCL
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	Encrypted Secure Print Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie z chmury (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive; formaty: PDF/JPEG) Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 33 str./min Dwustronne (A4): do 29 obr./min
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4): Tryb kolorowy: około 8,8 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 7,6 s lub mniej Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 9,4 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 8,3 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie zarezerwowane
SKANER	
Typ	Kolorowe
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, tryb monochromatyczny: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Głęboka skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA
Maks. szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
Skanowanie do komputera	
Skanowanie do pamięci USB	
Skanowanie do serwera FTP	
Skanowanie do chmury¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
IFAX	ITU-T.37
FAKS	TYLKO model MF754Cdw
Szybkość pracy modemu	33,6 Kb/s (do 3 s/strona ²)
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi
Pamięć telefaksu	Do 512 stron ³
Szybkie wybieranie	Maks. 281 pozycji
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 299 pozycji / maks. 299 miejsc docelowych
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, przegląd, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne
OBŚLUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzelbiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 550 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników papieru	Kaseta na 850 arkuszy
Odbiornik papieru	Kaseta na 150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, perforowany, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pocztówki, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 98 × 148 mm; maks. 216 × 356 mm Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76 × 127 mm; maks. 216 × 356 mm Kaseta (opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K; rozmiary niestandardowe: od 100 × 148 mm do 216,0 × 356 mm Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: od 48 × 85 mm do 216,0 × 355,6 mm

Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Podajnik uniwersalny: od 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m ²
Drukowanie dwustronne	Automatyczny Kaseta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Niestandardowy rozmiar – od 148 × 148 mm do 216 × 356 mm Od 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej Linux ⁵
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skanowanie: Skanowanie w trybie Push: plik (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP
Opogramowanie i zarządzanie drukarką	Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezpieczeństwo: TLS 1.3, IPsec, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUJ) Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Biblioteka aplikacji
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Zalecany nakład miesięczny	750–4000 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 50 000 stron miesięcznie ⁶
Szybkość procesora	1200 MHz × 2
Pamięć	1 GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	425 × 461 × 430 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	625 × 1117 × 991 mm
Masa	MF752Cdw: około 23,30 kg MF754Cdw: około 23,60 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1380 W Drukowanie: około 700 W Tryb gotowości: około 24,0 W Tryb uśpienia: około 1,0 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,30 kWh/tydzień10 (230 V) Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne ⁷ : Praca: tryb jednostronny – 51 dB / tryb dwustronny – 51 dB (cz.-b.), 50 dB (kol.) Tryb gotowości: 29 dB Moc akustyczna ⁸ : Praca: 65 dB lub mniej Tryb gotowości: 41 dB lub mniej
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety	Kaseta 069 z czarnym tonerem (2100 stron) ⁹ Kaseta 069H z czarnym tonerem (7600 stron) ⁹ Kaseta 069 z błękitnym tonerem (1900 stron) ⁹ Kaseta 069H z błękitnym tonerem (5500 stron) ⁹ Kaseta 069 z purpurowym tonerem (1900 stron) ⁹ Kaseta 069H z purpurowym tonerem (5500 stron) ⁹ Kaseta 069 z żółtym tonerem (1900 stron) ⁹ Kaseta 069H z żółtym tonerem (5500 stron) ⁹
AKESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	MF754Cdw: PODAJNIK PAPIERU PF-K1 (kaseta na 550 arkuszy) Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) MF752Cdw: PODAJNIK PAPIERU PF-K1 (kaseta na 550 arkuszy)
Uwagi:	¹ Wymagana jest subskrypcja usługi w chmurze innej firmy. Usługa podlega warunkom określonym przez taką firmę. ² Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednio drukowanie z aplikacji. ³ Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business. ⁴ Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1. ⁵ Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie. ⁶ Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu. ⁷ Deklarowany poziomy hałas zgodnie z normą ISO 9296. ⁸ Na podstawie normy ISO/IEC 19798. ⁹ Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi i czarny toner: 2000 stron; toner C/M/Y: 1200 stron. ¹⁰ Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.0.

Canon

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA I SKANOWANIA DZIĘKI WIELOFUNKCYJNEJ KOLOROWEJ DRUKARCE Z BEZPOŚREDNIĄ ŁĄCZNOŚCIĄ Z CHMURĄ

Zaprojektowana z myślą o małych firmach i klientach indywidualnych seria Canon i-SENSYS MF750 zapewnia optymalną wydajność drukowania i skanowania.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
PODAJNIK PAPIERU PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 069 z czarnym tonerem	5094C002AA	4549292196771
Kaseta 069H z czarnym tonerem	5098C002AA	4549292196924
Kaseta 069 z żółtym tonerem	5091C002AA	4549292196689
Kaseta 069H z żółtym tonerem	5095C002AA	4549292196801
Kaseta 069 z amarantowym tonerem	5092C002AA	4549292196719
Kaseta 069H z amarantowym tonerem	5096C002AA	4549292196856
Kaseta 069 z błękitnym tonerem	5093C002AA	4549292196740
Kaseta 069H z błękitnym tonerem	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.pl

Canon

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2022