# Rozwiązania druku wielko-formatowego do zastosowań CAD i GIS

iPF760 / iPF765

**you can**

## imagePROGRAF iPF760 i iPF765 to 36 calowe drukarki A0 zapewniające wysoką wydajność, doskonałą jakość, precyzję oraz pakiet zaawansowanych rozwiązań gwarantujących duże korzyści z zakupu.

iPF760 / iPF765
36 CALI

2 400 X 1 200 DPI

TRYB DRUKU EKONOMICZNEGO*

5 KOLORÓW

A0 48 SEKUND

15 360 DYSZ

250 GB HDD (iPF765)

DRUKOWANIE BEZ OBRAMOWANIA

### Główne właściwości

- Zarządzaj kosztami i śledź ROI (zwrot z inwestycji) – pełne oprogramowanie do księgowości oraz eMaintenance w zestawie.
- Oszczędność miejsca – unikalna kompaktowa budowa umożliwiająca dopasowanie do każdego miejsca
- Łatwość obsługi – łatwy system ładowania rolki papieru oraz sterowanie drukarką od przodu.
- Maksymalna wydajność – możliwość podłączenia zbiorników z tuszem w czasie pracy drukarki
- Minimalizacja przestojów drukarki dzięki funkcji wykrywania niedopasowania nośników (iPF765).
- Kosz na wydruki o wysokiej pojemności z funkcją blokowania w celu niedopuszczenia do uszkodzenia wydruków.
- Wysoce dokładne przy minimalnej szerokości linii wynoszącej 0,02 mm i dokładnością linii +/-0,1%.
- Możliwość zintegrowania z aplikacjami biurowymi dzięki wtyczce do pakietu Microsoft Office.
- Kompatybilność HP-GL/2 i HP-RTL: -
  - Możliwość obsługi dużych plików wektorowych.
  - Możliwość konfiguracji palety i pióra HP-GL/2.
  - Zagnieżdżanie HP-GL/2 i HP-RTL (iPF765).
  - Autorotacja HP-GL/2.

imagePROGRAF

Canon

# Dane techniczne: iPF760 / iPF765

| MODEL DRUKARKI | imagePROGRAF iPF760 | imagePROGRAF iPF765 |
|---|---|---|
| **TECHNOLOGIA** | | |
| Typ drukarki | 5-kolorowa – 36”/914,4 mm | |
| Technologia wydruku | Canon Bubblejet on Demand, 6-kolorowa, zintegrowana (6 chipów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca) | |
| Liczba dysz | Łącznie: 15 360 MBK: 5 120 dysz C, M, Y, BK: 2 560 dysz każda | |
| Rozdzielczość drukowania | 2 400 x 1 200 dpi | |
| Podziałka dyszy | 1 200 x 2, włączając system wykrywania i zastępowania niedziałających dysz | |
| Gwarantowana minimalna szerokość linii | 0,02 mm | |
| Dokładność linii | ±0,1% lub mniej | |
| Wielkość kropli tuszu | 4 pikolitry na kolor | |
| Pojemność tuszu | Tusz startowy: 90 ml<br>Tusz dostępny w sprzedaży: 130 ml | |
| Rodzaj tuszu | Tusz reaktywny pigmentowy/barwnikowy:<br>Barwnik: cyjan, magenta, żółty, czarny<br>Pigment: 2 x matowa czerń | |
| Kompatybilność systemu operacyjnego | Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32-bitowy/64-bitowy), Macintosh OSX 10.6.x (32-bitowy), OS X 10.5-10.6 (64-bitowy), OSX 10.6.x, 10.7.x | |
| Języki drukarki | GARO (język graficzny z operacjami rastrowymi), HP-GL/2, HP RTL | |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 High-Speed<br>Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX | |
| **PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA** | | |
| Rolka A0, papier gładki | 0,48 (tryb roboczy)<br>1,14 (tryb standardowy) | |
| Rolka A0, papier powlekany | 1,14 (tryb roboczy)<br>2,26 (tryb standardowy)<br>3,51 (tryb wysokiej jakości) | |
| **PAMIĘĆ** | | |
| Bufor RAM | 256 Mb | 32 GB (pamięć fizyczna 256 Mb) |
| Dysk twardy | nie dotyczy | 250 GB |
| **OBSŁUGA PAPIERU** | | |
| Szerokość nośnika | Papier w rolce: 10”/254 mm – 36”/914,4 mm<br>Arkusz cięty: 8”/203,2 mm – 36”/914,4 mm | |
| Grubość nośnika | Rolka: 0,07-0,8 mm<br>Ładowanie od góry, podawanie ręczne: 0,07-0,8 mm<br>Ładowanie od przodu, podawanie ręczne: 0,5-1,5 mm | |
| Minimalna długość do drukowania | Rolka: 203,2 mm<br>Arkusz cięty: 279,4 mm | |
| Maksymalna długość do drukowania | 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i zastosowań) | |
| Maksymalna średnica rolki nośnika | 150,0 mm | |
| Metoda podawania papieru | Podawanie z rolki: Jedna rolka, ładowanie od góry, wydruk z przodu<br>Ładowanie od góry, podawanie ręczne: Jeden arkusz, wydruk z przodu<br>Ładowanie od przodu, podawanie ręczne: Jeden arkusz, wydruk z przodu | |
| Pojemność podawania nośnika | nie dotyczy | |
| Szerokość drukowania bez obramowania (tylko rolka) | 10” (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14” (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17” (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24” (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36” (914 mm) | |

| MODEL DRUKARKI | imagePROGRAF iPF760 | imagePROGRAF iPF765 |
|---|---|---|
| **WYMIARY I MASA** | | |
| Wymiary fizyczne (S x G x W) | 1 304 (S) x 877 (G) x 1 062 (W) mm (z otwartym koszem)<br>1 304 (S) x 1 100 (G) x 1 062 (W) mm (gdy kosz znajduje się w położeniu wysuniętym do płaskiego układania w stos) | |
| Masa | ok. 63,9 kg | ok. 64,1 kg |
| Dołączone oprogramowanie | Sterownik do drukarki Canon, Status Monitor, zestaw sterownik ExtraKit – Free Layout & iR powiększenie kopii, Hot Folders, zoptymalizowany sterownik do AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (tylko PC), wtyczka drukowania do pakietu Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (tylko PC) | |
| **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I PRACY** | | |
| Zasilanie | 100-240 VAC (50-60 Hz) | |
| Zużycie energii | Podczas pracy: do 140 W<br>W trybie czuwania: do 0,5 W | |
| Środowisko pracy | Temperatura 15-30°C, wilgotność 10-80% (bez kondensacji) | |
| Poziom hałasu (w przybliżeniu) | Podczas pracy: ok. 50 dB<br>W trybie czuwania: do 35 dB<br>Moc akustyczna: 6,6 Bela zgodnie z ISO 7779 | |
| Regulacje prawne | Europa: Znak CE (EN60950, EN55022 klasa B, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024),<br>Niemcy: TUV, Rosja: Gost-R | |
| Certyfikaty środowiskowe | ENERGY STAR (WW), dyrektywa RoHS, deklaracja IT ECO (Europa), WEEE | |
| **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA** | | |
| Co zawiera opakowanie? | Klucz nasadowy, 1 x głowica drukująca, 1 x zestaw tuszy startowych – 90 ml każdy, 3-calowe adaptery rolkowe, instrukcja konfiguracji, instrukcja podstawowa, podręcznik na płycie CD-ROM, oprogramowanie użytkownika na płycie CD-ROM (Mac i Win), broszura dotycząca środków ostrożności, arkusz kalibracyjny A2, broszura dotycząca norm/ochrony środowiska, próbka nośnika - arkusze, broszura dot. PosterArtist Lite, oprogramowanie PosterArtist Lite na płycie CD-ROM, przewód zasilający EU/UK | |
| **OPCJE** | | |
| Akcesoria opcjonalne | Wspornik rolki: RH2-33 | |
| **MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE** | | |
| Części zamienne użytkownika | Głowica drukująca: PF-04<br>Zbiornik z tuszem: PFI-102 – MBK/BK/C/Y, PFI-104 – M<br>Kartridż konserwacyjny: MC-10 | |

Niektóre obrazy stanowią imitację, mającą na celu uzyskanie przejrzystości reprodukcji. Wszystkie dane są oparte na standardowych metodach testowania firmy Canon.
Niniejsza ulotka i dane techniczne produktu zostały opracowane przed datą wprowadzenia produktu na rynek. Ostateczne dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.™ i ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i/lub w krajach, w których prowadzą działalność.

Firma Canon zaleca używanie swoich nośników w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Aby określić, które typy papieru/nośniki są zalecane, należy sprawdzić listę zgodności typów papieru/nośników.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Polish Edition 0170W122
© Canon Europa N.V. 2012