



Za pomocą drukarki HP LaserJet z serii P1500 można uzyskać profesjonalne dokumenty biznesowe. Zapewnia ona wysoką wydajność — szybki wydruk pierwszej strony, prędkość druku do 23 str./min — oraz doskonałą jakość wydruków w cenie przystępnej dla każdej firmy.



Drukarka HP LaserJet
P1505



Drukarka HP LaserJet
P1505n

Doskonale rozwiązane dla oszczędnych użytkowników indywidualnych lub zespołów pracowników potrzebujących trwałej i wydajnej drukarki laserowej do tworzenia profesjonalnej jakości dokumentów biznesowych.

Wydajne drukowanie pozwala oszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Dzięki technologii Instant-on, wydruk pierwszej strony trwa o połowę krócej¹, mniej niż 6,5 sekundy od momentu wyjścia z trybu Powersave. Można tworzyć dokumenty z wyraźnym i czytelnym tekstem oraz ostrymi obrazami przy prędkości drukowania wynoszącej nawet 23 str./min. Złożone pliki są szybko przetwarzane dzięki procesorowi o częstotliwości 266 MHz oraz do 32 MB pamięci. Przetwarzanie druku w komputerze umożliwia obsługę zadań drukowania przy wykorzystaniu procesora i pamięci komputera, dzięki czemu można wykonywać bardziej złożone zadania druku, unikając dodatkowych kosztów związanych z pamięcią drukarki.

Zaawansowana technologia drukowania i doskonałe funkcje po przystępnej cenie.

Do obsługi papieru wykorzystywany jest regulowany, wielofunkcyjny podajnik na 10 arkuszy nośników specjalnych oraz podajnik na 250 arkuszy papieru zwykłego. Bardziej przystępna cena: podstawowe funkcje obsługi sieci 10/100² umożliwiają łatwe udostępnianie drukarki. Wydajna jakość drukowania HP FastRes o rozdzielczości 1200 dpi oraz toner HP Ultraprecise umożliwiają uzyskanie wyraźnych szczegółów i tekstu, ostrych linii i wielu odcieni szarości.

Niezwykle łatwa w instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Interfejs Hi-Speed USB 2.0 ułatwia szybką konfigurację, obsługę i konserwację drukarki. Inteligentne rozwiązania wbudowane w oryginalną kasetę z tonerem HP optymalizują jakość wydruku i umożliwiają łatwe zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi, wyświetlając komunikaty o ich niskim poziomie. Oprogramowanie HP Easy Printer Care ułatwia szybki dostęp do stanu drukarki, komunikatów, ustawień i innych danych. Bezpośredni dostęp do kasety z tonerem HP LaserJet umożliwia prostą i wygodną instalację oraz wymianę.

¹ Badania przeprowadzone przez firmę Quality Logic pokazują, że na typowe zadanie drukowania przypada 3-5 stron. Technologia Instant-on umożliwia szybsze drukowanie pierwszej strony, gdy drukarka wychodzi z trybu Powersave, i szybsze wykonanie zadania drukowania

² Dotyczy tylko drukarki HP LaserJet P1505n.

Dane techniczne

Technologia druku	Monochromatyczny druk laserowy			
Prędkość druku	A4 w czerni: Do 23 str./min Pierwsza wydrukowana strona w czerni: poniżej 6,5 s Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.			
Procesor	266 MHz			
Pamięć	P1505: 2 MB wbudowane w układ SIP ASIC; P1505n: 32 MB wbudowane w układ SIP ASIC			
Rozdzielczość druku	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi)			
Jakość druku	REt, 600 dpi, HP FastRes 1200			
Języki drukowania	P1505: Przetwarzanie druku w komputerze; P1505n: HP PCL 5e			
Ekonomiczne drukowanie	Ekonomiczny tryb Economode (oszczędność do 50% tonera przy rozdzielczości 600 dpi), natychmiastowy powrót do trybu Powersave po każdym wydruku dzięki technologii Instant-on (oszczędność prądu), drukowanie kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu i ręczny druk dwustronny (oszczędność papieru)			
Cykl pracy	Do 8000 stron na miesiąc			
Marginesy wydruku	górny: 4 mm, lewy: 4 mm, prawy: 4 mm, dolny: 4 mm			
Obsługa nośników	Podawanie nośników	Pojemność	Waga	Format
	Podajnik 1	arkusze: 250, koperty: 15; arkusze: 10 (z priorytetem poboru)	od 60 do 163 g/m,	A4, A5, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5), od 147x211 do 216x356 mm, podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru: A6, od 76x127 do 216x356 mm
	Odbiór nośników:	Liczba arkuszy: Do 150. Koperty: Do 15. Folie przezroczyste: Do 100; Odbiornik papieru na 150 arkuszy wydrukiem do dołu		
	Drukowanie dwustronne:	Ręczny (z obsługą przez sterownik)		
Nośniki	Papier (laser, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folia transparentna, pocztówki			
Interfejsy	P1505: Port USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); P1505n: Port USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), podstawowe funkcje sieciowe 10/100; Opcjonalnie: Serwer druku HP Jetdirect Ethernet			
Obsługiwane systemy operacyjne	System Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32- lub 64-bitowy) Certified for Windows Vista™; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej Opcjonalnie: Najnowsze oprogramowanie i sterowniki są dostępne na stronie http://www.hp.com			
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	System Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32- lub 64-bitowy) Certified for Windows Vista™; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej			
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 2000, XP Home lub XP Professional, procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM (Windows Vista® Ready, informacje o minimalnej wymaganej ilości wolnego miejsca na dysku twardym można znaleźć w podręczniku użytkownika), 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB), 120 MB wolnego miejsca na dysku twardym), napęd CD-ROM, port USB, System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej; Komputer Macintosh z procesorem PowerPC G3, G4, G5 lub Intel® Core; 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB); 120 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM; Port USB			
Panel sterowania	4 diody: Go (Start), Ready (Gotowa), Attention (Uwaga), Toner Low (Niski poziom tonera), 2 przyciski: Go (Start), Job Cancel (Anuluj)			
Zarządzanie drukarką	Stan i komunikaty HP, funkcja śledzenia zużycia			
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe 110 – 127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; 220 – 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A; Zużycie: Maksymalnie 300 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 3,9 W (tryb gotowości/uśpienia) drukarka wyłączona – maks. 0,8 W			
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: 379 x 243 x 225 mm W opakowaniu: 500 x 300 x 300 mm			
Waga	Bez opakowania: 5,9 kg W opakowaniu: 6,9 kg			
Środowisko pracy	Temperatura pracy: 10 do 32,5° C. Zalecana temperatura pracy: 10 do 32,5° C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna 20-80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna 20-80%. Temperatura przechowywania: od 0 do 40° C. Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 10 do 80%. Poziom szum wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,6 B(A) (aktywność/drukowanie), niesłyszalne (gotowość). Ciśnienie dźwięku: LpAm 52,7 dB(A) (aktywność/drukowanie), niesłyszalne (gotowość)			
Certyfikacje produktu	Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowe), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, na liście UL/cUL (USA/Kanada), licencja GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klasa 1, 21 CFR rozdz. 1/podrozdz. J i ogłoszenie Laser Notice nr 50 z dn. 26 czerwca 2001 r. (urządzenie laserowe/LED klasy 1) GB4943-2001, dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EEC – znak CE (Europa). Inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach.			
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja			

Informacje o zamawianiu

CB412A	Drukarka HP LaserJet P1505, początkowy wkład drukujący HP LaserJet (średnia wydajność wkładu to 1000 standardowych stron), dokumentacja drukarki, płyta CD z oprogramowaniem, ulotka dot. pomocy technicznej, pokrywa podajnika, przewód zasilania
CB413A	Drukarka HP LaserJet P1505n Drukarka HP LaserJet P1505 Printer z funkcjami sieciowymi

Materiały eksploatacyjne

CB436A	Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Smart CB436A 2000 standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752.
---------------	---

Materiały eksploatacyjne – nośniki

CHP110	Papier HP Office, 80 g/m ² , A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)
CHP210	Papier HP Printing, 80 g/m ² , A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)
CHP810	Papier HP Recycled, 80 g/m ² , A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)

Sieci i łączność

J7951G	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet
J7942G	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7988G	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700
Q6275A	Adapter sieciowy USB do drukarki HP
Q6259A	Zestaw HP do druku bezprzewodowego
C6518A	Kabel HP USB, 2m

Serwis i pomoc techniczna

UG086E HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym (wymiana urządzenia), 3 lata
UG289E HP Care Pack, usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata. (UG289E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynek Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry. UG086E/UG206E: pozostałe kraje europejskie)

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>

<http://www.hp.pl>



©Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dołączanych do tych produktów i usług. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 06/08 4AA1-6057PLE

