

Epson LQ-690

KARTA PRODUKTU



SZYBKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

Epson LQ-690 to drukarka igłowa optymalna pod względem szybkości drukowania, niezawodności, wydajności taśmy barwiącej i łatwości obsługi. Wszechstronny model Epson LQ-690 drukuje na pojedynczych arkuszach, papierze ciągłym, etykietach, kopertach i kartonie. Kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja łatwo dostosowuje się do różnych warunków, lokalizacji i zastosowań.

Duża szybkość druku

Drukarka Epson LQ-690 jest szybka i wydajna: drukuje do 529 znaków na sekundę (10 cpi), ma zwiększoną przepustowość papieru i obsługuje różnorodne nośniki. Nowy Print Speed Enhancer pozwala jeszcze szybciej drukować dane graficzne w systemie Windows®. Dzięki temu Epson LQ-690 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy oczekują od swojej drukarki igłowej bardzo dużej produktywności.

Innowacyjny Print Speed Enhancer

Print Speed Enhancer (PSE) to nowa funkcja w sterowniku drukarki Epson umożliwiająca szybki wydruk danych graficznych w systemie Windows®. Zapewnia to wyraźne zwiększenie prędkości przy bardzo nieznacznie zmniejszonej rozdzielczości. Idealny do bezpośredniego drukowania z aplikacji Windows®, takich jak MS Word, MS PowerPoint, MS Excel i PDF.

Duża wydajność taśmy barwiącej

Epson LQ-690 drukuje 10 mln znaków na jednej taśmie barwiącej, co oznacza jedną z największych wydajności w segmencie drukarek płaskich. Dzięki temu rzadziej trzeba zmieniać taśmę barwiącą, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji i koszty łączne.

Wysoka niezawodność

Przeciętny okres bezawaryjnego funkcjonowania (MTBF) wynoszący 20.000 roboczogodzin sprawia, że Epson LQ-690 jest szczególnie niezawodny. Duża wartość MTBF oznacza mniej przestojów i konserwacji. Długa żywotność głowicy drukującej wynosząca do 400 mln uderzeń na jedną igłę umożliwia niezawodne drukowanie przez długi czas. Pozwala to zwiększyć produktywność i zapewnić stałą pracę przy niskich kosztach konserwacji.

Optymalna konstrukcja

Kompaktowy Epson LQ-690 zmieści się na każdym biurku. Dźwignia regulacji szczeliny między walcami ukryta jest pod osłoną przednią, co zapobiega przypadkowej zmianie ustawienia. Linijka w podajniku przednim sprawia, że ustawienie formatu papieru jest dziecinnie proste. Ponadto drukarka wyposażona jest w przyjazny dla użytkownika panel obsługi.

KLUCZOWE CECHY

- Duża szybkość druku
- Innowacyjny Print Speed Enhancer
- Duża wydajność taśmy barwiącej
- Wysoka niezawodność
- Optymalna konstrukcja

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Liczba igieł	24 igieł
Liczba kolumn	106 kolumny

DRUKOWANIE

Prędkość druku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaków/s, 12 cpi: 529 znaków/s, Draft: 10 cpi: 330 znaków/s, 12 cpi: 396 znaków/s, LQ: 10 cpi: 110 znaków/s, 12 cpi: 132 znaków/s
Kody kreskowe	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kalkowanie	6 + oryginał
Tabele znaków	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

ZŁĄCZA

Przylączka	Złącze USB 2.0 typu B, Dwukierunkowe równoległe
------------	---

OBŚLUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Wejście papieru	Pojedyncze arkusze z przodu, Papier ciągły z tyłu, Odbiornik papieru z przodu
Formaty papieru	Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw), Papier ciągły (jedna lub kilka warstw), Etykiety (jedna lub kilka warstw), Papier w rolce, Koperty, Karton
Grubość papieru, papier ciągły	0,065 mm - 0,49 mm
Grubość papieru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Grubość papieru Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Grubość papieru Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Grubość papieru, pojedyncza kartka	0,065 mm - 0,19 mm

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	38 W, 3 W (w trybie czuwania)
Energy Star	Nie
Wymiary produktu	480 x 370 x 210 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	6,8 kg
Temperatura	Praca 5°C - 35°C
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Załączone oprogramowanie	Epson Status Monitor
Przeciętny okres bezawaryjnego funkcjonowania	20.000 Godziny
Żywotność głowicy drukującej	400 Milion uderzeń/igłę
Ciśnienie akustyczne	Praca: 57 dB (A) - w trybie czuwania: 54 dB (A)
Pamięć	128 kB W zestawie
Ribbon Yield	10000000 Znak Czarny Draft

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CA13041
Kod kreskowy	8715946429939
Wymiary opakowania pojedynczego	380 x 550 x 290 mm
Waga pudełka	8,49 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	28 szt.

Epson LQ-690

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Oprogramowanie (CD)
- Karta gwarancyjna
- Kabel zasilający
- Taśma barwiąca

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- S015610 (C13S015610)

OPCJONALNE AKCESORIA

- Uchwyt rolki z papierem C12C811141