



Maksimum produktywności, minimum wysiłku. Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 dla małych grup roboczych

Właściwe posunięcie dla Twojej firmy

Jeśli poszukujesz solidnego produktu typu 3 w 1, dzięki któremu szybko uzyskasz znaczny zwrot poniesionej inwestycji, to MB460 jest właśnie dla Ciebie. MB460 to idealne czarno-białe wielofunkcyjne urządzenie A4 dla pojedynczych pracowników lub małych grup roboczych. Zapewnia sprawne drukowanie, kopiowanie i skanowanie, zaspokajając w ten sposób codzienne potrzeby biura.

Najwyższa niezawodność

Dzięki MB460 możesz być całkowicie spokojny. Jego solidną konstrukcję oparto na wyjątkowo niezawodnej technologii druku cyfrowego LED. Brak części ruchomych w urządzeniu sprawia, że nie zużywa się ono podczas pracy, jest więc mało prawdopodobne, aby przestało właściwie działać.

- Solidna, niezawodna konstrukcja opracowana na podstawie 30-letniego doświadczenia.
- Głowica druku cyfrowego LED objęta wieczystą gwarancją.
- Możliwe bezpłatne wydłużenie gwarancji na części i naprawy do 3 lat.

Zwiększona efektywność

Gotowe do pracy sieciowe urządzenie MB460 podniesie produktywność Twojego zespołu dzięki najwyższej w swojej klasie wydajności po przystępnej cenie. Duża szybkość druku i kopiowania, drukowanie po obu stronach arkusza oraz możliwość rozbudowania podajników papieru płynnie zwiększa efektywność każdego małego biura lub grupy roboczej.

- Wydruk pierwszej strony trwa zaledwie 5,5 sekundy, a pozostałe uzyskuje się w imponującym tempie 28 stron na minutę.
- Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie.
- Pojemniki tonera wystarczają na wydruk 3500 i 7000 stron.
- Doprowadzanie papieru o pojemności 781 arkuszy.

Łatwość użytkowania

Urządzenia MB460 możesz używać już od chwili dostarczenia go do Twojego biura. Każdy pracownik może więc drukować, kopiować i skanować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

- Moduł konfiguracji sieciowej (Network Set Up) umożliwi szybkie i łatwe zainstalowanie urządzenia w sieci.

- Czarno-białe i kolorowe skanowanie bezpośrednio do FTP, e-mail, TWAIN, CIFS.
- Wbudowany protokół LDAP integruje dane dotyczące kontaktów i e-mail z istniejącego serwera katalogowego.

Programy narzędziowe o wielkich możliwościach

Urządzenie MB460 jest wyposażone w zestaw programów narzędziowych, które jeszcze bardziej podnoszą funkcjonalność tego niezawodnego wielofunkcyjnego produktu.

- Moduły Nuance PaperPort i OmniPage usprawniają elektroniczną dystrybucję informacji, co ułatwia zarządzanie dokumentami, udostępnianie ich i archiwizowanie.
- Moduł PrintSuperVision umożliwia Twojemu administratorowi IT łatwe i wygodne zdalne zarządzanie urządzeniem.
- Moduł Print Control pozwala na proste zarządzanie użytkowaniem i kosztami.



Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Zakup MB460 to właściwe posunięcie dla Twojej firmy

MB460 – specyfikacja techniczna

		MB460
Numer katalogowy		01225201
Szybkość i wydajność	Szybkość druku A4	28 str./min
	Czas pierwszego wydruku	Mniej niż 5,5 sekundy
	Czas nagrzewania	Do 25 sekund z trybu oszczędzania energii
	Szybkość procesora	297 MHz PowerPC 405
Skanowanie		Rozdzielczość: do 4800 dpi; szybkość: do 21 str./min (mono); do 10 str./min (kolor); głębokość koloru: 48-bit wejście/ 24-bit wyjście przy skali szarości 256 poziomów w trybie kopiowania; wprowadzanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów (ADF), skaner płaski; kontrast: 7 poziomów; format: PDF, TIFF, JPEG; książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów FTP lub CIFS; skanowanie do: FTP, e-mail, TWAIN, CIFS
Kopiowanie		Pierwsza kopia: 15 sekund; szybkość: do 28 kopii/min; rozdzielczość: 600 x 600 dpi; zmniejszanie/powiększanie: 25 – 400%; maksymalna liczba kopii: 99
Zarządzanie dokumentami		Nuance PaperPort 11SE ² , OmniPage SE4 ²
Jakość druku	Rozdzielczość	2400 x 600 dpi
Czcionki drukarki	Czcionki drukarki	87 skalowalnych czcionek PC, jedna czcionka rastrowa, OCR-A/B
	Czcionki mozaikowe	Epson FX i IBM PPR o różnych wysokościach
	Kod paskowy	USPS Zip Barcode
Kod paskowy PCL	Jednowymiarowy	11 typów jednowymiarowych o 27 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod paskowy klienta
Zgodność	Języki drukowania	PCL5e, PCL6, SIDM
	Interfejsy	Dwukierunkowe równoległe IEEE1284, USB 2.0 o dużej szybkości, Ethernet 10/100BaseTX
	Sieci i protokoły	Karta Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji i zarządzania drukarką i kartą sieciową, łącznie z klientem poczty SMTP. Obsługiwane są wszystkie główne protokoły sieciowe – TCP/IP, EtherTalk i NetBEUI. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, R-Printer, N-Printer, NCP, SAP, RIP, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
	Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 SP4 lub późniejsze/XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.0 – 10.5.6 (Mac jest ograniczony tylko do funkcji drukowania); Unix/Linux (wyłącznie obsługa PostScript)
Oprogramowanie dołączone do drukarki ¹		Actkey Utility ² , Driver Installer ² , MFP Setup Tool ² , Network Extension ² , OKI LPR ² , Web Driver Installer ² , Op-Panel Download Utility, PrintSuperVision, Print Control, NIC Setup Utility, Storage Device Manager, Template Manager ²
Pamięć	RAM	Standard: 64 MB; maksymalnie: 320 MB
Obsługa papieru	Pojemność podajników	Taca 1: 250 arkuszy 80 g/m ² ; taca uniwersalna: 1 arkusz 80 g/m ²
	Pojemność opcjonalnej tacy 2.	530 arkuszy 80 g/m ²
	Pojemność maksymalna	781 arkuszy 80 g/m ²
	Formaty papieru	Taca 1: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Statement; taca 2: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive; taca uniwersalna: A4, A5, B5, A6, Letter, Executive, Statement, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; druk dwustronny: A4, Letter, Legal
	Gramatura papieru	Taca 1/2: 60 – 120 g/m ² ; druk dwustronny: 60 – 105 g/m ² ; taca uniwersalna: 60 – 163 g/m ²
	Pojemniki odbiorcze	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
Środowisko pracy	Temperatura/wilgotność (praca)	10 – 32°C, 20 – 80% wilgotności względnej bez kondensacji
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10 – 43°C, 10 – 90% wilgotności względnej bez kondensacji
Wymagane zasilanie	Zasilanie	Zmienny, jednofazowy 230 V +/- 10%, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2%
	Zużycie energii	Typowe: 500 W; maksymalne: 800 W; w trybie gotowości: 100 W (średnio); w trybie oszczędzania energii: 10 W Podczas pracy: do 55 dB(A); w trybie gotowości: 35 dB(A); w trybie oszczędzania energii: na poziomie otoczenia
Głośność		500 x 447 x 432 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)		Ok. 17 kg
Waga ³		Maksimum: 50 000 stron/miesiąc
Cykl eksploatacyjny	Obciążalność urządzenia	3-letnia gwarancja rozszerzona po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu ⁴
Gwarancja		43990707
Akcesoria	2. taca	64 MB (44029504), 256 MB (44029509)
	Pamięć	

¹ Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na internetowej stronie firmy OKI Printing Solutions.

² Tylko Windows.

³ Razem ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

⁴ Aby uzyskać uprawnienie do 3-letniej rozszerzonej gwarancji, należy zarejestrować produkt na stronie www.oki.com.pl/gwarancja. Bez rejestracji obowiązuje ogólnopolska gwarancja 24-miesięczna.

Materiały eksploatacyjne

Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją tak, by działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność (liczba stron)	Numer katalogowy
Toner*	3 500	43979102
	7 000	43979202
Bęben**	do 25 000	43979002

*Toner: liczba stron A4 przy pokryciu wg normy ISO/IEC 19752. Drukarka jest sprzedawana z tonerem na 1500 stron (ISO/IEC 19752).

**Bęben: Liczba wydrukowanych stron A4.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 0 22 448 65 00

Faks: 0 22 448 65 01

WWW.OKI.PL

