



Urządzenie 3-w-1 dla małej firmy lub grup roboczych

MB461 to idealne rozwiązanie dla małych firm lub grup roboczych do 10 użytkowników, wymagających perfekcyjnego drukowania, kopiowania i dużej funkcjonalności skanowania.

Urządzenie pracuje z imponującą prędkością druku do 33str./min oraz rozdzielczością wydruku 600 dpi. Dzięki wysokiej wydajności tonerów gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz nie wymaga dużego nakładu kapitału początkowego. Wszystko to sprawia, że MB461 jest atrakcyjnym wyborem dla klientów świadomych swoich potrzeb.

W połączeniu z 3-letnią gwarancją, drukiem dwustronnym w standardzie i elastyczną obsługą nośników – otrzymują Państwo urządzenie, które oferuje szeroką gamę funkcji i wysokiej jakości wydruki firmowe w bardzo konkurencyjnej cenie.

Doskonale funkcje umożliwiające obsługiwane potrzeb firmy

- Automatyczny druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie w standardzie, szybkość drukowania 33 str./min
- Skanowanie, kopiowanie i faksowanie dwustronnych dokumentów jest szybkie i łatwe dzięki wykorzystaniu automatycznego podajnika odwracającego na 50 arkuszy
- Wydruk pierwszej strony w zaledwie 5 sekund
- Intuicyjne menu i sterowanie za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych i prostego interfejsu użytkownika na wyświetlaczu LCD 3,5"
- Drukowanie bezpośrednio z lub skanowanie bezpośrednio do pamięci USB

- Opcjonalny toner o wydajności 3k lub 7k stron redukujący koszty i konieczność interwencji użytkownika
- Wielofunkcyjny podajnik do drukowania na różnych formatach i o różnej gramaturze

Funkcjonalność poprawiająca produktywność i przepływu pracy

- Zaawansowana cyfrowa technologia LED zapewniająca ostrzejsze i wyraźniejsze kopiowanie, skanowanie i drukowanie (mono)
- Funkcja Overlay pozwala na zapisanie logo lub formularzy w pamięci urządzenia wielofunkcyjnego, do ponownego wykorzystania w innych dokumentach
- Wysoka prędkość skanowania do 10 str./min w kolorze i czarno-białych do 37,5 str./min
- USB i sterownik skanowania sieci TWAIN (dla PC i Mac)
- Wbudowana obsługa protokołu LDAP umożliwia pobieranie danych kontaktowych i wiadomości e-mail z istniejącego serwera katalogowego
- Konfiguracja wielokrotnego kopiowania i skanowania jednostronnego lub dwustronnego
- Proste, dwustronne kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych na jednym arkuszu
- Automatyczne sortowanie kopii dokumentów wielostronicowych

Poprawa efektywności i zmniejszenie oddziaływania na środowisko

- Konsolidacja wielu urządzeń w jedno zmniejsza zużycie energii i koszty

- Zmniejszone zużycie energii w trybie Eco i funkcji trybu "głębokiego uśpienia"
- Zmniejszone zużycie tonera z funkcją oszczędzania tonera

Drukowanie w ruchu z urządzeń przenośnych

- Kompatybilność z drukującymi aplikacjami mobilnymi pozwala na drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej
- Drukowanie bezpośrednio z aplikacji takich jak: ePrint i Cortado Workplace z tabletów lub smartfonów

Przydatne narzędzia, które pomagają kontrolować i zarządzać drukowaniem

- PrintSuperVision umożliwia monitorowanie, raportowanie i zarządzanie siecią drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych w czasie rzeczywistym
- Print Job Accounting służy do zbierania informacji dotyczących użytkownika poszczególnych drukarek, co pozwala na kontrolę kosztów druku w firmie



A4	✓
Mono	✓
Druk dwustronny, kopiarka, skaner, faks	✓
Wydruki A6 do 1321mm, do 160g/m ²	✓
1 – 10 użytkowników	✓

MB461 – Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka	
Szybkość druku w formacie A4	33str./min mono
Czas do wydruku pierwszej strony	5 s lub mniej
Czas rozgrzewania	Do 60 s od momentu uruchomienia i do 25 s od wyjścia z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	330MHz

Skaner	
Rozdzielczość optyczna	600dpi
Szybkość	Do 10 str./min kolor, do 37,5 str./min mono
Głębokość kolorów	Wejście 48 bitów / Wyjście 24 bity
Wprowadzanie dokumentów	50 - arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów - RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne), skaner płaski
Kontrast	7 poziomów
Format	M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF z narzędzia Actkey Utility)
Książka adresowa	LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresów
Skanowanie do	FTP, HTTP, pamięć USB, Email, TWAIN, CIFS i skanowanie do aplikacji z narzędzia Actkey Utility

Kopiarka	
Czas wykonania pierwszej kopii	Poniżej 11 s
Szybkość	Do 33 kopii / min
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Zmniejszenie / Powiększenie	Zoom 25-400%
Maksymalna liczba kopii	99

Panel operatora	
Panel LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlany na biało: 84,1mm (szer.) x 33,6mm (wys.); Rozdzielczość: 320x128 punktów
Klawiatura	12 klawiszy alfanumerycznych, 3 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie,), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowywanie

Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieci i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym do konfiguracji drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania nimi. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, NetBEUI, LLTD, Serwisy Web na urządzeniach.
Kompatybilność z systemami operacyjnymi¹	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo	Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Zestaw programów użytkowych¹	Template Manager ² , OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Java, Print Job Accounting ² , Print Job Accountin- Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , Actkey ²
Zarządzanie dokumentami	Nuance PaperPort SEv11 ² , Nuance OmniPage SEv12 ²

Jakość druku	
Rozdzielczość	2400x600dpi, 1200x600dpi, 600x600dpi

Czcionki	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek, Czcionki PCL Bitmapowe, OCR-A/B, Kody kreskowe USPS ZIP
Kody kreskowe	12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kody kreskowe klienta, 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417

Podawanie papieru:	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 1 arkusz o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne): 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Pojemność maksymalna opcjonalnego podajnika nr 2	530 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Maksymalna pojemność papieru	781 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch); Rozmiar niestandardowy: do 1321 mm, włączając banery); Dupleks: A4, B5; RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne): A4, B5, A5, A6 (tylko jednostronnie)
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: gramatura od 60 do 120 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: gramatura od 60 do 163 g/m ² ; Dupleks: gramatura 60 do 120 g/m ² ; RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne): gramatura od 60 do 105 g/m ² ;
Dupleks	Standardowo
Odbiornik papieru	Drukim do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²

Charakterystyka ogólna	
Pamięć	Standardowa pamięć: RAM: 256MB; Maksymalna pamięć RAM: 256MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (zalecana: od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecana od 50% do 70%) Temperatura / wilgotność przechowania produktu: od -10°C do 43°C / wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 V, częstotliwość 50-60Hz + / - 2%
Zużycie energii	Typowe: 540W; Maksymalne: 950W; Czuwanie: 80W; Oszczędność energii: <14W; Głębokie uśpienie: <3,0W
Poziom hałasu	Tryb pracy: 55dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A); Tryb oszczędzania energii: poniżej poziomu słyszalności
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	455 x 427 x 425mm
Waga³	Okolo 20kg
Normatywny cykl pracy	Maksimum: 50,000 str./miesiąc; Zalecany: do 3,000 str./miesiąc
Gwarancja	3 letnia wydłużona gwarancja pod warunkiem zarejestrowania produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Kody produktów	MB461: 44871004

Akcesoria (Numery katalogowe)	
Podajnik nr 2	44575709

Materiały eksploatacyjne (Numery katalogowe)	
Pojemnik z tonerem * (3,000 stron)	44574702
Pojemnik z tonerem * (7,000 stron)	44574802
Bęben światłoczuły ** (25,000 stron)	44574302

* Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 2 000 stron.

**Bęben światłoczuły : średnia wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego.

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja dotycząca materiałów eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z oryginalnymi tonerami OKI. Jest to efekt dbałości o jakość naszej marki. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona "kompatybilna", urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



**Po rejestracji
Po prostu wyjątkowa – 3 letnia gwarancja**

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach.

Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.oki.com.pl/gwarancja. Bez rejestracji produkt podlega standardowej 1- rocznej gwarancji.

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 44 86 500

Faks +48 (0) 22 44 86 501

www.oki.pl



© 2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

OKI