



Urządzenia wielofunkcyjne mono A4 oferujące bezproblemową integrację obiegu dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne (MFP) serii MB700 mono A4 oferują narzędzia potrzebne do efektywnego wykorzystania zasobów w ramach organizacji, usprawnienia komunikacji oraz obiegu dokumentów za pomocą zaawansowanej platformy sXP (smart Extendable Platform). Łącząc w jednym funkcjonalność drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania z dużą prędkością, ergonomią i rozwiązaniami inteligentnymi seria MB700 oferuje wydajne i bezpieczne zarządzanie dokumentami i wydrukami mono.

Nieźródlna elastyczność

Seria MB700 zapewnia elastyczność konfiguracji niezbędną do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.

- Oprogramowanie firm trzecich wspierające bezproblemową integrację sieci
- Dostosowywany do potrzeb użytkownika 23cm podświetlany, kolorowy ekran dotykowy LCD

Poprawa wydajności biznesowej

Wytrzymałe i wydajne urządzenia wielofunkcyjne serii MB700 zostały zaprojektowane tak, aby dostarczyć w standardzie szeroką gamę zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność.

- Szybkość drukowania do 52 str./min mono
- Pojemność papieru - do 3,160 arkuszy
- Wbudowany wygodny zszywacz
- Wewnętrzny finiszier układający i zszywający - modele dnf

- Maksymalne miesięczne obciążenie do 200K/miesiąc
- Procesor 1,2GHz, pamięć RAM - 2GB
- Dysk twardy 320GB w standardzie
- 10/100/1000 baseT Ethernet
- Trzy lata gwarancji on-site po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i dokumentów

Bezpieczeństwo i szyfrowanie należy do najwyższych standardów branżowych, seria MB700 oferuje zaawansowane uwierzytelnianie, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i chroni dane firmowe; dostęp użytkownika można personalizować, pozwalając na łatwe włączenie lub wyłączenie tej funkcjonalności.

- Bezpieczne szyfrowane zadania drukowania
- Bezpieczeństwo sieci SNMPv3 i opcjonalnie IPsec
- Kontrola dostępu kod PIN/karty IC/LDAP/Kerberos
- Bezpieczne drukowanie z PIN lub z wykorzystaniem opcjonalnego czytnika kart (MIFARE / HID)

Wysoka rozdzielczość skanowania LED

Seria MB700 łączy wysoką rozdzielczość skanowania, zaawansowaną technologię LED z pełnym zakresem funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają obieg dokumentów.

- Szybkie skanowanie/kopiowanie z prędkością do 55/52 obrazów/min

- Skanowanie dwustronne (Duplex)
- Skanowanie do: folderu wspólnego, folderu udostępnionego, e-mail, pamięci USB
- Pomijanie pustych stron

Wyraźniejsze i ostrzejsze kopiowanie

Seria MB700 łączy zaawansowaną technologię LED z pełnym zakresem funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają obieg dokumentów.

- Duża szybkość kopiowania – do 52str./min
- Kopiowanie dokumentów ID, kopiowanie powtarzalne, zadania kopiowania
- Kopiowanie dwustronne (1 do 2, 2 do 1, 2 do 2)
- Job Macro - przechowuje często wykonywane zadania

Ograniczenie wpływu na środowisko

Seria MB700 jest pierwszym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym A4 LED dla dużych grup roboczych.

- Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie ogranicza zużycie papieru
- Pojemniki z tonerem o dużej pojemności
- Funkcja oszczędzania tonera
- 2W lub mniej w trybie głębokiego uśpienia
- Certyfikat Energy Star

Główne funkcje	MB760dnfax	MB770dn	MB770dnfax	MB770dfnfax
Szybkość duku A4	47 str./min	52 str./min	52 str./min	52 str./min
Druk, kopie, skany	✓	✓	✓	✓
Faks	✓	Opcjonalnie (do instalacji)	✓	✓
Zszywacz standardowy	✓	✓	✓	✓
Finiszier wewnętrzny	✗	✗	✗	✓
sXP	✓	✓	✓	✓
Liczba użytkowników	1 do 20	1 do 30+	1 do 30+	1 do 30+



MB760/MB770 - urządzenia wielofunkcyjne mono

Print	
Szybkość druku A4	MB760: 47 str./min, MB770: 52 str./min
Czas wyk. 1-szego wydruku	5 sekund
Czas nagrzewania	Do 35 sekund od włączenia zasilania i do 19 sekund od wyjścia z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	1,2GHz
Rozdzielczość	600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi
Czcionki drukarki	Skalowalne: 80 czcionek PCL & 138 czcionek PostScript

Skaner	
Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Szybkość	Do 40/55 obrazów/min (kolor/mono)
Głębokość koloru	Wyjście 24 bit (8 bitów x 3 RGB)
Wejście dokumentów	Do 100 ark. w odwracającym, automat. podajniku dokumentów (RADF)
Kontrast	9 poziomów
Format	JPEG, TIFF (wielo/jedno-str.), PDF (wielo/jedno-str.), Slim PDF, Secure PDF, XPS (wielo/jedno-str.)
Książka adresowa	LDAP i wewnętrzna książka adresowa
Skanowanie do	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, pamięci USB, E-mail

Kopiarka	
Czas wykonania 1-szej kopii	8 sekund
Szybkość	MB760: 47 str./min; MB770: 52 str./min
Rozdzielczość	600dpi
Zmniejszanie / Powiększanie	25 - 400%
Maksymalna liczba kopii	999

Faks	
Złącza	RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, Linia PBX
Szybkość	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, 3 sekundy/str.
Faksowanie internetowe	ITU-T T.37
Szybkie wybieranie	Książka adresowa - do 3,000 numerów
Grupy	Do 200
Rozsyłanie	Maksimum 400
Pamięć stron	100 zadań, 1000 stron/zadanie; do 1GB na HDD

Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB, opcjonalnie: bezprzewodowe (802.11 b/g)
Otwarta platforma	sXP (smart Extendable Platform)
Języki drukarki	PCL5c, PCL5e, PCL6, emulacja Postscript 3, emulacja PDF, XPS
Sieci & protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem druku i ustawianą oraz zarządzaną kartą sieciową. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Usługi sieciowe dla urządzeń
Kompatybilność z OS z systemami operacyjnymi ¹	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub nowszy / Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs dla Linux/Unix
Zestaw narzędzi ¹	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²

Bezpieczeństwo	
Narzędzia zabezpieczające	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (opcja), Secure Print, Secure szyfrowanie zadanie drukowania (zabezpieczony HDD), uwierzytelnianie serwera SMTP, uwierzytelnienie SMTP przed POP, zabezpieczenie SSL dla protokołu SMTP, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS, Port Change, szyfrowanie Storage Device, Secure Erase, opcja Disable Host USB
Kontrola dostępu	Uwierzytelnienie LDAP
Certyfikaty	Znaki: CE, Energy Star, GS

Panel operatorski	
Interfejs użytkownika	23cm kolorowy ekran dotykowy LCD, z górnym rzędem przycisków - 28 przycisków, 6 diod LED
Klawiatura	12 przycisków numerycznych, 6 głównych funkcyjnych (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Power, Power save, Reset, Stop, Start, Setting, Interrupt, Counter, Authentication, Clear

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI
² Wyłącznie Windows; ³ Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI. Toner te można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



Wyjątkowa 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Gwarancja zapewniana w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki-warranty.com
 Bez rejestracji obowiązuje standardowa 2-letnia gwarancja on-site.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

Obsługa papieru	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m ² ; RADF: 100 arkuszy 80g/m ²
Pojemność podajników opcjonalnych	Podajnik 2: 530 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik 3: 530 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik 4: 530 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik dużej pojemności (LCF): 2,000 arkuszy 80g/m ² ;
Maks. pojemność papieru	Standardowa : do 630 arkuszy 80g/m ² ; Maksymalna: do 3,160 arkuszy 80g/m ²
Finisz	Finisz wewnętrzny: sortowanie z przesunięciem; zszywanie - do 50 arkuszy 80g/m ² (standard dla modelu dfn) Zszywacz konwencjonalny: zszywa do 20 arkuszy 80g/m ² ;
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik dużej pojemności : A4; Podajnik wielofunkcyjny : A4, B5, A5, A6. Koperty (Com-9, Com10, DL, C5), Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666). Rozmiar użytkownika: szerokość: 64-216mm długość: 127-1321mm; RADF: A4, A5, A6 (jednostronnie), B5; Dupleks: A4, A5, B5. Rozmiar użytkownika: szerokość: 148.5-216mm; długość: 210-356mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: 64-220g/m ² ; Podajnik 2/3/4: 64-220g/m ² ; Podajnik dużej pojemności: 64-220g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64-250g/m ² ; RADF: 64-105g/m ² ; Dupleks: 64-220g/m ² ;
Druk obustronny	Standard
Wyjście papieru	Zadrukiem do góry: 100 ark. 80g/m ² , zadrukiem do dołu: 500 ark. 80g/m ² (dla modelu dn); Zadrukiem do góry: 100 ark. 80g/m ² , zadrukiem do dołu: 100 ark. 80g/m ² ; Finisz: 500 ark. 80g/m ² (model dfn)

Funkcje podstawowe	
Pamięć	RAM: 2GB Zabezpieczony, wysokiej wydajności HDD: 320GB
Warunki otoczenia	Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (rekomendowana od 17°C do 27°C / 20% do 80% RH (zalecana: 50% do 70% RH) Temperatura przechowyw./wilgotność: -10°C do 43°C/ 10% do 90% RH
Zasilanie	Jedna faza 220-240V, prąd zmienny, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowe: 870W; Maks.: 1500W; Czuwanie: 120W; Oszczędzanie energii: 40W; tryb głębokiego uśpienia: 2W lub mniej
Poziom hałasu	Działanie: 58dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A) lub mniej; Oszczędzanie energii: poziom otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	675 x 522 x 564mm (model dn); 811 x 522 x 564mm (model dfn)
Waga³	około 50kg (model dn); około 60kg (model dfn)
Cykl obciążeń	Średni: do 20,000 stron/miesiąc (model MB760); do 30,000 stron/miesiąc (model MB770); Maksymalnie: 200,000 stron/miesiąc (MB760/MB770)
Gwarancja	3-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Kody zakupowe produktu	MB760dnfx: 01334401; MB770dn: 01334402; MB770dnfx: 01334403; MB770dnfx: 01334404

Akcesoria (kody zakupowe)	
Podajnik papieru	Podajnik 2/3/4: 45479002; Podajnik dużej pojemności: 45393302
Podstawa pod urządzenie	45466602
Opcje instalacji fabrycznej	Faks: 45036922 (tylko MB770dn);
Systemy bezpieczeństwa	Zespół Data Overwrite: 45518101; Zespół IPSec: 45518401; Czytnik kart (HID): 45518501; Czytnik kart IC(Mifare): 45518601
Platforma otwarta	Moduł dodawania metadanych: 45518201

Materiały eksploatacyjne (kody zakupowe)	
Pojemniki z tonerem* (18,000 stron)	Black: 45488802 (MB760/MB770)
Pojemniki z tonerem* (36,000 stron)	Black: 45439002 (MB770)
Zestaw konserwacyjny (200,000 stron)	45435104
Zszywki do zszywacza off-line (3,000 zszywek)	45513301
Zszywki do zszywacza wewnętrz. on-line (15,000 zszywek)	42937603 (model dfn)

* Toner: Liczba stron A4 zgodna z ISO/ISC 19752. Urządzenie dostarczane jest z tonerem startowym na 10,000 stron @ ISO/IEC 19752.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
 ul. Domaniewska 42, 3 piętro
 02-672 Warszawa
 Polska
 T +48 (22) 448 65 00
 F +48 (22) 448 65 01
www.oki.com/pl

