



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla małych firm lub biur domowego

MC342dn jest doskonałym urządzeniem dla małych firm lub biur domowych, z niskimi wolumenami druku i niskimi kosztami eksploatacji, w których użytkownicy oczekują różnych funkcji oraz elastyczności druku, skanowania, kopiowania i faksowania dokumentów. Z szybkością druku w kolorze do 20 str./min i druku mono do 22 str./min dzięki MC342dn można łatwo zarządzać samodzielnym drukowaniem materiałów marketingowych.

Dodatkowo, zwiększając wszechstronność modelu MC342dnw posiada on bezprzewodowy dostęp do sieci tak, że być umieszczony w najlepszym, najpotrzebniejszym miejscu w biurze.

MC342dn/MC342dnw są zbudowane na bazie sprawdzonej i przetestowanej technologii, na której można polegać, oferującej niezawodny druk, wspierany przez 3-letnią gwarancję.

Wyjątkowe funkcje wspierające potrzeby firmy

- Automatyczne drukowanie, kopiowanie, skanowanie dwustronne w standardzie; Szybkość druku w kolorze do 20 str./min.
- 50-arkuszowy dwustronny, automatyczny podajnik do szybkiego i łatwego kopiowania oraz skanowania dokumentów dwustronnych
- Czas pierwszego wydruku: 9 sekund w kolorze, 8,5 sekundy mono
- Intuicyjne menu i sterowanie za pomocą funkcji jednodotykowych przycisków i 3,5" wyświetlacz LCD z prostym interfejsem użytkownika
- Druk bezpośrednio z lub skanowanie bezpośrednio do pamięci USB

Doskonała jakość druku i elastyczność nośników

- Dupleks w standardzie (do 176g/m²), do samodzielnego profesjonalnego druku
- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi
- Drobnziarnisty, wysokiej rozdzielczości toner HD - zapewnia doskonałą jakość wydruków
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do banerów 1320mm; karton do 220g/m²
- OKI Template Manager ułatwia samodzielne formatowanie i druk różnych dokumentów

Funkcjonalność poprawiająca wydajność i organizację pracy

- Wysoka jakość kopiowania, skanowania i faksowania z technologią cyfrową LED
- Funkcja Overlay umożliwiająca zapisanie logo lub formatki w pamięci urządzenia MFP do ponownego użycia w innych dokumentach
- Wysyłanie faksów przez internet
- Szybkość skanowania do 20 str./min w kolorze i do 30 str./min mono
- Skanowanie TWAIN (PC i Mac): USB i sieci
- LDAP - bezpośredni dostęp do kontaktów i wysłania e-maili z istniejącego serwera katalogów
- Wiele konfiguracji kopiowania i skanowania jedno- lub dwustronnego

- Automatyczne sortowanie kopii dokumentów wielostronicowych
- Mobile Printing - drukowanie bez wysiłku ze smartfona lub tabletu. Drukarka ta jest kompatybilna z Cortado Workplace i ePrint by Microtech Corp, co pozwala drukować gdziekolwiek jesteś, bez konieczności łączenia się bezpośrednio z urządzeniem drukującym

Efektywne i ekonomiczne funkcje oszczędzania

- Tryb Eco zwiększa wydajność oraz zmniejsza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia zmniejsza zużycie energii do mniej niż 1,5W
- Tryb automatycznego wyłączenia Auto-OFF zmniejsza zużycie energii do 0,5 W, gdy urządzenie nie jest używane
- Bezpłatny program recyklingu materiałów eksploatacyjnych

Przydatne narzędzia, które pomagają kontrolować i zarządzać drukiem

- PrintSuperVision pomaga kontrolować i rozwiązywać problemy z drukarkami w całej sieci
- Print Job Accounting zapewnia widoczność i kontrolę firmowych drukarek w całej sieci

A4	✓
Kolor/Mono	✓
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie dwustronne	✓
Druk od A6 do 1320mm, do 220g/m ²	✓
1 - 5 użytkowników	✓



PO REJESTRACJI NA
3
LATA
WARANCJI
www.oki.com.pl/gwarancja

MC342dn/MC342dnw - kolorowe urządzenia wielofunkcyjne (MFP)

Drukarka	
Szybkość druku A4	20 str./min w kolorze, 22 str./min mono
Czas wyk. 1-szego wydruku	9 sekund w kolorze, 8,5 sekundy mono
Czas nagrzewania	Do 60 sekund od włączenia zasilania i do 32 sekund od wyjścia z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	533MHz
Skaner	
Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200dpi
Szybkość	Do 20 str./min w kolorze, do 30 str./min mono
Głębia koloru	Wejście 48-bitów / Wyjście 24-bity
Wejście dokumentów	50-arkuszowy Automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF), skaner płaski
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych
Skanowanie do	FTP, HTTP, pamięci USB, e-mail, TWAIN, CIFS
Kopiarka	
Czas wykonania 1-szej kopii	Mniej niż 14 sekund w kolorze, mniej niż 12 sekund mono
Szybkość	Do 26 str./min w kolorze i do 30 str./min mono
Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Zmniejszanie / Powiększanie	Zoom 25-400%
Maksymalna liczba kopii	99
Faks	
Złącza	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Szybkość	ITU-T G3(S)5(upper G3) do 33.6kbps, 3 sek./stronę
Szybkie wybieranie	16 klawiszy 1-przyciskowych (8 x 2 z Shift), 100 szybkiego wyboru
Grupy	Do 20
Rozsyłanie	Maksimum 100
Pamięć stron	4MB (około 200 stron wysłanych i przyjętych)
Panel operatorski	
Panel LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny, podświetlany na niebiesko: 84,1mm(szer.) x 33,6mm(wys.); Rozdzielczość: 320x128 punktów
Klawiatura	12 alfanumerycznych przycisków, 3 główne funkcyjne (Copy, Scan, Print) Color & Mono Start, Status, Setting, Help, 6 głównych nawigacyjnych (Back, Up, Down, Left, Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out
Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Języki drukarki	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieci & protokoły	MC342dn, MC342dnw: Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem druku ustawianą i zarządzaną, TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices. MC342dnw: Bezprzewodowy protokół LAN (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Tryb Infrastructure, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Otwarty system uwierzytelniania, Współdzielony klucz uwierzytelniania, uwierzytelnienie IEEE802.1x)
Kompatybilność z OS ¹	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.8
Zaawansowane sieci & bezpieczeństwo	IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Zestaw narzędzi ²	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Print ² , Actkey ²
Zarządzanie dokumentami	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ² Wyłącznie Windows; ³ Wyłącznie MAC;

⁴ Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

Wyjątkowa 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Gwarancja zapewniana w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.com.pl/gwarancja Bez zarejestrowania obowiązuje standardowa, ogólnopolska 24-miesięczna gwarancja.



© 2013 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 02/2013.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Czcionki	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, kody paskowe USPS ZIP
Kody paskowe	11 typów jednowymiarowych z 27 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod paskowy użytkownika; 1 rodzaj dwuwymiarowy: PDF417
Jakość druku	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Rozszerzenia	Auto Color Balance, Photo Enhance via driver (bez sterownika PostScript)
Obsługa papieru	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 250 ark. 80g/m ² ; Wielofunkcyjny: 100 ark. 80g/m ² , RADF: 50 ark. 80g/m ²
Maks. pojemność papieru	350 arkuszy 80g/m ²
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe: (3" x 5") (75 x 125mm), Rozmiar Photo (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar użytkownika (do 1320mm długości), w tym banery; Dupleks: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64 - 176g/m ² ; P.wielofunkcyjny: 64 - 220g/m ² ; Dupleks: 64 - 176g/m ² ; RADF: 60 - 105g/m ²
Dupleks	Standard
Wyjście papieru	Druk do dołu: 150 ark. 80g/m ² ; Druk do góry: 100 ark. 80g/m ²
Funkcje podstawowe	
	Standardowy RAM: 256MB; RAM maksymalny: 768MB
Warunki pracy	Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (zalecana: 17°C do 27°C / 20% do 80% RH (zalecana: 50% do 70% RH)) Temp. przechowyw./wilgotność: -10°C do 43°C/ 10% do 90% RH
Zasilanie	Jedna faza 220-240V, prąd zmienny, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: 570W; Maks.: 1170W; Czwanie: 100W; Oszczędz. energii: <20W; Głębokie uśpienie: <1,5W; Automat. wyłączenie: <0,5W
Poziom hałasu	Działanie: 52dB(A) lub mniej (kopiowanie); Czwanie: 33dB(A); Oszczędzanie energii: Poziom otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	444 x 427 x 509mm
Waga ⁴	< 29kg
Obciążalność	Maksymalna: 30,000 stron/miesiąc; Zalecana: Do 2,000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Naprawa w serwisie.
Kod zakupowy produktu	MC342dn: 44952134; MC342dnw: 44952143
Akcesoria (kody zakupowe)	
Pamięć	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
Materiały eksploatacyjne (kody zakupowe)	
Pojemniki z tonerem* (2,200 stron)	Black: 44973536
Pojemniki z tonerem* (1,500 stron)	Cyan: 44973535; Magenta: 44973534; Yellow: 44973533
Bęben**	44968301
Pas transferu (60,000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60,000 stron)	44472603

*Toner: Liczba stron A4 zgodna z ISO/ISC 19798. Drukarka jest sprzedawana z tonerem na 750 stron A4.

**Bęben: Średnia żywotność dla zadań 3 stronicowych z podajnika 1 w trybie jednostronnym (30,000 stron mono; 20,000 stron w kolorze).

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 44 86 500
Faks: +48 22 44 86 501
www.oki.pl

OKI