



Zwiększ swoją efektywność dzięki wszechstronnym urządzeniom wielofunkcyjnym.

Urządzenia MC351dn dostarczają profesjonalny druk wysokiej jakości w kolorze w połączeniu z funkcjami skanowania oraz kopiowania w samym sercu biura. Czasy, gdy poszczególne urządzenia zajmowały sporo cennego miejsca oraz zwiększały zużycie energii, należą już do przeszłości.

Impionująca szybkość druku, w połączeniu z intuicyjnym, łatwym w obsłudze panelem sterowania, to wszystko w niezawodnym, zwartym i ergonomicznym urządzeniu, przenosi profesjonalny wydruk dokumentów dla zapracowanych grup roboczych lub pracowników szczebla kierowniczego na nowy poziom.

Szybszy wydruk dokumentów i wyższa jakość

Urządzenie MC351dn zaprojektowano do szybkiego drukowania, utrzymującego maksymalną wydajność biura. Dzięki wyjątkowym, kolorowym wydrukom i wysokiej elastyczności obsługi nośników możesz tworzyć w firmie ważne materiały marketingowe i dokumenty biznesowe.

- Zaawansowana cyfrowa technologia LED zapewniająca najwyższą jakość
- Skanowanie/kopiowanie dokumentów dwustronnych przy użyciu podajnika RADF na 50 arkuszy jest szybkie i łatwe
- Szybkość druku do 24 str./min i wydruk pierwszej strony w 8,5 sekundy
- Jakość druku ProQ2400, do rozdzielczości 1200 x 600 dpi
- Elastyczna obsługa nośników od A6 do banerów 1200 mm; karton do 220 g/m²

Wyjątkowe funkcje zapewniające ulepszoną łatwość obsługi

Urządzenie MC351dn posiada wiele wyjątkowych funkcji, które pomagają użytkownikowi dzięki wygodzie i oszczędności czasu.

- Łatwy w użytkowaniu panel operatora z dużym wyświetlaczem graficznym
- Wygodne drukowanie bezpośrednio z/i skanowanie do/pamięci przenośnej USB poprzez umieszczony z przodu port USB
- Proste skanowania do emaila, sieciowego komputera PC lub USB oszczędza czas
- Ergonomiczny design, oszczędność miejsca i przetwarzanie dokumentów w sercu grupy roboczej

Oszczędność energii w całym przedsiębiorstwie

Integracja kilku urządzeń biurowych w jedno MFP zmniejsza zużycie energii a także nakłady kapitałowe i koszty bieżące. Unikatowe wbudowane funkcje oszczędzania energii pozwalają na zmniejszenie emisji substancji węglowodorkowych.

- Tryb ECO automatycznie dopasowuje zużycie energii, obniża koszty i oszczędza zasoby
- Tryb "głębokiego uśpienia" przynosi oszczędność poprzez zmniejszenie poboru energii do poziomu poniżej 1,2 W
- Dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie zmniejsza zużycie papieru i energii

Kontrola i zarządzanie dokumentami

Urządzenie MC351dn dostarczane jest z zestawem programów użytkowych, umożliwiających pełniejsze jego wykorzystanie. Programy te pomagają kontrolować wykorzystanie drukarki, prawa dostępu użytkowników i pomagają przy współdzieleniu lub archiwizacji plików.

- Nuance PaperPort przetwarza kopie papierowe na cyfrowe
- Nuance OmniPage przetwarza dokumenty w pliki edytowalne
- Program Colour Access Policy Manager (CAPM) służy do kontroli i monitorowania praw dostępu użytkowników
- Program PrintSuperVision pozwala na centralne monitorowanie i śledzenie użycia drukarek
- PrintControl umożliwia proste zarządzanie użytkowaniem i kosztami

Technologia, na której można polegać

Urządzenie MC351dn zbudowane jest na bazie wypróbowanej i sprawdzonej technologii LED, która zapewnia niezawodne, wysokiej jakości drukowanie od ponad 20 lat.

- Trwałe elementy i solidna konstrukcja
- 3-letnia gwarancja na miejscu u klienta chroni Twoją inwestycję

A4	✓
Szeroki zakres obsługiwanych nośników	✓
Kolorowe, czarno-białe	✓
Drukowanie, kopiowanie i skanowanie	✓
1- 5 użytkowników	✓

Dostępne wersje:
MC351dn; drukowanie,
kopiowanie, skanowanie



Kolorowe i czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne MC351

Drukarka	
Szybkość drukowania w formacie A4	22 str./min (druk kolorowy), 24 str./min (druk czarno-biały)
Czas pierwszego wydruku	9 s (kolor), 8,5 (czarno-biały)
Czas rozgrzewania	Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	533 MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Złącza	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulacja PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciami. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Web Services Discovery. NetWare, EtherTalk, NetBEUI
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.4
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo	Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X, WSD-Print, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Zestaw programów użytkowych ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Java ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles ² , PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, ColorSync Profiles, Actkey
Zarządzanie dokumentami	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

PODAWANIE PAPIERU

Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ² ; RADF: 50 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność papieru opcjonalny drugi podajnik	530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność papieru	880 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość do 1320 mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 tylko druk jednostronny)
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m ² ; Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m ² ; RADF: 60 do 105 g/m ² (drukowanie dwustronne 60 do 90 g/m ²)
Zespół drukowania dwustronnego	Standard
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

KROJE PISMA

Czcionki drukarki	Skalowane: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kod kreskowy	12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip Barcode; 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417

JAKOŚĆ DRUKU

Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Korekta	Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem sterowników PostScript)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C do 32°C (zalecana 17°C do 27°C)/wilgotność względna 20% do 80% (zalecana 50% do 70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C do 43°C/10% do 90% względna
Zasilanie	Jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
Zużycie energii	Tryb pracy: 500W W; Maks.: 1 170 W; Tryb gotowości: 100 W; Tryb oszczędności energii: <20 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: nie przekracza 52dB(A) (drukowanie), nie przekracza 54dB(A) (kopiowanie); Tryb gotowości: Niestyszalny; Tryb oszczędności energii: Niestyszalny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	444 x 427 x 509 mm
Ciężar ³	Okolo 29 kg
Obciążenie	Maksymalnie: 45 000 stron miesięcznie; Zalecane: Do 3 000 stron miesięcznie
Gwarancja	Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 30 dni od daty zakupu
Nr katalogowe produktów	MC351dn: 44473004

SKANER

Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200 dpi
Szybkość	Do 20 str./min kolor, do 30 str./min mono
Głębokość koloru	Wejście 48-bit/Wyjście 24-bit
Podawanie dokumentów	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski
Ustawienia kontrastu	7 poziomów
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych
Skanowanie do	FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, CIFS

KOPIOWANIE

Czas wykonania pierwszej kopii	Poniżej 14 sekund kolor, poniżej 12 sekund mono
Szybkość	Do 22 kopii/min. kolor i do 24 kopii/min. mono
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Zmniejszanie/powiększanie	Zoom 25-400%
Maksymalna liczba kopii	99

PANEL OPERATORA

Panel LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 120 punktów
Klawiatura	12 klawiszy alfanumerycznych, 3 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie), klawisz uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowanie

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)

2. podajnik papieru	44472102
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)

Kaseta z tonerem* (3 500 stron)	Czarny: 44469803
Kasety z tonerem* (2 000 stron)	Cyjan: 44469706; Magenta: 44469705; Żółty: 44469704
Bęben światłoczuły** (20 000 stron)	44494202
Pas transferu (60 000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44472603

*Toner: Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Urządzenie dostarczane jest z tonerem na 1 000 stron A4.

**Bęben: Średnia wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego.

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ²Wyłącznie Windows; ³Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Tonery można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona "kompatybilna", urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



Po prostu wyjątkowa - 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat - bezpłatnie!

Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty.

Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.oki.com.pl/gwarancja.

Bez rejestracji produkt podlega standardowej dwuletniej gwarancji.



OKI PRINTING SOLUTIONS POLSKA

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 44 86 500
Fax: +48 22 44 86 501
www.oki.pl

OKI
PRINTING SOLUTIONS