



Wszechstronność i efektywność dla wymagających środowisk

MC560 jest idealnym biurowym systemem wspomagającym dla małych, lecz intensywnie pracujących środowisk. To niezwykle wszechstronne urządzenie drukuje, skanuje, kopiuje i faksuje z szybkością 32 czarno-białych i 20 kolorowych stron na minutę. Zapewnia przy tym wyjątkową jakość, a jednocześnie jest ekonomiczne i efektywne.

Dodatkowa taca na papier zwiększająca pojemność drukarki do 930 stron, ekonomiczny moduł druku dwustronnego i dodatkowa pamięć to akcesoria opcjonalne. Po ich dodaniu MC560 jest w stanie całkowicie zaspokajać wciąż zmieniające się i rosnące potrzeby.

MC560 posiada unikatowe oprogramowanie, dzięki któremu użytkownicy mogą czerpać pełnię korzyści z inwestycji w ten produkt. Zaawansowane narzędzia oprogramowania, które zapewniają większą wydajność i lepszą kontrolę nad drukiem, są dostarczane jako wyposażenie standardowe. Pełną listę programów narzędziowych można znaleźć w tabeli specyfikacji produktu na odwrocie.

MC560n
gotowa do pracy w sieci

MC560dn
gotowa do pracy w sieci;
druk dwustronny



MC560 n/dn
z opcjonalną 2. tacą;
łącznie 930 arkuszy



MC560 n/dn
z opcjonalną 2. tacą
i szafką



MC560 – kolorowe i czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

| | | MC560n | MC560dn |
|---|--|--|--------------------|
| Numer katalogowy | | 01245202 | 01262702 |
| Szybkość i wydajność | Szybkość druku | 20str./min w kolorze, 32 str./min czarno-białych | |
| | Czas pierwszego wydruku | 11 sekund w kolorze; 8 sekund w przypadku wydruków czarno-białych | |
| | Czas nagrzewania | 60 sekund lub mniej od włączenia zasilania | |
| | Szybkość procesora | 500 MHz | |
| Skanowanie | | Rozdzielczość: optyczna do 1200x1200 dpi, interpolowana do 4800 dpi; szybkość: kolorowe 10 kopii na minutę, czarno-białe 20 kopii na minutę; głębokość koloru: wejście 48 bit, wyjście 24 bit; wprowadzanie dokumentów: automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, skaner płaski; książka adresowa: wbudowana obsługa LDAP; wewnętrzna książka adresowa do 300 wpisów; skanowanie do: e-mail, FTP, CIFS i Twain ⁴ ; format: PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF | |
| Kopowanie | | Pierwsza kopia: kolorowa po 23 sekundach, czarno-biała po 16 sekundach; szybkość: 20 kopii kolorowych i 32 kopie czarno-białe na min; rozdzielczość: 600 dpi; zmniejszenie/powiększenie: 25-400%; maksymalna liczba kopii: 99 | |
| Faks | | Możliwość łączenia: RJ11x2 (LIN/Tel), sieć analogowa, PSTN, PBX; szybkość: ITU-TG3 (Super G3) 33,6 kb/s, 1 strona na 3 sekundy; grupy: do 20 grup; szybkie wybieranie: 10 klawiszy wybierania za 1 dotknięciem, 200 pozycji szybkiego wybierania; rozglaszanie: maksymalnie 100; pamięć stron: 3 MB (około 180 stron) | |
| Jakość druku | Rozdzielczość | Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi | |
| | Dopasowanie kolorów | Automatyczne równoważenie koloru, doskonalenie fotografii poprzez sterownik (wyklucza sterownik PostScript) | |
| Czcionki | Czcionki drukarki | Skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, kod paskowy USPS ZIP | |
| Zgodność | Języki drukowania | PCL5c and PCL 6 (XL3.0), PostScript 3 (emulacja) | |
| | Interfejsy | Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base TX Ethernet | |
| | Zgodność z systemami operacyjnymi ¹ | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Vista (32bit)/Vista (64bit); Mac OS X Power PC 10.4 ⁴ /OS X Intel 10.5.x ⁴ | |
| | Bezpieczeństwo | 802.1x uwierzytelnianie układowe, SNMP v1, szyfrowanie SSL3/TLS, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , Data Encryption ³ | |
| Pamięć | Wbudowana pamięć RAM | Standard: 256 MB, maksimum: 768 MB | |
| Zarządzanie dokumentami | | Nuance PaperPort, Nuance OmniPage | |
| Oprogramowanie dołączone do drukarki ¹ | | Template Manager 3.0, Print Control Software, Storage Device Manager, PrintSuperVision, OKI LPR, Color Swatch, Color Correct, Network Setup Tool, Web Driver Installer, Profile Assistant | |
| Obsługa papieru | Pojemność podajników | Taca 1: 300 arkuszy 80 g/m ² ; taca uniwersalna: 100 arkuszy 80 g/m ² ; opcjonalna 2. taca: 530 arkuszy 80 g/m ² | |
| | Formaty papieru | Taca 1: A4, A5, B5, A6; taca uniwersalna: A4, A5, B5, A6, nośniki CD Solutions, etykiety, wizytówki, transparenty do 1200 mm opcjonalna 2. taca: A4, A5, B5, A6; opcjonalny moduł druku 2-stronnego: A4, A5, B5; rozmiary nietypowe: 148 mm x 210 mm – 215.9 mm x 355.6 mm | |
| | Gramatura papieru | Taca 1: 64 do 120 g/m ² ; opcjonalna 2. taca: 64 do 176 g/m ² ; taca uniwersalna: 75 do 203 g/m ² ; opcjonalny moduł druku 2-stronnego: 75 do 105 g/m ² | |
| | Podawanie papieru | Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy jako standard | |
| | Pojemniki odbiorcze | 250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry | |
| Środowisko pracy | Temperatura/wilgotność (praca) | 10 do 32°C / 20 do 80% wilgotności względnej bez kondensacji | |
| | Temperatura/wilgotność (przechowywanie) | -10 do 43°C / 10 do 90% wilgotności względnej bez kondensacji | |
| Wymagane zasilanie | Zasilanie | Zmienny, jednofazowy 220 – 240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2 Hz | |
| | Zużycie energii | Typowe 490 W, szczytowe 1200 W, w trybie gotowości 110 W, w trybie oszczędzania energii <27 W | |
| Głośność | | Podczas pracy: do 59,5 dB(A), w stanie gotowości: 37dB(A) | |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | | 670 x 500 x 600 mm | 670 x 500 x 621 mm |
| Waga ² | | około 37 kg | około 40 kg |
| Cykl eksploatacyjny | Obciążalność urządzenia | Maksimum: 60 000 stron/miesiąc; średnio: 1500 – 5000 stron/miesiąc | |
| Gwarancja | | 36 miesięcy, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy. Wieczysta gwarancja na listwę LED. | |
| Akcesoria | Moduł druku dwustronnego | o (43347502) | • |
| | Pamięć | o 256 MB (01182901), 512 MB (01182902) | |
| | Dysk twardy | o 40 GB (01184501) | |
| | 2. taca | o (43347609) | |
| | Szafka | o (09004619) | |

● Standard ○ Opcja (nr katalogowy)

¹ Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na internetowej stronie firmy OKI Printing Solutions.

² Razem ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

³ Wymagany dysk twardy.

⁴ Obsługa systemu Mac jest ograniczona do: skanowania Twain z połączeniem USB 2.0 do kompatybilnych aplikacji stron trzecich obsługujących Twain; drukowania przy użyciu połączenia USB lub TCP/IP.

Materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, by działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

| Opis | Wydajność* (liczba stron) | Nr katalogowy | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Tonery* | 6000 – kolor | Cyan: 43865723 | Magenta: 43865722 |
| | 8000 – czarno-białe | Żółty: 43865721 | Czarny 43865724 |
| Bęben światłoczuły* | 20 000 | Cyan: 43870023 | Magenta: 43870022 |
| | | Żółty: 43870021 | Czarny: 43870024 |
| Pas transferu | 60 000 | 43363412 | |
| Zespół utrwalający | 60 000 | 43363203 | |

* Wszystkie tonery: strony A4 przy pokryciu 5%. Wszystkie bębny: przeciętna trwałość w typowych warunkach biurowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 0 22 448 65 00

Faks: 0 22 448 65 01

WWW.OKI.PL



OKI
PRINTING SOLUTIONS