



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 MFP, które podwyższa wartość i elastyczność małych grup roboczych

MC861+ jest idealnym wyborem dla oczekujących wysokiego wolumenu wydruków wymagających grup roboczych lub firm. Zastosowanie wysokowydajnych pojemników tonera przekłada się na zmniejszenie całkowitego kosztu użytkowania - bez kompromisów - przy stałej wysokiej jakości wydruków oraz zapewnieniu wszystkich korzyści dodających wartość prowadzonemu biznesowi.

Ten wydajny i godny zaufania produkt zapewnia wszechstronność drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w pełnym formacie A4/A3 w wysokiej rozdzielczości koloru i z prędkością wydruku do 26 stron na minutę dla druku w kolorze i 34 stron na minutę dla druku czarno-białego.

Zdolność do druku na różnych materiałach, dużych i małych oznacza, że można drukować zgodnie z potrzebami, ograniczając czas przygotowania i koszty druku w outsourcingu, co podwyższa efektywność, poprzez zastosowanie narzędzia do samodzielnego druku większej ilości dokumentów biznesowych.

Cechy podwyższające wartość prowadzonego biznesu

- Łatwy w użyciu ekran graficzny LCD z prostym wyborem zaawansowanych funkcji. Dodatkowo, przyciski szybkiego wyboru: Copy, Scan, Print i Fax
- Oszczędzające czas skanowanie: do klienta, do poczty e-mail, sieci PC lub USB
- Fax – jako standard, z funkcją oszczędzania

papieru, pozwalającą na bezpośrednie wysyłania faksu z PC

- Przekazywanie przychodzących faksów na konto poczty e-mail, co oszczędza papier i podwyższa szybkość przepływu dokumentów
- Wbudowany serwis LDAP zapewnia dostęp do kontaktów i e-maili z istniejącej bazy danych
- Funkcja Job Programs dzięki zdefiniowaniu regularnie używanych ustawień umożliwia użytkownikom oszczędność czasu
- Funkcja Job Interrupt czasowo wstrzymuje kolejkę druku, dzięki czemu użytkownik może drukować najpilniejsze dokumenty
- Funkcja Secure Print kodująca dane pozwala na zabezpieczenie poufnych dokumentów

Intuicyjne zarządzanie i narzędzia sterujące

- Colour Access Policy Manager (CAPM) służący do kontroli i monitorowania praw dostępu użytkowników
- PrintSuperVizion do monitorowania, raportowania i zarządzania w czasie rzeczywistym drukarkami sieciowymi
- Print Control umożliwiający kontrolę kosztów druku i zużycia materiałów
- Zgodny z TWAIN sterownik pozwalający na zintegrowane skanowanie z użyciem zagnieżdżonego oprogramowania do przetwarzania obrazu
- Nuance PaperPort konwertujący drukowane materiały do postaci cyfrowej

■ Nuance OmniPage konwertujące dokumenty na edytowalną postać pliku elektronicznego

Profesjonalna jakość dokumentu za każdym razem

- Elastyczna obsługa wielu formatów mediów: do 4 podajników papieru; od formatu A6 do banerów o długości 1200 mm i nośników o gramaturze do 200g/m2
- Dwustronne skanowanie / kopiowanie / faksowanie dokumentów jest szybkie i łatwe z użyciem 100 – arkuszowego podajnika RADF
- Druk Dupleks jako standard
- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi
- Narzędzia Colour Correct i Colour Swatch podwyższające jakość i dopasowanie kolorów, by uzyskać profesjonalne dokumenty biurowe
- OKI Template Manager pozwalający na łatwe tworzenie i druk szerokiej palety użytecznych dokumentów

Technologia, na której można polegać

- Łatwe do wymiany wysokowydajne tonery kolorowe (wydajność 10 000 wydruków) i czarny (wydajność 9 500 wydruków)
- Wytrzymałe elementy składowe i rozwiązania
- 3 – letnia gwarancja jako standard



Dostępne modele:

- MC861dn + Dupleks, urządzenie sieciowe
- MC861cdtn + Dupleks, urządzenie sieciowe taca 2 + wysoka szafka
- MC861cdxn + Dupleks, urządzenie sieciowe taca 2/3 + niska szafka

A4/A3	✓
Szeroki zakres obsługiwanych nośników	✓
Kolorowe, czarno-białe	✓
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie	✓
1- 20 użytkowników	✓



MC861+ – kolorowe i czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka	
Prędkość wydruku	A4: 26 str./min w kolorze, 34 str./min czarno-białych; A3: 15 str./min w kolorze, 17 str./min czarno-białych
Czas pierwszego wydruku	10 s w kolorze, 9,5 s w przypadku wydruków czarno-białych
Czas nagrzewania	Najwyżej 90 sekund od momentu włączenia
Szybkość procesora	PowerPC 750 500MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Szybkie złącze USB, 10/100-TX Ethernet, Parallel Port
Języki drukarki	PCL5c, PCL6 ² ; PostScript (Windows/Mac)
Sieć oraz protokoły	10Base-T/100Base-TX obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. Obejmuje: POP3/APOP i klienta poczty SMTP do obsługi zadań druku i ostrzeżeń. Obsługiwane wszystkie główne protokoły sieciowe: TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protokoły JetDirect, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełnym NDS i obsługą NDPS:- PServer, Rprinter, NDPS obsługiwane przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Inne:- EAP.
Kompatybilność OS¹	Windows 2000 / XP (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit i 64-bit) / 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
Zaawansowane funkcje sieci oraz bezpieczeństwo	IPv6, weryfikacja 802.1x, IPSec, SNMPv3, kodowanie SSL/TLS HTTPS, Secure Erase (bezp. usuwanie), Data Encryption (kodowanie danych), filtr MAC, filtr IP, Secure Print (bezpieczny druk)
Zestaw narzędzi programowych¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility ² , Konfiguracja i narzędzia ActKey ²
Zarządzanie dokumentami	Nuance PaperPort SEv11 ² , Nuance OmniPage SEv16 ²
OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik RADF: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru	Podajnik 2 z wysoką szafką: 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² (standard MC861cdtn+).
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru:	Podajnik 2/3 z niską szafką: 1060 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² (standard MC861cdxn+).
Maksymalna pojemność papieru	MC861dn+: 400 arkuszy o gr. 80 g/m ² ; MC861cdtn+: 930 arkuszy o gr. 80 g/m ² ; MC861cdxn+: 1,460 arkuszy o gr. 80 g/m ²
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A3, B4, A4, A5, B5, A6; Podajniki 2/3: A3, B4, A4, A5, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A3, B4, A4, B5, A5, A6. Koperty (Com10, DL, C4, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), folie przezroczyste. Rozmiar niestand.: szer. 64-297mm, dł. 105-1200mm; RADF: A3, A4, A5, B4, B5; Dupleks: A3, A4, A5, B4, B5. Rozmiar niestandardowy: szer. 148,5-297mm, dł.: 182-431,8mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: gramatura od 64 do 120 g/m ² ; Podajnik 2/3: gramatura od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: gramatura od 64 do 200 g/m ² ; RADF: gramatura od 42 do 128 g/m ² ; Dupleks: gramatura 60 – 105 g/m ²
Duplex	Standard
Wyjście papieru	250 arkuszy na dolnej tacy, 100 arkuszy na górnej tacy
CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 86 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmapowe, OCR-A/B, Kod paskowy USPS ZIP
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Rozszerzenia	Auto Colour Balance, Photo Enhance przez Driver ²
FAX	
Możliwość łączenia	RJ11 x 2 (Linia/Tel) PSTN, PBX (analogowa)
Szybkość	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Szybkie wybieranie	500 pozycji szybkiego wybierania
Grup	32
Rozsyłanie	do 530 odbiorców
Pamięć stron	16MB (około 1000 arkuszy)

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA – FUNKCJE PODSTAWOWE	
Pamięć	Standardowy RAM: 512MB (2 x 256MB); Maksymalny RAM: 768MB (1 x 256MB, 1 x 512MB) Standardowy dysk twardy: 40GB
Warunki pracy	Temp. do pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (zalecana: od 17°C do 27°C) / wilg. względna od 20% do 80% (zalecana od 50% do 70%) Temperatura / wilgotność przechowania produktu: od -10°C do 43°C / wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	Prąd zmienny, jednofaz. od 220 do 240 V, częst. 50/60Hz + / - 2%
Zużycie energii	Typowe: 700W, maksymalne: 1300W, gdy urządzenie nie drukuje: 160W, Oszczędzanie energii: < 25 W
Poziom hałasu	Przy pracy: 54dB(A) lub mniej, Czuwanie: 37dB(A) lub mniej; Oszczędzanie energii: Poziom hałasu otoczenia
Wymiary	MC861dn+: 669 x 565 x 658mm; MC861cdtn+: 1130 x 845 x 766mm; MC861cdxn+: 1130 x 845 x 766mm
Waga³	MC861dn+: około 68kg; MC861cdtn+: około 95kg; MC861cdxn+: około 100kg
Obciążenie	Maksymalnie: 75 000 stron miesięcznie; Zalecane: Do 10 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 letnia wydłużona gwarancja pod warunkiem zarejestrowania produktu w ciągu 30 dni od zakupu
Kody produktów	MC861dn+: 01318204; MC861cdtn+: 01318205; MC861cdxn+: 01318206
SKANER	
Rozdzielczość	600 x 600dpi
Szybkość	do 34 str./min
Głębokość koloru	wyjście 24-bit (8 bitów x 3 RGB)
Wprowadzanie dokumentów	do 100 arkuszy w podajniku RADF
Kontrast	7 poziomów
Formaty	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP i wewnętrzna książka adresowa
Skanowanie do	Folderu (CIFS), e-mail, FTP, HTTP, pamięci USB
KOPIOWANIE	
Pierwsza kopia	14,5 sekund w kolorze, 13 sekund w trybie czarno-białym
Szybkość	26 str./min w kolorze, 34 str./min w trybie czarno-białym
Rozdzielczość	600dpi
Zmniejszenie/powiększenie	25-400 %
Maksymalna liczba kopii	999
PANEL OPERATORA	
LCD ekran dotykowy	14,5-centymetrowy z podświetleniem
Klawiatura	12 przycisków numer., 4 główne przyciski funkcyjne, Color & Mono Start, Setup, Job Programs, Reports, Reset, Help, Power Save, przycisk Interrupt, Fax Job View/Cancel i przycisk Stop
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
2-gi podajnik papieru	z wysoką szafką: 44020403
2/3 podajnik papieru	z niską szafką: 44020503
Pamięć 512MB	01182902
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemnik z tonerem* (7,300 stron)	Cyan: 44059167; Magenta: 44059166; Yellow: 44059165
Pojemnik z tonerem* (7,000 stron)	Black: 44059168
Pojemnik z tonerem* (10,000 stron)	Cyan: 44059255; Magenta: 44059254; Yellow: 44059253
Pojemnik z tonerem* (9,500 stron)	Black: 44059256
Bęben światłoczuły** (20,000 stron)	Cyan: 44064011; Magenta: 44064010; Yellow: 44064009; Black: 44064012
Pas (80,000 stron)	43449705
Zespół utrwalający (100,000 stron)	43529405

* Wszystkie tonery – strony A4 wg ISO/IEC 19798. Urządzenie jest sprzedawane z zestawem tonerów startowych na 2000 stron przy 5-procentowym pokryciu.
**Wszystkie bębny: średnia wytrzymałość przy druku na arkuszach A4.

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ² Tylko dla systemu Windows; ³ Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja dotycząca materiałów eksploatacyjnych: Dla ochrony Państwa drukarki oraz aby zapewnić Państwu o korzyściach płynących z pełnej funkcjonalności, ten model został zaprojektowany do obsługi wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerami produkcji OKI. Jest to efekt dbałości o jakość naszej marki. Inne pojemniki z tonerem mogą nie działać, nawet jeśli posiadają etykiety „kompatybilnego”, jeśli zaś będą obsługiwane, to jakość wydruku oraz praca urządzenia może ulec pogorszeniu.



Po prostu niezwykle – 3 letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wyprodukowane według najwyższych standardów jakościowych i technologicznych, co zostało potwierdzone w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – za darmo! Wystarczy zarejestrować zakupiony produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu, aby nabrać uprawnień do unikalnej oferty „all inclusive”. Gwarancja jest w pełni pokryta przez OKI! Aby poznać więcej szczegółów można odwiedzić naszą stronę: www.oki.com.pl/gwarancja. Bez rejestracji produkt podlega standardowej 2 letniej gwarancji on-site.



OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 44 86 500

Faks +48 (0) 22 44 86 501

WWW.OKI.PL

OKI