

# Drukarki kolorowe HP Officejet Pro z serii K8600



Jedna wydajna drukarka A3+ z opcjami pracy w sieci i druku dwustronnego umożliwia drukowanie w firmie wszystkiego — od listów po arkusze kalkulacyjne i plakaty. Profesjonalna jakość druku przy koszcie wydruku jednej strony nawet o 50% niższym niż w przypadku drukarek laserowych A4<sup>1</sup>.

**Seria drukarek kolorowych HP Officejet Pro K8600 jest przeznaczona dla małych firm poszukujących wszechstronnej, szybkiej drukarki A3+, która umożliwia drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów wszystkich typów przy bardzo niskim koszcie wydruku jednej strony.**

**Profesjonalna jakość druku i koszt wydruku jednej strony niższy nawet o 50% niż w drukarkach laserowych A4<sup>2</sup>.**

Profesjonalna jakość druku i koszt wydruku jednej strony niższy aż o 50% niż w przypadku drukarek laserowych A4<sup>2</sup>. Atramenty HP Officejet umożliwiają drukowanie dokumentów z wyraźnym, ostrym, czarnym tekstem oraz grafiką o żywych kolorach; optymalną jakość zapewniają papiery biurowe z logo ColorLok. Drukując we własnym zakresie wysokiej jakości atrakcyjne materiały marketingowe, można zmniejszyć koszty druku zlecanego na zewnątrz. Zwiększ wydajność druku — opcjonalne wkłady atramentowe HP 88XL Officejet pozwalają wydrukować dwukrotnie więcej stron w czerni i są bardziej opłacalne<sup>3</sup>.

**Jedno wszechstronne urządzenie do druku w formatach od pocztówki do plakatów A3+ bez marginesów.**

Jedna wyjątkowo wszechstronna drukarka A3+ umożliwia drukowanie niemal wszystkiego — od kopert i dokumentów po arkusze kalkulacyjne i plakaty. Opcje druku dwustronnego<sup>4</sup> pozwalają zaoszczędzić czas i papier. Drukowanie profesjonalnie wyglądających zdjęć bez marginesów, okładek do prezentacji i innych materiałów w formacie do 330x482 mm na papierach fotograficznych i broszurowych. Drukowanie na wielu różnych typach nośników oraz papierach szerokoformatowych o gramaturze do 280 g/m<sup>2</sup> podawanych od tyłu.

**Imponująca prędkość druku oraz opcje sieciowe zwiększają wydajność.**

Zwiększ wydajność w swojej firmie — drukuj dokumenty biurowe z imponującą prędkością do 35 str./min w czerni i 35 str./min w kolorze (format A4). Dzięki sieciowemu serwerowi druku HP Jetdirect możliwe jest udostępnianie drukarki (maksymalnie 5 użytkowników)<sup>4</sup>. Szybka i łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu sterowaniu oraz niezawodność typowa dla produktów HP. Drukarka zużywa mało energii (spełnia wymagania normy Energy Star).

<sup>1</sup> W porównaniu z większością drukarek laserowych w cenie poniżej 300 USD

Więcej informacji pod adresem [www.hp.com/go/OJProK8600](http://www.hp.com/go/OJProK8600)

Koszt wydruku jednej strony przy użyciu wkładów HP 88XL Officejet (nie wchodzi w skład zestawu, należy je zakupić osobno).

<sup>2</sup> Porównanie z większością drukarek laserowych w cenach poniżej 1000 PLN

Więcej informacji pod adresem [www.hp.com/go/OJProK8600](http://www.hp.com/go/OJProK8600)

Koszt wydruku jednej strony na drukarce Officejet przy użyciu wkładów HP 88XL (nie wchodzi w skład zestawu, należy je zakupić osobno)

<sup>3</sup> Porównanie z czarnym wkładem atramentowym HP 88 Officejet; wkłady atramentowe HP o dużej pojemności nie wchodzi w skład zestawu; należy je zakupić osobno

<sup>4</sup> Wchodzi w skład zestawu w przypadku modelu K8600dn, opcja w przypadku modelu K8600.



Drukarka HP Officejet Pro K8600



Drukarka HP Officejet Pro K8600dn

## Dane techniczne

<b>Technologia druku</b>	Technologia termiczna HP Inkjet		
<b>Liczba dysz w głowicy drukującej</b>	1056 dysz do atramentu czarnego, 1056 dysz do atramentów kolorowych		
<b>Prędkość druku</b>	<b>Typ dokumentu</b>	<b>Tryb draft</b>	<b>Tryb normal</b>
	<b>Czarny tekst, A4</b>	Do 35 str./min	Do 15 str./min
	<b>Czarny tekst, A3</b>	Do 12,5 str./min	
	<b>Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4</b>	Do 35 str./min	Do 14,5 str./min
	Wartości przybliżone — rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, stopnia złożoności dokumentu oraz nośnika.		
<b>Procesor</b>	ARM946, 192 MHz		
<b>Jakość druku</b>	W czerni: Do 1200 x 1200 dpi. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi		
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 lub nowszy; Novell® NetWare 5.x, 6.x; w przypadku systemu Microsoft® Windows® 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne Opcjonalnie: Obsługuje wszystkie wersje Linuksa do komputerów biurkowych i serwerów, w tym SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10); Najnowszy sterownik drukarki jest dostępny w serwisie pomocy technicznej HP pod adresem <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .		
<b>Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opcjonalnie: Przez serwery druku HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 lub nowszy; SUSE Linux 8.1 lub nowszy; Debian 3.0 lub nowszy; Slackware 8.1 lub nowszy; Linspire 1.3 lub nowszy		
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB pamięci RAM, 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home i XP Professional (32-bitowy): Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB pamięci RAM, 300 MB wolnego miejsca na dysku; Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64 lub Opteron™, Intel® Xeon® lub Pentium® z obsługą technologii Intel® EM64T, 128 MB pamięci RAM, 270 MB wolnego miejsca na dysku, Windows Vista®: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, 730 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Microsoft® Internet Explorer 7, napęd CD-ROM, port USB (w przypadku systemu Microsoft® Windows® 2000 (SP4) lub XP x64 niektóre funkcje mogą być niedostępne)		
<b>Pamięć</b>	32 MB, maksymalnie: 32 MB		
<b>Języki drukowania</b>	PCL 3, PCL 3 GUI		
<b>Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)</b>	Do 6250 stron		
<b>Nośniki</b>	Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe), folie		
<b>Maksymalny obszar zadruku</b>	Od 76 x 127 do 330 x 483 mm		
<b>Marginesy wydruku</b>	A4: górny: 3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm, dolny: 12 mm. A3: górny: 20 mm, lewy: 5 mm, prawy: 5 mm, dolny: 12 mm. Druk bez marginesów: Tak (do 330 x 483 mm)		
<b>Obsługa nośników</b>	<b>Podawanie nośników:</b>	<b>Pojemność</b>	<b>Waga</b>
	<b>Podajnik 1:</b>	arkuszy: 250	60–286 g/m <sup>2</sup> (dotyczy nośników zwykłych i fotograficznych)
	<b>Moduł druku dwustronnego:</b>		A3+, A3, A4, B4
	<b>Odbiór nośników:</b>	Kartki: Do 150 Koperty: Do 100	
	<b>Format:</b>	A3+ (330x483 mm), A3 (297x420 mm), A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B4 (250x353 mm), B5 (176x250 mm), B6 (125x176 mm), C4 (229x324 mm), C5 (162x229 mm), C6 (114x162 mm), DL (210x105 mm), nietypowe: Od 76 x 127 do 330 x 483 mm	
<b>Zasilanie</b>	Wymagania: Napięcie wejściowe 110–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Zasilacz: Uniwersalny zasilacz zewnętrzny Pobór mocy: Maksymalnie 80 W, maksymalnie 30 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 6 W (tryb gotowości), maksymalnie 1 W (drukarka wyłączona)		
<b>Interfejsy</b>	Opcjonalnie: Zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect		
<b>Panel sterowania</b>	2 przyciski na panelu przednim (anulowanie, wznowienie); diody LED stanu drukarki		
<b>Dołączone oprogramowanie</b>	Oprogramowanie instalacyjne drukarki na dysku CD		
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	Bez opakowania: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
<b>Waga</b>	Bez opakowania: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; W opakowaniu: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura pracy: Od 5 do 40°C, Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 35°C, Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 15-80%, zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%, temperatura przechowywania: -40–60°C, wilgotność przechowywania: wilgotność względna 15-90%, poziom szumów wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd6,1 B(A) (druk w trybie domyślnym); 6,4 B(A) (druk z prędkością 24 str./min), ciśnienie dźwięku: LpAm54 dB(A) (domyślny), 57 dB(A) (druk z prędkością 24 str./min)		
<b>Certyfikaty</b>	Certyfikacje EMC: FCC rozdział 47 CFR część 15 klasa B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (Unia Europejska), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Chiny), MIC (Korea) Bezpieczeństwo: Zgodność z normą EN 60950/IEC 950 (międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), GOST (Rosja), BSMI (Tajwan)		
<b>ENERGY STAR</b>	Tak		
<b>Wydajność materiałów eksploatacyjnych</b>	Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> lub na opakowaniu produktu		
<b>Gwarancja</b>	Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.		

<http://www.hp.com.pl>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Publikacja na region EMEA 04/09 4AA1-7140PLE

## Informacje o zamawianiu

<b>CB015A</b>	Drukarka kolorowa HP Officejet Pro K8600, wkłady atramentowe HP 88 Officejet (czarny, błękitny, purpurowy, żółty), głowice drukujące HP 88 Officejet (czarna i żółta, purpurowa i błękitna), oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD, plakat z instrukcją instalacji, kabel zasilania, gwarancja i plakat z informacjami BHP
<b>CB016A</b>	Jak model K8600 plus wbudowany sieciowy serwer druku HP Jetdirect i moduł automatycznego druku dwustronnego HP

### Akcesoria

<b>CB017A</b>	Moduł automatycznego druku dwustronnego HP Inkjet
<b>J6035D</b>	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 175x
<b>J7951A</b>	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet
<b>J7942A</b>	Serwer druku HP Jetdirect en3700 dla sieci Fast Ethernet
<b>C6518A</b>	Kabel HP USB, 2m

### Materiały eksploatacyjne

<b>C9391AE</b>	Błękitny wkład atramentowy HP 88XL Officejet
<b>C9392AE</b>	Purpurowy wkład atramentowy HP 88XL Officejet
<b>C9393AE</b>	Żółty wkład atramentowy HP 88XL Officejet
<b>C9396AE</b>	Czarny wkład atramentowy HP 88XL Officejet
<b>C9381A</b>	Czarna i żółta głowica drukująca HP 88 Officejet
<b>C9382A</b>	Purpurowa i błękitna głowica drukująca HP 88 Officejet

### Nośniki

<b>Q6594A</b>	Papier do drukarek atramentowych HP Professional matowy - 100 ark./A3/297 x 420 mm
<b>C6821A</b>	Papier do drukarek atramentowych HP Superior błyszczący — 50 ark./A3/297 x 420 mm
<b>Q2525A</b>	Papier do drukarek atramentowych HP Superior Tri-fold błyszczący — 50 ark./A4/210 x 297 mm

### Serwis i wsparcie

**UG076E** HP Care Pack, wymiana w następnym dniu roboczym, 3 lata  
**UG199E** HP Care Pack, wymiana (standardowy cykl realizacji), 3 lata  
**UG279E** HP Care Pack, zwrot do magazynu, 3 lata. (UG279E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry. UG076E/UG199E: pozostałe kraje europejskie).

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników i akcesoriów znajduje się na stronie [www.hp.com](http://www.hp.com)

