

Phaser®
4600 / 4620
Czarno-biała
drukarka laserowa A4



Xerox® Phaser® 4600 / 4620
Drukarka laserowa
Znakomita wydajność biurowa
dzięki najwyższej w tej klasie
prędkości druku



Drukarka laserowa Phaser® 4600 / 4620

Więcej wydruków w krótszym czasie. Drukarka Phaser 4600/4620 spełnia potrzeby związane z produktywnością dzięki najlepszej w tej klasie prędkości druku przy zachowaniu przystępnej ceny, zapewniając zespołowi pracowników niezawodną wydajność w intensywnych warunkach pracy – strona po stronie, rok po roku.

Stworzona dla potrzeb zespołów pracowniczych

Specjalnie dla firm, których działalność zależy od szybkości i elastyczności, nowa drukarka laserowa Phaser 4600/4620 oferuje światowej klasy prędkości druku, bez strat na jakości.

- **Większa wydajność.** Szybkość drukowania do 62 str./min utrzymuje wysokie tempo pracy.
- **Szybki wydruk.** Pierwsza strona jest gotowa już po 7,8 sekundy.
- **Widoczna różnica.** Dzięki ulepszonej jakości obrazu 1200 x 1200 dpi dokumenty charakteryzują się wyjątkową ostrością i wyrazistością.
- **Długotrwała niezawodność.** Drukarka Phaser 4600/4620, o miesięcznym cyklu roboczym do 275 000 wydruków, została stworzona do intensywnej produkcji.
- **Cichy współpracownik.** Technologia zapewniająca cichszą pracę minimalizuje uciążliwość w intensywnie działających biurach.

Dostosuj wydruki do własnych potrzeb

Dla modeli Xerox Phaser 4600/4620 dostępnych jest wiele rozmaitych opcji.

- **Prostota.** Dzięki intuicyjnemu panelowi przedniemu i zautomatyzowanej instalacji rozpoczęcie drukowania jest kwestią minut.
- **Druk na dowolnym nośniku.** Drukarka Phaser 4600/4620 z łatwością obsługuje wszystkie typy nośników, od folii po karty, od kopert po etykiety.
- **Więcej papieru, więcej opcji.** Główna taca mieści do 550 arkuszy papieru w rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- **Automatyczne zszywanie do 50 arkuszy.** Opcjonalny finisher obsługujący 500 arkuszy pozwala rozszerzyć wydajność drukarki Phaser 4600/4620.
- **Łatwe zarządzanie złożonymi dokumentami.** Dostępna jest standardowa pamięć 256 MB lub opcjonalne rozszerzenie do 768 MB.

Technologia łaskawa dla portfela i środowiska

Oszczędności nie kończą się na samym zakupie drukarki Xerox Phaser 4600/4620. Opłacalna od samego początku, utrzymuje koszty na niskim poziomie również podczas użytkowania dzięki mądrym, ekologicznym opcjom oszczędnościowym.


- **O połowę mniejsze zużycie papieru.** Wysokowydajne, bezproblemowe drukowanie dwustronne pozwala oszczędzać pieniądze i papier.
- **Jeszcze większa oszczędność papieru.** Funkcja drukowania N stron na arkusz umożliwia grupowanie kilku stron na jednym arkuszu.
- **Niższe miesięczne rachunki za prąd.** Drukarka Phaser 4600/4620 spełnia najwyższe standardy energooszczędności programu ENERGY STAR®.
- **Wymiany według rzeczywistego zużycia.** Rozdzielone materiały eksploatacyjne pozwalają maksymalnie wykorzystać każdy element przeznaczony do samodzielnej wymiany.
- **Mniej odpadów.** Trwały bęben wytrzymuje dłużej i wymaga rzadszych wymian.

Phaser® 4600 / 4620 Najważniejsze fakty

- Drukowanie do 62 str./min
- Pierwsza strona gotowa w zaledwie 7,8 sekundy
- Pojemność na 650 arkuszy, z możliwością rozszerzenia do 3750
- Procesor 700 MHz
- Ulepszona jakość obrazu do 1200 x 1200 dpi



Szer. x gł. x wys.
(N/DN):
476 x 541 x 420 mm



Wyznaczamy drogę innowacji. Twoja firma potrzebuje urządzenia drukującego, dopasowanego się do sposobu pracy w nowoczesnym, intensywnym środowisku biurowym. Drukarka Xerox Phaser 4600 / 4620 wiezie prym w tej dziedzinie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom upraszczającym funkcjonowanie biura i zapewniającym bezpieczeństwo ważnych dokumentów.

Kontrola nad drukiem sieciowym

Funkcje stworzone dla przedsiębiorstw umożliwiają skuteczną kontrolę nad dokumentami w całej sieci.

- **Łatwe nawiązywanie połączeń.** Wbudowana obsługa sieci Ethernet 10/100/1000 Base-T.
- **Możliwość umieszczenia drukarki tam, gdzie jest potrzebna.** Dla zwiększenia elastyczności lokalizacji dostępna jest opcjonalna wewnętrzna obsługa sieci bezprzewodowej.
- **Zarządzanie najważniejszymi funkcjami drukarki zza biurka.** Usługi internetowe CentreWare® i CentreWare Web stanowią użyteczne interfejsy użytkownika do łatwego, zdalnego zarządzania.

Ochrona ważnych informacji biznesowych

Wiodące w branży funkcje zabezpieczeń zmniejszają potencjalne zagrożenia.

- **Najmocniejsze dostępne opcje zabezpieczeń.** Wbudowana obsługa IPV6 i IPSec w standardzie.
- **Ochrona dokumentów przed nieupoważnionym dostępem.** Funkcja nadpisywania obrazów pozwala na całkowite usuwanie niepotrzebnych danych z pamięci drukarki.
- **Zabezpieczanie dokumentów.** Szyfrowanie twardego dysku pozwala zabezpieczyć dokumenty zapisane w pamięci drukarki, a funkcja Secure Print utrzymuje prywatne zadania w kolejce do momentu ich zwolnienia przez właściciela.

Wyjątkowa wartość z potencjałem wzrostu

Standard:

- 1 Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (taca 1)
- 2 Podajnik na 550 arkuszy (taca 2)
- 3 Port urządzeń pamięci USB

Opcjonalnie:

- 4 Automatyczny druk dwustronny*
- 5 Finisher na 500 arkuszy ze zszywaczem
- 6 Karta sieci bezprzewodowej
- 7 Podajniki na 550 arkuszy (tace 3 i 4)**
- 8 Podajnik na 2000 arkuszy (zawiera podstawę)
- 9 Stojak

* Standard w konfiguracjach DN i DT
** Taca 3 w standardzie w konfiguracji DT



Phaser® 4600 / 4620

Czarno-biała drukarka laserowa



	Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Prędkość	Phaser 4600: do 52 str./min; Phaser 4620: do 62 str./min		
Wydajność w cyklu roboczym	275 000 str./miesiąc ¹		
Obsługa papieru	Taca 1 (wielofunkcyjna): 100 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm Taca 2: 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 98 × 210 mm do 216 × 356 mm Opcjonalnie Taca 3: 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 98 × 210 mm do 216 × 356 mm Taca 4, 5, 6: 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 98 × 210 mm do 216 × 356 mm Podajnik o dużej pojemności (dodatkowo do tac 1–4): 2000 arkuszy; standardowe rozmiary: od A4 do 216 × 356 mm		
Wejście papieru Standardowo	500 arkuszy		
Opcjonalnie	Finisher: taca na 500 arkuszy, 50-arkuszowe zszywanie lub Skrzynka pocztowa: cztery pojemniki na 100 arkuszy		
Wyjście papieru Standardowo	Opcja	Standard	
Opcjonalnie	Standard		
Druk	Czas wydruku pierwszej strony Tylko 7,8 sekundy Rozdzielczość (maks.) 600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 dpi – ulepszona jakość obrazu Procesor 700 MHz Dysk twardy Opcjonalny dysk twardy 160 GB Pamięć (standard / maks.) 256 MB / 768 MB Łączność 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opcja karty bezprzewodowej 802.11n Języki opisu strony PCL® 6, PCL 5e, emulacja PostScript 3, PDF, Epson Funkcje druku 256 poziomów półtonów (skala szarości), znaki wodne, drukowanie plakatów, N stron na arkusz, dopasowanie do strony, skalowanie, nakładki, zmniejszanie/powiększanie, tryb oszczędzania toneru, druk z USB, technologia Print Around, układanie, Secure Print, druk prywatny, Smart Duplex		
Gwarancja	Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta.		

¹ Spodziewana miesięczna wydajność w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie oczekuje się stałego osiągania takiego wyniku.

Zarządzanie urządzeniami

Usługi internetowe Xerox CentreWare®, CentreWare Web, Menedżer urządzeń Xerox, interfejs administratora WebJet, Tivoli, Bonjour, powiadomienia e-mail o niskim poziomie toneru

Sterowniki druku

Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 i wyższe wersje; różne sterowniki Linux, w tym Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Bezpieczeństwo

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, zgodność z IPv6, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, nadpisywanie obrazów, dziennik audytowy, Xerox Secure Access (opcjonalnie), filtrowanie adresów IP

Obsługa czcionek

Czcionki 136 PostScript®, czcionki 93 PCL®

Obsługa nośników

Taca 1 (wielofunkcyjna): 60–220 g/m²; tace 2–6: 60–163 g/m²; podajnik o dużej pojemności: 60–90 g/m²; typy nośników: papier zwykły, dziurkowany, folie, zadrukowany, ciężki, makulaturowy, kserograficzny, etykiety, archiwalny, karty

Warunki pracy

Praca: od 10° do 32° C; składowanie: od 20° do 40° C; wilgotność względna: od 20 do 80%; poziomy ciśnienia akustycznego: drukowanie: Phaser 4600: 56 dB(A), Phaser 4620: 58 dB(A), stan gotowości: 30 dB(A); rozgrzewanie (z trybu oszczędzania energii): pierwszy wydruk: tylko 32 sekundy; gotowość interfejsu użytkownika: 2 sekundy; rozgrzewanie (od włączenia zasilania): pierwszy wydruk: 73 sekundy (maks.); gotowość interfejsu użytkownika: 54 sekundy (maks.)

Parametry elektryczne

220–240 VAC, 50/60 Hz; pobór mocy: drukowanie 900 W, stan gotowości: 93 W, tryb oszczędzania energii: 10 W, zgodność z programem ENERGY STAR®

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm; Waga: 34,6 kg; 4600DT/4620DT: 476 x 541 x 566 mm; Waga: 46 kg

Atesty

Zarejestrowany na liście UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1., FDA/CDRH – produkt laserowy klasy 1, część 15 przepisów FCC, klasa B, Canada ICES-003, klasa B, oznaczenie CE, dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG, EN 60950-1, wydanie 1., EN 60825-1 – produkt laserowy klasy 1, dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EWG, EN 55022, klasa B, EN 55024, dyrektywa RoHS 2002/95/WE, dyrektywa WEEE 2002/96/WE, zgodny z programem ENERGY STAR, zgodny z Section 508, certyfikat Blue Angel, zgodny z TAA

Zawartość opakowania

- Drukarka Phaser 4600 / 4620
- Wkład toneru (wydajność druku: 13 000)*
- Wkład bębna (wydajność druku: 80 000)
- Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
- Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne

Wkład toneru o standardowej wydajności:	106R01534
20 000 stron*	
Wysokowydajny wkład toneru:	106R01536
30 000 stron*	
Wkład zszywek:	008R12941
3 wkłady po 15 000 zszywek	

Wyposażenie do rutynowej konserwacji

Zestaw konserwacyjny, 220V: 150 000 stron**	115R00070
Wkład bębna Smart Kit: 80 000 stron**	113R00762

Wyposażenie opcjonalne

Zestaw twardego dysku: 160 GB	097N01879
Taca na 550 arkuszy papieru	097N01874
Podajnik o dużej pojemności (zawiera podstawę)	097N01875
Finisher / zszywacz	097N01876
Skrzynka pocztowa z 4 pojemnikami	097N01877
Stojak	097N01916
Pamięć 512 MB	097N01878
Wewnętrzna karta sieci bezprzewodowej	097N01880
Moduł duplexu	097N01923

* Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rezultaty będą różne w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

** Przybliżona liczba stron. Zadeklarowana wydajność dotyczy stron A4 o gramaturze 75 g/m². Rezultaty będą różne w zależności od typu, rozmiaru, gramatury i orientacji nośnika oraz sposobu użytkowania.



www.xerox.com

