



Philips
Faksokopiarka z obsługą
SMS i DECT

Magic 5 Eco Basic DECT



PPF650E

Przefaksuj to, powiedz to

Wszystkie 5 faksów ECO Magic charakteryzuje wysoka wydajność. Ponadto te wielofunkcyjne faksy można łatwo dostosować do swoich potrzeb, a ich elegancka konstrukcja cieszy oko.

Łatwa w obsłudze kopiarka

- Obsługa wielu kopii, do 15 arkuszy
- Drukowanie w wysokiej rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Elastyczna słuchawka DECT

- Dostęp do książki telefonicznej faksu
- Wyświetlacz z podświetleniem

Wysoka energooszczędność

- Gwarancja niskiego poboru mocy w trybie gotowości

Faks na zwykły papier

- Zapewnia szablony formularzy do przesyłania faksem
- Zapis do 15 stron

PHILIPS

sense and simplicity

Dane techniczne

Bezprzewodowa słuchawka DECT

- Dostęp do książki telefonicznej faksu
- Bateria: 3 x AAA NiMH
- Zgodność z GAP:: Do 5
- Dzwonki HIFI: 14
- Zasięg: Do 300 m
- Dzwonki standardowe: 11
- Czas gotowości:: 120 godz.
- Czas rozmowy:: 10 godz.

Faks termotransferowy

- Automatyczny podajnik na 10 arkuszy
- Prędkość modemu: 9600 b/s: automatyczne zmniejszanie szybkości przesyłu
- Identyfikacja numeru (CLIP)*
- Wybieranie łańcuchowe
- Wybór dzwonek**
- Łatwe sprawdzanie stanu urządzenia: odbieranie i wysyłanie
- Wysłanie do grupy odbiorców
- Rozdzielczość pozioma: 8 pikseli/mm
- Zgodność ze standardem ITU Group 3: Standard T.30/nowa wersja T.30
- Pamięć: do 15 arkuszy
- Nazwy wybieranych numerów: 50
- Nagłówek strony: automatyczne ponowne wybieranie
- Zasobnik papieru na maks. 50 arkuszy
- Szablony formularzy do przesyłania faksem
- Metoda drukowania: termotransfer
- Ponowne wybieranie ostatnich 10 numerów
- Melodie dzwonek: 10
- Klawisze szybkiego wybierania: 10
- Drukowanie plansz Sudoku z rozwiązaniami: początkujący - średniozaawansowany - zaawansowany - mistrz
- Funkcja wyłącznika czasowego: funkcja opóźnionego wysyłania
- Rozdzielczość pionowa, wysoka jakość: 7,7 linii/mm
- Wysyłanie raportów: ze skróconą kopią pierwszej strony
- Rozdzielczość pionowa, jakość standardowa: 3,85 linii/mm

Kopiarka

- Wysoka rozdzielczość/rozdzielczość zdjęcia
- Skala szarości: 16
- Funkcja powiększania (zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru)
- Obsługa wielu kopii: do 15 arkuszy

Wysyłanie wiadomości SMS przez linię stacjonarną

- Wysyłanie wiadomości:: do maks. 5 odbiorców
- Drukowanie roboczej wersji wiadomości SMS
- Drukowanie i zapisywanie jako SMS:: do 30
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS:: przez linię stacjonarną
- Powiadomienia SMS
- Przekazywanie wiadomości SMS

Akcesoria

- Philips PFA 351: z kartą PLUG'N'PRINT/do 140 arkuszy w formacie A4
- Philips PFA 352: z kartą PLUG'N'PRINT/do 90 arkuszy w formacie A4

Wymiary

- Z opakowaniem (S x G x W): 313 x 197 x 129 mm
- Bez opakowania: 377 x 247 x 200 mm

Pobór mocy

- Kopiowanie: typ. 1,5 W
- Odbiór: typ. 15 W
- Tryb gotowości: typ. < 2,5 W
- Rozmowa telefoniczna: typ. 4 W
- Transmisja: typ. 15 W

Waga

- Z opakowaniem (w tym zestaw przewidziany dla danego kraju): 2,5 kg
- Bez opakowania (bez akcesoriów): 3,2 kg

Właściwości

- Metoda drukowania: termotransfer
- Słuchawka DECT
- Miesięczna liczba faksów: od 1 do 15 stron

Zalety

Dostęp do książki telefonicznej faksu

Dostęp do książki telefonicznej faksu

Gwarancja niskiego poboru mocy w trybie gotowości

Gwarancja niskiego poboru mocy w trybie gotowości

Obsługa wielu kopii, do 15 arkuszy

Obsługa wielu kopii, do 15 arkuszy

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Zapewnia szablony formularzy do przesyłania faksem

Zapewnia szablony formularzy do przesyłania faksem

Zapis do 15 stron

Zapis do 15 stron

Wyświetlacz z podświetleniem

Wyświetlacz z podświetleniem



Data wydania 2013-02-08

Wersja: 2.0.1

12 NC: 8670 000 61204
EAN: 34 25160 26882 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zależy od dostępności usługi u lokalnego operatora sieci
** Zależy od dostępności funkcji identyfikacji numeru