



Profesjonalna drukarka A3 z białym tonerem do ozdabiania odzieży, projektowania opakowań oraz tworzenia etykiet i grafik wystawowych

Oryginalna drukarka CMYW

Model Pro8432WT należy do rodziny produktów OKI wykorzystujących biały toner (WT). Jest to oryginalna oferta drukarek zapewniających użytkownikom możliwość rozszerzenia zakresu wykorzystywanych kolorowych nośników A3, przezroczystych folii i nośników transferowych dzięki łatwym w użyciu i niezawodnym urządzeniom gwarantującym spójność obrazu i kolorów idealną do następujących zastosowań:

- Personalizacja zdobienia odzieży
- Sztuka, rzemiosło i działy projektowe
- Projektowanie opakowań i modeli
- Ekspozycje w punktach sprzedaży
- Grafiki wystawowe

Szybkie i przystępne rozwiązanie do białego druku

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią białego tonera, Pro8432WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników o maksymalnym rozmiarze A3 i gramaturze do 250 g/m².

Największa wydajność w swojej klasie w kompaktowej obudowie — można cieszyć oko olśniewającą bielą i żywymi kolorami, które zazwyczaj można osiągnąć tylko przy użyciu drogiego sprzętu produkcyjnego.

Pełen kreatywny potencjał biznesowy został nareszcie uwolniony, umożliwiając samodzielną, niskonakładową produkcję materiałów wystawowych, papeterii, opakowań, materiałów koncepcyjnych, koszulek i materiałów promocyjnych.

Samodzielny druk staje się prostszy — w dowolnym kolorze, również w białym

Biały toner zapewnia projektantom, studiom graficznym i punktom usługowym nową elastyczność druku, wydruków próbnych oraz produkcji, co pozwala drukować we własnym zakresie potrzebne materiały w dogodnym momencie.

Pro8432WT umożliwia drukowanie w białym kolorze na szerokiej gamie kolorowych nośników oraz nadruk na innych kolorach. Pozwala to tworzyć tętniące życiem nadruki na ciemnym tle. Dzięki usunięciu wszystkich ograniczeń tradycyjnego druku CMYK nowe możliwości wydruku pozwalają projektować koszulki i nadruki reklamowe, grafiki wystawowe, materiały na przezroczystej folii oraz papeterię, taką jak zaproszenia i menu. Pro8432WT doskonale nadaje się także do niskonakładowego druku koncepcyjnego opakowań i modeli.

Po połączeniu tych wszystkich niesamowitych funkcji z najwyższą jakością grafiki możliwą dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED firmy OKI uzyskano rewolucyjne rozwiązanie dla branży graficznej, projektowej i reklamowej.

Print Smart, Print OKI!



Drukarka kolorowa Pro8432WT

DRUKARKA	
Szybkość druku	A4: 35 str./min; A3: 20 str./min
Czas do pierwszego wydruku	9,5 sekundy
Czas nagrzewania	Do 20 sek. z trybu uśpienia lub 25 sek. od włączenia urządzenia
Szybkość procesora	800 MHz PowerPC 464FP

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejs	USB 2.0, 10/100/100 Base Ethernet, gniazdo hosta USB 2.0, standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (opcja)
Języki drukowania	PostScript 3
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, połączenie bezprzewodowe IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy); Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.12
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, Itrowanie adresów MAC, Itrowanie adresów IP, SMTP-Auth, wł./wyl. protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność podajników	400 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; rozmiar niestandardowy do 431,8 mm długości
Gramatura papieru	Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m ² ; podajnik uniwersalny: od 64 do 256 g/m ²
Odbiór papieru	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m ²)

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ, rozdzielczość 1200 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne równoważenie kolorów, automatyczna regulacja kolorów, automatyczne wykrywanie nośników

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	80 czcionek PostScript

¹ Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ² Tylko dla systemu Windows;

³ Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne;

⁴ Standard kart pamięci SDHC obsługuje do 32GB. OKI nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko braku kompatybilności podczas używania nie oryginalnych lub innych kart pamięci SDHC niż pochodzących od firmy OKI.

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia oraz jakość druku.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalna pamięć RAM: 768MB Opcjonalna karta pamięci SDHC ⁴ : 16 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -20°C do 45°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220–240 V AC, częstotliwość 50 Hz +/-2 Hz
Pobór mocy	Typowy: 700 W; maks: <1400 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <12 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,0 W; automatyczne wyłączenie: <0,15 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: <52 dB(A); tryb czuwania: 32 dB(A) lub mniej; tryb oszczędzania energii: poziom dźwięków otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	449 x 552 x 360mm
Waga ³	Okolo 37 kg
Gwarancja	Standardowa 2 letnia gwarancja
Kod produktu	Pro8432WT: 46550721 (Multi); 46550806 (UK)

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC ⁴	16GB: 44848903
Szafka	01321101
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	45830202
Uchwyt czytnika kart IC	46539501

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemnik z tonerem* (4000 str.)	Biały: 46606508
Pojemniki z tonerem* (10000 stron)	Cyjan: 46606507; magenta: 46606506; żółty: 46606505
Bęben światłoczuły** (9000 str.)	Biały: 45878117
Bębny światłoczułe** (30 000 str.)	Cyjan: 44844419; magenta: 44844418; żółty: 44844417
Pas transferu (30 000 stron)	44846204
Zespół utrwalający (50 000 stron)	44848814

* Toner Biały: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu strony, Tonery Cyjan/Magenta/Żółty zgodnie z ISO/IEC 19798

** bęben: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.

Drukarka dostarczana jest z tonerem na 5000 wydrukowanych stron w kolorach cyjan, żółtym i magenta oraz 4000 w kolorze białym. Do produktu dołączone są dwa dodatkowe białe tonery (catkowiata liczba stron: 12 000 przy 5% pokryciu strony) .

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI

Open up your dreams