



## Profesjonalna drukarka A3 z białym tonerem do ozdabiania odzieży, projektowania opakowań oraz tworzenia etykiet i grafik wystawowych

### Oryginalna drukarka CMYW

Pro9420WT należy do rodziny produktów OKI wykorzystujących biały toner (WT). Jest to oryginalna oferta drukarek zapewniających użytkownikom możliwość rozszerzenia zakresu wykorzystywanych kolorowych nośników A3, przezroczystych folii i nośników transferowych dzięki łatwym w użyciu i niezawodnym urządzeniom gwarantującym spójność obrazu i kolorów, idealną do następujących zastosowań:

- Personalizacja zdobienia odzieży
- Sztuka, rzemiosło i działy projektowe
- Projektowanie opakowań i modeli
- Wystawy sklepowe
- Grafiki wystawowe

### Szybkie i przystępne rozwiązanie do druku białego

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią białego tonera, Pro9420WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników o maksymalnym rozmiarze SRA3 i gramaturze do 300 g/m<sup>2</sup> oraz drukowanie banerów o długości maksymalnie 1320 mm.

Największa wydajność w swojej klasie w kompaktowej obudowie — można cieszyć oko olśniewającą bielą i żywymi kolorami, które zazwyczaj można osiągnąć tylko przy użyciu drogiego sprzętu produkcyjnego.

Pełen kreatywny potencjał biznesowy został nareszcie uwolniony, umożliwiając samodzielną, niskonakładową produkcję materiałów wystawowych, papeterii, conceptów opakowań, koszulek i materiałów promocyjnych.

### Samodzielny druk staje się prostszy w dowolnym kolorze, w tym białym

Biały toner daje projektantom, studiom graficznym i punktom usługowym nową elastyczność druku, wydruków próbnych oraz produkcji, co pozwala drukować we własnym zakresie potrzebne materiały w dogodnym momencie.

Pro9420WT umożliwia drukowanie jednolitych białych wypełnień na szerokiej gamie kolorowych nośników oraz nadruk na innych kolorach. Wszystko to, by tworzyć tętniące życiem nadruki na ciemnym tle. Dzięki usunięciu wszystkich ograniczeń tradycyjnego druku CMYK nowe możliwości wydruku pozwalają projektować koszulki i nadruki reklamowe, grafiki wystawowe, materiały na przezroczystej folii oraz papeterię, taką jak zaproszenia i menu. Pro9420WT doskonale nadaje się także do niskonakładowego druku koncepcyjnego opakowań i modeli.

Po połączeniu tych wszystkich niesamowitych funkcji z najwyższą jakością grafiki możliwą dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED firmy OKI uzyskano rewolucyjne rozwiązanie dla branży graficznej, projektowej i reklamowej.

**Print Smart, Print OKI!**



# Drukarka kolorowa Pro9420WT

DRUKARKA	
Szybkość druku	A4: 31 str./min; A3: 16 str./min
Czas pierwszego wydruku	10,5 sekundy
Czas nagrzewania	Maks. 85 s od chwili włączenia
Szybkość procesora	800 MHz PowerPC 750
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Równoległy dwukierunkowy IEEE 1284, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Języki drukowania	Adobe PostScript 3
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x oraz 6 z pełną obsługą NDS i NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS obsługiwane przez bramkę OKI NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Inne: EAP
Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / 2000 Workstation (SP3 lub nowszy) / 2000 Professional (SP3 lub nowszy) / Server 2000 (SP3 lub nowszy) / Advanced Server 2000 (SP3 lub nowszy) / XP Professional (32- i 64-bitowy) / XP Home / Server 2003 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / 7 (32- i 64-bitowy) / 10 (32- i 64-bitowy); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.7 / 10.7.x
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, SMTP-Auth, wł./wyt. protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia <sup>1</sup>	OKI LPR <sup>2</sup> , PS Gamma Adjuster
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik uniwersalny: 230 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik wysokopojemny: 1590 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Maksymalna pojemność podajników	2 880 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), A4, A5, A6; podajnik uniwersalny: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), A4, A5, A6; rozmiar niestandardowy: szerokość 79,2–328 mm, długość 90–1200 mm; podajnik wysokopojemny: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 64 do 216 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: od 64 do 300 g/m <sup>2</sup> ; podajnik wysokopojemny: od 64 do 216 g/m <sup>2</sup>
Taca odbiorcza	500 arkuszy zadrukiem do dołu, 200 arkuszy zadrukiem do góry

<sup>1</sup> Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;  
<sup>2</sup> Tylko dla systemu Windows; <sup>3</sup> Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200x600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne równoważenie kolorów, automatyczna regulacja kolorów, automatyczne wykrywanie nośników

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	136 czcionek Adobe PostScript Type 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 512 MB; maksymalnie: 1024 MB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -20°C do 45°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220-240 V AC, częstotliwość 50 Hz +/- 2 Hz
Pobór mocy	Typowy: 780 W; maks: 1500 W; tryb gotowości: 200 W; tryb oszczędzania energii: <33 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: maks. 54 dB(A), tryb czuwania: maks. 42 dB(A), tryb oszczędzania energii: 28 dB(A) po 30 min
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	471 x 654,5 x 623 mm
Waga <sup>3</sup>	76 kg
Gwarancja	2 lata
Kod produktu	Pro9420WT: 44043534

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi/trzeci podajnik papieru	42831303
Podajnik wysokopojemny	42831503
Szafka	09004256
Pamięć	256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (8 000 stron)	Biały: 44036060
Pojemniki z tonerem* (15 000 stron)	Cyjan: 44036027; Magenta: 44036026; Żółty: 44036025
Bęben światłoczuły** (20 000 stron)	Cyjan: 44035523; Magenta: 44035522; Żółty: 44035521
Bęben światłoczuły** (10 000 stron)	Biały: 44035548
Pas transferu (50 000 stron)	42931616
Zespół utrwalający (50 000 stron)	42931723
Pojemnik na zużyty toner (10 000 stron)	01173201

\* Toner: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu; \*\* bęben: średnia liczba wydrukowanych stron A4. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 7 500 stron druku w kolorach cyjan, żółty i magenta oraz 8 000 w kolorze białym.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.**  
 ul. Domaniewska 42  
 02-672 Warszawa  
 Polska  
 T +48 (22) 448 65 00  
 F +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.PL](http://www.oki.pl)

**OKI**  
 Open up your dreams