

Drukarka i urządzenie wielofunkcyjne A4 mono

SP 377DNwX SP 377SFNwX

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Faks ☑ Skaner

RICOH
imagine. change.

X Series



SP 377DNwX

28
str./m

Drukarka
Mono

SP
377SFNwX

28
str./m

MFP
Mono

Wysoka wydajność i niskie koszty

Jeśli chcesz szybko się rozwijać i osiągać swoje cele biznesowe to idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy jest drukarka SP 377DNwX i urządzenie wielofunkcyjne SP 377SFNwX. Wysokowydajny kartridż all-in-one umożliwia drukowanie do 6400 wydruków, dzięki czemu zadania wykonasz szybko i bez przestojów. Niski koszt wydruku za stronę oraz niski całkowity koszt posiadania zmniejszą koszty, a wysoka wydajność oraz znakomita jakość dokumentów sprawią, że oszczędzisz czas i poprawisz komunikację.

- Wysokowydajny kartridż all-in-one (do 6400 wydruków)
- Najniższy w swojej klasie koszt wydruku za stronę
- Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi
- Obsługa systemów operacyjnych Windows, Mac i środowiska Linux;
- Drukowanie i skanowanie z urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS.



Więcej wydruków, więcej korzyści

Niskie koszty

Dzięki wysokowydajnemu kartridżowi nie musisz już martwić się o koszty, ale możesz się skupić na swojej działalności. Kartridż umożliwia pracę przez długi czas, co zmniejsza częstotliwość wymiany i wpływa korzystnie na ochronę środowiska.



Oszczędność czasu i mniejsze koszty

Modele te wyposażone są w kartridż all-in-one, dzięki czemu oszczędzisz czas i zmniejszysz koszty. Pierwszy wydruk otrzymasz już w 8 sekund, a automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów (ARDF) znacznie zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze.



Łatwy dostęp i prosta obsługa

Dzięki niewielkim rozmiarom możesz postawić je w dowolnym miejscu nie tracąc cennej przestrzeni biurowej. Intuicyjna obsługa i szybka gotowość do pracy umożliwiają wykonanie zadań w krótkim czasie i bez wysiłku. Modele te są proste w instalacji i zarządzaniu.



Łączność w każdym miejscu i z każdym urządzeniem

Doskonała łączność i możliwość drukowania obrazów oraz dokumentów z urządzeń mobilnych Apple i Android znacznie poprawią komunikację w Twoim biurze. Wystarczy tylko pobrać aplikację i być w tej samej sieci. Model SP 377SFNwX umożliwia drukowanie dzięki Mopria i NFC, bez konieczności instalowania aplikacji.



SP 377DNwX / SP 377SFNwX

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Czas nagrzewania: | poniżej 26/30 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: | poniżej 8 sekund |
| Prędkość wydruku ciągłego: | 28 str./min. |
| Pamięć: | Standard: 128 MB |
| Cykl duty: | 35 000 wydruków miesięcznie |
| Żywotność: | 5 years or 350 000 wydruków |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 376/405 x 392/392 x 262/405 mm |
| Waga: | 13/17 kg |
| Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

KOPIARKA (SP 377SFNwX)

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Zoom: | Od 25% do 400% co 1% |

DRUKARKA

| | |
|------------------------------|---|
| Język drukarki: | Standardowo: PCL5e, PCL6 |
| Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi |
| Czcionki: | PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont) |
| Interfejs: | Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Protokół sieciowy: | TCP/IP |
| Środowiska Windows®: | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 |
| Inne obsługiwane środowiska: | Linux environment |

SKANER (SP 377SFNwX)

| | |
|-------------------------|--|
| Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: Maksymalnie 4,5 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 13 oryginałów na minutę |
| Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN |
| Skanuj do: | E-mail, Folder, FTP, mobile device (with a free App) |

FAKS

| | |
|----------------------|------------|
| Sieć: | PSTN, PBX |
| Kompatybilność: | G3 |
| Prędkość transmisji: | G3: 3 sek. |

OBSŁUGIWANY PAPIER

| | |
|------------------------------|--|
| Zalecany rozmiar papieru: | A4 A5 A6 B5 B6 B5 |
| Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: 300 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: 125/50 arkuszy |
| Gramatura papieru: | Standardowa/e kaset/a/y na papier: 52 - 162 g/m ² Taca ręczna: 52 - 162 g/m ² Dupleks: 60 - 105 g/m ² |

EKOLOGIA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Maksymalnie: | 890 W |
| Tryb gotowości: | 120 W lub mniej |
| Tryb uśpienia: | Poniżej 1 W |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| | |
|--|------------------------|
| Pojemność kartridża all-in-one (wysokowydajny): | Czarny: 6 400 wydruków |
| Zestaw startowy: | Czarny: 6 400 wydruków |
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19752 | |

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl