

Epson Stylus Office BX625FWD



PRZEWODNIK PRODUKTU



To najszybsze w swojej klasie*¹ urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 umożliwiające automatyczne drukowanie dwustronne. Elegancka obudowa, pojemna taca na papier ładowana od przodu i dwustronny automatyczny podajnik dokumentów gwarantują, że urządzenie będzie doskonale sprawować się w każdej firmie.

Szybkość porównywalna z drukarkami laserowymi bez oczekiwania na rozgrzanie — maks. prędkość druku wynosi 38 str./min*¹, w jakości biznesowej do 15 str./min oraz 7,1 str./min*² w kolorze (w oparciu o normę ISO/IEC 24734). Dzięki interfejsowi Ethernet i najnowszemu szybkiemu interfejsowi Wi-Fi 802.11n*³ użytkownicy mogą kopiować, skanować i faksować dokumenty za pomocą sieci.


Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 30 arkuszy zapewnia automatyczne dwustronne i jednostronne kopiowanie, skanowanie i faksowanie oraz gwarantuje oszczędność papieru.

To urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 gwarantuje, że kolorowe wydruki będą kosztować do 50% mniej niż w przypadku konkurencyjnych drukarek laserowych*⁴.

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ ORYGINALNE ATRAMENTY EPSON.

Atrament Epson DURABrite Ultra zapewnia doskonałej jakości wydruki firmowe na różnorodnych nośnikach.

- Dokumenty tekstowe o jakości jak z drukarki laserowej i żywe kolory
- Szybkoschnące wydruki są odporne na działanie wody, tworzenie smug, używanie zakreślacza i blaknięcie
- Technologia pigmentów pokrytych żywicą umożliwia drukowanie na różnych rodzajach nośników



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Epson Stylus Office BX625FWD
- 4 oddzielne wkłady atramentowe
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Podstawowa instrukcja obsługi
- Instrukcja „Zacznij tutaj”
- Poradnik konfiguracji sieci/Wi-Fi
- Naklejka z ikonami na panel sterowania
- Karta gwarancyjna
- Kabel zasilający
- Kabel telefoniczny
- Oprogramowanie Presto! PageManager® 9

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| TECHNOLOGIA DRUKU Sposób drukowania Konfiguracja dyszy Wielkość kropli System atramentu | 4-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 384 dysz czarnych/128 dysz na każdy kolor (błękitny, purpurowy, żółty) 2 pl (min.), technologia zmiennej wielkości kropli Epson Atrament Epson DURABrite Ultra |
| ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU | Do 5760 x 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management) |
| SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA Czarny tekst, A4 (konspekt) Kolorowy tekst, A4 (konspekt) Czarny tekst, A4 (jakość laserowa) Kolorowy tekst, A4 (jakość laserowa) Zdjęcie 10 x 15 cm | Do 38 str./min*1 Do 38 str./min*1 Do 15 str./min*2 (ISO/IEC 24734) Do 7,1 str./min*2 (ISO/IEC 24734) Okolo 20 s*1 |
| SKANOWANIE Resolution Technologia Rodzaj czujnika Prędkość | 2400 x 2400 dpi Kolorowy skaner stolowy formatu A4 CIS Czarny, A4: 300 dpi – 1,1 ms/wiersz, 600 dpi – 1,9 ms/wiersz Kolorowy, A4: 300 dpi – 3,0 ms/wiersz, 600 dpi – 5,8 ms/wiersz |
| FUNKCJA FAKSU Rodzaj faksu Faks PC Szybkość wysyłania faksów Rozdzielczość faksu Tryb korekcji błędów Szybkie wybieranie numerów faksowania (maks.) Pamięć stron Szybkość transmisji faksów Inne funkcje | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Tak Do 33,6 kb/s Standardowa (200 x 100), wysoka (200 x 200), foto (200 x 200 z dyfuzją błędów) Faks CCIT/ITU Group3 z trybem korekcji błędów 60 numerów i nazw Do 180 stron (tabela nr 1 ITU-T) Okolo 3 s na stronę Grupowe wybieranie, faks opóźniony, faks do wielu odbiorców (tylko mono) |
| AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW Maksymalny rozmiar dokumentu Typ papieru Grubość papieru Maksymalna liczba stron Druk dwustronny | A4 Tylko papier zwykły 64-95 g/m ² 30 arkuszy (wg papieru Xerox-P 64 g/m ²) Tak (auto.) |
| PANEL LCD I KARTY PAMIĘCI Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Obsługiwane karty pamięci | 6,3 cm, kolorowy Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo ^{®5} , MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo ^{®5} , Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo ^{®5} , Memory Stick PRO-HG Duo ^{®5} , Memory Stick Micro M2 ^{®5} , SD, SDHC, MiniSD ^{®5} , MiniSDHC ^{®5} , MicroSD ^{®5} , MicroSDHC ^{®5} , Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC ^{®5} , MMCmicro ^{®5} , xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-M+, xD-Picture card Type-H |
| INTERFEJS USB Wi-Fi Złącze sieci Ethernet Inne | Hi-Speed USB – Compatible with USB 2.0 specification Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n Przewodowa łączność LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T) PictBridge, napęd Flash USB |
| BEZPIECZEŃSTWO W SIECI BEZPRZEWODOWEJ | WEP – 64 bity WEP – 128 bitów WPA – PSK (TKIP) – zgodnie z WPA2 WPA – PSK (AES) – zgodnie z WPA2 |
| OBSŁUGA PAPIERU Pojemność Formaty nośników Marginesy wydruków Druk dwustronny | Wejście: 250 arkuszy zwykłego papieru A4 (75 g/m ²) A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, A5, A6, B5, 16:9 wide size, Envelopes: No.10, DL, C6 Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół na zależności od ustawień w sterowniku drukarki ^{®6} Tak (auto.) |
| WKŁADY ATRAMENTOWE Seria Jeleń Seria Jabłko | 4 oddzielne wkłady atramentowe Czarny Błękitny Purpurowy Żółty T1301 T1302 T1303 T1304 T1291 T1292 T1293 T1294 |
| SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zużycie energii Napięcie | Approx. Okolo 16 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712) Ok. 3,8 W (tryb gotowości) Produkt wielofunkcyjny zatwierdzony w programie ENERGY STAR [®] 220-240 V, prąd zmienny |
| SYSTEMY OPERACYJNE | Windows XP/XP-x64/Vista/Win 7, Mac OS 10.4.11 lub nowszy |
| GWARANCJA | 2 lata gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności |
| DANE OGÓLNE Wymiary (S x G x W) Waga Poziom hałas | 446 x 360 x 221 mm 7,6 kg (bez wkładów atramentowych ani przewodu zasilającego) 5,3 B(A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM) 39 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296) |
| OPROGRAMOWANIE | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Fax Utility, EpsonNet Setup, Epson Web Support, Presto! PageManager [®] 9 |

Epson Stylus Office BX625FWD

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW ATRAMENTOWYCH



- T1301
- T1302
- T1303
- T1304
- T1306



- T1291
- T1292
- T1293
- T1294
- T1295



Better Products
for a Better Future

*1 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.epson.pl
*2 Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego. Pełny raport dostępny na stronie www.epson.pl *3 W przypadku używania innych urządzeń 802.11n. Szybkość działania interfejsu Wi-Fi może być różna w zależności od środowiska. *4 W porównaniu z drukarkami laserowymi w cenie niższej niż 299 EUR (z podatkiem) dostępnymi w regionie EMEA. Koszt strony został obliczony na podstawie opublikowanych list cen producentów z lutego roku 2010. Koszt za stronę firma Epson oblicza na podstawie normy ISO w przypadku najbardziej pojemnych wkładów atramentowych. *5 Wymagana przejściówka (nieościana w zestawie). *6 W innym przypadku – 3 mm górny, lewy, prawy i dolny.