

# ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ



TASKalfa 306ci została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują dokumentów o doskonałej jakości oraz urządzenia o wysokiej wydajności. Model wyposażony został w wiele funkcji, jakich można oczekiwać od zaawansowanego MFP, łatwo dostępnych dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu. Zróżnicowane opcje obsługi papieru umożliwiają zwiększenie standardowej pojemności nawet do 3100 arkuszy. Użytkownik ma również do dyspozycji wewnętrzny finiszier zszywający do 50 arkuszy w 3 pozycjach. Komponenty o niezwykle długiej żywotności, wchodzące w skład tego urządzenia, zapewniają wyjątkową niezawodność oraz ograniczają przestoje serwisowe do absolutnego minimum.

- > Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę w kolorze i mono
  - > Czas pierwszej kopii: 7,8/6,4 sekundy w kolorze/mono
  - > Standardowa pojemność wejściowa: 600 ark., wyjściowa: 500 ark.
  - > Funkcja dwustronnego drukowania, kopiowania, skanowania i faksu\*
  - > Elastyczne opcje obsługi papieru, w tym wewnętrzny finiszier i zróżnicowane podajniki (maks. do 3100 ark.)\*
  - > Łatwa autentykacja z obsługą wielu standardów kart zbliżeniowych, pakiet szyfrowania danych na dysku\*
  - > Platforma HyPAS™ umożliwiająca elastyczną personalizację urządzenia
  - > Trwałe podzespoły zapewniające unikalną wydajność i niezawodność
- \* opcja

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA laser kolor, platforma HYPAS™

**Wyświetlacz na panelu operacyjnym:** Pełnokolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala (10,9 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 0–90 stopni)

**Prędkość drukowania i kopiowania:** 30 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie

**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi, technologia Multibit do drukowania w rozdzielczości 9600 x 600 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na kolor

**Wydajność:** Maks. 100 000 stron A4 miesięcznie

**Czas nagrzewania:** 20 sekund lub mniej

**Czas pierwszego wydruku:** 7/8 sekund, mono/kolor

**Czas pierwszej kopii:** 6,4/7,8 sekundy, mono/kolor

**Procesor:** PowerPC 465S/1 GHz

**Pamięć:** Standardowo 1024 MB, maks. 2048 MB

**Interfejsy standardowe:** USB 2.0 (High-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo na dodatkowy serwer druku lub dysk SSD, gniazdo opcjonalnego systemu faksowego, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC

**Konta użytkowników:** 100

**Wymiary (szer x głęb x wys):** 550 x 507,5 x 736,6 mm

**Waga:** Ok. 48 kg

**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Zużycie energii:** Kopia/druk: 533 W  
Tryb gotowości: 77 W Tryb oszczędny: 38 W  
Tryb uśpienia: 2,5 W Wyłączenie: 0,15 W

**Hałas (poziom ciśnienia dźwięku: ISO 7779/ISO 9296):**

Kopia/druk w kolorze: 49,2 dB(A) LpA

Tryb cichy w kolorze: 45,9 dB(A) LpA

Tryb gotowości: niemierzalnie niski

**Standardy bezpieczeństwa:** GS, TÜV, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz ISO 14001.

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez KYOCERA.

**Pojemność wejściowa:** Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm), kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm. Pojemność maksymalna: 3100 arkuszy

**Dupleks:** W standardzie, drukowanie dwustronne, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Podajnik dokumentów:** W standardzie, dwustronny, 75 arkuszy, 50–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy drukiem do dołu, czujnik przepełnienia

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc

**Emulacje:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), druk bezpośredni PDF 1.7, druk bezpośredni XPS/Open XPS

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie bieżące wersje Windows, MAC OS X w wersji min. 10.5, Unix, Linux oraz inne na zamówienie

**Czcionki/kody kreskowe:** 93 skalowalne czcionki PCL, 136 skalowalnych czcionek PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 PRESCRIBE (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

**Zabezpieczenia:** IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, sztyfowany druk bezpośredni PDF, druk poufny, druk bezpieczny przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu przez zintegrowane konta użytkowników, pakiet szyfrowania danych na opcjonalnym dysku SSD

**Obsługa druku mobilnego:** Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A4/Legal

**Kopiowanie ciągłe:** 1–999

**Kopie zoom:** 25–400% co 1%

**Stałe współczynniki zoom:** 7 zmniejszeń/5 powiększeń

**Tryby ekspozycji:** Automatyczny i ręczny (9-stopniowy)

**Wybór oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany

**Funkcje:** Tryb auto-kolor, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, kopiowanie kart ID, rezerwacja pracy, priorytet drukowania, programy użytkownika, auto dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości kopii, pomijanie pustych stron

## SKANOWANIE

**Tryb skanowania:** Skan do E-mail (SMTP przez SSL), do FTP (FTP przez SSL), do SMB, do USB Host, TWAIN (USB, LAN), WSD (WIA, USB, LAN)

**Prędkość:** 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 30 obrazów/min. (600 dpi, A4 mono; 300 dpi, A4, kolor)  
**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi  
**Maksymalny obszar skanowania:** A4, Legal

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, jasny tekst / cienkie linie, dostosowany dla OCR

**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, skompresowany PDF, sztyfowany PDF, JPEG, XPS, Open XPS

**Metody kompresji:** MMR/JPEG

**Funkcje:** Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (E-mail, Faks, SMB/FTP folder, druk)

## FAKS (OPCJA)

**Klasa:** ITU-T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps

**Szybkość transmisji:** Poniżej 3 sekund

**Szybkość skanowania:** 2,5 sekundy

**Wybieranie jedno-przyciskowe:** 100 numerów

**Książka adresowa:** 200 pozycji

**Gęstość skanowania:**

Tryb Normal: 200 x 100 dpi, tryb Fine: 200 x 200 dpi, tryb Superfine: 200 x 400 dpi, tryb Ultra-fine: 400 x 400 dpi półtony; 256 odcieni

**Maksymalny format oryginału:** A4, Legal

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Odbiór do pamięci:** 256 stron lub więcej

**Funkcje:** Faks sieciowy, transmisja dokumentów 2-stronnych, transmisja szyfrowana, polling, rozsyłanie

## OPCJE

**Fax System 11:** Faks Super G3

**PF-5120 Podajnik papieru:** 500 ark.; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

**PF-5130\*\* Podajnik papieru:** 2 x 500 ark.; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

**PF-5140\*\* Podajnik papieru:** 2000 ark.; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4

**CB-5110L Szafka:** Drewniana, niska 55 cm x 51 cm x 34 cm (szer x głęb x wys)

**CB-5110H Szafka:** Drewniana, wysoka, 55 cm x 51 cm x 50 cm (szer x głęb x wys)

**CB-5120L Szafka:** Metalowa, niska, 55 cm x 51 cm x 34 cm (szer x głęb x wys)

**CB-5120H Szafka:** Metalowa, wysoka, 55 cm x 51 cm x 50 cm (szer x głęb x wys)

**DT-5100:** Półka na dokumenty lub klawiaturę USB

**JS-5100 Separator prac:** Wewnętrzny, pojemność 100 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A6–A4/Legal

**MT-5100\* Multitaca + adapter AK-5100 (100 arkuszy):** 1 taca główna na 500 arkuszy A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>; 5 tac po 100 arkuszy A4, 60–163 g/m<sup>2</sup>,

**DF-5100 Finiszer dokumentów, wewnętrzny:** Maks. 300 arkuszy A4; 60–220 g/m<sup>2</sup>; 3-pozycyjny zszywacz na 50 arkuszy A4

\* Wymagany adapter AK-5100

\*\* Wymagany podajnik PF-5120

**MDDR3-1GB:** 1,024 MB

**HD-6:** Dysk SSD 32 GB

**HD-7:** Dysk SSD 128 GB

**Data Security Kit (E):** Pakiet szyfrowania danych na dysku SSD, poziom bezpieczeństwa EAL3

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Czytnik kart + pakiet autentykacji

**IC Card Reader Holder 11:** Uchwyt do montażu czytnika kart

**UG-33:** Obsługa ThinPrint

**Interfejsy opcjonalne**

**IB-50 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Wireless LAN:** 802.11b/g/n

## EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonera przy pokryciu strony 5%.

**TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y:** Toner kolorowe: cyan, magenta, yellow, wydajność 7 000 stron A4

**TK-5195K:** Toner czarny, wydajność 15 000 stron A4

**WT-5190 Pojemnik na zużyty toner:** 44 000 arkuszy (przy pokryciu 5%; stosunek mono:kolor=7:3)

**SH-10:** Zestaw zszywek do DF-5100, 3 x 5 000 szt.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel. +48 22 536 09 00  
faks: +48 22 831 70 43  
e-mail: biuro@arcus.pl

