

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI Z WYDAJNYM MFP A4



TASKalfa 307ci to wydajne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla małych i średnich grup roboczych w średnich lub dużych środowiskach korporacyjnych. Oferuje wszystkie funkcje, których można oczekiwać od profesjonalnego urządzenia MFP - posiada łatwo dostępny ekran dotykowy, różne opcje obsługi papieru, w tym podajnik papieru o dużej pojemności 2000 arkuszy i wewnętrzny finiszier na 300 arkuszy ze zszywaniem na 50 arkuszy w 3 pozycjach. Urządzenie idealnie sprawdzi się podczas wykonywania dużych i skomplikowanych zadań, dzięki swojej niezawodności i solidności.

- > Drukowanie z prędkością do 30 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Kompaktowe wymiary, rozbudowana funkcjonalność dzięki różnorodnym podajnikom papieru
- > Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu w standardzie
- > 7-calowy kolorowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- > Przyjazne środowisku: niski pobór energii
- > Trwałe podzespoły zapewniające wyjątkową wydajność i niezawodność
- > Platforma HypAS umożliwiająca personalizację urządzenia

GENERAL

Technologia: KYOCERA laser kolor, platforma HYPAS™
Wyświetlacz na panelu operacyjnym: Pełnokolorowy panel dotykowy o przekątnej 7 cali (17,78 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 0–90 stopni), głośnik dla powiadomień o statusie pracy
Typ: Desktop
Prędkość drukowania i kopiowania: 30 stron A4/min.
 Drukowanie dwustronne: 30 stron A4 na minutę.
 Kopiowanie dwustronne: 30 stron A4 na minutę.
Rozdzielczość: drukowanie 600x600 dpi, 1200 x
Rozdzielczość: drukowanie 600 x 600 dpi, technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi kopia/skan
Czas nagrzewania: ok. 20 sek. lub mniej
Czas pierwszego wydruku: Ok. 7/8 sek. lub mniej mono/ kolor
Czas pierwszej kopii: Ok. 7,9/10,2 w mono/kolor (z podajnika), Ok. 6,4/7,8 sek. w mono/kolor (z szyby)
Procesor: SoC(PCP465S) 1GHz + Freescale i.MX503 600MHz
Pamięć: Standard 1GB, Maks. 2GB + 128GB SSD
Interfejsy: 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), opcjonalnie USB 2.0 (High-Speed), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku, dysk twardy SSD lub system faksu
Konta użytkownikowe: 100 kodów departamentowych
Wymiary (S x G x W): 550 x 507,5 x 736,6 mm
Waga: ok. 49,6 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii
 W trybie drukowania: 465 W
 W trybie kopiowania: 465 W
 W trybie oszczędzania energii: 50 W
 W trybie gotowości: 80 W
 W trybie uśpienia: 1,8 W
Poziom hałas (ciśnienie akustyczne): ISO 7779
 Kopiowanie/drukowanie: 49,8 dB (A)
 W trybie gotowości: niemierzalnie niski
Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE
 To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami: jakościową ISO 9001 oraz środowiskową ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie wymienione poniżej pojemności odnoszą się do papieru o grubości maks. 0,11 mm. Używaj papieru zalecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 148 - 216 x 356 mm), kasetka uniwersalna na 500 arkuszy, 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maks. pojemność wejściowa razem z opcjami: 3100 arkuszy A4
Moduł dupleksu: w standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów: dwustronny na 75 arkuszy, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105x148 - 216x356 mm) Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: Maks. 500 arkuszy drukiem w dot, czujnik przepelnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE II c
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3),

druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS
Operating systems: Zgodność z OS: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne operating systems on request
Fonts/barcodes: 93 czcionki PCL, 93 czcionki KPDL 3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: bezpośredni druk zcyfrowanego PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, bezpieczny druk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk z zachowaniem, druk prywatny, przechowywanie prac, zarządzanie pracami
Mobile printing support: Drukowanie mobilne: aplikacje KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Ustawione współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Tryby ekspozycji: automatyczna, ręczna (9-stopniowa)
Wybór oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany
Funkcje: skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB, TWAIN lokalnie/sieciowo, WIA, skan WSD
Prędkość: 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono, dupleks), 30 obrazów/min. (300 dpi, A4 kolor, dupleks), 17 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 13 obrazów (300 dpi, A4 kolor)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor
Max. scan size: A4, Legal
Original recognition: Text, photo, text + photo, light text, optimised for OCR
File types: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, zcyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b,
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, zcyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS (OPCJONALNIE)

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sek. (JBIG)
Szybkość skanowania: 2,5 sek. lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Gęstość skanowania:
 Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi)
 Fine: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi)
 Superfine: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
 Połtyn: 256 odcieni
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w duplesie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 5% pokrycia strony A4
TK-5195K Toner Kit: toner czarny, micro fine, na 15 000 stron A4
TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y Toner Kits: toner cyan, magenta, yellow, micro fine, na 7 000 stron A4
WT-5190 Waster Toner Bottle: 44 000 arkuszy (przy 5% pokryciu strony; mono:kolor= 7:3)
Zszywki SH-10: 3 x 5000 zszywek (do DF-5100)

OPCJE

Fax System 11: Super G3 Fax, network fax
Paper handling
PF-5100 Podajnik papieru: 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm).
PF-5130* Podajnik papieru: 2 x 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm).
PF-5140* Podajnik papieru: 2000 arkuszy, 60–220 g/m², A4
DT-5100 Połka na dokumenty: na dokumenty lub klawiaturę USB
JS -5100 Separator prac: wewnętrzny separator prac na 100 ark., 60 – 220 g/m², A6-A4/Legal
MT-5100 5-bin Mailbox sorter +AK-5100:** 5 tac po 100 arkuszy A4, 60–163 g/m², taca główna 500 arkuszy A4, 60–220 g/m²
DF-5100 Finiszier wewnętrzny: 300 arkuszy, 60–220 g/m², 3-pozycyjne zszywanie do 50 arkuszy
 * wymagany PF-5120
 ** zestaw przyłączeniowy AK-5100 jest wymagany do użycia MT-5100
HD-6: dysk SSD 32 GB
HD-7: dysk SSD 128 GB
Data Security Kit (E): szyfrowanie danych na dysku zgodnie z ISO 15408 (Common Criteria), poziom zabezpieczeń EAL2
Moduły pamięci: MD3-1024, DDR3, 1GB
UG-33: obsługa ThinPrint
Czytnik kart zbliżeniowych + CAK (B): obsługa wielu różnych typów kart
IC Card Reader Holder 11: zestaw montażowy czytnika
IB-50: karta Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: karta Wireless LAN (802.11b/g/n)
CB-5110H: podstawa (szafka) wysoka, wymiary: 55 cm x 51 cm x 50 cm (W x D x H)
CB-5110L: podstawa (szafka) niska, wymiary: 55 cm x 51 cm x 34 cm (W x D x H)
CB-5120H: podstawa (szafka) wysoka, wymiary: 55 cm x 51 cm x 50 cm (W x D x H)
CB-5120L: podstawa (szafka) niska, wymiary: : 55 cm x 51 cm x 34 cm (W x D x H)

GWARANCJA

KYOCERA udziela gwarancji na bęben i deweloper na okres 3 lat lub wydrukowanie 200 000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYOLIFE Rozszerzenie gwarancji, maks. do 5 lat na urządzenie i opcje.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

