

# NIEZASTĄPIONY POMOCNIK W TWOJEJ DRUŻYNIE



TASKalfa 3511i MFP stanowi idealny wybór dla użytkowników poszukujących solidnego, elastycznego, szybkiego i łatwego w obsłudze MFP. Urządzenie oferuje szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru i wykończenia dokumentów, które możesz dostosować do aktualnych potrzeb. Duży, kolorowy panel dotykowy z intuicyjnym systemem nawigacji zapewnia łatwy i szybki dostęp do funkcji drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i opcjonalnie funkcji faksu. TASKalfa 3511i gwarantuje ponadto szeroką gamę rozwiązań do zarządzania dokumentem, dzięki którym z łatwością zoptymalizujesz przepływ dokumentów w Twoim biurze.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
- > 2 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie 320 GB HDD
- > Drukowanie mobilne i sieciowe oraz skanowanie w kolorze w standardzie
- > Możliwość rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy
- > Jednościżkowy duplex i 2 podajniki z funkcją obracania dokumentów
- > Zróżnicowane opcje obsługi papieru (zszywanie, dziurkowanie)
- > Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej
- > Trwałe komponenty zapewniające unikalną wydajność i niezawodność

**DANE OGÓLNE**

**Technologia:** KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS™

**Wyświetlacz:** Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)

**Prędkość drukowania i kopiowania:** 35/17 stron A4/A3

**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi

**Czas nagrzewania:** Ok. 18 sekund lub mniej

**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 3,6 sek.

**Procesor:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz

**Pamięć:** 2 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD

**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo dodatkowej karty sieciowej, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD, gniazdo na opcjonalny Fax System

**Wymiary (szer x głęb x wys):** 594x696x680 mm

**Waga:** Ok. 58 kg

**Napięcie zasilania:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Pobór mocy:**

Drukowanie: 660 W

Tryb gotowości: 120 W

Tryb uśpienia: 1 W

**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):**

Drukowanie: 46,8 dB(A) LpA, gotowość: 26,1 dB(A) LpA

**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

**OBŚLUGA PAPIERU**

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:** 100-kartkowa taca uniwersalna, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A6R–A3, podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3; maks. pojemność wejściowa: 4100 ark. A4

**Moduł dupleksu:** W standardzie, obsługa papieru A5R–A3, 60–160 g/m<sup>2</sup>

**Pojemność wyjściowa:** 250 arkuszy drukiem do dołu, maks. 3200 arkuszy

**DRUKOWANIE**

**Język kontrolera:** PRESCRIBE

**Emulacje:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

**KOPIOWANIE**

**Maksymalny format oryginału:** A3

**Kopiowanie ciągłe:** 1 – 999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń

**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

**Tryby ekspozycji:** Automatyczny, ręczny: 16 stopni

**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

**SKANOWANIE**

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

**Szybkość skanowania:** (A4, 300 dpi z DP-7110) 160 obrazów na minutę (mono/kolor)

**Szybkość skanowania:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów

**Rozpoznanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

**Typy plików:** PDF (skompresowany), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

**FAKS (OPCJA)**

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps

**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)

**Dostępne rozdzielczości:**

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**Maks. rozmiar oryginału:** A3, baner do 1600 mm

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkcje:** Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

**EKSPLOATACJA**

**TK-7205:** Toner na 35 000 stron A4 przy średnim pokryciu 6 %

**Zszywki:** SH-10 do DF-7120, SH-12 do DF-791

**OPCJE****Fax System 12****Internet Fax Kit (A)****Scan Extension Kit (A):**

Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF (OCR)

**Obsługa papieru:**

**DP-7100 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 140 ark., 35–160 g/m<sup>2</sup> (1-stronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7110 Podajnik oryginałów:** (Dwustronne jednobiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–220 g/m<sup>2</sup> (2-stronny), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7120 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 50 ark., 45–160 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dupleks), A5R – A3, baner do 1900 mm

**DT-730(B) Taca dokumentów**

**PF-791 Podajnik papieru:** 2x 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810 Podajnik papieru:** 3000 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-791<sup>1</sup> Finisz + adapter AK-740:**

Taca główna: 3000 arkuszy A4; 60–256 g/m<sup>2</sup>; taca pomocnicza: 200 arkuszy; B5R–A3; 3-pozycyjny zszywacz do 65 ark. A4 lub 30 ark. A3, B5–A3

**DF-7120<sup>1</sup> Finisz + adapter AK-740:** 1000 ark. A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, 3-pozycyjny zszywacz na 50 ark. A4 lub 30 ark. A3

<sup>1</sup> Wymagany adapter AK-740 do użycia finiszera

**PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-791/DF-7120:**

2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) Mailbox do DF-791:**

7 tac x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**HD-12:** Opcjonalnie HDD 320 GB

**Data Security Kit (E):** Zgodność z ISO 15408, poziom bezpieczeństwa EAL3

**NK-7100 Klawiatura numeryczna****USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)****UG-33:** Obsługa ThinPrint**UG-34:** Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON**LQ-850/Diablo 630****Opcjonalne interfejsy:**

**B-35:** Interfejs Direct Wi-Fi

**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

**IB-51:** Karta sieciowa Wireless Lan

**Pokrywa oryginałów (E):**

**CB-810:** Szafka drewniana

**CB-811:** Szafka metalowa



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
[www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu) – [info@deu.kyocera.com](mailto:info@deu.kyocera.com)

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – [www.kyoceradocumentsolutions.com](http://www.kyoceradocumentsolutions.com)

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: +48 22 536 09 00  
faks: +48 22 831 70 43  
e-mail: [biuro@arcus.pl](mailto:biuro@arcus.pl)

