

Kompaktowa, szybka i niezawodna

TASKalfa 352ci to wszechstronne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla małych i średnich grup roboczych lub frontowych biur w każdej firmie. Świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie poza pełną funkcjonalnością 4-w-1 wymagane są kompaktowe gabaryty oraz szybkość pracy połączona z wysoką wydajnością. Wygodny panel operacyjny z kolorowym ekranem dotykowym, zapewnia łatwy i bezpośredni dostęp do licznych funkcji. Dedykowane aplikacje oraz otwarta platforma KYOCERA HyPAS pomogą w dalszej optymalizacji obiegu dokumentów.



TASKalfa 352ci



Wielofunkcyjny kolor A4

35 stron A4 na minutę

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie wielofunkcyjne mono Platforma HyPAS™
Panel dotykowy: 177,8 mm (7-calowy) kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, obracanie 10°–20°
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 35 stron A4, dwustronnie/kopiowanie: 17 stron A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Czas nagrzewania: ok. 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 6/7,5 sek. lub mniej mono/kolor
Czas pierwszej kopii: ok. 8,5/10 sek. lub mniej mono/kolor (Platen)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz
Pamięć: Standardowo 1GB, maks. 3 GB + 128 GB SSD
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), NFC tag, 2 eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głeb. x wys.): 480 mm x 577 mm x 619,5 mm
Waga: ok. 36,5 kg
Zasilanie: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie: 532 W, Kopiowanie: 547 W, Tryb gotowości: 84 W, Tryb uśpienia: 0,6 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Tryb gotowości: 29,6 dB(A) L_{pA}
Kopiowanie/drukowanie: 50,3/50,4 dB(A) L_{pA}
Certyfikaty: TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (70 x 148 to 216 x 356 mm);
Uniwersalne kasety na papier: w standardzie 250 arkuszy, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm);
Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 1850 arkuszy A4
Moduł duplikacji: drukowanie dwustronne w standardzie, 60–256 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów: (jednocześnie skanowanie w duplikacji) 100 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: maks. 250 arkuszy drukiem w dół, czujnik przepiętnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 fontów (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Dodatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1–9999
Zakres zoom: 25–400% 0,1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 zmniejszeń
Tryby ekspozycji: Automatem, ręczny: 9 stopni
Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa
Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, Network TWAIN, WSD
Szybkość skanowania: 60/40 obr. mono/kolor (A4, 300 dpi, 1-stronnie), 62/46 obr./min. (A4, 300 dpi, 2-stronnie)
Rozdzielczość skanowania: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości
Maksymalny obszar skanowania: A4, Legal
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymizowany pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie MS Office i przeszukiwalny PDF (opcja, wymagany Scan Extension Kit(A))
Metoda kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: skanowanie kolorowe, Auto Colour Select, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (IBIG)

Szybkość skanowania: 2 sekundy lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji (indywidualne), 50 pozycji (grupowe)
Rozdzielczość faksu:
Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)
Halftone: 256 odcieni szarości
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w duplikacie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 5% pokrycia strony A4.
TK-5345K Toner Kit: toner czarny, micro fine, na 17 000 stron A4
TK-5345C, TK-5345M, TK-5345Y Toner Kit: toner cyan, magenta, yellow, micro fine, na 9 000 stron A4 (toner startowy czarny na 6000 stron, cyan, magenta, yellow 3000 stron A4)
Zszywki: SH-13 dla MS-5100, 2 x 1,500

OPCJE

PF-5100 Podajnik papieru: (maks. 3 szt.) 500 arkuszy, 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)
MS-5100/MS-5100 B: zszywacz, maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, w komplecie 1 500 zszywek Data Security Kit (E)
Moduły pamięci: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
UG-33: obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): obsługa wielu różnych typów kart
IC Card Reader Holder 10: To integrate the USB IC Card Scan Extension Kit (A): Skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR)
Interfejsy opcjonalne
IB-36*: Direct Wi-Fi Interface, Wireless LAN interface (802.11b/g/n) - może być zainstalowane niezależnie z IB-50/51 lub SSD
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
HD-6 SSD: 32 GB
HD-7 SSD: 128 GB
CB-5100H szafka: ok. 39 cm x 53 cm x 50 cm (W x D x H)
CB-5100L szafka: ok. 39 cm x 53 cm x 37 cm (W x D x H)

TASKalfa 352ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl



KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

kyoceradocumentsolutions.pl