



SOLIDNE NIEZAWODNE WSZECHSTRONNE



TASKalfa 4002i to solidne i niezawodne urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwi Ci przejście całkowitej kontroli nad procesem zarządzania dokumentami w Twoim biurze. Urządzenie cechuje się wysoką elastycznością oraz wydajnością, a także szerokim zakresem dostępnych rozwiązań, które ułatwią optymalizację przepływu dokumentów w Twoim biurze. Intuicyjny, kolorowy panel dotykowy zapewnia szybki i łatwy dostęp do funkcji drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i opcjonalnie funkcji faksu. Trwałe i wydajne komponenty gwarantują niezawodność urządzenia i ograniczają ilość odpadów do minimum.

- > Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- > Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.)
- > Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finiszier
- > 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Kolorowe skanowanie w wysokiej rozdzielczości
- > Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS™

Wyświetlacz: Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)

Prędkość drukowania i kopiowania: 40/20 stron A4/ A3

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi

Czas nagrzewania: Ok. 17 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 4,5 sek.

Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

Pamięć: 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo

dotodatkowej karty sieciowej, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD, gniazdo na opcjonalny Fax System

Wymiary (szer x głęb x wys): 602 x 665 x 790 mm

Waga: Ok. 83 kg

Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 610 W

Tryb gotowości: 40 W

Tryb uśpienia: 1 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie: 51,2 dB(A) LpA, gotowość: 33,6 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.

Pojemność wejściowa:

Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m² (baner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), etykiety (136–256 g/m²), baner maks. 320 x 1220 mm;

podajnik 2 x 500 arkuszy, kaseta górna: A6R–A4R, kaseta dolna: A6R–SRA3, 52–300 g/m², 105x148–320x450 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4

Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne w standardzie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dołu; maks. pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS i OpenXPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Dotatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3

Kopiowanie ciągłe: 1 – 999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stałe współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń

Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

Tryby ekspozycji: Automatyczny, ręczny: 16 stopni

Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

Szybkość skanowania: (A4, 300 dpi z DP-7110) 180 obrazów na minutę (mono/kolor)

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)

Maksymalny obszar skanowania: A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów

Rozpoznanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

Typy plików: PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)

Dostępne rozdzielczości:

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maks. rozmiar oryginału: A3, baner do 1600 mm

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje: Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

EKSPLOATACJA

TK-6325: Toner na 35 000 stron A4 przy średnim pokryciu 6%

WT-8500: Pojemnik na zużyty toner na 40 000 stron (pokrycie 6%)

Zszywki:

SH-10 do DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 do DF-7110

OPCJE

Fax System 12, Internet Fax Kit (A), Scan Extension Kit (A):

Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)

Obsługa papieru:

DP-7100 Podajnik oryginałów: (Rewersyjny), 140 ark., 35–160 g/m² (1-stronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

DP-7110 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jedno-przebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–A3, baner do 1900 mm

PF-7100 Podajnik papieru: 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Folio

PF-7110 Podajnik papieru: 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

PF-7120 A4: 3000 arkuszy, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Taca dokumentów

DF-7110 Finisz dokumentów + AK-7100:

Taca główna: Maks. 4000 ark. A4 (3000 ark. z BF-730); maks. 52–300 g/m²; maks. A6R – SRA3

Taca A: 200 ark. A4; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

AK - 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

Zszywacz: Maks. 65 ark. A4 lub 30 ark. A3, 3-poziomyjny, B5 – SRA3

DF-7120 Finisz dokumentów + AK-7100:

Taca główna: 1000 ark. A4, 52–300 g/m², A6R – SRA3, 3-poziomyjny zszywacz na 50 ark. A4 lub 30 ark. A3

SRA3

AK - 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m²; A6R – SRA3,

Wymagany adapter AK-7100 do użycia DF-7110 i DF-7120

DF-7100 Wewnętrzny finisz: Maks. 500 ark.; maks. 52–300 g/m²; A6R – SRA3; zszywacz na 50 ark., 3-poziomyjny A4 – A3

PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110:

2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) Mailbox do DF-7110:

7 półek x 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60–165 g/m²

BF-730 Składacz broszur do DF-7110:

Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m²)

Składanie bez zszycia: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²)

Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R

Składanie potrójne wielokrotne: 5 arkuszy (60–90 g/m²), 3 arkusze (91–105 g/m²)

JS-7100 Separator prac: Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m², A5R – SRA3

PH-7120: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100

PH-7130: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ

Keyboardholder 10

Data Security Kit (E): Zgodne z ISO 15408, poziom EAL3

NK-7100 Klawiatura numeryczna

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: Obsługa ThinPrint

UG-34: Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630

Opcjonalne interfejsy:

IB-35: Interfejs Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: Karta sieciowa Wireles Lan

Pokrywa oryginałów (E):

CB-7100W: Szafka drewniana

CB-7110M: Szafka metalowa



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA
Document Solutions