



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 4052ci

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE  
FORMAT A3

# NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KOLORÓW ELASTYCZNOŚĆ



Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 4052ci gwarantuje wydruki o najwyższej jakości i nasyceniu kolorów oraz elastyczność, która nie ma sobie równych. Zaawansowana technologia KYOCERA oraz szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru umożliwiają zarządzanie dokumentami w sposób kompleksowy w trakcie drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania (opcjonalnie). Dodatkowo możesz dostosować swoje urządzenie do aktualnych potrzeb, dzięki platformie otwartych rozwiązań HyPAS oraz dodatkowemu kontrolerowi Fiery.

- > Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę w kolorze
- > Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- > Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.)
- > Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finisz
- > 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów
- > Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA Laser kolor, platforma HyPAS™

**Wyświetlacz:** Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)

**Prędkość drukowania i kopiowania:** 40/20 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono

**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi

**Czas nagrzewania:** Ok. 17 sekund lub mniej

**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 4,5 sek. lub mniej w mono; 5,9 sek. lub mniej w kolorze

**Procesor:** Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

**Pamięć:** 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

**Interfejsy standardowe:** 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, gniazdo na dodatkowy serwer druku, gniazdo opcjonalnej karty SD, gniazdo na opcjonalny Fax System

**Wymiary (szer x gł x wys):** 602 x 665 x 790 mm

**Waga:** Ok. 92 kg

**Napięcie zasilania:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Pobór mocy:**

Drukowanie: 730 W (w kolorze), 730 W (w mono)

Tryb gotowości: 60 W

Tryb uśpienia: 1 W

**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):**

Drukowanie (w mono): 51,7 dB(A) LpA

Drukowanie (w kolorze): 51,8 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 33 dB(A) LpA

**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:**

Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup> (baner 135–165 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), etykiety (136–256 g/m<sup>2</sup>), baner maks. 320 x 1220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, 105 x 148–320 x 450 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4

**Moduł dupleksu:** Drukowanie dwustronne w standardzie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m<sup>2</sup>

**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy wydrukiem do dołu; maks. pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE

**Emulacje:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS i OpenXPS

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPD3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

**Obsługa druku mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3

**Kopiowanie ciągłe:** 1 – 999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń

**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

**Tryby ekspozycji:** Automatyczny, ręczny: 16 stopni

**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

**Szybkość skanowania:** (A4, 300 dpi z DP-7110) 180 obrazów na minutę (mono/kolor)

**Szybkość skanowania:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

**Typy plików:** PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAKS (OPCJA)

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps

**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)

**Dostępne rozdzielczości:**

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**Maks. rozmiar oryginału:** A3, baner do 1600 mm

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkcje:** Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

## EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność dla pokrycia A4 5%

**TK-8525K:** Toner czarny o wydajności 30 000 stron

**TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y:** Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 20 000 stron

**WT-8500:** Pojemnik na zużyty toner na 40 000 stron (pokrycie 5%, stosunek mono:kolor = 7:3)

**Zszywki:**

SH-10 do DF-7100, BF-730

SH-12 do DF-7110, DF-7120

## OPCJE

**Fax System 12, Internet Fax Kit (A), Scan Extension Kit (A):**

Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)

**Printing System 15:** Kontroler Fiery

**Printing System Interface Kit 15:** Interfejs do obsługi Fiery

**DP-7100 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 140 ark., 35–160 g/m<sup>2</sup> (1-stronnie), A6R–baner do 1900 mm

**DP-7110 Podajnik oryginałów:** (Dwustronne jedno-przebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–220 g/m<sup>2</sup> (2-stronny), A6R–baner do 1900 mm

**PF-7100 Podajnik papieru:** 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Folio

**PF-7110 Podajnik papieru:** 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**PF-7120 A4:** 3000 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DF-730(B) Taca dokumentów**

**DF-7110 Finiszier dokumentów + AK-7100:**

Taca główna: Maks. 4000 ark. A4 (3000 ark. z BF-730); maks. 52–300 g/m<sup>2</sup>; maks. A6R – SRA3

Taca A: 200 ark. A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

AK – 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

Zszywacz: Maks. 65 ark. A4 lub 30 ark. A3, 3-pozycyjny, B5 – SRA3

**DF-7120 Finiszier dokumentów + AK-7100:**

Taca główna: 1000 ark. A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3, 3-pozycyjny

A4 – 30 ark. A3 SRA3

AK – 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3,

Wymagany adapter AK-7100 do użycia DF-7110 i DF-7120

**DF-7100 Wewnętrzny finiszier:** Maks. 500 ark.; maks. 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3; zszywacz na 50 ark., 3-pozycyjny A4 – A3

**PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110:**

2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) Mailbox do DF-7110:**

7 półek x 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Składacz broszur do DF-7110:**

Składanie podwójne: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m<sup>2</sup>)

Składanie bez zszycia: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>)

Składanie potrójne: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 arkusze (91–105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separator prac:** Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–SRA3

**PH-7120:** Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100

**PH-7130:** Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ

**Keybordholder 10**

**Data Security Kit (E):** Zgodne z ISO 15408, poziom EAL3

**NK-7100 Klawiatura numeryczna**

**USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC**

**UG-33:** Obsługa ThinPrint

**UG-34:** Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630

**Opcjonalne interfejsy:**

**IB-35:** Interfejs Direct Wi-Fi

**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

**IB-51:** Karta sieciowa Wireless LAN

**Pokrywa oryginałów (E):**

**CB-7100W:** Szafka drewniana

**CB-7110M:** Szafka metalowa



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

tel.: +48 22 536 09 00

faks: +48 22 831 70 43

e-mail: biuro@arcus.pl

