

WSZECHSTRONNE KOLOROWE MFP A3



TASKalfa 5052ci to urządzenie wielofunkcyjne, które zachwyca prędkością działania, wszechstronnością i wydrukami o wysokiej jakości i nasyceniu kolorów. Możesz polegać na nim w każdej sytuacji, dzięki technologii trwałych i wydajnych komponentów, która ogranicza do minimum okresy przestoju i zapewnia ciągłość w funkcjonowaniu urządzenia. Co więcej, TASKalfa 5052ci idealnie dopasuje się do istniejącego w Twoim biurze obiegu dokumentów, dzięki platformie rozwiązań HyPAS lub dodatkowemu kontrolerowi Fiery.

- > Drukowanie z prędkością 50 stron A4 na minutę w kolorze
- > Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- > Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.)
- > Szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru i wykończenia dokumentów
- > 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów
- > Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów

DANE OGÓLNE**Technologia:** KYOCERA Laser kolor, platforma HyPAS™**Wyświetlacz:** Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)**Prędkość drukowania i kopiowania:** 50/25 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi**Czas nagrzewania:** Ok. 17 sekund lub mniej**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 3,7 sek. lub mniej w mono; 4,8 sek. lub mniej w kolorze**Procesor:** Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz**Pamięć:** 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD**Interfejsy standardowe:** 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, gniazdo na dodatkowy serwer druku, gniazdo opcjonalnej karty SD, gniazdo na opcjonalny Fax System**Wymiary (szer x gł x wys):** 602 x 665 x 790 mm**Waga:** Ok. 95 kg**Napięcie zasilania:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz**Pobór mocy:**

Drukowanie: 860 W (w kolorze), 860 W (w mono)

Tryb gotowości: 60 W

Tryb uśpienia: 1 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie (w mono): 53,4 dB(A) LpA

Drukowanie (w kolorze): 53,9 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 33 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE – urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS**OBSŁUGA PAPIERU**

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.

Pojemność wejściowa:Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m² (baner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), etykiety (136–256 g/m²), baner maks. 320 x 1220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m², 105 x 148–320 x 450 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4**Moduł duplexu:** Drukowanie dwustronne w standardzie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy wydrukiem do dołu; maks. pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy**DRUKOWANIE****Język kontrolera:** PRESCRIBE**Emulacje:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS i OpenXPS**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPD3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami**Obsługa druku mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print**KOPIOWANIE****Maksymalny format oryginału:** A3**Kopiowanie ciągłe:** 1 – 999**Zakres zoom:** 25–400% co 1%**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron**Tryby ekspozycji:** Automatyczny, ręczny; 16 stopni**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa**SKANOWANIE****Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD**Szybkość skanowania:** (A4, 300 dpi z DP-7110) 180 obrazów na minutę (mono/kolor)**Szybkość skanowania:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)**Maksymalny obszar skanowania:** A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR**Typy plików:** PDF (skomprimowany, szyfrowany, PDF/A), przesyłki PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS**FAKS (OPCJA)****Kompatybilność:** ITU-T Super G3**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps**Szybkość transmisyjnej:** Maks. 3 sekundy (JBIG)**Dostępne rozdzielczości:**

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maks. rozmiar oryginału: A3, baner do 1600 mm**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH**Funkcje:** Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa**EKSPLOATACJA****Średnia wydajność dla pokrycia A4 5%****TK-8515K:** Toner czarny o wydajności 30 000 stron**TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y:** Toner: cyan, magenta, yellow o wydajności 20 000 stron**WT-8500:** Pojemnik na zużyty toner na 40 000 stron (pokrycie 5%, stosunek mono: kolor = 7:3)**Zszywki:**

SH-10 do DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 do DF-7110

OPCJE**Fax System 12, Internet Fax Kit (A), Scan Extension Kit (A):**

Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.comKYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE

Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl