

# Epson TM-H6000IV



## KARTA PRODUKTU



Wydruki w odcieniach szarości paragonów, pokwitowań i przetwarzanie czeków przy użyciu jednego niewielkiego urządzenia o niskim całkowitym koszcie posiadania.

Bazując na sukcesie drukarki TM-H6000III, zmniejszono zużycie energii i papieru, co pozwala sprzedawcom obniżyć koszty ogólne. Administratorzy docenią nowe funkcje zdalnego zarządzania, łatwość instalacji i dwa wbudowane interfejsy.

### Mniejsze zużycie papieru

Zużycie papieru mniejsze o nawet 31 procent dzięki funkcji oszczędzania papieru w drukarce TM-H6000IV. Zamiast ścieśniania logo i tekstu, co powoduje zniekształcenia i może niekorzystnie wpłynąć na czytelność, funkcja oszczędzania papieru automatycznie redukuje puste miejsca i wysokość kodów paskowych. Przed odcięciem bieżącego paragonu urządzenie drukuje także początek następnego, zmniejszając margines górny.

### Mniejsze zużycie energii

Niższe koszty energii dzięki wydajności energetycznej zgodnej z normą ENERGY STAR.

### Oszczędność czasu i mniej kłopotów

Nowa funkcja zdalnego zarządzania pozwala z łatwością zarządzać przez sieć flotą drukarek TM-H6000IV. Stan wszystkich drukarek i ich wykorzystanie można śledzić z jednej lokalizacji, zdalnie dokonując zmian w ustawieniach.

### Łatwa integracja

Złącze USB w standardzie oraz dodatkowy wymienny interfejs pozwalają w dowolnym momencie przełączyć się na obsługę USB.

### Atrakcyjna grafika w odcieniach szarości

Wysokiej jakości paragony pozwalają wywrzeć na klientach dobre wrażenie. Drukarka TM-H6000IV umożliwia wydruk efektownych logotypów i grafiki w odcieniach szarości, co pozwala wzmocnić świadomość marki oraz skuteczniej informować o ofertach specjalnych.

### Szybkie transakcje

Każda transakcja jest szybka i bezproblemowa, ponieważ w drukarce TM-H6000IV szybkość druku została zwiększona do nawet 300 mm/s (w przypadku paragonów) i 5,7 wierszy na sekundę (w przypadku pokwitowań). Klienci już nie będą narzekać na nieudane przetwarzanie czeków, ponieważ dokładność opcjonalnego czytnika MICR wynosi ponad 99%.

### Łatwa obsługa

Obsługa TM-H6000IV nie sprawi kłopotów nawet niedoświadczonym użytkownikom — duży otwór na papier ułatwia bezproblemowe wkładanie pokwitowań i czeków. Materiały eksploatacyjne można bezpiecznie wymienić jedną ręką, ponieważ drukarka nie ma ostrych krawędzi lub odsłoniętych części.

## KLUCZOWE CECHY

- Oszczędzanie papieru - Zużycie do 31% papieru mniej
- Mniejsze zużycie energii - Norma ENERGY STAR
- Zdalne zarządzanie - Oszczędność czasu i mniej kłopotów
- Prosta integracja - Złącze USB w standardzie
- Wydruki w skali szarości - Atrakcyjna grafika i logo

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### CZCIONKI I STYLE

Prędkość drukowania receipt	300 mm/s
Prędkość drukowania slip	5,70 lps (40 kolumny, 17,80 cpi)
Prędkość drukowania endorsement	4,00 lps (40 kolumny, 21,20 cpi)
Kolumna pojemność slip	45 zn./s / 60 zn./s
Kolumna pojemność endorsement	40 zn./s
Wysokość czcionki receipt	1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 2,4 mm (W)
Wysokość czcionki slip	1,56 mm (SZ) x 3,11 mm (W) / 1,24 mm (SZ) x 3,11 mm (W)
Kolumna pojemność endorsement	1,09 mm (SZ) x 2,41 mm (W)
Zestaw znaków receipt	95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Grafika 128 x 11
Zestaw znaków slip	95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Graficzne 128 x 12
Zestaw znaków/cal slip	Pokwitowanie: 13,3 cpi / 17,8 cpi
Gęstość punktów	180 DPI x 180 DPI

### INTERFEJSY

Przyląca RS-232, Złącze USB 2.0 typu B, Wysuwanie szuflady, Wyświetlacz dla klientów

### ZASILANIE

Zasilacz PS-180 & przewód EURO AC  
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,1 A, średnia modułu paragonów: ok. 2 A, średnia modułu pokwitowań: ok. 2 A  
Napięcie robocze 24 V

### INFORMACJE OGÓLNE

Wymiary produktu 186 x 278 x 181 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)  
Waga produktu 4,4 kg  
Kolor Epson ciemnoszary/biały zimny  
Poziom hałasu Praca: 55 dB (A)  
Instalacja Poziom

	RECEIPT	SLIP / E/P
Metoda drukowania	Termiczne drukowanie wierszowe	9-igłowa matryca szeregową 9-igłowa matryca szeregową
Szybkość drukowania	300 mm/s	5,70 lps (40 kolumny, 17,80 cpi) 4,00 lps (40 kolumny, 21,20 cpi)

### CZCIONKI I STYLE

Szerokość kolumny		45 zn./s / 60 zn./s 40 zn./s
Wysokość czcionki	1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 2,4 mm (W)	1,56 mm (SZ) x 3,11 mm (W) / 1,24 mm (SZ) x 3,11 mm (W) 1,09 mm (SZ) x 2,41 mm (W)
Zestaw znaków	95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Grafika 128 x 11	95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Graficzne 128 x 12
Zestaw znaków/cal		Pokwitowanie: 13,3 cpi / 17,8 cpi

### PAPIER

Format papieru	79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm (opcja)	68 - 230 mm (SZ) x 68 - 297 mm (W), Min 68 - 152 mm
Możliwość tworzenia kopii		trzy kopii + oryginał dwa kopii + oryginał

### INNE

Gwarancja 24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu

## Epson TM-H6000IV

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Rolka papieru termicznego
- Nabój z kolorowym tuszem (slip)
- Włącznik za pokrywie
- Osłona złącza
- Instrukcja obsługi

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Ribbon Cartridge TM-U675/-H6000/II, M-U420/820/825, black (ERC32B) (C43S015371)

### OPCJONALNE AKCESORIA

- PS-180: Universal Power Supply  
C32C825341
- Epson UB-P02II  
C32C823891
- UB-S01  
C32C823361
- Epson UB-R03  
C32C824461
- UB-S09  
C32C823861
- UB-U03II  
C32C824131
- UB-U05  
C32C823991
- UB-U19  
C32C824092
- UB-U06  
C32C824071



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

# EPSON®