



Ten podstawowy model termicznej drukarki paragonowej do POS stanowi atrakcyjne cenowo rozwiązanie, oferujące dużą szybkość druku i funkcje zwiększające oszczędność.

Połączenie dużej szybkości drukowania, wysokiej niezawodności i wydajności sprawia, że ta drukarka jest niezbędnym wyposażeniem małych punktów sprzedaży detalicznej, sklepów specjalistycznych, hoteli i sklepów spożywczych.

Oszczędność

To łatwe w użyciu urządzenie o szerokości druku 80 mm to podstawowy model w naszej ofercie drukarek paragonowych do POS. Automatyczna funkcja redukcji papieru (redukująca górne i dolne marginesy, szerokość miejsca na wiersz i wysokość kodu kreskowego) umożliwia różnorodne zastosowania. Ilość zużytego papieru jest kontrolowana. Drukowanie logo na górze następnego paragonu przed odcięciem bieżącego zmniejsza górny margines o 12 mm, co minimalizuje koszty zużycia papieru.

Niezawodność

Średni czas bezawaryjnego działania urządzenia (MTBF) wynosi 360 000 godzin, a trwałość mechanizmu – 15 mln wierszy. Dzięki temu na modelu TM-T20III można polegać wszędzie tam, gdzie konieczne jest drukowanie dużych ilości dokumentów.

Elastyczność

Drukarka TM-T20III wyposażona jest we wbudowany interfejs USB. Do wyboru są dwa modele: 1) interfejs USB + szeregowy 2) interfejs USB + Ethernet. Dzięki tym opcjom umożliwiającym przełączanie interfejsów urządzenie jest inwestycją na długie lata.

Szybkość

Dzięki szybkości drukowania na poziomie 250 mm/s, konkurencyjnej cenie i niskim kosztom eksploatacji model TM-T20III pozwala na oszczędność pieniędzy i błyskawiczne rozładowywanie kolejek.

KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność**
Automatyczna funkcja redukcji papieru
- **Niezawodność**
Trwałość mechanizmu: 15 milionów wierszy
- **Szybkie drukowanie**
Szybkość drukowania 250 mm/s
- **Elastyczne opcje podłączenia**
Dwa modele: 1) interfejs USB + szeregowy
2) interfejs USB + Ethernet
- **Brak problemów**
Epson to lider wśród producentów drukarek POS w Europie¹

SPECYFIKACJE PRODUKTU

| | |
|---------------------|----------|
| Szybkość drukowania | 200 mm/s |
|---------------------|----------|

CZCIONKI I STYLE

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Szerokość kolumny | Szerokość papieru 80 mm, 48 / 64 |
|-------------------|----------------------------------|

PAPIER

| | |
|----------------|---|
| Format papieru | 79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm |
|----------------|---|

CZCIONKI I STYLE

| | |
|-----------------------------|--|
| Prędkość drukowania | 250 mm/s |
| Prędkość drukowania receipt | 200 mm/s |
| Czcionka drukowana | ANK |
| Kolumna pojemność slip | Szerokość papieru 80 mm, 48 / 64 |
| Zestaw znaków | 95 alfanumerycznych, 18 międzynarodowych, Grafika 128 x 43 |
| Zestaw znaków/cal | 22,6 cpi / 16,9 cpi |
| Gęstość punktów | 203 DPI x 203 DPI |
| Druk kolorowy | Czerń |
| Znak drukowany | Tekst (łącznie z symbolem euro), Grafika, Kod kreskowy |

INTERFEJSY

| | |
|-----------|---|
| Przyłącza | RS-232, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Złącze USB 2.0 typu B, Wysuwanie szuflady |
|-----------|---|

BUFOR DANYCH

| | |
|--------------|--------------------|
| Bufor danych | 4 kB lub 45 Bajtów |
|--------------|--------------------|

ZASILANIE

| | |
|------------------|--|
| Zasilacz | Zasilacz sieciowy, C1 |
| Pobór mocy | w trybie czuwania: 0,1 A, Średnia: 1,8 A |
| Napięcie robocze | 24 V |

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|----------------------|--|
| Wymiary produktu | 140 x 199 x 146 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Kolor | Czarny (EBCK) |
| Instalacja | Poziom, Pion, Pion z uchwytem naściennym, Uchwyt naścienny |
| Złącze wtykowe | Funkcja D.K.D (2 napędy) |
| Poziom hałasu | Praca: 55 dB (A) |
| Wilgotność powietrza | Praca 10% - 90%, Składowanie 10% - 90% |
| Temperatura | Praca 5°C - 45°C, Składowanie -10°C - 50°C |

UTRZYMANIE STANDARDÓW

| | |
|--------------------------|---|
| Standardy EMC | FCC klasa A, Oznaczenie CE, EN55022 klasa A |
| Standardy bezpieczeństwa | UL, CSA, TÜV |

INNE FUNKCJE

| | |
|-------------|--|
| Moduł tnący | Cięcie częściowe |
| Czujniki | Czujnik otwarcia osłony rolki papieru, Czujnik końca papieru |

INNE

| | |
|-----------|--|
| Gwarancja | 24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--|

OPCJONALNE AKCESORIA

- OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634

Epson TM-T20III Series

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Urządzenie podstawowe
- Włącznik za pokrywie
- Papier rolkowy
- Ogumione nóżki
- Kabel USB
- Uchwyt naścienny
- Karta gwarancyjna
- Przewód zasilający
- Przegródka na papier
- PS-180