



## Ultrakompaktowe urządzenie wielofunkcyjne A4 i A3

MC860 jest doskonałym urządzeniem wielofunkcyjnym formatu A4 i A3 typu 4 w 1, przeznaczonym dla grup roboczych. Dzięki szybkości druku do 34 stron A4 i 17 stron A3 na minutę ultrakompaktowe urządzenie MC860 zwiększa efektywność grup roboczych i małych firm.

Dostępne w 3 wersjach modeli urządzenie MC860 może być dostosowane do Twoich obecnych i przyszłych wymagań, potrzeb biznesowych, a także możliwości finansowych.

MC860 obejmuje unikatowy zbiór oprogramowania opracowany tak, aby użytkownik uzyskał jak najwięcej ze swojego produktu i z zainwestowanych środków. Zaawansowane narzędzia, które dostarczamy w standardzie, zapewniają zwiększoną wydajność i sprawniejsze zarządzanie drukiem. Pełna lista narzędzi znajduje się w tabeli specyfikacji produktu na odwrocie.

**MC860dn**  
Druk dwustronny,  
urządzenie sieciowe,  
pojemność wejściowa  
papieru – 400 arkuszy



**MC860cdtn**  
Druk dwustronny,  
urządzenie sieciowe,  
2. taca  
+ wysoka szafka,  
pojemność wejściowa  
papieru – łącznie 930  
arkuszy



**MC860cdxn**  
Druk dwustronny,  
urządzenie sieciowe,  
2. i 3. taca  
+ niska szafka,  
pojemność wejściowa  
papieru - łącznie 1460  
arkuszy



# MC860 – kolorowe i czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne

		MC860dn	MC860cdtn	MC860cdxn
Numer katalogowy		01236201	01236301	01236401
Szybkość i wydajność	Szybkość druku	<b>A4:</b> 26 str./min w kolorze, 34 str./min czarno-białych; <b>A3:</b> 15 str./min w kolorze, 17 str./min czarno-białych		
	Czas pierwszego wydruku	10 sekund w kolorze, 9,5 sekundy w przypadku wydruków czarno-białych		
	Czas nagrzewania	90 sekund lub mniej od włączenia zasilania		
	Szybkość procesora	PowerPC750 500 MHz		
Skanowanie		<b>Rozdzielczość:</b> 600 x 600 dpi; <b>Szybkość:</b> do 26 arkuszy kolorowych i 34 arkuszy czarno-białych na min; <b>Głębia koloru:</b> 24 bity (8 bit x 3 RGB); <b>Podawanie dokumentów:</b> podajnik automatyczny do 50 arkuszy; <b>Kontrast:</b> 7 poziomów; <b>Format:</b> PDF, TIFF, JPEG, XPS; <b>Książka adresowa:</b> LDAP i wewnętrzna książka adresowa; <b>Skanowanie do:</b> foldera (CIFS), e-mail, FTP, HTTP, do pamięci USB		
Kopiowanie		<b>Pierwsza kopia:</b> kolorowa po 14,5 sekundy, czarno-biała po 13 sekundach; <b>Szybkość:</b> 26 kopii kolorowych i 34 kopii czarno-białych na min; <b>Rozdzielczość:</b> 600 dpi; <b>Zmniejszenie/powiększenie:</b> 25-400 %; maksymalna liczba kopii: 999		
Faks		<b>Możliwość łączenia:</b> RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX; <b>Szybkość:</b> ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s; <b>Szybkie wybieranie:</b> 500 pozycji; <b>Grupy:</b> 32; <b>Rozgłaszanie:</b> do 530; <b>Pamięć stron:</b> 16 MB (ok. 1000 stron)		
Ekran dotykowy	LCD	14,5-centymetrowy ekran dotykowy z podświetleniem		
	Klawiatura	12 klawiszy numerycznych, 4 przyciski funkcji głównych, start kolor i cz.-b., konfiguracja, programy zadań, raporty, przywracanie ustawień, pomoc, oszczędzanie energii, klawisz przerwania, zadanie faksowania, klawisz przeglądanie/anulowanie i zatrzymanie		
Jakość druku	Rozdzielczość	Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi		
	Dopasowanie kolorów	Automatyczne równoważenie koloru, doskonalenie fotografii poprzez sterownik (tylko Windows)		
Czcionki	Czcionki drukarki	Skalowalne: 86 czcionek PCL i 136 PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, kod paskowy USPS ZIP		
Zgodność	Języki drukowania	PCL 5c, PCL 6 (Windows), PostScript (Windows/Mac)		
	Interfejsy	USB o dużej szybkości, 10/100-TX Ethernet, port równoległy		
	Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 x64/Vista/Vista x64/Server 2008/Server 2008 x64; Mac OS X 10.3.0 do 10.5.5		
	Sieci i protokoły	Karta 10Base-T/100Base-TX Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do zarządzania drukarką i konfiguracją karty sieciowej. Obejmuje klienta poczty POP3/APOP i SMTP dla potrzeb przesyłania zadań druku i alarmów. Obsługiwane są wszystkie główne protokoły sieciowe – TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, CMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP v1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, z pełną obsługą NDS oraz NDPS: PServer, RPrinter, obsługiwany poprzez specjalną bramkę OKI NDPS. Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Inne: EAP.		
Zaawansowane funkcje sieciowe i bezpieczeństwo	IPv6, 802.uwierzytelnianie 1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL3/TLS HTTPS, bezpieczne kasowanie, szyfrowanie danych, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, Secure Print			
Oprogramowanie dołączone do drukarki <sup>1</sup>		Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Swatch Utility, Template Manager 3.0 <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , WebPrint <sup>2</sup> , Print Control Server <sup>2</sup> , Print Control Client, Print Control Report, Storage Device Manager <sup>2</sup> , Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility, narzędzie konfiguracji, Scansoft Omnipage SE 4.0, Scansoft Paperport SE 11		
Pamięć	Wbudowana pamięć RAM	<b>Standard:</b> 512 MB (2 x 256 MB); <b>maksimum:</b> 768 MB (1 x 256 MB, 1 x 512 MB)		
	Dysk twardy	40 GB		
Obsługa papieru	Pojemność podajników	<b>Taca 1:</b> 300 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>taca uniwersalna:</b> 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 50 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>		
	Pojemność opcjonalnej tacy 2. + wysoka szafka (standard dla MC860cdtn)	530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>		
	Pojemność opcjonalnych tac 2. i 3. + niska szafka (standard dla MC860cdxn)	1060 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>		
	Pojemność maksymalna	400 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>	930 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>	1460 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
	Formaty papieru	<b>Taca 1:</b> A3, B4, A4, A5, B5, A6; <b>tace 2/3:</b> A3, B4, A4, A5, B5; <b>taca uniwersalna:</b> A3, B4, A4, B5, A5, A6. Koperty (Com10, DL, C4, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), przezroczca. <b>Rozmiary niestandardowe:</b> szerokość 64 – 297 mm, długość 105 – 1200 mm; <b>automatyczny podajnik dokumentów:</b> A3, A4, A5, B4, B5; <b>Druk dwustronny:</b> A3, A4, A5, B4, B5. Rozmiary niestandardowe: szerokość 148,5 – 297 mm, długość: 182 – 431,8 mm		
	Gramatura papieru	<b>Taca 1:</b> 64 do 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>tace 2/3:</b> 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>taca uniwersalna:</b> 64 do 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>automatyczny podajnik dokumentów:</b> 42 do 128 g/m <sup>2</sup> ; <b>druk dwustronny:</b> 64 do 105 g/m <sup>2</sup>		
Środowisko pracy	Pojemniki odbiorcze	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry		
	Temperatura/wilgotność (praca)	-10 – 32°C (zalecane od 17 – 27°C)/wilgotność względna 20 – 80% (zalecane 50 – 70%)		
Wymagane zasilanie	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10 – 43°C/wilgotność względna 10 – 90%		
	Zasilanie	Zmienny, jednofazowy 220 – 240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2 Hz		
Głośność	Zużycie energii	Typowe 700 W, szczytowe 1300 W, w trybie gotowości 160 W (średnio), w trybie oszczędzania energii <25 W		
		Podczas pracy: 54 dB(A) lub mniej, w trybie gotowości: 37 dB(A) lub mniej, w trybie oszczędzania energii – na poziomie otoczenia		
Wymiary (wys. x szer. x gł.)		669 x 565 x 658 mm	1130 x 845 x 766 mm	
Waga <sup>3</sup>		około 68 kg	około 95 kg	około 100 kg
Cykl eksploatacyjny	Obciążalność drukarki	Maksymalna: 50 000 stron/miesiąc; przeciętna: 10 000 stron/miesiąc		
Gwarancja		24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy. Wieczysta gwarancja na listwę LED.		
Akcesoria	2. taca + wysoka szafka	o (44020403)	•	–
	2./3. taca + niska szafka	o (44020503)	–	•
	Pamięć		o 512 MB (01182902)	

• Standard ○ Opcja (nr katalogowy)

<sup>1</sup> Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na internetowej stronie firmy OKI Printing Solutions;

<sup>2</sup> Tylko Windows; <sup>3</sup> Razem ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność* (liczba stron)	Nr katalogowy
Tonery	9500 – czarno-białe 10 000 – kolor	Cyan: 44059211 Magenta: 44059210 Żółty: 44059209 Czarny: 44059212
Bęben światłoczuły	20 000	Cyan: 44064011 Magenta: 44064010 Żółty: 44064009 Czarny: 44064012
Pas	80 000	43449705
Zespół utrwalający	100 000	43529405

\*Wszystkie tonery – strony A4 wg ISO/IEC 19798. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonerów startowych na 2000 stron przy 5-procentowym pokryciu.

Wszystkie bębny: średnia wytrzymałość przy druku na arkuszach A4. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.**

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 0 22 448 65 00

Faks: 0 22 448 65 01

**WWW.OKI.PL**

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS

