

# Urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/CM6040



To wydajne urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet znacznie zwiększa wydajność. Można tworzyć kolorowe dokumenty A3 ze znakomitą jakością linii i obrazu. Duża prędkość druku; drukowanie, kopiowanie i skanowanie; faks<sup>1</sup> i funkcja cyfrowego przesyłania dokumentów oraz wyjątkowa łatwość obsługi.

**Idealne rozwiązanie dla zespołów (od 6 do 15 użytkowników) oraz działów (do 20 użytkowników) w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie potrzebne są funkcje drukowania, kopiowania, faksowania i cyfrowego przesyłania dokumentów w formacie do A3 oraz możliwość drukowania wysokiej jakości dokumentów biznesowych w kolorze.**

**Duża prędkość druku, bogaty zestaw funkcji i wysoka wydajność zwiększają efektywność zespołów.**

Wysoka wydajność dzięki prędkości druku do 31 str./min<sup>2</sup> i 41 str./min<sup>3</sup> w kolorze i w czerni (A4) oraz krótkiemu oczekiwaniu na wydruk pierwszej strony (ok. 12 sekund). Procesor 835 MHz oraz 512 MB pamięci, którą można rozbudować do 768 GB, umożliwiają szybkie przetwarzanie złożonych zadań. Można przyspieszyć przepływ pracy, wykorzystując funkcje skanowania do poczty elektronicznej, foldera sieciowego, drukarki i faksu<sup>4</sup>. Zabezpieczenia, takie jak uwierzytelnianie zadań, szyfrowanie i ochrona sieci, dają użytkownikom poczucie bezpieczeństwa. Dostępne są opcje obsługi papieru, w tym moduł do produkcji broszur i odbiornik ze zszywaczem.

**Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania z ekranem dotykowym obsługa i zarządzanie są bardzo łatwe.**

Intuicyjny wyświetlacz Easy Select<sup>5</sup> na panelu sterowania pozwala szybko wyszukiwać aplikacje i ujednostliwić obsługę. Zgodność funkcji i zarządzania we wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych ułatwia ich obsługę. Oprogramowanie do zarządzania zespołem drukarek HP Web Jetadmin zmniejsza koszty i oszczędza czas. umożliwia zdalne instalowanie i konfigurowanie urządzeń oraz zarządzanie nimi, automatyzuje zwykłe czynności i kontroluje zużycie materiałów eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia wielofunkcyjnego: zaawansowane rozwiązania, takie jak zintegrowana funkcja skanowania, rozliczanie zadań i zabezpieczenia, usprawniają pracę.

**Wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i znakomita jakość obrazu gwarantują osiągnięcie doskonałych rezultatów.**

Technologia HP ImageREt 4800 umożliwia tworzenie wysokiej jakości atrakcyjnych kolorowych dokumentów o maksymalnym formacie A3<sup>6</sup>. Rozdzielczość maksymalna 1200x600 dpi zapewnia doskonałą ostrość linii — idealne rozwiązanie do druku szczegółowych planów i rysunków architektonicznych. Obsługa standardów dobierania kolorów i certyfikacja Pantone zapewniają wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów. Ulepszona receptura toneru HP ColorSphere gwarantuje doskonałą, jednolitą jakość kolorów z wysokim połyskiem. Dostępne są zaawansowane opcje obsługi papieru, w tym moduł do produkcji broszur i odbiornik ze zszywaczem.

<sup>1</sup> Wyposażenie opcjonalne  
Należy je zakupić osobno

Dostępne w konfiguracji standardowej w modelach HP Color LaserJet CM6030f MFP i CM6040f MFP.

<sup>2</sup> Z urządzeniami wielofunkcyjnymi seria CM6030

<sup>3</sup> Z urządzeniami wielofunkcyjnymi seria CM6040

<sup>4</sup> Wyposażenie opcjonalne  
Należy je zakupić osobno

Dostępne w konfiguracji standardowej w modelach HP Color LaserJet CM6030f MFP i CM6040f MFP

<sup>5</sup> W grudniu 2006 r

organizacja Buyer's Lab wyróżniła HP nagrodą „Pick of the Year” za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie projektu interfejsu użytkownika drukarek wielofunkcyjnych

<sup>6</sup> Do SRA3.



Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030



Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030f



Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040



Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040f

## Krótką charakterystyka



### Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030

- Prędkość drukowania i kopiowania do 31 str./min A4 i 17 str./min A3
- efektywna jakość wyjściowa z technologią ImageREt4800 do 1200x600 dpi
- rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
- 512 MB pamięci RAM (możliwość rozbudowy do 768MB)
- dysk twardy 80 GB
- procesor 835 MHz
- automatyczny druk dwustronny
- automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
- pojemność 1100 arkuszy z uniwersalnym podajnikiem na 100 arkuszy i dwoma podajnikami na 500 arkuszy
- standardowo podajnik na 500 arkuszy
- kontrola dostępu do druku w kolorze



### Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030f

- Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030f: jak model podstawowy plus faks i dwa dodatkowe podajniki papieru na 500 arkuszy każdy; co daje łączną pojemność podajników 2100 arkuszy.



### Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040

- Prędkość druku i kopiowania do 41 str./min A4 i 23 str./min A3
- efektywna jakość wyjściowa z technologią ImageREt4800 do 1200x600 dpi
- rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
- 512 MB pamięci RAM (możliwość rozbudowy do 768 MB)
- dysk twardy 80 GB
- procesor 835 MHz
- automatyczny druk dwustronny
- automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
- pojemność 1100 arkuszy z uniwersalnym podajnikiem na 100 arkuszy i dwoma podajnikami na 500 arkuszy
- standardowo podajnik na 500 arkuszy
- kontrola dostępu do druku w kolorze
- certyfikat Blue Angel



### Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040f

- HP Color LaserJet CM6040 i:
- faks analogowy
- 2 dodatkowe podajniki na 500 arkuszy; które zwiększają łączną pojemność podajników do 2100 arkuszy
- certyfikat Energy Star

## Zalecane akcesoria



CC517A  
Układarka ze zszywaczem do drukarek z serii HP Color LaserJet CM6000



CC516A  
Moduł do broszur do drukarek z serii HP Color LaserJet CM6000



C8091A  
Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet



Q3701A  
Faks analogowy HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300



CC383A  
Zestaw dwóch kaset ze zszywkami HP o pojemności 2000 zszywek



T1936AA  
Oprogramowanie HP MFP Digital Sending 4.0



J7961G  
Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



J8007G  
Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g



J8018A  
Dysk twardy HP Secure High-Performance EIO

## Eksplotacja i warunki gwarancji

<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura pracy: 15 – 27°C. Zalecana temperatura pracy: 15 – 27°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%. Temperatura przechowywania: Od 0 do 35°C. Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 35 do 85%. Poziom szumów wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd6,8 B(A) (aktywność/drukowanie), 6,9 B(A) (aktywność/kopiowanie lub skanowanie), 5,8 B(A) (gotowość). Ciśnienie dźwięku: LpAm56,8 dB(A) (aktywność/drukowanie), 57,1 dB(A) (aktywność/kopiowanie lub skanowanie), 40,3 dB(A) (gotowość)
<b>Certyfikaty</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasa B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B (USA), ICES-003, wydanie 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach. Standardy prawne: IEC 60950-1 (międzynarodowe), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, na liście UL/cUL (USA/Kanada), licencja GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klasa 1, 21 CFR rozdz. 1/podrozdz. J i ogłoszenie Laser Notice nr 50 z dn. 26 czerwca 2001 r. (urządzenie laserowe/LED klasy 1) GB4943-2001, dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EEC – znak CE (Europa). Inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach.. ENERGY STAR: Tak
<b>Gwarancja</b>	Roczna standardowa gwarancja (serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym). Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

## Informacje o zamawianiu



**Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)**  
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030, zestaw płyt CD (sterowniki, podręcznik użytkownika), płyta CD z wersją próbną oprogramowania Digital Sending Software (DSS), instrukcja uruchomienia, plakat z instrukcją obsługi, ulotka z informacjami o telefonicznym wsparciu użytkownika, kable zasilania, nakładki na panel sterowania oraz wkłady drukujące (błękitny, purpurowy, żółty i czarny) zainstalowane w urządzeniu.



**Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)**  
Jak w przypadku modelu CM6030, z wyjątkiem następujących różnic: HP Color LaserJet CM6030f MFP i kabel do faksu



**Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)**  
Jak w przypadku modelu CM6030, z wyjątkiem następujących różnic: urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040



**Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)**  
Jak w przypadku modelu CM6030, z wyjątkiem następujących różnic: HP Color LaserJet CM6040f MFP i kabel do faksu

## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

### Akcesoria

<b>CC517A</b>	Układarka ze zszywaczem do drukarek z serii HP Color LaserJet CM6000
<b>CC516A</b>	Moduł do broszur do drukarek z serii HP Color LaserJet CM6000
<b>C8091A</b>	Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet
<b>Q3701A</b>	Faks analogowy HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300
<b>CC383A</b>	Zestaw dwóch kaset ze zszywkami HP o pojemności 2000 zszywek
<b>T1936AA</b>	Oprogramowanie HP MFP Digital Sending 4.0
<b>J8019A</b>	Dysk twardy HP Secure High-Performance
<b>J8018A</b>	Dysk twardy HP Secure High-Performance EIO

### Materiały eksploatacyjne

<b>CE487A</b>	Zestaw rolek automatycznego podajnika dokumentów do urządzeń HP Color LaserJet CE487A
<b>CB390A</b>	Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet CB390A Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem: 19 500 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*
<b>CB381A</b>	Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet CB381A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 21 000 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*
<b>CB382A</b>	Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet CB382A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 21 000 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*
<b>CB383A</b>	Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet CB383A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 21 000 stron

standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798\*

<b>CB384A</b>	Bęben obrazowy HP Color LaserJet, czarny, CB384A 35 000 stron*
<b>CB385A</b>	Bęben obrazowy HP Color LaserJet, błękitny, CB385A 35 000 stron*
<b>CB386A</b>	Bęben obrazowy HP Color LaserJet, żółty, CB386A 35 000 stron*
<b>CB387A</b>	Bęben obrazowy HP Color LaserJet, purpurowy, CB387A 35 000 stron*
<b>CB458A</b>	Grzałka utrwalająca HP Color LaserJet CB458A 220 V
<b>CB459A</b>	Zestaw rolek HP Color LaserJet CB459A
<b>CB463A</b>	Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CB463A

### Sieci i łączność

<b>J7961G</b>	Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
<b>J8007G</b>	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
<b>C6518A</b>	Kabel HP USB, 2 m

### Serwis i pomoc techniczna

<b>UJ165E</b>	HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata
<b>UJ169E</b>	HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 3 lata
<b>UJ174PE</b>	HP Care Pack, serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 1 rok
<b>UJ176PE</b>	HP Care Pack, serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 1 rok:

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>  
Systemy zarządzania przepływem pracy i urządzeniami oraz inne rozwiązania można znaleźć w katalogu Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem: 19 500 stron standardowych przy druku ciągłym. Średnia wydajność kasety

zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 21 000 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Deklarowana wydajność bębna obrazowego: 35 000 stron przy rozmiarze zadania 2 strony, drukowane jednostronnie, w tempie 2500 stron na dzień na nośnikach formatu letter/A4, w układzie LEF (podawanie wzdłuż dłuższej krawędzi), przy pokryciu 5%. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników, takich jak mała ilość drukowanych materiałów, małe pokrycie tonera, druk dwustronny, złożoność i długość zadań drukowania



## Dane techniczne

<b>Technologia druku</b>	Druk laserowy		
<b>Prędkość druku</b>	A4W czerni:CM6030:Do 31 str./min; CM6030f:Do 31 str./min; CM6040:Do 41 str./min; CM6040f:Do 41 str./min, Kolor:CM6030:Do 31 str./min; CM6030f:Do 31 str./min; CM6040:Do 41 str./min; CM6040f:Do 41 str./min. A3:CM6030:Do 17 str./min; CM6030f:Do 17 str./min; CM6040:Do 23,5 str./min; CM6040f:Do 23,5 str./min. Czas wydruku pierwszej strony w czerni,CM6030:poniżej 15,5 s z trybu gotowości; CM6030f:poniżej 15,5 s z trybu gotowości; CM6040:poniżej 11,5 s w trybie gotowości; CM6040f:poniżej 11,5 s w trybie gotowości, w kolorze:CM6030:poniżej 15,8 s z trybu gotowości; CM6030f:poniżej 15,8 s z trybu gotowości; CM6040:poniżej 11,5 s w trybie gotowości; CM6040f:poniżej 11,5 s w trybie gotowości; . Czas nagrzewania:mniej niżCM6030:124,3 s; CM6030f:124,3 s; CM6040:112 s; CM6040f:112 s Prędkość drukowania różni się w zależności od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i złożoności drukowanych dokumentów.		
<b>Procesor</b>	835 MHz. Mikroprocesor 64-bitowy PMC-Sierra RM7965		
<b>Pamięć</b>	512 MB. Możliwość rozbudowy do 768 MB przez dwa gniazda DIMM. Pojemność dysku twardego:Standardowo 80 GB		
<b>Drukowanie</b>	Jakość	HP ImageREt 4800	
	Rozdzielczość	W czerni:Do 1200 x 600 dpi, Kolor:Do 1200 x 600 dpi	
	Języki drukowania	HP PCL 5, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 2 (tryb domyślny), możliwość emulacji HP Postscript Level 3	
	Ekonomiczne drukowanie	Druk dwustronny oraz druk kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu (oszczędność papieru), kontrola dostępu do druku w kolorze (drukowanie i kopiowanie w czerni oszczędza toner)	
	Czcionki	Zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)	
	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 200 000 stron	
	Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	CM6030:5000 – 10000; CM6030f:5000 – 10000; CM6040:8000 – 15000; CM6040f:8000 – 15000	
	Marginesy (w mm)	Górny:4,2 mm. Lewy:4,2 mm. Prawy:4,2 mm. Dolny:4,2 mm	
	Maksymalny obszar zadruku	316 x 453,2 mm	
<b>Faksowanie</b>	Prędkość modemu	13 sekund na stronę	
	Zgodność telekomunikacyjna	CM6030f:ES 203 021, dyrektywa R&TTE 1999/5/EC (Aneks II) ze znakiem CE (Europa), FCC część 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksyk), PTC-200 (Nowa Zelandia), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezja), IG 0005-11 (Tajwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chiny), inne normy telekomunikacyjne obowiązujące w poszczególnych krajach; CM6040f:ES 203 021, dyrektywa R&TTE 1999/5/EC (Aneks II) ze znakiem CE (Europa), FCC część 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksyk), PTC-200 (Nowa Zelandia), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezja), IG 0005-11 (Tajwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chiny), inne normy telekomunikacyjne obowiązujące w poszczególnych krajach	
	Pamięć faksu	Do 60 000 stron (w zależności od ilości wolnego miejsca na dysku)	
	Rozdzielczość faksu	Standardowo:100 x 100 dpi. Najwyższa:200 x 200 dpi. Najwyższa:300 x 300 dpi	
	Szybkie wybieranie	Do 100 (po 100 numerów w każdym)	
<b>Cyfrowa dystrybucja dokumentów</b>	Formaty plików	PDF, JPEG, TIFF lub MTIFF. (Funkcja OCR obsługuje formaty PDF, tekstowy i RTF (zgodny z programem Microsoft® Word®), XML, HTML; wysyłanie do przepływu pracy (DSS) obsługa plików typu XML, PDF z możliwością wyszukiwania, TXT, RTF (zgodny z programem Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF i MTIFF	
	Instalacja	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, bezprzewodowy 802.11b	
	Właściwości	Standardowo:Skanowanie do foldera (korzysta ze wspólnej książki adresowej z faksem), skanowanie bezpośrednio do serwera poczty elektronicznej, skanowanie do poczty elektronicznej, faks analogowy, adresowanie LDAP poczty elektronicznej, uwierzytelnianie: negocjowane przez Windows® (Kerberos i NTLM), PIN (grupa 1 i grupa 2), LDAP, menedżer uwierzytelniania	
<b>Skanowanie</b>	Typ	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów. Skanowanie kolorowe:Tak	
	Rozdzielczość skanowania	Optyczny:Do 600 dpi	
	Poziomy odcieni szarości	256	
	Powierzchnia skanowana	Minimalny format nośnika:12,7 x 12,7 cm. Maksymalny wymiar mediów:29,7 x 43,2 cm	
	Marginesy skanowanych obiektów	Lewy:4,2. Górny:4,2. Prawy:4,2. Dolny:4,2	
<b>Kopiowanie</b>	Prędkość kopiowania	CM6030:Do 31 kopii/min; CM6030f:Do 31 kopii/min; CM6040:Do 41 kopii/min; CM6040f:Do 41 kopii/min	
	Rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi	
	Wiele kopii	Do 999	
	Powiększenie/zmniejszenie	25 do 400%	
<b>Obsługa nośników</b>	<b>Podawanie nośników:</b>	<b>Pojemność</b>	<b>Waga</b>
	Taca 1		60-220 g/m <sup>2</sup>
	Taca 2		60-220 g/m <sup>2</sup>
	Taca 3		60 – 220 g/m <sup>2</sup> (taka sama w podajnikach 4 i 5)
	ADF		od 60 do 220 g/m <sup>2</sup>
	<b>Odbiór nośników:</b>	Liczba arkuszy: Do 500 arkuszy bez modułu obróbki końcowej	
	Drukowanie dwustronne:Automatyczny (standardowo)		
<b>Nośniki</b>	Papier (bond, z wtórnego przerobu, błyszczący, średni, gruby, błyszczący, bardzo gruby, bardzo gruby błyszczący, odporny na rozrywanie, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony		
<b>Interfejsy</b>	Port Hi-Speed USB 2.0, 1 wolne gniazdo EIO, port wbudowanego serwera druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet, port faksu, port Foreign Interface Harness (FIH), gniazdo PCI Express. Opcjonalnie:Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect EIO, zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect, bezprzewodowy serwer druku, adapter do drukarki		
<b>Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bitowy, XP 64-bitowy; Windows Vista® 64-bitowy (dla systemu Microsoft® IPv6 zgodnego z Microsoft® Windows® 2003, XP i Windows Vista®); Novell® 5.1 lub nowszy; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Usługi Windows® Terminal Services		
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Microsoft® Windows® XP: procesor 333 MHz, 128 MB RAM. Microsoft® Windows® Server 2003: procesor 550 MHz, 128 MB RAM. Windows Vista®: procesor 800 MHz, 512 MB RAM. Napęd CD-ROM/DVD, połączenie z Internetem, połączenie przez port USB lub sieciowy. Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszy, 128 MB RAM, napęd CD-ROM, 160 MB wolnego miejsca na dysku twardym (w przypadku systemu Mac OS v10.4 lub nowszego obsługiwane są komputery Mac z procesorem PowerPC i Intel® Core)		
<b>Oprogramowanie standardowe</b>	Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD: uniwersalny instalator HP, instalator internetowy HP, uniwersalne sterowniki HP, kreator instalacji HP, pliki PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDE), HP Printer Utility do stosowania z komputerami Macintosh		
<b>Panel sterowania</b>	5 kontrolki LED, 10 klawiszy numerycznych, graficzny ekran dotykowy (193 mm x 72 mm) o rozdzielczości 640 x 240 z regulacją kontrastu		
<b>Zasilanie</b>	Wymagania:Napięcie wejściowe 110–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 A; 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *Przetestowano urządzenie z napięciem zasilania 115 V. Dane dotyczą drukowania i kopiowania jednostronnego w kolorze.		
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	Bez opakowania:704 x 673 x 1194 mm. W opakowaniu:935 x 800 x 1 210 mm		
<b>Waga</b>	Bez opakowania:CM6030:139,87 kg; CM6030f:144,91 kg; CM6040:139,87 kg; CM6040f:144,91 kg. W opakowaniu:CM6030:154,92 kg; CM6030f:159,96 kg; CM6040:154,92 kg; CM6040f:159,96 kg		
<b>Zarządzanie drukarką</b>	HP Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy HP		

<http://www.hp.com/pl>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących od tych produktów i usług. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 09/10 4AA1-3943PLE

