

**FS-1118MFP**

# discover

▶ **Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne dla każdego zespołu**



- 18 stron A4 na minutę z Fast 1,200 dpi
- Czas uzyskania pierwszej kopii: 8.0 sekund lub mniej
- 96 MB pamięci na funkcje dodatkowe
- Standardowe podłączenia sieciowe dla druku oraz skanowania kolorowego
- Standardowa pojemność podajników 300 - karetek z możliwością rozbudowy do 550 karetek
- Trwałe podzespoły i wygoda konserwacji
- Niskie całkowite koszty eksploatacji

Prezentowany produkt wyposażony jest w podzespoły opcjonalne

Poszukujesz niewielkiego zespołu wielofunkcyjnego, który spełni potrzeby komunikacji i równocześnie pozwoli na oszczędności? Nie musisz szukać dalej. Kyocera FS-1118MFP, to właśnie poszukiwane rozwiązanie. To urządzenie typu wszystko w jednym zapewnia nowoczesne funkcje, uwzględniając drukowanie sieciowe oraz skanowanie kolorowe, jak również kopiowanie cyfrowe i opcjonalny telefaks sieciowy. Naturalnie, FS-1118MFP wyposażona jest w naszą unikalną, pod względem trwałości, technologię ECOSYS, dzięki czemu koszty eksploatacji zredukowane zostały do absolutnego minimum. Stanowi ona wydajne narzędzie komunikacyjne oraz sterowania przepływem dokumentów.

 **KYOCERA**

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

# FS-1118MFP

## Monochromatyczna A4 Wielofunkcyjna

Technologia ECOSYS oparta jest na bardzo trwałych podzespołach. Bęben oraz zespół utrwalania FS-1118MFP umożliwia wykonanie 100,000 kopii. A ponieważ jedynym materiałem eksploatacyjnym w kopiarkach ECOSYS jest toner, koszty wykonania kopii są najniższe w danej klasie, a małe ilości odpadów dodatkowo powodują, że kopiarki te są szczególnie przyjazne środowisku. Dzięki modularności jak również różnorodności urządzeń opcjonalnych, wszystkie kopiarki ECOSYS można rozbudować tak, aby spełniały one wymagania użytkownika także w przyszłości.

### OGÓLNE

**Technologia:** Kyocera Laser, jednokomponentowa  
**Typ:** Biurkowa  
**Wydajność:** Maks. 18 stron A4 na minutę  
**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi, 256 - stopniowa skala szarości, Fast 1200 dpi z KIR2 (druk)  
**Czas uzyskania pierwszej kopii:** 9.5 sekund lub mniej  
**Czas uzyskania pierwszego wydruku:** 8.0 sekund lub mniej  
**Czas nagrzewania:** 20 sekund lub mniej  
**Wydajność miesięczna:** Maks. 10,000 stron na miesiąc  
**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:** Drukarka: 409 W, Stan oczekiwania: 76 W  
**Stan oszczędzonego zużycia energii:** 40 W  
**Poziom hałas (ISO 7779):** Drukarka: 65 dB (A), Stan oczekiwania: 43 dB (A)  
**Wymiary (szer. x gł. x wys. x):** 496 x 421 x 385 mm  
**Waga:** Ok. 14.5 kg  
**Certyfikaty:** GS/TÜV/CE  
Kopiarka ta produkowana jest zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska ISO 14001.

### PAPIER

Wszelkie wartości dotyczące pojemności podajników papieru podane są w oparciu o papier o grubości do 0.11 mm. Prosimy stosować papier zalecany przez Kyocera przy zachowaniu normalnych warunków otoczenia.

**Pojemność podajników papieru:** podajnik uniwersalny 250-kartek, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, podajnik ręczny 50-kartek, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Niestandardowy (105 x 148 - 216 x 356 mm), Koperty, Max pojemność 550 kartek  
**Pojemność składowania kopii:** 150-arkuszy obrazem do dołu, 30-arkuszy obrazem do góry

### FUNKCJE DRUKOWANIA

**Procesor:** PowerPC 750Cxr / 300 MHz  
**Pojemność pamięci:** 96 MB RAM standard (64 MB + 32 MB DIMM), Max. 320 MB, 1 gniazdo DIMM (64, 128, 256 MB)  
**Emulacje:** PCL 6/PCL 5e z uwzględnieniem PJJ, KPDL 3 (zgodne z PostScript 3) z automatycznym wykrywaniem emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Język kontrolera:** PRESCRIBE  
**Czcionki:** 80 czcionek obwiedniowych dostępnych we wszystkich emulacjach (PCL, KPDL2), 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowe kody PDF-417  
**Funkcje drukowania:** bezpośredni druk PDF, druk IPP, druk E-mail

### PLATFORMY SYSTEMOWE

FS-1118MFP zapewnia szerokie możliwości pracy w sieci komputerowej a także bezproblemową administrację systemem. Jednoplatformowa technologia Kyocera oznacza, że ten sam sterownik może obsługiwać wszystkie drukarki Kyocera PLC / Postscript w sieci. od drukarek indywidualnych po wysokowydajne systemy wielofunkcyjne. Jedynie Kyocera oferuje takie połączenie nowoczesnych rozwiązań IT

### PRESCRIBE IIE

Dzięki językowi opisu strony oraz kontroli wydruku Kyocera PRESCRIBE IIE nawet skomplikowane grafiki, logo i formularze (również wieloczęściowe) mogą być tworzone niezależnie od systemu i zapisywane, a także uaktualniane w drukarce Dzięki temu nie ma potrzeby umieszczania ich w drukowanych plikach. Są one dostępne na życzenie co znacząco zmniejsza ilość danych przesyłanych w sieci.

### INTERFEJSY

**Interfejs standardowy:** Szybki dwukierunkowy interfejs (IEEE 1284), USB 2.0 (Szybki), standard 10Base-T/100Base-TX  
**Multiple interface connection (MIC):** MIC pozwala na równoczesne przesyłanie danych przez maksymalnie trzy interfejsy, z których każdy traktowany jest jako niezależna drukarka.

### FUNKCJE SKANOWANIA KOLOROWEGO

**Funkcje skanowania:** Skanowanie do PC, skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, TWAIN, LDAP  
**Prędkość skanowania:** Maks. 18 oryginałów na minutę (600 dpi / A4, B&W)  
**Typ oryginału:** Tekst, czarno biały Foto, Tekst + Foto oraz OCR  
**Maksymalny rozmiar skanowania:** A4, Folio  
**Rozdzielczość skanowania:** 600, 400, 300, 200 dpi (256- stopniowa skala szarości)  
**Współpraca z komputerami PC:** Zgodny z IBM PC/AT Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP  
**Interfejsy:** 10/100Base-TX, USB 2.0 (jedynie TWAIN)  
**Protokół sieciowy:** TCP/IP  
**Formaty kompresji:** MMR/JPEG  
**Format obrazu:** TIFF (jedynie czarno-biały), JPEG (jedynie kolorowy), PDF

### FUNKCJE TELEFAKSU (OPCJA) \*

\*Wymagany jest opcjonalny podajnik dokumentów DP-100  
**Zgodność:** ITU-T Super G3  
**Prędkość modemu:** Maks. 33.6 kbps  
**Prędkość transmisji:** 3 sekundy lub mniej (JBIG)  
**Prędkość skanowania:** 2.5 sekundy  
**rozdzielczość skanowania:** Normal: 8 punktów/mm x 3.85 linii/mm, Fine: 8 punktów/mm x 7.7 linii/mm, SuperFine: 8 punktów/mm x 15.4 linii/mm, UltraFine: 16 punktów/mm x 15.4 linii/mm  
**Maksymalny rozmiar oryginału:** A4, Folio  
**Metoda kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Pojemność pamięci:** Standard 6 MB  
**Funkcje telefaksu:** Telefaks sieciowy, poufne, nadawanie i odbiór w trybie pooling, rozsyłanie, sub-code, skrytka dokumentów, zdalna diagnostyka.

### OPCJE

#### Fax System (K)

**Operowanie papierem**  
**Podajnik dokumentów DP-100:** 50 kartek, 50-120 g/m<sup>2</sup>, A5R - A4R, Folio,  
**Podajnik papieru PF-17:** 250 kartek, 60 -105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Niestandardowe (148 x 210 mm do 216 x 297 mm),  
**Szafka pod kopiarke CB-100:** Drewno z możliwością przechowywania papieru, stojąca na kółkach.  
**Pamięć:** 64, 128, 256 MB (1 gniazdo DIMM)

### CZCIONKI I KODY KRESKOWE

80 skalowalnych czcionek PostScript zapewnia wysoka funkcjonalność dla wszystkich aplikacji programowych. Dodatkowo dostępny jest 45 zintegrowanych kodów kreskowych tworzonych automatycznie przez drukarkę i drukowanych w podanej wielkości, układzie i pozycji.

### PRZEGLĄDARKA KM-NET

Przełęczarka KM-NET jest nowoczesnym sieciowym narzędziem zarządzania zgodnym z wszystkimi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Kyocera jak również innych producentów stosujących standard SNMP. Ustawienia wszystkich drukarek w sieci można sprawdzić wizualnie z poziomu każdego komputera PC pracującego w systemie Windows. Przełęczarka KM-NET pracuje również jako wartościowy pracujący w czasie rzeczywistym system wczesnego ostrzegania przesyłający informacje za pomocą e-mail.

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestaw toneru **TK-18:** Toner Microfine na 7,200 stron przy pokryciu 5% (ISO19752)  
Wydajność toneru startowego 3,600 stron przy pokryciu 5% (ISO19752)

### GWARANCJA

Kyocera gwarantuje trwałość bębna do 100,000 kopii, pod warunkiem, że urządzenie będzie serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.



### Dostępne opcje zależnie od potrzeb użytkownika:

Podajnik dokumentów DP-100

Podajnik papieru PF-17



Szafka pod kopiarke CB-100

Twój autoryzowany przedstawiciel Kyocera:



Dystrybutor Kyocera w Polsce



PPI-ETC Poland Sp. z o.o. 02-244 Warszawa, ul. Orzechowa 25, tel. (0 22) 846 50 57, fax (0 22) 846 36 45, <http://www.ppi-etc.com.pl>; [info@ppi-etc.com.pl](mailto:info@ppi-etc.com.pl)

\* Potwierdzamy wszystkie znaki handlowe. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zgodne ze stanem na dzień publikacji.

Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe elementy opcjonalne