

NIEZAWODNOŚĆ PO TWOJEJ STRONIE

FS-1300D jest drukarką nabiurkową, która pomoże w sytuacji, gdy jest dużo pracy. Niezawodne i solidne urządzenie pozwoli wybrnąć z ciężkiej sytuacji. Możliwość automatycznego wydruku dwustronnego w standardzie i szybki silnik drukarki sprawią, iż wydajność Twojego biura zwiększy się, a koszty zmaleją. Wysoka jakość wydruku, da Twoim dokumentom bardziej profesjonalny wygląd!

- 28 stron A4 na minutę
- Podajniki papieru na max. 800 arkuszy (wliczając opcje)
- Automatyczny druk dwustronny w standardzie
- Solidne i niezawodne urządzenie o kompaktowych rozmiarach
- Wydajny sterownik i 32 MB pamięci RAM w standardzie
- Trwałe podzespoły i łatwa konserwacja

6-sekundowy czas wydruku pierwszej strony, pozwoli na zwiększenie produktywności.



Możliwość zainstalowania czterech niezależnych podajników papieru.



FS-1300D

MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4

ECOSYS System ECOSYS został stworzony dla zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji drukarek. Ta unikalna technologia pozwala zredukować wydatki potrzebne na użytkowanie urządzeń. Kyocera zapewnia także innowacyjną technologię oddzielnej wymiany bębna i tonera. Teraz nie trzeba już wyrzucać sprawnego bębna połączanego z pojemnikiem na toner. Wystarczy jedynie wymienić pojemnik z tonerem. Dzięki temu oszczędza użytkownik, jednocześnie bardziej dbając o środowisko.

OGÓLNE

Technologia: Laserowa, Kyocera Mita ECOSYS
Szybkość drukowania: 28 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Czas wydruku pierwszej strony: 6 sekund
Przewidywalny miesięczny wydruk stron: 20,000 stron
Poziom hałas (ISO 7779): Drukowanie: 53 dB (A)
Czuwanie: 30 dB (A), Tryb oszczędzania energii (power-saving) – niezmiernie niski
Pobór mocy: Drukowanie: 439 W
Czuwanie: 8,3 W
Uśpienie (ECOpower): 4,4 W
Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz
Wymiary (szer. x głęb. x dł.): 375 x 393 x 250 mm
Waga: 10 kg
Certyfikaty: GS/TÜV/CE, PTS
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa: Podajnik papieru na 250 arkuszy, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm do 215.9 x 297 mm)
Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm do 215.9 x 356 mm)
Max. pojemność wejściowa z opcjonalnym podajnikiem papieru PF-100: 800 kartek
Pojemność tacy odbiorczej: 250 kartek nadrukiem do dołu

TECHNOLOGIA URZĄDZENIA:

FS-1300D posiada w standardzie złącze USB, a jako opcja istnieje możliwość zainstalowania karty sieciowej. Kyocera dostarcza także jednolity system zarządzania urządzeniami, który będzie idealny dla administratorów. Oznacza to, że ten sam sterownik może być użyty, przez każde urządzenie drukujące Kyocery w sieci; niezależnie od tego czy jest to drukarka nabiurkowa czy zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne. Tyko Kyocera dostarcza tych wyrafinowanych rozwiązań informatycznych.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym, jak i językiem opisu strony, we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym (np. DOS). Formularze mogą zostać na stałe zapisane w drukarce i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie rozładuje ruch w sieci komputerowej.

NARZĘDZIA MONITOROWANIA I STANU/ KM-NET Viewer:

Ustawienia drukarki mogą być sprawdzone w formie wizualnej i poprawione za pomocą komputera osobistego. Rozwiązanie Status monitor zapewnia łatwą zmianę ustawień drukarki i sprawdzania jej statusu za pomocą złącza USB. KM-NET Viewer to zaawansowany system operacyjny, służący do zarządzania drukarką używający standardowego protokołu SNMP.

INTERFEJS

Interfejs standardowy: USB 2.0 (pełna szybkość), KUIO-LV standardowe gniazdo na dodatkowy interfejs

KONTROLER

Pamięć: 32 MB + ECOMemory, maksymalnie 544 MB w jednym gnieździe DDR SDRAM DIMM
Procesor: PowerPC 405F5 / 360 MHz
Emulacje: PCL6, PCL5e, P/L, KPDL3 (PostScript 3) z automatycznym przełączaniem emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Język sterujący: Prescribe IIe
Czcionki: 80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-130: Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 7,200 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752)

OPCJE

Opcje dodawania i obsługi papieru

Podajnik papieru PF-100: uniwersalna kaseta na 250 kartek (maks.2), 60-105 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Szafka CB-100: podstawa pod drukarkę z miejscem na materiały eksploatacyjne (papier, toner)

Opcjonalna pamięć

Pamięć drukarki: 1 gniazdo DIMM (64, 128, 256 lub 512 MB)

Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 2 GB), formularze, czcionki, logo, makra

Opcjonalne interfejsy

Karta sieciowa IB-23: 10Base-T/100Base-TX

SB-110: 10Base-T/100Base-TX

SB-110Fx: 10Base-T/100Base-TX, FibreOptic

GWARANCJA

Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnią lub 100,000 stron trwałość bębna (zależnie od tego który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.

KYO LIFE

Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 3 lat.



Wybierz odpowiednią opcję dostosowaną do Twoich potrzeb:

Podajnik papieru (PF-100)

Podajnik papieru (PF-100)



Zdjęcia pokazują urządzenie z opcjonalnymi rozszerzeniami

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

Wyłączny dystrybutor na Polskę:



Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. : 022-53-60-800, fax.: 022-83-17-043
NIP: 526-03-08-803, Numer KRS: 0000271167
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 729 668,10 zł.

FS-1300D – Kyocera Mita nie gwarantuje, że jakiegokolwiek podane tu dane są wolne od błędów. Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadamiania. Informacja jest zgodna z wiedzą na dzień jej przygotowania. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

