




imageFORMULA P-208II

Podręcznik użytkownika



Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy
przeczytać niniejszy podręcznik.

Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać
w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

Spis treści

Spis treści	2
Rozdział 1 Wstęp	4
Informacje o niniejszej instrukcji	4
Funkcje skanera	5
Nazwy i funkcje poszczególnych części	7
Źródło zasilania	8
Przepisy	10
Znaki towarowe	11
Rozdział 2 Zasady bezpieczeństwa	12
Lokalizacja urządzenia	12
Przenoszenie skanera	13
Obsługa	13
Utylizacja	14
Oddawanie skanera do naprawy	14
Rozdział 3 Instalacja oprogramowania	15
Wymagania systemowe	15
Zawartość dysku instalacyjnego	16
Instalacja oprogramowania	17
Rozdział 4 Połączenie skanera z komputerem	21
Połączenie skanera z komputerem	21
Włączanie zasilania	22
Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów	24
Dokumenty	24
Ładowanie dokumentu	26
Ładowanie kart	28
Rozdział 6 Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch Lite	30
Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch Lite	30
Uruchamianie i zamykanie programu CaptureOnTouch Lite	35

Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu	36
Wybieranie ustawień dokumentów	39
Ustawianie wyjścia	41
Ustawienia eksploatacyjne	42
Rozdział 7 Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch	44
Do czego służy program CaptureOnTouch?	44
Uruchamianie i zamykanie programu CaptureOnTouch	45
Opisy ekranu	47
Skanowanie standardowe	48
Skrót skanowania	50
Skanowanie przyciskiem Start	54
Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu	55
Wybieranie ustawień dokumentów	58
Ustawianie wyjścia	60
Ustawianie skrótu skanowania	61
Formaty plików	62
Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)	63
Rozdział 8 Ustawianie sterownika skanera	67
Konfiguracja i funkcje sterownika skanera	67
Konfiguracja i funkcje sterownika skanera	70
Podstawowe ustawienia warunków skanowania	71
Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu	74
Rozdział 9 Skanowanie specjalne	76
Sposób skanowania dokumentów o niezarejestrowanym formacie	76
Określanie obszaru skanowania	77
Usunięcie obrazu pustych stron z dokumentów dwustronnych	78
Wzmocnienie konturu obrazów	79
Pogrubienie linii lub znaków na skanowanych obrazach	80
Skanowanie o jakości fotograficznej	81
Poprawienie czytelności tekstu trudnego do odczytania ze względu na tło dokumentu	82
Poprawianie przekrzywionych dokumentów i obrazów	83
Wykrywanie podawania wielu arkuszy jednocześnie	84
Ujednolicenie orientacji tekstu podczas skanowania dokumentów o różnej orientacji	85
Skanowanie obu stron karty jako obrazu na jednym arkuszu papieru	86

Automatyczne ustawianie warunków skanowania	87
Zapisywanie ustawienia sterownika skanera	88
Rozdział 10 Okresowa konserwacja	90
Czyszczenie skanera	90
Czyszczenie szyby skanera i rolek podajnika	91
Rozdział 11 Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru	92
Kiedy należy wymienić separator papieru	92
Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru	93
Rozdział 12 Odinstalowywanie oprogramowania	94
Odinstalowywanie	94
Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów	95
Usuwanie zablokowanego papieru	95
Typowe problemy i ich rozwiązania	97
Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem	99
Wskazówki ułatwiające pracę	100
Rozdział 14 Dodatek	103
Dane techniczne	103
Części zamienne	104
Opcje	104
Wymiary zewnętrzne	105

Rozdział 1 Wstęp

Dziękujemy za zakup Skanera dokumentów Canon imageFORMULA P-208II.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, a także instrukcji przedstawionych poniżej przed użyciem produktu. Dzięki temu można będzie w pełni zrozumieć funkcje tego skanera i korzystać z nich bardziej efektywnie. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

Informacje o niniejszej instrukcji	4
Funkcje skanera.....	5
Nazwy i funkcje poszczególnych części	7
Źródło zasilania.....	8
Przepisy	10
Znaki towarowe	11

Informacje o niniejszej instrukcji


Instrukcje obsługi skanera

W skład dokumentacji niniejszego skanera wchodzi następujące podręczniki i instrukcje.


- **Przed użyciem**
Przed konfiguracją skanera zapoznaj się z tymi informacjami.
- **Instrukcja instalacji**
Instrukcja ta zawiera opis sposobu przygotowania skanera do użycia. Podczas instalacji skanera należy postępować zgodnie z procedurami przedstawionymi w Instrukcji instalacji. Jest ona dostępna na dodanym w komplecie dysku instalacyjnym w wersji elektronicznej.
- **Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja)**
Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie działania skanera. Jest ona dostępna na dodanym w komplecie dysku instalacyjnym w wersji elektronicznej.



Podręcznik użytkownika będzie dostępny w następującej lokalizacji w menu Start po zainstalowaniu oprogramowania z Dysku instalacyjnego.



W systemie Windows 8 i 8.1 znajduje się on w następujących lokalizacjach.



Mac

Po zainstalowaniu oprogramowania z dysku instalacyjnego Podręcznik użytkownika będzie dostępny w następującej lokalizacji.

/Programy/P-208II User Manual

Symbole użyte w niniejszym podręczniku

W niniejszym podręczniku użyto poniższych symboli w celu wyjaśnienia procedur, ograniczeń, środków ostrożności oraz operacji, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na ostrzeżenia.

PRZESTROGA

Oznacza przestrożę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na przestrogi.

WAŻNE

Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z tymi fragmentami podręcznika, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia i uniknąć jego uszkodzenia.

UWAGA

Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe wyjaśnienia dotyczące procedury. Zapoznanie się z uwagami jest bardzo zalecane.

Funkcje skanera

Główne funkcje skanera dokumentów P-208II zostały opisane poniżej.

- **Kompaktowe wymiary**
Skaner ma niewielkie wymiary: 312,5 mm (szer.) × 40 mm (wys.) × 56,5 mm (gł.) (12,3" × 1,57" × 2,22") po zamknięciu tacy podajnika dokumentów.
Po otwarciu tacy podajnika dokumentów wymiary skanera wynoszą 312,5 mm (szer.) × 40 mm (wys.) × 89,5 mm (gł.) (12,3" × 1,57" × 3,52").
- **Zasilanie bezpośrednio z portu USB**
Przy użyciu dysku USB 2.0 zasilanego z magistrali można skanować do 8 arkuszy na minutę (skanowanie w formacie A4, jedno- lub dwustronne w rozdzielczości 200 dpi).
- **Funkcja Auto Start**
Oprogramowanie CaptureOnTouch Lite, które zostało zainstalowane fabrycznie w skanerze, można włączyć, ustawiając przełącznik Auto Start w pozycji ON (włączone) z tyłu urządzenia. Połączenie skanera z komputerem umożliwia skanowanie nawet bez instalacji sterownika.
- **Automatyczne włączanie lub wyłączenie**
Funkcja ta automatycznie włącza zasilanie urządzenia po otwarciu podajnika oraz wyłącza zasilanie po jego zamknięciu.

- **Podajnik**
Podajnik umożliwia umieszczenie w urządzeniu i skanowanie jednocześnie do 10 stron lub skanowanie pojedynczych arkuszy.
- **Łączność Wi-Fi**
Po podłączeniu do skanera opcjonalnego modułu WU10 można obsługiwać skaner i ładować dokumenty z komputera lub innego urządzenia za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Można również przysyłać zeskanowane dane bezpośrednio do smartfona, tabletu lub innego urządzenia inteligentnego z funkcją łączności bezprzewodowej.
- **CaptureOnTouch**
Po zainstalowaniu oprogramowania CaptureOnTouch (dostarczonego z urządzeniem) możliwe jest skanowanie przy pomocy różnych metod — od skanowania normalnego do skanowania wieloetapowego wykonywanego poprzez rejestrację zadania.
- **Skanowanie w kolorze i w skali szarości**
Skaner może skanować dokumenty w 24-bitowej skali koloru lub w 256-poziomowej skali szarości.
- **Skanowanie dwustronne**
Skaner obsługuje skanowanie jednostronne lub dwustronne. Dzięki funkcji pomijania pustych stron nie trzeba się martwić o wybór opcji skanowania jednostronnego lub dwustronnego, gdyż zeskanowane puste strony nie są zachowywane.
- **Automatyczne rozpoznanie koloru**
Skaner wykrywa automatycznie, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości czy czarno-biały, i zapisuje obraz w odpowiedni sposób.
- **Pełny tryb automatyczny**
Pełny tryb automatyczny jest udostępniany w programie CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch i sterowniku skanera. Umożliwia on skanowanie przy użyciu automatycznie określonych warunków. Warunki skanowania, takie jak tryb koloru i rozmiar strony są ustawiane automatycznie na podstawie skanowanego dokumentu.
- **Automatyczne wykrywanie rozdzielczości**
Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach programu CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch lub sterownika skanera wykrywa ona zawartość dokumentu i automatycznie określa rozdzielczość skanowania.
- **Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu**
Funkcja ta umożliwia automatycznie rozpoznanie rozmiaru skanowanego dokumentu. Możliwe jest pominięcie skanowania marginesu, nawet dla dokumentów o nietypowych rozmiarach.
- **Korekcja przekosu**
Nawet jeżeli dokument przekrzywi się przy wkładaniu do skanera, zeskanowany obraz zostanie wyrównany.
- **Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu**
Tryb Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II poprawia czytelność skanowanych dokumentów, których tło jest jednolite, a tekst i tło są jasne.
*Funkcja ta może nie działać efektywnie w przypadku niektórych typów dokumentów.
- **Tryb obrazu**
Funkcja [Apply corrections suitable for photographs] [Zastosuj korekcję odpowiednią do zdjęć] umożliwia kompensację jakości niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć przy użyciu bardziej precyzyjnej gradacji.
- **Prescan (Skanowanie wstępne)**
Funkcja ta umożliwia podgląd pierwszej strony dokumentu w celu potwierdzenia obrazu oraz dostosowania ustawień jasności i kontrastu, po czym następuje skanowanie pozostałych stron dokumentu.
- **Skanuj najpierw**
Naciśnięcie przycisku Start na skanerze powoduje automatyczne uruchomienie programu CaptureOnTouch Lite lub CaptureOnTouch, który umożliwia łatwe skanowanie na podstawie instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- **Automatyczne wykrywanie dokumentu w podajniku**
Dostępna jest funkcja automatycznego włączenia skanowania po wykryciu umieszczenia dokumentu w podajniku.




UWAGA

W zależności od używanego oprogramowania dodanego w komplecie dostępne mogą być nie wszystkie powyższe funkcje.

Nazwy i funkcje poszczególnych części

W tej części opisano nazwy części urządzenia i ich funkcje. Część tę należy przeczytać przed obsługiwaniem skanera, aby zapoznać się z jego częściami.

■Widok z przodu/widok z prawej strony



- (1) Pokrywa podajnika
Należy ją otworzyć w celu czyszczenia skanera.
- (2) Taca podajnika dokumentów
Jest to taca służąca do podawania dokumentów. Należy ją otworzyć podczas skanowania dokumentów.
- (3) Prowadnice dokumentów
Prowadnice służą do wyrównania podawanych dokumentów (po lewej i po prawej stronie). Należy je przesunąć, wkładając dokument, po czym ustawić odpowiednio po obydwu stronach skanowanego dokumentu.
- (4) Szczelina podajnika
Do szczeliny tej wkładane są dokumenty przeznaczone do skanowania.

- (5) Przycisk Start



Przycisk ten należy nacisnąć, aby rozpocząć skanowanie dokumentu znajdującego się na tacy podajnika.

Gdy skaner jest włączony, przycisk ten świeci i wskazuje stan skanera zgodnie z poniższym opisem.

Stan przycisku Start	Znaczenie
Świeci	Skaner jest włączony.
Miga	<ul style="list-style-type: none">• Papier się zablokował.• Urządzenie wykryło podwójne podanie papieru i praca została wstrzymana.• Górna część urządzenia jest otwarta.• Wystąpił inny błąd skanera.

- (6) Złącze USB


Podłącz kabel USB dodany w komplecie ze skanerem.



WAŻNE

Przycisk Start może wolno migać, gdy podłączony zostanie kabel USB i otwarta zostanie taca podajnika. Przed użyciem skanera należy poczekać, aż wskaźnik zasilania przestanie migać i będzie świecić ciągłym światłem.

■Widok z tyłu



- (1) Przełącznik Auto Start
Przełącznik ten służy do zmiany trybu pracy skanera.
- (2) Szczelina wyrzucania
Szczeliną tą wyrzucane są dokumenty po zakończeniu skanowania.
- (3) Otwór do linki zabezpieczającej
Służy do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą np. przy pomocy linki z zamkiem.



UWAGA


Skaner ten nie ma wyłącznika zasilania. Szczegółowe informacje: „Źródło zasilania” na s. 8.

Źródło zasilania

Zasilanie skanera zostaje włączone po otwarciu lub zamknięciu tacy podajnika. Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, należy obsługiwać skaner w sposób podany poniżej.

Włączenie zasilania

- 1 Otwórz tacę podajnika dokumentów.



Skaner zostanie włączony i zaświeci się przycisk Start.




WAŻNE

Przycisk Start może wolno migać, gdy podłączony zostanie kabel USB i otwarta zostanie taca podajnika. Przed użyciem skanera należy poczekać, aż wskaźnik zasilania przestanie migać i będzie świecił ciągłym światłem.

Wyłączenie zasilania

1 Zamknij tacę podajnika.



Skaner wyłączy się.



WAŻNE

- Jeżeli taca podajnika dokumentów jest wysunięta, ustaw ją w pozycji początkowej. Instrukcję zamykania tacy podajnika dokumentów zawiera rozdział „Ładowanie dokumentu” na s. 26.
- Jeżeli skaner nie jest używany, należy zamknąć tacę podajnika lub odłączyć kabel USB.




UWAGA

- Skaner wyłącza się automatycznie po 4 godzinach bezczynności. (Przycisk Start miga).
- Skaner włącza się po załadowaniu dokumentu do tacy podajnika dokumentów lub po naciśnięciu przycisku Start na skanerze. (Przycisk Start świeci).

Etykieta znamionowa zasilania

Z tyłu skanera znajduje się etykieta znamionowa z ilustracją.



Przepisy

PRZEPISY FCC (w Ameryce Północnej)

Skaner dokumentów, model M111162

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może wywoływać zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie tego urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z częścią 15 przepisów FCC. Limity te służą zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać fale o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając, użytkownik powinien spróbować im zapobiec przy użyciu jednego lub kilku z poniższych sposobów:

- zmieniając kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej;
- zwiększając odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączając urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego dołączony jest odbiornik;
- prosząc o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
- Zgodność z limitami klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymaga używania ekranowanego przewodu.

Nie wolno przeprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w instrukcji. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego urządzenia mogą spowodować unieważnienie upoważnienia użytkownika do użytkowania urządzenia.

Canon U.S.A. Inc.

One Canon Park, Melville, NY 11747, USA

Nr tel. (800) 652 2666

Międzynarodowy program ENERGY STAR® dotyczący urządzeń biurowych



Jako partner programu ENERGY STAR® firma CANON ELECTRONICS INC. ustaliła, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi programu ENERGY STAR® w zakresie wydajności energetycznej.

Międzynarodowy program ENERGY STAR® dotyczący urządzeń biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych. Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm. Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki i skanery. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. Ten model nie udostępnia ustawień zarządzania zasilaniem.

Tylko Unia Europejska (i EOG).



Ten symbol oznacza, że zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/WE) i przepisami krajowymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt ten należy przekazać do punktu zbiórki, np. na wymianę podczas zakupu nowego, podobnego produktu lub do autoryzowanego punktu recyklingu użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nieodpowiednie postępowanie z tego typu odpadami może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje stosowane powszechnie w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Współpraca użytkownika w odniesieniu do prawidłowej utylizacji tego produktu przyczyni się natomiast do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Więcej informacji o miejscach, w których można zostawić zużyty sprzęt do recyklingu, można uzyskać, kontaktując się z lokalnym urzędem miasta, urzędem ds. odpadów, zatwierdzoną organizacją zajmującą się zbiórką odpadów zgodnie z dyrektywą WEEE lub służbą oczyszczania obsługującą dane gospodarstwo domowe. Więcej informacji dotyczących zbiórki i recyklingu produktów zgodnie z dyrektywą WEEE można uzyskać pod adresem www.canon-europe.com/environment.

(EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Nazwy modeli

Następujące nazwy mogą być podawane w przepisach bezpieczeństwa w każdym obszarze sprzedaży skanera dokumentów.

P-208II: Model M111162

Zastrzeżenia

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CANON ELECTRONICS INC. NIE UDZIELA W ODNIESIENIU DO TEGO MATERIAŁU JAKICHKOLWIEK INNYCH NIŻ OKREŚLONE TUTAJ GWARANCJI I RĘKOJMI, CZY TO WYRAŻNYCH, CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE, A TAKŻE ZA STRATY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA NINIEJSZEGO MATERIAŁU.

CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE I TRAKTOWANIE DOKUMENTÓW ZESKANOWANYCH PRZY UŻYCIU TEGO PRODUKTU, A TAKŻE PRZECHOWYWANIE I TRAKTOWANIE WYNIKOWYCH ZESKANOWANYCH DANYCH.

JEŻELI KLIENT ZAMIERZA USUNĄĆ ORYGINAŁY ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW, PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWDZENIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW ORAZ STANU DANYCH.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON ELECTRONICS INC. NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO CENY ZAKUPU PRODUKTU OBJĘTEGO GWARANCJĄ.

Znaki towarowe

- Canon i logo Canon są zarejestrowanymi znakami towarowymi Canon Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą być również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w innych krajach.
- imageFORMULA jest znakiem towarowym CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i SharePoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.
- Zrzuty ekranowe produktów firmy Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation.
- ENERGY STAR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA (United States Environmental Protection Agency).
- OS X jest zarejestrowanym znakiem towarowym Apple Inc. w USA i innych krajach.
- ISIS jest znakiem towarowym EMC Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych.
- Google i Google Drive są znakami towarowymi Google Inc.
- Dropbox jest znakiem towarowym Dropbox, Inc. w USA.
- SugarSync jest znakiem towarowym SugarSync, Inc. w USA.
- Evernote jest zarejestrowanym znakiem towarowym Evernote Corporation.
- Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
- Inne produkty oraz inne nazwy firmowe wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Symbole TM i ® nie są jednak używane w tym dokumencie.

Prawa autorskie

Copyright 2014 by CANON ELECTRONICS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie oraz przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowania i nagrywania, ani też przy użyciu jakichkolwiek systemów przechowywania lub pobierania informacji bez uprzedniej pisemnej zgody CANON ELECTRONICS INC.

Rozdział 2 Zasady bezpieczeństwa


W celu zapewnienia bezpiecznej pracy skanera należy przeczytać ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa podane poniżej.

Lokalizacja urządzenia	12
Przenoszenie skanera	13
Obsługa	13
Utylizacja	14
Oddawanie skanera do naprawy	14

Lokalizacja urządzenia

Na wydajność skanera ma wpływ otoczenie, w jakim został on zainstalowany. Należy się upewnić, że miejsce instalacji skanera odpowiada następującym wymogom.

- Wokół skanera należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą pracę, konserwację i wentylację.



- Zeskanowane dokumenty wyrzucane są za skanerem. W związku z tym należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca za skanerem.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Należy unikać ustawiania urządzenia w pomieszczeniach silnie zakurzonych.
- Należy unikać miejsc ciepłych i wilgotnych, np. w pobliżu kranu, grzejnika wody lub nawilżacza. Należy również unikać miejsc, w których znajdować się mogą opary amoniaku. Należy unikać miejsc w pobliżu substancji lotnych lub łatwopalnych takich, jak alkohol lub rozcieńczalnik.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na wibracje.
- Nie należy narażać skanera na nagłe zmiany temperatury. Jeżeli chłodne pomieszczenie, w którym znajduje się skaner, zostanie szybko ogrzane, wewnątrz urządzenia mogą powstać krople wody (kondensacja pary wodnej). Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości skanowania. W celu zapewnienia najlepszej jakości skanowania zalecane są następujące warunki:
Temperatura pokojowa: od 10°C do 32,5°C (od 50°F do 90,5°F)
Wilgotność: od 25% do 80% wilgotności względnej
- Nie należy ustawiać skanera w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne (np. głośniki, odbiorniki telewizyjne lub radiowe).

Przenoszenie skanera

- W celu przeniesienia skanera należy go chwycić obiema rękami, tak aby go nie upuścić.
- Przed przeniesieniem sprawdź, czy zostały odłączone kable USB. Przenoszenie skanera z podłączonymi przewodami może doprowadzić do uszkodzenia wtyczek i złączy lub spowodować upuszczenie skanera, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.

Obsługa

OSTRZEŻENIE

Podczas obsługi skanera należy zawsze pamiętać o następujących środkach ostrożności. Ich nieprzestrzeżenie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- W pobliżu skanera nie wolno umieszczać alkoholi, benzenu, rozcieńczalnika lub innych substancji łatwopalnych.
- Nie wolno dopuszczać do przedostania się wody lub łatwopalnych substancji (alkoholi, benzenu, rozcieńczalników itp.) do wnętrza skanera, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno przecinać, niszczyć ani modyfikować kabla USB. Nie należy umieszczać na kablu ciężkich przedmiotów, a także pociągać ani nadmiernie zaginać kabla.
- Nie należy podłączać kabla USB mokrymi rękami.
- Nie należy zwiijać ani skręcać kabla USB, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Używać należy wyłącznie kabla USB dodanego w komplecie ze skanerem.
- Nie wolno podejmować próby demontażu lub modyfikacji skanera, gdyż jest to niebezpieczne i może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy rozpylać palnych produktów w aerozolu w pobliżu skanera.
- Przed czyszczeniem skanera należy go wyłączyć i odłączyć kabel USB.
- Rozłączając kabel USB, należy pewnie trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kabel, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia lub odsłonięcia głównego przewodu, co może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Skaner należy czyścić lekko wilgotną i mocno wykręconą szmatką. Nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalników ani wszelkich innych substancji łatwopalnych.

- Jeżeli skaner wydaje podczas pracy nietypowe dźwięki, pojawia się dym, wysoka temperatura lub nietypowy zapach, a także gdy skaner nie działa prawidłowo lub pojawiają się inne zakłócenia w jego pracy, należy natychmiast zamknąć tacę podajnika, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem w celu uzyskania dalszych informacji.
- Skanera nie wolno upuszczać ani poddawać silnym wstrząsom i uderzeniom. W razie uszkodzenia skanera należy natychmiast zamknąć tacę podajnika, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem w celu uzyskania dalszych informacji.
- Przed przeniesieniem skanera należy zamknąć tacę podajnika, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB.

PRZESTROGA

- Nie należy ustawiać skanera na powierzchni niestabilnej, pochyłej lub narażonej na silne wibracje. Może to spowodować spadek skanera i obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy umieszczać na skanerze niewielkich przedmiotów takich jak zszywki, spinacze lub biżuteria. Przedmioty te mogą wpaść do wnętrza skanera oraz spowodować pożar lub porażenie prądem. W razie wypadnięcia przedmiotów tego typu do skanera należy natychmiast zamknąć tacę podajnika, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem w celu dokonania przeglądu technicznego skanera.
- Nie należy umieszczać skanera w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na skanerze. Przedmioty te mogą spaść, powodując uszkodzenia ciała.
- Należy pozostawić odpowiednią wolną przestrzeń wokół kabla USB umożliwiającą jego łatwe odłączenie. Jeśli w pobliżu kabla USB znajdują się przedmioty, jego odłączenie w nagłym wypadku może okazać się niemożliwe.
- Jeżeli skaner nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas dni wolnych od pracy, należy odłączyć kabel USB w celu zabezpieczenia urządzenia.

- Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się w urządzeniu. Grozi to obrażeniami ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wstrzymać pracę urządzenia.
- Umieszczając papier w skanerze i usuwając zablokowany papier, należy zachować ostrożność. O krawędź kartki papieru można się skaleczyć.

Utylizacja

W celu utylizacji skanera należy zastosować się do lokalnych przepisów prawa lub skonsultować się ze sprzedawcą skanera.

Oddawanie skanera do naprawy

Po zgłoszeniu wniosku o naprawę należy przesłać skaner pod wskazany adres. Do wysłania skanera należy użyć pudełka, w którym został zakupiony. Po umieszczeniu skanera w pudełku należy go solidnie zabezpieczyć materiałem opakowaniowym.




Rozdział 3 Instalacja oprogramowania

W tej części omówiono procedurę instalacji oprogramowania przy użyciu dysku instalacyjnego (DVD) dodanego w komplecie z produktem.

Wymagania systemowe	15
Zawartość dysku instalacyjnego	16
Instalacja oprogramowania	17

Wymagania systemowe

Do optymalnej pracy skanera zalecane są następujące wymagania systemowe.

- Komputer
 - Procesor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy
 - Pamięć: 1 GB lub więcej
 - Dysk twardy: 3 GB lub więcej dostępnego miejsca do zainstalowania całego oprogramowania
 - Interfejs USB: Hi-Speed USB 2.0
 - Monitor: Zalecana rozdzielczość 1024 × 768 (XGA) lub wyższa.
 - Napęd optyczny: Napęd do odczytu dysków DVD.
- System operacyjny
 - Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy
 - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 lub nowszy
 - Microsoft Windows Vista Service Pack 2 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 - Microsoft Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe)
 - Microsoft Windows 8,1 (wersje 32- i 64-bitowe)
 - OS X 10.7.5, 10.8.5, 10.9.1
- Inne wymagania
 - Oprogramowanie zgodne ze standardem ISIS  lub TWAIN i z powyższymi systemami operacyjnymi.
 - .NET Framework 4.0 lub nowsza wersja 
- Jeżeli standardowym interfejsem USB komputera jest USB Full-Speed (równoważny USB 1.1), to szybkość skanowania jest mniejsza.
- Należy używać kabla USB dostarczonego ze skanerem.
- Jeżeli dane techniczne procesora, pamięci, karty interfejsu lub inne dane techniczne nie są zgodne z wymaganiami instalacyjnymi, szybkość skanowania i przesyłu danych może być znacznie obniżona.
- Nawet gdy komputer spełnia wymagania systemowe, szybkość skanowania może się różnić w zależności od parametrów komputera i warunków środowiska.
- Sterowniki dostarczone ze skanerem nie muszą funkcjonować ze wszystkimi programami zgodnymi ze standardem ISIS  lub TWAIN. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą oprogramowania.



Uwagi dotyczące 64-bitowych systemów operacyjnych

- Sterownik skanera dodany do tego produktu obsługuje skanowanie tylko w aplikacjach 32-bitowych.
- Nawet w przypadku aplikacji 32-bitowych nie można zagwarantować działania ze wszystkimi aplikacjami zgodnymi ze standardami ISIS/TWAIN.
- Szybkość skanowania może się różnić w zależności od specyfikacji komputera.

Zawartość dysku instalacyjnego

Zainstaluj z dostarczonego dysku instalacyjnego następujące oprogramowanie wymagane do pracy skanera.

- CaptureOnTouch
Jest to narzędzie do skanowania przeznaczone specjalnie do tego produktu.
- Sterownik skanera
Jest to sterownik przeznaczony do tego skanera.

Oprogramowanie innych producentów

Na dysku instalacyjnym (DVD-ROM) dostarczonym z urządzeniem znajduje się także następujące oprogramowanie. Szczegółowe informacje na temat instalowania tych aplikacji można znaleźć w pliku Readme.txt.

- Presto! BizCard
Oprogramowanie do zarządzania wizytówkami firmy NewSoft Technology Corp.
* Presto! BizCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corp.
- Evernote
Wieloplatformowe oprogramowanie do zarządzania dokumentami firmy Evernote Corp.
* Pliki wymagane do instalacji tego oprogramowania należy pobrać z Internetu. Szczegółowe informacje: Instalacja oprogramowania.
* Więcej informacji na temat tego oprogramowania można znaleźć pod adresem
<http://www.evernote.com/about/intl/en/>



PRZESTROGA

Podczas skanowania przy użyciu oprogramowania innych producentów należy skonfigurować warunki skanowania przy użyciu sterownika tego skanera. Szczegółowe informacje dotyczące otwierania sterownika skanera można znaleźć w instrukcjach obsługi dodanych do każdej z aplikacji.

Oprogramowanie do usług chmurowych

W przypadku niektórych programów innych producentów do korzystania z ich funkcji wymagane jest konto w usłudze chmurowej.

Oprogramowanie	Używana usługa chmurowa
Dodatek CaptureOnTouch do usługi Google Drive	Google Drive
Evernote	Evernote
Dodatek CaptureOnTouch do usługi Evernote	Evernote
Dodatek CaptureOnTouch do usługi Dropbox	Dropbox
Dodatek CaptureOnTouch do usługi SugarSync	SugarSync
Dodatek CaptureOnTouch do usługi Microsoft OneDrive	Microsoft OneDrive

Podczas zakładania konta należy wyrazić zgodę na warunki świadczenia usługi. Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynie internetowej usługodawcy.

Zwykła instalacja powyższego oprogramowania nie wymaga konta.

Instalacja oprogramowania




WAŻNE

Oprogramowanie należy zainstalować przed połączeniem skanera z komputerem.

- **Zaloguj się w systemie Windows jako administrator.**
- **Przed instalacją tego oprogramowania zamknij wszystkie pozostałe aplikacje.**


1 Włóż dysk instalacyjny do napędu komputera.

Po włożeniu dysku do napędu uruchomi się automatycznie menu instalacji. (Jeżeli menu nie włączy się, uruchom plik setup.exe z dysku).



W systemie Windows 8.1/8/7/Vista

Jeżeli pojawi się ekran [User Account Control] [Kontrola konta użytkownika], kliknij przycisk [Yes] [Tak] lub [Allow] [Zezwól].




2 Uruchomi się menu instalacyjne.

Read Me First (Przeczytaj najpierw) — informacje

Kliknij [Read Me First] [Przeczytaj najpierw], aby wyświetlić „Instrukcję instalacji”.

Instrukcja ta zawiera opis sposobu przygotowania skanera do użycia.

Podczas instalacji skanera należy postępować zgodnie z procedurami przedstawionymi w Instrukcji instalacji.




3 Kliknij przycisk [Typical Installation] [Instalacja standardowa].



UWAGA

- Po wybraniu programu Evernote uruchomi się przeglądarka internetowa i pojawi się strona internetowa, z której można pobrać to oprogramowanie podczas instalacji. Pobierz i zainstaluj to oprogramowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Do instalacji programu Evernote jest potrzebne połączenie z Internetem.
- Aby zainstalować ponownie określony program, który został uprzednio usunięty, wybierz [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa], a następnie wybierz odpowiedni program.

4 Kliknij przycisk [Install] [Instaluj].



- 5 Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.




- 6 Kliknij [Exit] [Zakończ], aby zakończyć instalację oprogramowania.



UWAGA

Instalacja funkcji EMC Cloud Capture



Oprogramowanie EMC Captiva Cloud Runtime umożliwia korzystanie z aplikacji internetowych.

Funkcję tę należy włączyć, jeżeli jest obsługiwana przez aplikację. Należy zainstalować ją tylko wtedy, gdy korzysta się z obsługiwanych aplikacji.



UWAGA

Windows 8.1 i 8


W zależności od środowiska systemowego przeglądarka internetowa może podczas instalacji uruchomić się w trybie pełnoekranowym. W takim przypadku zaczekaj na zakończenie przetwarzania, a następnie powróć do pulpitu i kontynuuj proces instalacji.

WAŻNE

Oprogramowanie należy zainstalować przed połączeniem skanera z komputerem.

- **Przed instalacją tego oprogramowania zamknij wszystkie pozostałe aplikacje.**

- 1 Włóż dysk instalacyjny do napędu komputera.



- 2 Kliknij ikonę [P-208II Installer] [Instalator P-208II].



Instalacja oprogramowania innych producentów


Jeżeli zamiast wybierania ikony [P-208II Installer] [Instalator P-208II] otworzysz folder zawierający oprogramowanie, możesz wybrać do zainstalowania aplikacje innych producentów.

UWAGA


Po wybraniu programu Evernote uruchomi się przeglądarka internetowa i pojawi się strona internetowa, z której można pobrać to oprogramowanie podczas instalacji. Pobierz i zainstaluj to oprogramowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Do instalacji programu Evernote jest potrzebne połączenie z Internetem.

- 3 Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.



- 4 Po zakończeniu instalacji kliknij [Log out] [Wyloguj].



Rozdział 4 Połączenie skanera z komputerem

Podłącz skaner do komputera i gniazdka zasilania.

Połączenie skanera z komputerem 21


Włączanie zasilania 22

Połączenie skanera z komputerem

Połącz skaner z komputerem.

Połączenie skanera z komputerem

Ustaw przełącznik Auto Start z tyłu skanera w pozycji OFF (Wyłączone) i połącz skaner z komputerem przy użyciu dodanego w komplecie kabla USB.




- Nie należy rozłączać kabla USB podczas przesyłu danych pomiędzy skanerem a komputerem podczas skanowania.
- Złącze USB w komputerze, z którym podłączony jest skaner, musi dostarczać prąd o natężeniu 500 mA i napięciu 5 V.
- Nie należy podłączać skanera do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania.

Koncentrator USB

Skanera nie można połączyć z komputerem przy pomocy koncentratora USB zasilanego z portu USB. Można używać koncentratora USB z własnym zasilaniem, lecz nie gwarantuje to pracy urządzenia.

Przełącznik Auto Start

Z tyłu skanera znajduje się przełącznik Auto Start służący do wyboru opcji pracy skanera jako urządzenia magazynującego.



W zależności od ustawienia przełącznika Auto Start skaner pracuje w jednym z trybów omówionych poniżej.

Ustawienie przełącznika	Tryb pracy skanera
ON (Włączone)	Skaner rozpoznawany jest przez komputer jako urządzenie magazynujące. Włączenie oprogramowania CaptureOnTouch Lite zainstalowanego w skanerze umożliwia skanowanie przy użyciu komputera bez konieczności instalowania sterownika skanera. (Nie jest jednak możliwe przechowywanie w skanerze zeskanowanych obrazów ani jakichkolwiek innych danych).
OFF (Wyłączone)	Skaner rozpoznawany jest przez komputer jako urządzenie skanujące. Można połączyć skaner z komputerem, na którym zainstalowano sterownik skanera, i skanować przy użyciu oprogramowania takiego, jak dostarczony ze skanerem program CaptureOnTouch.

- Przełącznik Auto Start należy ustawić w pozycji ON lub OFF przed połączeniem skanera z komputerem. Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w pozycji ON lub OFF po połączeniu skanera z komputerem, skaner może nie działać prawidłowo.
- Jeżeli skaner używany jest z przełącznikiem Auto Start w pozycji ON, komputer należy włączyć przed połączeniem skanera z komputerem. Jeżeli skaner zostanie połączony z wyłączonym komputerem, a taca podajnika została otwarta, włączając zasilanie, uruchomienie komputera może nie być możliwe.

Włączanie zasilania


- 1 Otwórz tacę podajnika dokumentów, aby włączyć zasilanie skanera.



UWAGA

- Podczas podłączania kabla USB i otwierania tacy podajnika dokumentów przycisk Start może powoli migać. Kiedy przycisk Start przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym, skaner będzie gotowy do użytku.

Otwarcie tacy podajnika dokumentów powoduje automatyczne włączenie zasilania skanera.




Skaner zostanie włączony i zaświeci się przycisk Start.




UWAGA

Windows

Kiedy skaner zostanie włączony po raz pierwszy, na pasku zadań systemu Windows pojawia się komunikat podobny do pokazanego poniżej. Po chwili zakończy się automatyczne rozpoznawanie skanera i skaner będzie gotowy do użytku.





Kiedy skaner jest poprawnie podłączony do komputera, na pasku zadań pojawia się ikona  (CaptureOnTouch).

Windows



Mac



Jeżeli ikona paska zadań wygląda tak:  lub tak: , skaner nie jest poprawnie podłączony do komputera. Sprawdź stan zasilania i kabla USB.

Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów

W tej części opisano, jak załadować dokument przeznaczony do skanowania.

Dokumenty	24
Ładowanie dokumentu	26
Ładowanie kart.....	28

Dokumenty

Skaner służy do skanowania dokumentów w różnych formatach: od wizytówek i czeków po LTR/A4/LGL. Poniżej przedstawiono rozmiary dokumentów, które można skanować przy pomocy skanera.

Zwykły papier


Rozmiar	Szerokość: od 50,8 mm do 216 mm (od 2" do 8,5") Długość: od 70 mm do 356 mm (od 2,756" do 14")
Gramatura papieru	Od 52 do 209 g/m ² (od 0,06 mm do 0,22 mm (od 0,0024" do 0,0087"))



WAŻNE

Dokument musi spełniać następujące warunki, aby możliwe było jego skanowanie:

- **Podczas skanowania większej liczby dokumentów o różnych formatach należy je umieścić tak, aby przykrywały całą szerokość rolek podajnika.**



- **Skanowanie dokumentów, na których tusz nie wyschł, może spowodować problemy w pracy skanera. Przed skanowaniem należy się upewnić, że tusz na dokumentach jest suchy.**
- **Skanowanie dokumentów zapisanych ołówkiem lub podobnymi materiałami może spowodować zabrudzenie rolek i szyby skanera, a także pojawianie się smug na zeskanowanym obrazie i przenoszenie zabrudzeń na kolejne dokumenty. Po skanowaniu dokumentów tego typu należy oczyścić wewnętrzne części skanera.**
- **Podczas skanowania dwustronnego dokumentu wydrukowanego na cienkim papierze widoczny może być obraz na odwrocie strony. Przed skanowaniem dokumentów tego typu należy dostosować intensywność skanowania w oprogramowaniu.**
- **Zalecane jest pojedyncze skanowanie cienkich dokumentów.**

Skanowanie następujących typów dokumentów może spowodować blokadę papieru lub awarię skanera. W przypadku dokumentów tego typu należy wykonać kopię dokumentu, po czym ją zeskanować.



Papier pofalowany lub pomarszczony



Kalka



Papier zagięty



Papier powlekany



Dokumenty przerwane



Bardzo cienki papier, kalka techniczna



Dokumenty ze spinaczami lub zszywkami



Dokumenty z nadmierną ilością cząsteczek kurzu.

Pocztówka

Rozmiar	Od 88,9 do 108 mm (od 3,5" do 4,25") × od 127 do 152,4 mm (od 5" do 6")
Gramatura papieru	Od 128 do 300 g/m ² (od 0,15 do 0,4 mm (od 0,0059" do 0,0157"))

Wizytówka

Rozmiar	Od 49 do 55 mm (od 1,93" do 2,17") × od 85 do 91 mm (od 3,35" do 3,58")
Gramatura papieru	Od 128 do 380 g/m ² (od 0,15 do 0,45 mm (od 0,0059" do 0,0177"))

Karta

Rozmiar	86 mm (3,39") × 54 mm (2,13") (standard ISO/IEC)
Grubość karty	0,76 mm (0,03") lub mniej
Orientation (Orientacja)	Podawanie wyłącznie pionowe
W przypadku kart z nadrukiem wypukłym	Do 1,4 mm (0,055")




PRZESTROGA


- Poziome umieszczenie kart może spowodować nieprawidłowe ich wyrzucanie, blokadę lub uszkodzenie podczas wyjmowania. Wkładając karty, należy zwrócić uwagę na ich orientację.
- Karty z drukiem wypukłym (wytłaczane) mogą nie zostać zeskanowane prawidłowo, w zależności od typu druku.

Ładowanie dokumentu

- 1 Otwórz tacę podajnika, aby włączyć skaner.
- 2 Pociągnij otwartą tacę podajnika dokumentów ku sobie, jak pokazano to na rysunku.



Pociągnij środkową część tacy podajnika dokumentów do końca ku sobie, jak pokazano to na powiększonym rysunku.



3 Włóż dokument do podajnika.


- Arkusze należy dokładnie przekartkować przed włożeniem do podajnika.



- Wyprostuj pomarszczony i zagięty papier na końcach dokumentu.
- Jeżeli dokument jest zagięty, przed skanowaniem należy go wyprostować.
- Dokument należy włożyć do szczeliny skanera układając go skanowaną stroną oraz górą dokumentu ku dołowi.


4 Prowadnice dokumentu należy ustawić równo z brzegami dokumentu po obydwu stronach.

- Dokument należy docisnąć tak, aby znalazł się pod wypustkami prowadnic dokumentu.
- Jednocześnie można ułożyć w podajniku do 10 arkuszy zwykłego papieru. Nie należy wkładać większej ilości arkuszy, niż zaznaczono to symbolami (▼) na prowadnicach.



PRZESTROGA


- Po całkowitym włożeniu dokumentu element dociskający papier utrzymuje go automatycznie na miejscu. Załaduj papier prosto. (Jeżeli dokument zostanie przekrzywiony podczas ładowania w tylnej części elementu dociskającego papier, nie zostanie podany prawidłowo).
- Zeskanowany dokument wyrzucany jest z tyłu urządzenia. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów za skanerem.




- Jeżeli strony pobierane są podwójnie, należy zmniejszyć liczbę arkuszy umieszczanych jednorazowo w podajniku skanera.
 - Podczas skanowania wielu małych dokumentów, takich jak paragony, należy używać dokumentów o takiej samej szerokości.
 - W zależności od jakości papieru urządzenie może wydawać nietypowe odgłosy, lecz nie oznacza to awarii.
- 5 Po zakończeniu skanowania ustaw tacę podajnika dokumentów w początkowym położeniu.**

PRZESTROGA

- Wysuniętą tacę podajnika dokumentów ustaw w pozycji początkowej.
- Wepchnij tacę podajnika dokumentów w kierunku strzałki.




6 Zamknij tacę podajnika.




Ładowanie kart

Karty plastikowe należy skanować pojedynczo, zgodnie z następującą procedurą.


- 1 Otwórz tacę podajnika dokumentów.
- 2 Pociągnij otwartą tacę podajnika dokumentów ku sobie, jak pokazano to na rysunku.



Pociągnij środkową część tacy podajnika dokumentów do końca ku sobie, jak pokazano to na powiększonym rysunku.



- 3 Włóż kartę pionowo do szczeliny podajnika, tylną stroną skierowaną do góry.
- 4 Prowadnice dokumentu ustaw równo z brzegami karty po obydwu stronach.




Karta zostanie podana po rozpoczęciu skanowania.

PRZESTROGA


- Karty z nadrukiem wypukłym należy ładować stroną z nadrukiem skierowaną do góry.
 - Karty z drukiem wypukłym (wytlaczane) mogą nie zostać zeskanowane prawidłowo, w zależności od typu druku.
 - Zeskanowana karta jest wyrzucana z tyłu skanera. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów za skanerem.
- 5 Po zakończeniu skanowania ustaw tacę podajnika dokumentów w początkowym położeniu.

PRZESTROGA

- Wysuniętą tacę podajnika dokumentów ustaw w pozycji początkowej.
- Wepchnij tacę podajnika dokumentów w kierunku strzałki.



6 Zamknij tacę podajnika.




Rozdział 6 Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch Lite

W tej części opisano, jak skanować przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch Lite.

Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch Lite.....	30
Uruchamianie i zamykanie programu CaptureOnTouch Lite.....	35
Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu.....	36
Wybieranie ustawień dokumentów	39
Ustawianie wyjścia	41
Ustawienia eksploatacyjne	42

Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch Lite


CaptureOnTouch Lite to oprogramowanie do skanowania zainstalowane na skanerze. Można go używać na komputerze, w którym nie zainstalowano sterownika skanera.



Kliknij opcje na panelach Select document (Wybierz dokument) i Select output (Wybierz wyjście), a następnie kliknij przycisk [Scan] [Skanuj], aby zeskanować dokument. Metodę skanowania możesz dobrać przed skanowaniem odpowiednio do typu dokumentu i zastosowania skanu.

Skanowanie

- 1 Ustaw przełącznik Auto Start z tyłu skanera w pozycji ON, a następnie połącz skaner z komputerem.



- 2 Otwórz tacę podajnika, włącz skaner, a następnie włóż dokument do podajnika.

Windows


Szczegółowe informacje: „Ładowanie dokumentu”.

Po otwarciu tacy podajnika zaświeci się przycisk Start na skanerze i pojawi się ekran autoodtworzenia.

WAŻNE

Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows XP, a przełącznik Auto Start został ustawiony w pozycji ON (Włączone) przed połączeniem skanera z komputerem, po włączeniu skanera pojawić się może monit o ponowne uruchomienie komputera. Można kontynuować normalną pracę, nawet jeżeli użytkownik wybierze [No] [Nie] i nie uruchomi komputera ponownie.

- 1 Kliknij [Open folder to view files] [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki].



Włączy się oprogramowanie CaptureOnTouch Lite i pojawi się ekran główny programu.

WAŻNE

Przed pojawieniem się ekranu głównego CaptureOnTouch Lite nie zamykaj tacy podajnika dokumentów.

UWAGA


- W niektórych środowiskach operacyjnych ekran [AutoPlay] [Autoodtworzenie] może się nie pojawić. W takim przypadku otwórz dysk [ONTOUHLITE] np. w Eksploratorze Windows i uruchom aplikację bezpośrednio, klikając dwukrotnie plik ONTOUHL.exe. W zależności od systemu operacyjnego dysk może mieć inną nazwę niż [ONTOUHLITE]. Otwórz dysk, na którym znajduje się plik ONTOUHL.exe, i uruchom aplikację bezpośrednio.
- W zależności od systemu operacyjnego na ekranie [AutoPlay] [Autoodtworzenie] może pojawić się przycisk [CaptureOnTouch Lite]. W takim przypadku kliknij dwukrotnie przycisk [CaptureOnTouch Lite], aby uruchomić program CaptureOnTouch Lite.

Mac

Szczegółowe informacje: „Ładowanie dokumentu”.

Po otwarciu tacy podajnika dokumentów zaświeci się przycisk Start na skanerze i pojawi się automatycznie okno Findera.


Po kliknięciu ikony [CaptureOnTouch Lite Launcher] [Uruchamianie programu CaptureOnTouch Lite] uruchamia się program CaptureOnTouch Lite i pojawia się ekran główny.



UWAGA


Aby uruchomić program CaptureOnTouch Lite, należy zamontować foldery [CaptureOnTouch Lite for Mac] i [ONTOUCHLITE].

2 Kliknij dwukrotnie ikonę [CaptureOnTouch Lite Launcher] [Uruchamianie programu CaptureOnTouch Lite].




Wybrany panel [Select document] [Wybierz dokument] będzie wyświetlany na pomarańczowo. Aby edytować panel [Select document] [Wybierz dokument], zobacz „Wybieranie ustawień dokumentów”.

- 3 Kliknij panel wyjścia aplikacji do skanowania w sekcji [2 Select output] [2 Wybierz wyjście].



Wybrany panel [Select document] [Wybierz dokument] będzie wyświetlany na pomarańczowo. Aby edytować panel [Select output] [Wybierz wyjście], zobacz „Ustawianie wyjścia”.

- 4 Kliknij przycisk [SCAN] [SKANUJ].



Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron.

Po zakończeniu skanowania otworzy się [Scanned image preview screen] [Okno podglądu skanowanego obrazu].




WAŻNE


Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zakończyć skanowanie i powtórzyć je przy użyciu innych ustawień.



Jeżeli skanujesz w trybie ciągłym, ustaw następny dokument, a następnie kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.




5 Po potwierdzeniu skanowanego obrazu kliknij przycisk [Finish] [Zakończ].



Aby edytować zeskanowane obrazy, zobacz [„Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu”].

Kliknij przycisk [], aby edytować ustawienia wyjścia. „Ustawianie wyjścia”
Kliknij przycisk [Cancel] [Anuluj], aby odrzucić zeskanowany obraz i powrócić do okna głównego.

6 Kiedy obraz wyjściowy będzie gotowy, zostanie wyświetlone okno podręczne. Podczas zapisywania zeskanowanego obrazu zostanie wyświetlone łącze do otwarcia folderu docelowego.



Jeżeli została określona inna metoda przetwarzania pliku wyjściowego niż Print (Drukuj) lub E-mail attachment (Załącznik wiadomości e-mail), pojawi się przycisk [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania]. Przycisk ten umożliwi otwarcie folderu, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy.

Uruchamianie i zamykanie programu CaptureOnTouch Lite


Program CaptureOnTouch Lite po uruchomieniu pozostaje aktywny w systemie.




Kiedy przełącznik Auto Start z tyłu skanera nie będzie w pozycji ON (Włączone), program CaptureOnTouch Lite nie uruchomi się. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Połączenie skanera z komputerem”.




Kliknij dwukrotnie  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku narzędzi, aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić główne okno.

Aby zamknąć okno CaptureOnTouch Lite, kliknij przycisk  u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch Lite będzie nadal działał w tle.




Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz w wyświetlonym menu pozycję [Launch CaptureOnTouch] [Uruchom CaptureOnTouch], aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić okno główne.

Aby zamknąć okno CaptureOnTouch Lite, kliknij przycisk  u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch Lite będzie nadal działał w tle.

Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch




- 1 Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch Lite) na pasku zadań, a następnie wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ].



Program CaptureOnTouch zakończy działanie w tle, a ikona zniknie z paska zadań.

- 2 Zamknij tacę podajnika.




Skaner wyłączy się.

- 3 Odłącz kabel USB od skanera i komputera.


Mac

- 1 Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch Lite) na pasku menu i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ].



- 2 Przeciągnij i upuść foldery [ONTOUCHLITE] i [CaptureOnTouch Lite for Mac] na ikonę [Trash] [Kosz].

- 3 Zamknij tacę podajnika.



Skaner wyłączy się.

- 4 Odłącz kabel USB od skanera i komputera.


Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu

Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone okno podglądu zeskanowanego obrazu.

Aby wyświetlić okno edycji w oknie podglądu, kliknij  na pasku narzędzi.












Okno podglądu zeskanowanego obrazu



(1) Pasek narzędzi

Ten pasek narzędzi umożliwia wykonywanie operacji z miniaturami i podgląd obrazów.

Narzędzia	Opis
	Przełącza wybór obrazów w obszarze miniatur. Przyciski te oznaczają (od lewej) „Wszystkie strony”, „Strony nieparzyste” i „Strony parzyste”.
	Wskazuje stronę obrazu wyświetlanego na podglądzie. Kliknij   , aby zmienić wyświetlaną stronę.
	Zmienia powiększenie wyświetlanego obrazu. Przesuń suwak w stronę + (plus) lub - (minus), aby powiększyć lub pomniejszyć obraz podglądu. Kliknij  , aby powiększyć wyświetlany obraz podglądu na pełny ekran.
	Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć obszar podglądu.
	Kliknij  , aby wyświetlić lub ukryć okno edycji.

(2) Obszar wyświetlania miniatur

Zostaną wyświetlone miniatury zeskanowanych dokumentów. Można wykonać następujące operacje.

Kliknij miniaturę, aby wyświetlić podgląd zeskanowanego obrazu w oknie podglądu.

Przeciągnij miniaturę, aby zmienić strony.

(3) Obszar podglądu

Wyświetlane są obrazy podglądu zeskanowanych dokumentów.


(4) Okno edycji

Tu można edytować zeskanowane dokumenty.

Kliknij element, aby otworzyć okno edycji.

Kliknij przycisk [Restore] [Przywróć], aby odrzucić wyniki edycji i powrócić do poprzedniego obrazu skanu.

[Color adjustment] [Regulacja kolorów] (łatwe ustawienia)



Kliknij pozycję [Color Adjustment] [Regulacja kolorów], aby wyświetlić ustawienia domyślne.


Kliknij przycisk, aby przełączyć wyświetlanie typowych ustawień i ustawień ręcznych.

Kliknij miniaturę w ustawieniach typowej regulacji kolorów, aby wybrać najbardziej odpowiedni obraz podglądu.

Wyświetlanych jest 9 wzorów miniatur dla danego obrazu w kolorze i 6 wzorów w odcieniach szarości.

Po zakończeniu regulacji kliknij przycisk [OK]. Aby anulować regulację, kliknij przycisk [Back] [Wstecz].

[Color adjustment] [Regulacja kolorów] (ustawienia ręczne)




Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować jasność i kontrast obrazu, sprawdzając obraz podglądu.

Kliknij przycisk [Grayscale] [Skala szarości], aby odwzorować obraz w skali szarości.

Kliknij przycisk [Black and White] [Czarno-biały], aby odwzorować obraz za pomocą dwóch wartości kolorów: czarnego i białego.




Po zakończeniu regulacji kliknij przycisk [OK]. Aby anulować regulację, kliknij przycisk [Back] [Wstecz].

[Image alignment] [Wyrównanie obrazu]




Kliknij pozycję [Image alignment] [Wyrównanie obrazu], aby wyświetlić ustawienia.

Do prostowania i przycinania obrazu można użyć obrazu podglądu lub suwaka.

Na obrazie podglądu przeciągnij bezpośrednio uchwyt Przenieś , uchwyt Wyprostuj  lub ramkę kadrowania. Aby zmienić zakres wykadrowanego obrazu, przeciągnij uchwyt Przenieś  na podglądzie. Po zakończeniu regulacji kliknij przycisk [OK]. Aby anulować regulację, kliknij przycisk [Back] [Wstecz].


[Rotate] [Obróć]



Kliknij pozycję [Rotate] [Obróć], aby wyświetlić ustawienia.
Zeskanowany obraz można obracać o 90 stopni w lewo lub w prawo.
Obrót można dostosować do obrazu podglądu.

(5) Obszar wyświetlania informacji

Wyświetlane są informacje dotyczące paneli Select document (Wybierz dokument) i Select output (Wybierz wyjście).

Kliknij przycisk , a pojawi się okno dialogowe Output settings (Ustawienia wyjścia).

Kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron], aby kontynuować skanowanie.

Kliknięcie przycisku [Cancel] [Anuluj] spowoduje odrzucenie zeskanowanego obrazu i powrót do głównego ekranu

Po kliknięciu przycisku [Finish] [Zakończ] rozpocznie się przetwarzanie obrazu wyjściowego. Na zakończenie nastąpi powrót do głównego ekranu.


Wybieranie ustawień dokumentów

Program CaptureOnTouch Lite domyślnie włącza ustawienie skanowania [Full auto] [Pełny tryb automatyczny]. Powoduje to użycie skrótów skanowania zapisanych w folderze oraz warunków skanowania dopasowanych do dokumentu.


Aby określić rozmiar dokumentu, tryb kolorów i inne ustawienia, ustaw żądany warunek skanowania, edytując panel trybu skanowania.

Tworzenie nowych paneli [Select document] [Wybierz dokument]

Kliknij przycisk [New document] [Nowy dokument]. Spowoduje to dodanie panelu [New document] [Nowy dokument].

Kliknij , aby wyświetlić listę typów paneli. Zostanie utworzony wybrany typ panelu.

Edycja panelu [Select document] [Wybierz dokument]

[Select document edit screen] [Ekran edycji panelu Wybierz dokument] otwiera się po kliknięciu przycisku [] na panelu [Select document] [Wybierz dokument].



Ustawienia skanowania

Wprowadź ustawienia skanowania.

[Color Mode] [Tryb koloru]

Wybierz spośród poniższych trybów koloru do skanowania.

Detect automatically (Wykryj automatycznie)	Automatycznie wykrywa tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu i odpowiednio skanuje.
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	Skanuje dokument w kolorze.
24-bit color (photograph) (24-bitowa skala koloru [zdjęcie])	Skanuje dokument w kolorze przy użyciu odcieni pasujących do zdjęć.
Skala szarości	Powoduje skanowanie dokumentu w skali szarości.
Grayscale (photograph) (Skala szarości [zdjęcie])	Skanuje dokument w kolorze przy użyciu odcieni pasujących do zdjęć.
Tryb czarno-biały	Powoduje skanowanie dokumentu w czerni i bieli (binarnie).

[Page size] [Rozmiar strony]

Służy do wyboru rozmiaru dokumentu do skanowania.

Po określeniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] wykrywany jest rozmiar strony skanowanego dokumentu, a obrazy są zapisywane w wykrytym rozmiarze.

[Dots per inch] [Punkty na cal]

Umożliwia wybór rozdzielczości.

Po wyborze opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] oprogramowanie automatycznie skanuje dokument z optymalną rozdzielczością.

[Scanning Side] [Strona skanowania]

Wybierz stronę skanowania dokumentu.

Po wybraniu opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] obrazy pustych stron dokumentu nie zostaną zapisane.

[Automatically straightens skewed images] [Automatycznie prostuje przekrzywione obrazy]

Jeśli dokument nie będzie podawany prosto, skaner wykryje, że obraz jest przekrzywiony i go wyprostuje.

Wybierz jedno z poniższych ustawień.

[OFF] [WYŁ.]

[Straightens with angle of fed documents] [Prostuje wg kąta podawanych dokumentów]

[Straightens with angle & contents of fed documents] [Prostuje wg kąta i zawartości podawanych dokumentów]

[Rotate image to match orientation of text] [Obróć obraz zgodnie z orientacją tekstu]

Zaznacz pole wyboru [Enable] [Włącz], aby obrócić obraz zgodnie z kierunkiem znaków.

[Use advanced settings dialog box] [Zastosuj ustawienia zaawansowane]

Ustawienia skanowania dokumentów obejmują podstawowe elementy konfigurowane w oknie dialogowym [Scan settings] [Ustawienia skanowania] oraz ustawienia, które można konfigurować w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Opcje w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych stosują się do ustawień innych niż podstawowe.

Zaznacz pole wyboru w sekcji [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego ustawień zaawansowanych], aby użyć zaawansowanych ustawień skanera (sterownika skanera). Aby otworzyć sterownik skanera, włącz ten element, a następnie kliknij przycisk [Settings] [Ustawienia].



UWAGA

Okno ustawień sterownika skanera zawiera elementy takie same jak ustawienia podstawowe w [Scanner setting] [Ustawienia skanera], ale każde z ustawień poszczególnych elementów jest przechowywane osobno.

To, które ustawienia zostaną zastosowane podczas skanowania, zależy od zaznaczenia tej opcji w polu wyboru [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane].

Ustawienie [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]	Opcje podstawowe	Opcje inne niż podstawowe
OFF (Wyłączone)	Ustawienia [Scanner setting] [Ustawienia skanera]	Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera
ON (Włączone)	Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera	

W odniesieniu do zaawansowanych ustawień skorzystaj z pomocy w oknie dialogowym ustawień sterownika.

General (Ogólne)

Ustaw następujące elementy odpowiednio do potrzeb.

Name (Nazwa)

Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana w panelu Select document (Wybierz dokument).

Ikona

Możesz zmienić ikonę wybierania dokumentu wyświetlaną na panelu trybu skanowania.

Włącz ustawienie [Change icon] [Zmień ikonę], aby włączyć przycisk [Settings] [Ustawienia], a następnie wybierz plik.

Poniżej opisano formaty plików, które można wybrać jako pliki ikon.

Windows

- .ico, .exe, .jpg, .png

Mac

- .icns, .app, .jpg, .png


Ustawianie wyjścia

Program CaptureOnTouch Lite domyślnie włącza ustawienia konwersji zeskanowanych obrazów do pliku PDF i zapisywania w folderze.


Aby określić metodę przetwarzania pliku wyjściowego i lokalizację zapisywania, dokonaj edycji panelu wyjścia i wybierz żądane wyjście.


Tworzenie nowego panelu [Output] [Wyjście]

Kliknij przycisk [New output] [Nowe wyjście], aby dodać panel [New output] [Nowe wyjście].

Kliknij , aby wyświetlić listę typów paneli. Zostanie utworzony wybrany typ panelu.

Edycja panelu [Output] [Wyjście]


Ekran edycji wyjścia otwiera się po kliknięciu przycisku  na panelu wyjścia.



Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego

Formaty plików i lokalizacje zapisywania można wybrać w zależności od wybranej metody przetwarzania pliku wyjściowego.

Save to folder (Zapisz plik w folderze)



Umożliwia zapisanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze. Po określeniu metody przetwarzania wejściowego ustaw folder lokalizacji zapisywania.

Inne metody przetwarzania pliku wyjściowego

Program CaptureOnTouch Lite udostępnia inne metody przetwarzania pliku wyjściowego niż [Save to folder] [Zapisz w folderze] w postaci dodatków.

Po zainstalowaniu dodatków można korzystać z różnych usług, takich jak drukowanie zeskanowanego obrazu lub załączenie go do wiadomości e-mail.

Aby zainstalować dodatek, zaznacz odpowiednie pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch.


Metody przetwarzania pliku wyjściowego można wybrać w zależności od zainstalowanych dodatków.

Informacje dotyczące korzystania z dodatków zawiera pomoc do tych dodatków.

Ustawienia eksploatacyjne



W oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne] można skonfigurować ustawienia dotyczące działania programu CaptureOnTouch Lite.



W oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne] można skonfigurować ustawienia dotyczące działania programu CaptureOnTouch Lite.


1 Uruchom program CaptureOnTouch Lite.

Jeżeli program CaptureOnTouch Lite się nie uruchomi, kliknij dwukrotnie ikonę [CaptureOnTouch Lite Launcher] [Program uruchamiający CaptureOnTouch Lite] w folderze [CaptureOnTouch Lite for Mac].

Jeżeli po uruchomieniu programu CaptureOnTouch Lite zostało zamknięte okno główne, można je otworzyć ponownie z paska menu.

- 2 Kliknij polecenie [Preferences] [Preferencje] w menu [CaptureOnTouch Lite].

Pojawi się okno dialogowe [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].



W tym oknie dialogowym można skonfigurować następujące ustawienia.

Karta [Maintenance] [Konserwacja]

[Initialize] [Inicjowanie]

Tu można przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.


Rozdział 7 Skanowanie przy pomocy programu CaptureOnTouch

W tej sekcji opisano procedurę skanowania przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch.


Do czego służy program CaptureOnTouch?	44
Uruchamianie i zamykanie programu CaptureOnTouch	45
Opisy ekranu	47
Skanowanie standardowe	48
Skrót skanowania	50
Skanowanie przyciskiem Start	54
Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu	55
Wybieranie ustawień dokumentów	58
Ustawianie wyjścia	60
Ustawianie skrótu skanowania	61
Formaty plików	62
Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)	63

Do czego służy program CaptureOnTouch?

CaptureOnTouch to aplikacja do skanowania, która umożliwia skanowanie dokumentów w prosty sposób — przez wybranie panelu na ekranie.




Program CaptureOnTouch oferuje liczne metody skanowania, z których można skorzystać w zależności od celu i wybranego oprogramowania.



Ustaw przełącznik Auto Start z tyłu skanera w pozycji OFF (Wyłączone) i połącz skaner z komputerem przy użyciu dodanego w komplecie kabla USB. Szczegółowe informacje: „Połączenie skanera z komputerem” na s. 21.

Program CaptureOnTouch obsługuje następujące metody skanowania.



Skanowanie standardowe

Kliknij opcje na panelach Select document (Wybierz dokument) i Select output (Wybierz wyjście), a następnie kliknij przycisk [Scan] [Skanuj], aby zeskanować dokument. Metodę skanowania możesz dobrać przed skanowaniem odpowiednio do typu dokumentu i zastosowania skanu.

Patrz „Skanowanie standardowe”.

Skróty skanowania

Kombinacje często używanych ustawień dokumentów i metod przetwarzania pliku wyjściowego można zarejestrować jako „skrót skanowania”. Aby rozpocząć skanowanie, wystarczy kliknąć panel skrót skanowania.

Patrz „Skrót skanowania”.

Przycisk Start

„Skróty skanowania” są przypisane do przycisku Start skanera. Aby rozpocząć skanowanie, ustaw dokument i naciśnij przycisk Start.

Do przycisku Start można też przypisać własne skrót.

Patrz „Skanowanie przyciskiem Start”.

Uruchamianie i zamykanie programu CaptureOnTouch

Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera.

Windows



Kliknij dwukrotnie  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku narzędzi, aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić główne okno.




UWAGA

- Program CaptureOnTouch można również uruchomić z menu Start. Kliknij [Start] – [All Programs] [Wszystkie programy] – [Canon P-xxx] – [P-xxx CaptureOnTouch].
- Czas pomiędzy naciśnięciem przycisku Start na skanerze a rozpoczęciem skanowania skraca się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Szczegółowe informacje: „Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)” na s. 63.

Mac




Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz w wyświetlonym menu pozycję [Launch CaptureOnTouch] [Uruchom CaptureOnTouch], aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić okno główne.


UWAGA


- Czas pomiędzy naciśnięciem przycisku Start na skanerze a rozpoczęciem skanowania skraca się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Szczegółowe informacje: „Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)” na s. 63.

Zamykanie programu CaptureOnTouch

Windows


Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij  u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działał w tle.


Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch, kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku zadań i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ].




Program CaptureOnTouch zakończy działanie w tle, a ikona zniknie z paska narzędzi.

Mac

Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij  u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działał w tle.

Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ].



Ponowne uruchomienie CaptureOnTouch


Aby użyć programu CaptureOnTouch po wyłączeniu jego działania w tle, należy użyć jednej z następujących procedur. Program CaptureOnTouch zostanie ponownie uruchomiony i będzie znowu działał w tle.

Windows

- Kliknij [Start] – [All Programs] [Wszystkie programy] – [Canon P-xxxx] – [P-xxxx CaptureOnTouch].
- Naciśnij przycisk Start na skanerze (w tym przypadku zostanie otwarte główne okno programu CaptureOnTouch i rozpocznie się skanowanie przy użyciu metody przypisanej do przycisku Start).

UWAGA

W systemie Windows 8 i 8.1 znajduje się on w następujących lokalizacjach.



Mac

- Otwórz folder [Applications] [Programy] w Finderze, a następnie kliknij dwukrotnie [CaptureOnTouch P-xxx].
- Naciśnij przycisk Start na skanerze (w tym przypadku zostanie otwarte główne okno programu CaptureOnTouch i rozpocznie się skanowanie przy użyciu metody przypisanej do przycisku Start).

UWAGA


Jeżeli używasz systemu OS X 10.9, program CaptureOnTouch nie uruchomi się po naciśnięciu przycisku [Start].

Otwórz folder [Applications] [Programy] w Finderze, a następnie kliknij dwukrotnie [CaptureOnTouch P-xxx].

Opisy ekranu

Ekran główny programu CaptureOnTouch zawiera dwie sekcje [Scanning Shortcut] [Skrót skanowania] i [Standard Scanning] [Skanowanie standardowe].

Użyj strzałek [>] [<] w prawym górnym rogu głównego okna, aby przemieszczać się między sekcjami.



Obie sekcje zawierają różne panele przygotowane w zależności od typów skanowania i wyjścia.

Kliknij przycisk [New document] [Nowy dokument]. Spowoduje to dodanie panelu [New document] [Nowy dokument].


Skanowanie standardowe

Operacje:

Wybieranie panelu Select document (Wybierz dokument) -> wybieranie panelu Select output (Wybierz wyjście) -> rozpoczęcie skanowania


- 1 Umieść dokument w skanerze.
- 2 W sekcji [1 Select document] [1 Wybierz dokument] wybierz dokument do skanowania.

Wybrany panel [Select document] [Wybierz dokument] będzie wyświetlany na pomarańczowo. Aby edytować zeskanowane obrazy, zobacz „Wybieranie ustawień dokumentów”.




- 3 Kliknij panel wyjścia aplikacji do skanowania w sekcji [2 Select output] [2 Wybierz wyjście].

Wybrany panel [Select output] [Wybierz wyjście] będzie wyświetlany na pomarańczowo. Aby edytować panel [Select output] [Wybierz wyjście], zobacz „Ustawianie wyjścia”.



- 4 Kliknij przycisk [SCAN] [SKANUJ].



Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron.

Po zakończeniu skanowania otworzy się [Scanned image preview screen] [Okno podglądu skanowanego obrazu].

UWAGA

Jeżeli będziesz używać tej samej kombinacji wyboru dokumentu i wyjścia ponownie, kliknij przycisk [Save to Shortcut] [Zapisz jako skrót].


Wybrane ustawienia [Select output] [Wybierz wyjście] i [Select document] [Wybierz dokument] zostaną dodane do panelu [Scanning shortcut] [Skrót skanowania].

PRZESTROGA


- Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zakończyć skanowanie i powtórzyć je przy użyciu innych ustawień.
- Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania.

UWAGA

Jeżeli skanujesz w trybie ciągłym, ustaw następny dokument, a następnie kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.



5 Aby sprawdzić zeskanowany obraz, kliknij przycisk [Finish] [Zakończ].




Aby edytować zeskanowane obrazy, zobacz „Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu” na s. 55.

Kliknij przycisk [], aby edytować ustawienia wyjścia. Patrz „Ustawianie wyjścia”.

Kliknij przycisk [Cancel] [Anuluj], aby odrzucić zeskanowany obraz i powrócić do okna głównego.

Kiedy obraz wyjściowy będzie gotowy, zostanie wyświetlone okno podręczne. Podczas zapisywania zeskanowanego obrazu zostanie wyświetlone łącze do otwarcia folderu docelowego. Na tym kończy się procedura skanowania standardowego.



UWAGA

Po kliknięciu [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], otworzy się folder, w którym zostały zapisane skanowane pliki. W zależności od ustawień wyjścia przycisk [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania] może nie być wyświetlany.

Skrót skanowania

Operacje:

Zapisywanie skrótu skanowania -> skanowanie dokumentu -> przetwarzanie pliku wyjściowego zeskanowanych obrazów

Po dodaniu skrótów skanowania łączących w sobie często używane ustawienia wyboru dokumentu i wyjścia można skanować dokumenty, klikając panel Scanning Shortcut (Skrót skanowania).



UWAGA


Po przypisaniu do przycisku Start zarejestrowanego skrótu skanowania można stosować ustawienia zapisane w skrócie, naciskając przycisk Start skanera — patrz „Skanowanie przyciskiem Start”.

Rejestrowanie i edycja skrótów skanowania


Do programu CaptureOnTouch można przypisać wiele skrótów skanowania.

- 1 W tym celu kliknij przycisk [New shortcut] [Nowy skrót] w sekcji [Scanning shortcut] [Skrót skanowania] lub wybierz ustawienia skanowania dokumentu i wyjścia w sekcji [Standard Scanning] [Skanowanie standardowe] i kliknij przycisk [Save to Shortcut] [Zapisz jako skrót].


Zostanie utworzony panel skrótu skanowania.



- 3 Aby wybrać ustawienia Select document (Wybierz dokument), kliknij kartę [Document] [Dokument]. Patrz „Wybieranie ustawień dokumentów”.




- 4 Aby ustawić wyjścia, kliknij kartę [Output] [Wyjście]. Patrz „Ustawianie wyjścia”.




UWAGA

Można także utworzyć nowy panel miejsca docelowego, klikając strzałkę [▼] na przycisku [New shortcut] [Nowy skrót], a następnie wybierając w menu typ skrótu skanowania.

- 2 Po kliknięciu przycisku edycji wyświetla się okno dialogowe Edit Scanning Shortcut Panel (Edytuj panel skrótu skanowania).



5 Aby ustawić opcje, kliknij kartę [Option] [Opcje].



[Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu]

Zaznacz to pole wyboru, aby móc modyfikować zeskanowane obrazy na ekranie Scan Editing (Edycja skanu). Jeżeli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, okno Edit (Edycja) nie będzie wyświetlane na ekranie Scan Editing (Edycja skanu) — zobacz „Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu”.


[Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie]

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron] na ekranie Scan Editing [Edycja skanu] i móc skanować w trybie ciągłym.

[Button assignment] [Przyporządkowanie przycisku]

Jedno z ustawień zarejestrowanych w skrótach skanowania można przypisać do przycisku Start skanera.


Jeśli skrót skanowania zostanie przypisany do przycisku Start, jego ikona pojawi się w panelu skrótów skanowania.



[Order of output] [Kolejność wyjść]

Kliknij poszczególne przyciski, aby dodać lub usunąć wyjścia albo zmienić ich kolejność.

6 Kliknij kartę [General] [Ogólne], aby ustawić inne opcje.




[Name] [Nazwa]

Wprowadź nazwę panelu skrótów skanowania.

Wybieranie skrótów i skanowanie

- 1 Umieść dokument w skanerze. -> „Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów”
- 2 Kliknij panel skrótów skanowania.



Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron.

Po zakończeniu skanowania otworzy się [Scanned image preview screen] [Okno podglądu skanowanego obrazu].

! PRZESTROGA


- Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zakończyć skanowanie i powtórzyć je przy użyciu innych ustawień.
- Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania.




UWAGA

Jeżeli skanujesz w trybie ciągłym, ustaw następny dokument, a następnie kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

Jeżeli w ustawieniach skrótów skanowania ustawienie [Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie] będzie wyłączone, przycisk [Scan more pages] nie będzie wyświetlany.



3 Aby sprawdzić zeskanowany obraz, kliknij przycisk [Finish] [Zakończ].



Aby edytować zeskanowane obrazy, zobacz „Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu” na s. 55.



UWAGA


Jeżeli w ustawieniach skrótów skanowania ustawienie [Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu] będzie wyłączone, okno edycji nie będzie wyświetlane.

Kliknij przycisk [🔍], aby edytować ustawienia wyjścia. Patrz „Ustawianie wyjścia”.

Kliknij przycisk [Cancel] [Anuluj], aby odrzucić zeskanowany obraz i powrócić do okna głównego.

Kiedy obraz wyjściowy będzie gotowy, zostanie wyświetlone okno podręczne.

Na tym kończy się procedura skanowania przy użyciu skrótów.




UWAGA

Po kliknięciu [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], otworzy się folder, w którym zostały zapisane skanowane pliki. W zależności od ustawień wyjścia przycisk [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania] może nie być wyświetlany.

Skanowanie przyciskiem Start

„Skróty skanowania” są przypisane do przycisku Start skanera. Często używane ustawienia skanowania można przypisać do skrótów skanowania, a następnie do przycisku Start.

Po włożeniu dokumentów do skanera i naciśnięciu przycisku Start uruchomione zostaje oprogramowanie CaptureOnTouch.





UWAGA

- Jeżeli w oknie Environmental settings (Ustawienia eksploatacyjne) jest zaznaczone pole wyboru [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nie wyświetlaj ekranu głównego, kiedy skanowanie jest uruchamiane przyciskiem skanera], okno główne programu CaptureOnTouch nie będzie wyświetlane po rozpoczęciu skanowania przyciskiem Start. Podczas skanowania są wyświetlane tylko okna dialogowe, komunikaty o błędach i okna wyskakujące z komunikatem o zakończeniu działania.
- Jeżeli w oknie Environmental settings (Ustawienia eksploatacyjne) jest zaznaczone pole wyboru [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nie wyświetlaj ekranu głównego, kiedy skanowanie jest uruchamiane przyciskiem skanera], ustawienia [Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie] i [Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu] będą wyłączone po rozpoczęciu skanowania przyciskiem Start.


Operacje w oknie edycji zeskanowanego obrazu

Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone okno podglądu zeskanowanego obrazu.

Aby wyświetlić okno edycji w oknie podglądu, kliknij  na pasku narzędzi.










Okno podglądu zeskanowanego obrazu



(1) Pasek narzędzi

Ten pasek narzędzi umożliwia wykonywanie operacji z miniaturami i podgląd obrazów.

Narzędzia	Opis
	Przełącza wybór obrazów w obszarze miniatur. Przyciski te oznaczają (od lewej) „Wszystkie strony”, „Strony nieparzyste” i „Strony parzyste”.
	Wskazuje stronę obrazu wyświetlanego na podglądzie. Kliknij  , aby zmienić wyświetlaną stronę.
	Zmienia powiększenie wyświetlanego obrazu. Przesuń suwak w stronę + (plus) lub - (minus), aby powiększyć lub pomniejszyć obraz podglądu. Kliknij  , aby powiększyć wyświetlany obraz podglądu na pełny ekran.

	Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć obszar podglądu.
	Kliknij >, aby wyświetlić lub ukryć okno edycji.

(2) Obszar wyświetlania miniatur

Zostaną wyświetlone miniatury zeskanowanych dokumentów. Można wykonać następujące operacje.

Kliknij miniaturę, aby wyświetlić podgląd zeskanowanego obrazu w oknie podglądu.

Przeciągnij miniaturę, aby zmienić strony.

(3) Obszar podglądu

Wyświetlane są obrazy podglądu zeskanowanych dokumentów.


(4) Okno edycji

Tu można edytować zeskanowane dokumenty.

Kliknij element, aby otworzyć okno edycji.

Kliknij przycisk [Restore] [Przywróć], aby odrzucić wyniki edycji i powrócić do poprzedniego obrazu skanu.

[Color adjustment] [Regulacja kolorów] (łatwe ustawienia)



Kliknij pozycję [Color Adjustment] [Regulacja kolorów], aby wyświetlić ustawienia domyślne.

Kliknij przycisk, aby przełączyć wyświetlanie typowych ustawień i ustawień ręcznych.

Kliknij miniaturę w ustawieniach typowej regulacji kolorów, aby wybrać najbardziej odpowiedni obraz podglądu.

Wyświetlanych jest 9 wzorów miniatur dla danego obrazu w kolorze i 6 wzorów w odcieniach szarości.


Po zakończeniu regulacji kliknij przycisk [OK]. Aby anulować regulację, kliknij przycisk [Back] [Wstecz].



UWAGA

Jeżeli w ustawieniach skrótów skanowania ustawienie [Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu] będzie wyłączone, okno edycji nie będzie wyświetlane.

[Color adjustment] [Regulacja kolorów] (ustawienia ręczne)




Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować jasność i kontrast obrazu, sprawdzając obraz podglądu.

Kliknij przycisk [Grayscale] [Skala szarości], aby odwzorować obraz w skali szarości.

Kliknij przycisk [Black and White] [Czarno-biały], aby odwzorować obraz za pomocą dwóch wartości kolorów: czarnego i białego.




Po zakończeniu regulacji kliknij przycisk [OK]. Aby anulować regulację, kliknij przycisk [Back] [Wstecz].

[Image alignment] [Wyrównanie obrazu]




Kliknij pozycję [Image alignment] [Wyrównanie obrazu], aby wyświetlić ustawienia.

Do prostowania i przycinania obrazu można użyć obrazu podglądu lub suwaka.

Na obrazie podglądu przeciągnij bezpośrednio uchwyt Przenieś , uchwyt Wyrównaj  lub ramkę kadrowania. Aby zmienić zakres wykadrowanego obrazu, przeciągnij uchwyt Przenieś  na podglądzie. Po zakończeniu regulacji kliknij przycisk [OK]. Aby anulować regulację, kliknij przycisk [Back] [Wstecz].


[Rotate] [Obróć]



Kliknij pozycję [Rotate] [Obróć], aby wyświetlić ustawienia. Zeskanowany obraz można obracać o 90 stopni w lewo lub w prawo. Obrót można dostosować do obrazu podglądu.

(5) Obszar wyświetlania informacji

Wyświetlane są informacje dotyczące paneli Select document (Wybierz dokument) i Select output (Wybierz wyjście).

Kliknij przycisk , a pojawi się okno dialogowe Output settings (Ustawienia wyjścia).

Kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron], aby kontynuować skanowanie.

Kliknięcie przycisku [Cancel] [Anuluj] spowoduje odrzucenie zeskanowanego obrazu i powrót do głównego ekranu

Po kliknięciu przycisku [Finish] [Zakończ] rozpocznie się przetwarzanie obrazu wyjściowego. Na zakończenie nastąpi powrót do głównego ekranu.


Wybieranie ustawień dokumentów

Program CaptureOnTouch domyślnie włącza ustawienie skanowania [Full auto] [Pełny tryb automatyczny]. Powoduje to użycie skrótów skanowania zapisanych w folderze oraz warunków skanowania dopasowanych do dokumentu.


Aby określić rozmiar dokumentu, tryb kolorów i inne ustawienia, ustaw żądany warunek skanowania, edytując panel trybu skanowania.

Tworzenie nowych paneli [Select document] [Wybierz dokument]


Kliknij przycisk [New document] [Nowy dokument]. Spowoduje to dodanie panelu [New document] [Nowy dokument].

Kliknij , aby wyświetlić listę typów paneli. Zostanie utworzony wybrany typ panelu.

Edycja panelu [Select document] [Wybierz dokument]

[Select document edit screen] [Ekran edycji panelu Wybierz dokument] otwiera się po kliknięciu przycisku  na panelu [Select document] [Wybierz dokument].

Kliknij kartę [Select document] [Wybierz dokument] w oknie edycji skrótów.



UWAGA

Jeżeli w ustawieniach skrótów skanowania ustawienie [Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie] będzie wyłączone, przycisk [Scan more pages] nie będzie wyświetlany.

Ustawienia skanowania

Wprowadź ustawienia skanowania.

[Color Mode] [Tryb koloru]

Wybierz spośród poniższych trybów koloru do skanowania.

Detect automatically (Wykryj automatycznie)	Automatycznie wykrywa tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu i odpowiednio skanuje.
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	Skanuje dokument w kolorze.
24-bit color (photograph) (24-bitowa skala koloru [zdjęcie])	Skanuje dokument w kolorze przy użyciu odcieni pasujących do zdjęć.
Skala szarości	Powoduje skanowanie dokumentu w skali szarości.
Grayscale (photograph) (Skala szarości [zdjęcie])	Skanuje dokument w kolorze przy użyciu odcieni pasujących do zdjęć.
Tryb czarno-biały	Powoduje skanowanie dokumentu w czerni i bieli (binarnie).

[Page size] [Rozmiar strony]

Służy do wyboru rozmiaru dokumentu do skanowania.

Po określeniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] wykrywany jest rozmiar strony skanowanego dokumentu, a obrazy są zapisywane w wykrytym rozmiarze.

[Dots per inch] [Punkty na cal]

Umożliwia wybór rozdzielczości.

Po wyborze opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] oprogramowanie automatycznie skanuje dokument z optymalną rozdzielczością.

[Scanning Side] [Strona skanowania]

Wybierz stronę skanowania dokumentu.

Po wybraniu opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] obrazy pustych stron dokumentu nie zostaną zapisane.

[Automatically straightens skewed images] [Automatycznie prostuje przekrzywione obrazy]

Jeśli dokument nie będzie podawany prosto, skaner wykryje, że obraz jest przekrzywiony i go wyprostuje.

Wybierz jedno z poniższych ustawień.

[OFF] [WYŁ.]

[Straightens with angle of fed documents] [Prostuje wg kąta podawanych dokumentów]

[Straightens with angle & contents of fed documents] [Prostuje wg kąta i zawartości podawanych dokumentów]

[Rotate image to match orientation of text] [Obróć obraz zgodnie z orientacją tekstu]

Zaznacz pole wyboru [Enable] [Włącz], aby obrócić obraz zgodnie z kierunkiem znaków.

[Use advanced settings dialog box] [Zastosuj ustawienia zaawansowane]

Ustawienia skanowania dokumentów obejmują podstawowe elementy konfigurowane w oknie dialogowym [Scan settings] [Ustawienia skanowania] oraz ustawienia, które można konfigurować w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Opcje w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych stosują się do ustawień innych niż podstawowe.

Zaznacz pole wyboru w sekcji [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego ustawień zaawansowanych], aby użyć zaawansowanych ustawień skanera (sterownika skanera). Aby otworzyć sterownik skanera, włącz ten element, a następnie kliknij przycisk [Settings] [Ustawienia].



UWAGA

Okno ustawień sterownika skanera zawiera elementy takie same jak ustawienia podstawowe w [Scanner setting] [Ustawienia skanera], ale każde z ustawień poszczególnych elementów jest przechowywane osobno.

To, które ustawienia zostaną zastosowane podczas skanowania, zależy od zaznaczenia tej opcji w polu wyboru [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane].

Ustawienie [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]	Opcje podstawowe	Opcje inne niż podstawowe
OFF (Wyłączone)	Ustawienia [Scanner setting] [Ustawienia skanera]	Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera
ON (Włączone)	Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera	

W odniesieniu do zaawansowanych ustawień skorzystaj z pomocy w oknie dialogowym ustawień sterownika.

General (Ogólne)

Ustaw następujące elementy odpowiednio do potrzeb.

Name (Nazwa)

Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana w panelu Select document (Wybierz dokument).

Ikona

Ikony skanowania dokumentu wyświetlaną w panelu Select document (Wybierz dokument) i Scanning shortcut (Skrót skanowania) można zmienić.

Włącz ustawienie [Change icon] [Zmień ikonę], aby włączyć przycisk [Settings] [Ustawienia], a następnie wybierz plik.

Poniżej opisano formaty plików, które można wybrać jako pliki ikon.

Windows

- .ico, .exe, .jpg, .png

Mac

- .icns, .app, .jpg, .png


Ustawianie wyjścia

Program CaptureOnTouch domyślnie włącza ustawienia konwersji zeskanowanych obrazów do pliku PDF i zapisywania w folderze.


Aby określić metodę przetwarzania pliku wyjściowego i lokalizację zapisywania, dokonaj edycji panelu wyjścia i wybierz żądane wyjście.

Tworzenie nowego panelu [Output] [Wyjście]


Kliknij przycisk [New output] [Nowe wyjście], aby dodać panel [New output] [Nowe wyjście].

Kliknij , aby wyświetlić listę typów paneli. Zostanie utworzony wybrany typ panelu.

Edycja panelu [Output] [Wyjście]

Ekran edycji wyjścia otwiera się po kliknięciu przycisku  na panelu wyjścia.


Kliknij kartę [Output] [Wyjście] w oknie edycji skrótów.



Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego

Formaty plików i lokalizacje zapisywania można wybrać w zależności od wybranej metody przetwarzania pliku wyjściowego.

Save to folder (Zapisz plik w folderze)



Umożliwia zapisanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze. Po określeniu metody przetwarzania wyjściowego ustaw folder lokalizacji zapisywania.

Inne metody przetwarzania pliku wyjściowego

Program CaptureOnTouch udostępnia inne metody przetwarzania pliku wyjściowego niż [Save to folder] [Zapisz w folderze] w postaci dodatków.

Po zainstalowaniu dodatków można korzystać z różnych usług, takich jak drukowanie zeskanowanego obrazu lub załączenie go do wiadomości e-mail.

Aby zainstalować dodatek, zaznacz odpowiednie pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch.

Metody przetwarzania pliku wyjściowego można wybrać w zależności od zainstalowanych dodatków.

Informacje dotyczące korzystania z dodatków zawiera pomoc od tych dodatków.


Ustawianie skrótu skanowania

Program CaptureOnTouch Lite domyślnie włącza ustawienie skanowania [Full auto] [Pełny tryb automatyczny]. Powoduje to użycie warunków skanowania dopasowanych do dokumentu.


Aby określić kombinacje wyboru dokumentu i wyjścia, można ustawić skrót skanowania, edytując panel skrótów skanowania.

Tworzenie nowych paneli [Scanning Shortcut] [Skrót Skanowania]

Poniżej opisano dwa sposoby tworzenia panelu Scanning Shortcut (Skrót skanowania).

- Aby zarejestrować ustawienia wyjścia i skanowania dokumentu na jednym z paneli skrótów skanowania, kliknij przycisk [Save to Shortcut] [Zapisz jako skrót] w sekcji [3 Select action] [3 Wybierz działanie].
- Kliknij przycisk [New shortcut] [Nowy skrót], aby dodać panel [New scanning shortcut] [Nowy skrót skanowania].
Kliknij , aby wyświetlić listę typów paneli. Zostanie utworzony wybrany typ panelu.

Edycja paneli [Scanning Shortcut] [Skrót Skanowania]

Po kliknięciu przycisku edycji  pojawia się okno dialogowe edycji panelu Skrót skanowania.

Na ekranie panelu Edit Scanning Shortcut (Edycja skrótu skanowania) są wyświetlane następujące karty.

- Karta [Document] [Dokument]
- Karta [Output] [Wyjście]
- Karta [Option] [Opcje]
- Karta [General] [Ogólne]

Formaty plików

Ustaw format pliku zeskanowanego obrazu. Po wybraniu formatu pliku innego niż BMP lub PNG zostanie włączony przycisk [Detail Settings] [Ustawienia szczegółowe], który umożliwia wybranie szczegółowych ustawień danego formatu pliku.



UWAGA


Można wybrać jeden z następujących formatów skanowanego obrazu.

- Format PDF **Windows** **Mac**
- Format TIFF **Windows** **Mac**
- Format PNG **Windows** **Mac**
- Format JPEG **Windows** **Mac**
- Format BMP **Windows**
- Format PPTX (format plików programu Microsoft PowerPoint 2007 i nowszych wersji) **Windows**

Formaty plików, które można wybrać, różnią się w zależności od ustawienia miejsca docelowego.

Jeżeli plik wyjściowy jest przetwarzany przy użyciu dodatku, obraz jest zapisywany w pliku o formacie ustawionym w aplikacji dodatku. W związku z tym ten format pliku może się różnić od formatu wybranego na panelu Select document (Wybierz dokument).

Ustawienia PDF




W części [Multi-pdf settings] [Ustawienia wielostronicowych plików PDF] określ, czy zeskanowane obrazy mają zostać zapisane jako jeden wielostronicowy plik ([Save all pages as one file] [Zapisz wszystkie strony jako jeden plik]), czy też mają powstać osobne pliki zawierające określoną liczbę stron ([Create a file for each specified number of pages] [Utwórz nowy plik o określonej liczbie stron]).

Windows Jako wartość ustawienia [Create file that complies with PDF/A] [Utwórz plik zgodny ze standardem PDF/A] wybierz [ON] [Włączone].

Jako wartość ustawienia Compression mode (Tryb kompresji) wybierz [Standard] [Standardowy] lub [High Compression] [Wysoka kompresja].

Po kliknięciu przycisku [Compression rate] [Współczynnik kompresji] można określić współczynnik kompresji w wyświetlonym oknie dialogowym.


Ustawienia TIFF



W części [Multi-tiff settings] [Ustawienia wielostronicowych plików TIFF] określ, czy zeskanowane obrazy mają zostać zapisane jako jeden wielostronicowy plik ([Save all pages as one file] [Zapisz wszystkie strony jako jeden plik]), czy też mają powstać osobne pliki zawierające określoną liczbę stron ([Create a file for each specified number of pages] [Utwórz nowy plik o określonej liczbie stron]).

Windows Po wybraniu ustawienia ON (Włącz) opcji [Compress image] [Kompresuj obraz] i kliknięciu przycisku [Settings] [Ustawienia] można określić w wyświetlonym oknie dialogowym stopień kompresji.


Ustawienia JPEG



W programie można określić współczynnik kompresji obrazów w formacie JPEG.



Ustawienia PPTX




W programie można określić, czy do zeskanowanych obrazów mają być dodawane informacje optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)

Aby skonfigurować ustawienia eksploatacyjne programu CaptureOnTouch, otwórz okno dialogowe [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].




Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku narzędzi i wybierz z menu polecenie [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].

Poniżej opisano elementy ustawień poszczególnych kart wyświetlanych w oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].

Karta [Basic settings] [Ustawienia podstawowe]

Na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] można skonfigurować następujące ustawienia.



Ustawienie Launch method (Metoda uruchamiania)

Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Aby program CaptureOnTouch nie działał w tle w systemie, wyczyść pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle].

Wyświetlacz

Zaznacz pole wyboru [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [CaptureOnTouch pojawia się po podłączeniu skanera], aby automatycznie otwierać ekran główny programu CaptureOnTouch po podłączeniu skanera do komputera. To ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy program CaptureOnTouch jest uruchomiony (lub działa w tle w systemie).

Włączenie tego ustawienia powoduje wyłączenie ustawienia [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nie wyświetlaj ekranu głównego, kiedy skanowanie jest uruchamiane przyciskiem skanera].

Jeżeli pole wyboru [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nie wyświetlaj ekranu głównego, kiedy skanowanie jest uruchamiane przyciskiem skanera] jest zaznaczone, ekran główny programu CaptureOnTouch nie jest wyświetlany po uruchomieniu skrótu skanowania przyciskiem Start na skanerze. Są jednak wyświetlane okna dialogowe i komunikaty o błędach podczas skanowania oraz okna wyskakujące z komunikatem o zakończeniu skanowania.

Jeżeli to ustawienie jest włączone, pola wyboru [Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie] i [Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu] na ekranie ustawień Edit Scanning Shortcut (Edycja skrótu skanowania) są wyłączone.

Back Up / Restore (Kopia zapasowa/Przywróć)

Przy użyciu przycisków [Back Up] [Kopia zapasowa] i [Restore] [Przywróć] można utworzyć kopię zapasową pliku konfiguracji (ustawień, zarejestrowanych zadań itp.) programu CaptureOnTouch oraz przywrócić ustawienia z danych kopii zapasowej.

Przycisk [Back Up] [Kopia zapasowa]

Umożliwia tworzenie kopii zapasowej ustawień programu CaptureOnTouch w pliku kopii zapasowej (*.cot). Początkowe ustawienia programu CaptureOnTouch można zapisać, wykonując kopię zapasową przed pierwszym użyciem programu CaptureOnTouch.


Przycisk [Restore] [Przywróć]

Umożliwia przywrócenie ustawień z pliku kopii zapasowej.

Jeżeli używa się większej liczby komputerów, można sporządzić kopię zapasową ustawień eksploatacyjnych jednego komputera, a następnie przywrócić z niej ustawienia w pozostałych komputerach, dzięki czemu wszystkie komputery będą mieć te same ustawienia.

Karta [Plugin] [Dodatek]

Na karcie [Plugin] [Dodatek] można sprawdzić zainstalowane dodatki do programu CaptureOnTouch.



Przycisk [Setting] [Ustawienia]

Wyświetla szczegółowe informacje na temat wybranych dodatków.




UWAGA

Przycisk ten może nie być wyświetlany w przypadku niektórych dodatków.

Przycisk [Enable] [Włącz]/[Disable] [Wyłącz]


Ten przycisk służy do przełączania trybów włączenia i wyłączenia dodatków wybranych na liście.

Po kliknięciu przycisku [Disable] jest wyświetlane następujące okno dialogowe.




Karta [Maintenance] [Konserwacja]

Na karcie [Maintenance] [Konserwacja] można skonfigurować ustawienia dziennika konserwacji programu CaptureOnTouch i zainicjować ustawienia.



Log settings (Ustawienia dziennika)

Ekran ustawień pliku dziennika otwiera się po kliknięciu przycisku [Settings] [Ustawienia].
Wybierz typ pliku dziennika.




Po kliknięciu przycisku [Execute] [Wykonaj] jest wyświetlane okno dialogowe [Save File] [Zapisz plik].

Po wybraniu ustawienia [Full] [Pełny] opcji [Log file type] [Typ pliku dziennika] program działa wolniej.

[Initialize] [Inicjowanie]

Po kliknięciu przycisku [Initialize] [Inicjuj] wyświetla się okno dialogowe potwierdzenia.



Wszystkie dane programu CaptureOnTouch są usuwane, a przywracane są ustawienia domyślne.


Mac

Kliknij polecenie [Preference] [Preferencje] w menu [CaptureOnTouch P-xxx], kiedy wyświetla się ekran główny programu CaptureOnTouch.

Poniżej opisano elementy ustawień poszczególnych kart wyświetlanych w oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].

Karta [Basic settings] [Ustawienia podstawowe]

Na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] można skonfigurować następujące ustawienia.



Ustawienie Launch method (Metoda uruchamiania)

Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Aby program CaptureOnTouch nie działał w tle w systemie, wyczyść pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle].

Ustawienia wyświetlania po podłączeniu skanera

Zaznacz pole wyboru [Launch CaptureOnTouch when the scanner is connected] [Uruchom CaptureOnTouch po podłączeniu skanera], aby automatycznie otwierać ekran główny programu CaptureOnTouch po podłączeniu skanera do komputera. To ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy program CaptureOnTouch jest uruchomiony (lub działa w tle w systemie).

Back Up / Restore (Kopia zapasowa/Przywróć)

Przy użyciu przycisków [Back Up] [Kopia zapasowa] i [Restore] [Przywróć] można utworzyć kopię zapasową pliku konfiguracji (ustawień, zarejestrowanych zadań itp.) programu CaptureOnTouch oraz przywrócić ustawienia z danych kopii zapasowej.

Przycisk [Back Up] [Kopia zapasowa]

Umożliwia tworzenie kopii zapasowej ustawień programu CaptureOnTouch w pliku kopii zapasowej (*.plist). Początkowe ustawienia programu CaptureOnTouch można zapisać, wykonując kopię zapasową przed pierwszym użyciem programu CaptureOnTouch.


Przycisk [Restore] [Przywróć]

Umożliwia przywrócenie ustawień z pliku kopii zapasowej.

Jeżeli używa się większej liczby komputerów, można sporządzić kopię zapasową ustawień eksploatacyjnych jednego komputera, a następnie przywrócić z niej ustawienia w pozostałych komputerach, dzięki czemu wszystkie komputery będą mieć te same ustawienia.

Karta [Plugin] [Dodatek]

Na karcie [Plugin] [Dodatek] można sprawdzić zainstalowane dodatki do programu CaptureOnTouch.




Usuwanie dodatków

Kliknij przycisk [Delete] [Usuń], aby usunąć dodatek wybrany na liście.

Karta [Maintenance] [Konserwacja]

Na karcie [Maintenance] [Konserwacja], skonfiguruj następujące ustawienia.



[Initialize] [Inicjowanie]

Tu można przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

Rozdział 8 Ustawianie sterownika skanera

Podczas skanowania przy pomocy oprogramowania zgodnego z systemem ISIS lub TWAIN (np. CaptureOnTouch) warunki skanowania i inne ustawienia można konfigurować po otwarciu sterownika skanera.

W tej części opisano konfigurację i funkcje sterownika skanera.

Konfiguracja i funkcje sterownika skanera	67
Okno dialogowe sterownika	67
Scan Panel [Panel skanowania]	70
Podstawowe ustawienia warunków skanowania	71
Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu	74

Konfiguracja i funkcje sterownika skanera

Okno dialogowe sterownika




Sterownik skanera zawiera następujące karty.



UWAGA

Szczegółowe informacje na temat ekranu ustawień można znaleźć w Pomocy dotyczącej sterownika skanera. Aby uzyskać pomoc na temat odpowiedniej karty lub okna dialogowego, kliknij przycisk [Help] [Pomoc] na ekranie sterownika.

Karta [Basic] [Podstawowe]




Służy do konfiguracji podstawowych warunków skanowania, takich jak tryb, rozmiar strony, rozdzielczość i strony skanowania.

Ponadto można kliknąć przycisk [Area] [Obszar], aby określić obszar skanowania.

UWAGA

W zależności od typu oprogramowania zgodnego z systemem ISIS program może mieć własny ekran konfiguracji warunków skanowania. Po otwarciu sterownika skanera przy użyciu takiej aplikacji inne elementy ustawień funkcji dostępnych w sterowniku skanera, oprócz warunków skanowania, zostaną wyświetlone w zakładce [Basic] [Podstawowe].

Karta [Brightness] [Jasność]




Umożliwia ustawienie jasności i kontrastu skanowanych obrazów.

Ponadto można również wybrać [Gamma], aby ustawić wartość korekcji gamma skanowanych obrazów.

UWAGA


- Korekcję gamma ustawia się wtedy, gdy tonacja kolorystyczna zeskanowanego obrazu różni się od tonacji obrazu wyświetlanego na monitorze.
- Informacje o wartości gamma monitora można uzyskać z instrukcji obsługi danego monitora.

Karta [Image processing] [Przetwarzanie obrazu]




Umożliwia ustawienie metody przetwarzania skanowanych obrazów.

Karta [Feeding] [Podawanie]



Umożliwia określenie operacji skanera związanych z podawaniem dokumentów.


Karta [Others] [Inne]



Umożliwia konfigurację ustawień specjalnego skanowania i przetwarzania obrazów.



Po otwarciu sterownika skanera z programu CaptureOnTouch wyświetla się następujący ekran ustawień sterownika skanera.






UWAGA

Po przejściu do ekranu ustawień sterownika skanera z aplikacji kompatybilnej ze standardem TWAIN można przełączać ekrany ustawień Simple Mode (Tryb prosty) i Advanced Mode (Tryb zaawansowany), jak pokazano to poniżej.

Simple Mode (Tryb prosty)



Advanced Mode (Tryb zaawansowany)



Po przejściu do ekranu Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) z niektórych aplikacji ekran ten może umożliwiać przełączanie trybu prostego i zaawansowanego, jak pokazano to poniżej.


Konfiguracja i funkcje sterownika skanera

Scan Panel [Panel skanowania]

Panel skanowania to oprogramowanie służące do sterowania czynnościami takimi, jak podawanie dokumentów i wstrzymywanie pracy podczas skanowania kolejno wielostronicowych dokumentów.



Panel skanowania działa po wybraniu ustawienia [Panel-Feeding] [Podawanie z panelu] opcji [Feeding Option] [Opcja podawania] w oknie dialogowym ustawień sterownika skanera. W tym przypadku Panel skanowania pojawia się wtedy, gdy nie odbywa się żadne skanowanie, a skaner przechodzi do trybu oczekiwania.




Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku Start na Panelu skanowania rozpocznie się skanowanie włożonych dokumentów.

Skanowanie można przerwać przed zakończeniem, klikając przycisk Stop na Panelu skanowania.

Mac

Panel skanowania pojawia się po uruchomieniu skanera, kiedy zostanie wybrane ustawienie [Panel-Feeding] [Podawanie z panelu] lub [Automatic Feeding] [Podawanie automatyczne] w [Feeding Option] [Opcja podawania] w wyświetlonym oknie dialogowym.



Po zakończeniu skanowania pierwszego dokumentu wyświetla się Panel skanowania, a skaner przechodzi do trybu oczekiwania. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Continue scanning] [Kontynuuj skanowanie] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu.

Skanowanie można przerwać przed zakończeniem, klikając przycisk [Finish] [Zakończ].


Podstawowe ustawienia warunków skanowania

W tej części omówiono podstawowe ustawienia stanowiące minimalne wymogi przy konfiguracji ustawień skanera.




Potwierdzenie podstawowych warunków skanowania

Przed skanowaniem dokumentu należy potwierdzić w oknie dialogowym ustawień podstawowych podstawowe warunki, takie jak [Color mode] [Tryb koloru], [Page Size] [Rozmiar strony], [Dots per inch] [Punkty na cal] oraz [Scanning Side] [Strona skanowania].



Color Mode (Tryb koloru)

Umożliwia wybór trybu skanowania.



- [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] usuwa i przetwarza kolor tła oraz tło tekstu w celu poprawienia czytelności. Po wybraniu ustawienia [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] można zwiększyć czytelność tekstu na zeskanowanych obrazach, regulując kontrast na karcie [Brightness] [Jasność].
- Funkcja [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] wykrywa, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości, czy czarno-biały. Zaawansowane ustawienia metody wykrywania można skonfigurować, klikając [Setting] [Ustawienia]. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy.

Page Size (Rozmiar strony)


Służy do wyboru rozmiaru strony odpowiednio do skanowanego dokumentu.



Jeżeli wybrana zostanie opcja [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału], urządzenie rozpozna brzegi dokumentu i zapisze obraz zgodny z rozmiarem dokumentu. Ustawienie [Trimming] [Przycinanie] na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] jest włączone tylko po wybraniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału].

Dots per inch (Punkty na cal)

Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania.




Większa rozdzielczość zapewni wyraźniejsze obrazy, ale zwiększa rozmiar plików i wydłuża skanowanie.

Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu.

Scanning Side (Strona skanowania)

Umożliwia wybór stron dokumentu do skanowania.




Wybranie opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] spowoduje, że puste strony dokumentu zostają usunięte podczas zapisu skanowanych obrazów.




Potwierdzenie podstawowych warunków skanowania

Przed skanowaniem dokumentu należy potwierdzić w oknie dialogowym ustawień sterownika skanera podstawowe warunki, takie jak [Color mode] [Tryb koloru], [Page Size] [Rozmiar strony], [Dots per inch] [Punkty na cal] oraz [Scanning Side] [Strona skanowania].



Color Mode (Tryb koloru)


Umożliwia wybór trybu skanowania.



- [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] usuwa i przetwarza kolor tła oraz tło tekstu w celu poprawienia czytelności.
- Funkcja [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] wykrywa na podstawie zawartości, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości, czy czarno-biały. Po wybraniu tego ustawienia można skonfigurować szczegółowe ustawienia metody wykrywania. Szczegółowe informacje podano w Pomocy.

Dots per inch (Punkty na cal)


Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania.



- Większa rozdzielczość zapewnia wyraźniejsze obrazy, ale zwiększa rozmiar plików i wydłuża skanowanie.
- Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu.

Page Size (Rozmiar strony)

Służy do wyboru rozmiaru strony odpowiednio do skanowanego dokumentu.



Jeżeli wybrana zostanie opcja [Detect automatically] [Wykryj automatycznie], urządzenie rozpozna brzegi dokumentu i zapisze obraz zgodny z rozmiarem dokumentu. Okno dialogowe [Trimming] [Przycinanie] wyświetlane po kliknięciu przycisku [More] [Więcej] na ekranie ustawień sterownika skanera jest włączone tylko po wybraniu ustawienia [Detect automatically] [Wykryj automatycznie].

Scanning Side (Strona skanowania)

Umożliwia wybór stron dokumentu do skanowania.



Wybranie opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] spowoduje, że puste strony dokumentu zostają usunięte podczas zapisu skanowanych obrazów.

Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu

→ Windows

→ Mac

Windows

Niektóre elementy ustawień na poszczególnych kartach sterownika są wyłączone w zależności od ustawienia [Color Mode] [Tryb koloru] na karcie [Basic] [Podstawowe].

Karta [Brightness] [Jasność]

Wartość ustawień	Contrast (Kontrast)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	<input type="radio"/>
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	<input type="radio"/>
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	<input type="radio"/>

O: Ustawienia dostępne; Ustawienia niedostępne

Karta [Others] [Inne]

Wartość ustawień	Prescan (Skanowanie wstępne)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	-
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	<input type="radio"/>
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	<input type="radio"/>

O: Ustawienia dostępne; Ustawienia niedostępne

Karta [Image processing] [Przetwarzanie obrazu]

Wartość ustawień	Edge emphasis (Podkreślenie krawędzi)	Background smoothing (Wygładzanie tła)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	-	-	-
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wartość ustawień	Character emphasis (Wzmocnienie znaków)	Apply corrections suitable for photographs (Zastosuj korekcję odpowiednią do zdjęć)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/>
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>	-
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	<input type="radio"/>	-
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	-	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	-	<input type="radio"/>

O: Ustawienia dostępne; Ustawienia niedostępne

*1 Ustawienie jest niedostępne, jeżeli w oknie dialogowym [Auto Image Type Detection Settings] [Ustawienia automatycznego rozpoznawania typu obrazu] skonfigurowano wszystkie następujące warunki.

- [Detection mode] [Tryb wykrywania] nie jest ustawiony na [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości].
- [Mode in case of binary] [Tryb jeżeli binarny] na karcie [Settings for in case of binary] [Ustawienia trybu binarnego] ma ustawienie [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II]

*2 Ustawienie jest niedostępne, jeżeli w oknie dialogowym [Auto Image Type Detection Settings] [Ustawienia automatycznego rozpoznawania typu obrazu] ustawiono [Detection mode] [Tryb wykrywania] na [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości].



Niektóre elementy ustawień są wyłączone w zależności od ustawienia [Color Mode] [Tryb koloru] na ekranie sterownika skanera.

Simple Mode (Tryb prosty)

Wartość ustawień	Check the image of the first page (Sprawdź obraz pierwszej strony)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	-
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	<input type="radio"/>
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	<input type="radio"/>

O: Ustawienia dostępne; -: Ustawienia niedostępne

Advanced Mode (Tryb zaawansowany)

Wartość ustawień	Enable Back Side Brightness (Włączenie jasności strony tylnej)	Enable Back Side Contrast [Włączenie kontrastu strony tylnej]
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	-	-
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

O: Ustawienia dostępne; -: Ustawienia niedostępne

Okno dialogowe [Image processing] [Przetwarzanie obrazu]

Wartość ustawień	Edge emphasis (Podkreślenie krawędzi)	Background smoothing (Wygładzanie tła)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	-	-	-
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wartość ustawień	Color drop-out (Odrzucanie kolorów)	Character emphasis (Wzmocnienie znaków)	Apply corrections suitable for photographs (Zastosuj korekcję odpowiednią do zdjęć)
Detect automatically (Wykryj automatycznie)	-	-	<input type="radio"/>
Tryb czarno-biały	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
256-level Gray (256-poziomowa skala szarości)	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	-	-	<input type="radio"/>

O: Ustawienia dostępne; -: Ustawienia niedostępne

* Tylko wtedy, gdy opcja [Detection mode] [Tryb wykrywania] ma ustawienie [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości] na ekranie ustawień, który pojawia się po wybraniu ustawienia [Detect automatically] [Wykryj automatycznie].

Rozdział 9 Skanowanie specjalne

W tej części przedstawiono przykłady ustawień skanowania do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat opcji ustawień: „Rozdział 8 Ustawianie sterownika skanera” na s. 67

Praktyczne przykłady

Sposób skanowania dokumentów o niezarejestrowanym formacie	76
Określanie obszaru skanowania.....	77
Usunięcie obrazu pustych stron z dokumentów dwustronnych	78
Wzmocnienie konturu obrazów.....	79
Pogrubienie linii lub znaków na skanowanych obrazach.....	80
Skanowanie o jakości fotograficznej.....	81
Poprawienie czytelności tekstu trudnego do odczytania ze względu na tło dokumentu	82
Poprawianie przekrzywionych dokumentów i obrazów	83
Wykrywanie podawania wielu arkuszy jednocześnie	84
Ujednolicenie orientacji tekstu podczas skanowania dokumentów o różnej orientacji.....	85
Skanowanie obu stron karty jako obrazu na jednym arkuszu papieru.....	86
Automatyczne ustawianie warunków skanowania.....	87
Zapisywanie ustawienia sterownika skanera	88


Praktyczne przykłady

Sposób skanowania dokumentów o niezarejestrowanym formacie

Windows

Konfiguracja poniższych ustawień umożliwia skanowanie dokumentu o nietypowym formacie strony.


Można zarejestrować niestandardowy rozmiar strony, nadając mu nazwę i rejestrując jako format niestandardowy w oknie dialogowym Custom Paper Size (Niestandardowy rozmiar papieru) otwieranym przyciskiem [Save] [Zapisz] na karcie [Basic] [Podstawowe].



Mac

Konfiguracja poniższych ustawień umożliwia skanowanie dokumentu o nietypowym formacie strony.

W celu skanowania dokumentu o niestandardowym rozmiarze strony wybierz [Add/Delete] [Dodaj/Usuń] na liście [Page Size] [Rozmiar strony], aby wyświetlić okno dialogowe [Add/Delete Page Size] [Dodaj/Usuń rozmiar strony]. Nazwij i zarejestruj niezarejestrowany rozmiar strony na liście [Page Size] [Rozmiar strony].




Praktyczne przykłady

Określanie obszaru skanowania


Windows

Skanowany obszar dokumentu można określić w oknie dialogowym [Scan Area] [Obszar skanowania], które można otworzyć przyciskiem [Area] [Obszar] na karcie [Basic] [Podstawowe].



Mac

Zaznacz pole wyboru [Set Scanning Area] [Ustaw obszar skanowania] i określ obszar dokumentu, który ma być skanowany.




Po zaznaczeniu pola wyboru [Check the image of the first page] [Sprawdź obraz pierwszej strony] skanowana jest tylko jedna strona dokumentu, a w oknie podglądu wyświetlany jest jej zeskanowany obraz.

Praktyczne przykłady


Usunięcie obrazu pustych stron z dokumentów dwustronnych

Windows

Aby usunąć obrazy pustych stron dokumentu, wybierz opcję strony skanowania [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] na karcie [Basic] [Podstawowe].




Po wybraniu opcji [Skip Blank Page] [Pomiń pustą stronę] włączony zostanie przycisk [Setting] [Ustawienia] umożliwiający regulację warunków rozpoznawania pustej strony.




Mac

Aby usunąć obrazy pustych stron dokumentu, należy wybrać opcję strony skanowania [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę].



Po wybraniu opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] można ustawić poziom rozpoznawania pustej strony.




Praktyczne przykłady

Wzmocnienie konturu obrazów


Windows

Na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] dostosuj ustawienie Edge emphasis (Podkreślenie krawędzi).



Mac

Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] i dostosuj ustawienia wyróżniania krawędzi w oknie dialogowym.




Praktyczne przykłady

Pogrubienie linii lub znaków na skanowanych obrazach


Windows

Przeciagnij suwak [Character Emphasis] [Wzmocnienie znaków] na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu], aby linie i znaki na zeskanowanym obrazie były grubsze.



Mac

Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu], a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym określ grubość liter i linii.




Praktyczne przykłady

Skanowanie o jakości fotograficznej


Windows

Na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] zaznacz pole wyboru [Apply corrections suitable for photographs] [Zastosuj korekcję odpowiednią do zdjęć].



Mac

Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu], a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz wartość ON (Włączone) ustawienia [Apply corrections suitable for photographs] [Zastosuj korekcję odpowiednią do zdjęć].



UWAGA


- Ustawienie [Apply corrections suitable for photographs] [Zastosuj korekcję odpowiednią do zdjęć] jest odpowiednie do plików wyjściowych o bardziej zaawansowanej gradacji kolorów niż odcienie czerni i bieli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje generowanie danych znakowych i tła obrazów jako czarnych lub białych w zależności od tego, który kolor przypominają bardziej.
- Odcienie obrazów skanowanych i wyświetlanych na monitorze mogą się różnić w zależności od środowiska. Informacje o ustawieniach monitora można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

Praktyczne przykłady

Poprawienie czytelności tekstu trudnego do odczytania ze względu na tło dokumentu

Windows


W ustawieniach trybu w zakładce [Basic] [Podstawowe], należy wybrać opcję [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II]. Tło tekstu zostanie usunięte lub przetworzone w sposób poprawiający czytelność tekstu.



Ustawienie [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] jest odpowiednie do skanowania dokumentu o jednolitym kolorze tła oraz z jasnym tekstem i tłem. Jeżeli tło nie jest jednolite, jak na przykład wzór, może ono pozostać widoczne na obrazie, a tekst może być trudny do odczytania. W razie potrzeby można zwiększyć czytelność tekstu na zeskanowanych obrazach, regulując kontrast na karcie [Brightness] [Jasność].

Mac

W ustawieniach [Color mode] [Tryb koloru] wybierz [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II]. Tło tekstu zostanie usunięte lub przetworzone w sposób poprawiający czytelność tekstu.




Praktyczne przykłady

Poprawianie przekrzywionych dokumentów i obrazów

Windows


Zaznacz pole wyboru [Automatically straightens skewed] [Automatycznie prostuje przekrzywiony obraz] na karcie [Basic] [Podstawowe], a następnie kliknij [Setting] [Ustawienia], aby wyświetlić ekran [Deskew Settings] [Ustawienia przekosu].



Wybierz metodę korekcji i kliknij [OK].

Mac

Jako wartość ustawienia [Deskew] [Korekcja przekosu] wybierz ON (Włączone). Wybierz ustawienie [Straightens with angle of fed documents] [Prostuje wg kąta podawanych dokumentów] lub [Straightens with angle & contents of fed documents] [Prostuje wg kąta i zawartości podawanych dokumentów].




Praktyczne przykłady

Wykrywanie podawania wielu arkuszy jednocześnie


Windows

Zaznacz pole wyboru [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnego pobrania kartek] na karcie [Feeding] [Podawanie]. Można zaznaczyć pole wyboru [Detect by Length] [Wykrywanie długości].



Mac

Zaznacz pole wyboru [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie wybranych kartek].




Praktyczne przykłady

Ujednoczenie orientacji tekstu podczas skanowania dokumentów o różnej orientacji


Windows

Wybierz [Text orientation recognition] [Rozpoznawanie orientacji tekstu] na liście [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] na karcie [Others] [Inne]. Urządzenie wykrywa orientację tekstu na każdej stronie, po czym zeskanowany obraz jest odwracany w 90-stopniowych skokach do osiągnięcia prawidłowej orientacji.



Mac

Zaznacz pole wyboru [Text Orientation Recognition] [Wykrywanie orientacji tekstu]. Urządzenie wykrywa orientację tekstu na każdej stronie, po czym zeskanowany obraz jest odwracany w 90-stopniowych skokach do osiągnięcia prawidłowej orientacji.



UWAGA


Po zaznaczeniu pola wyboru [Text orientation recognition] [Wykrywanie orientacji tekstu] lista rozwijana [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] jest niedostępna.

Praktyczne przykłady

Skanowanie obu stron karty jako obrazu na jednym arkuszu papieru

Windows

Aby zeskanować przednią i tylną stronę karty w ramach jednej operacji skanowania, na karcie [Feeding] [Podawanie] zaznacz pole wyboru [Combine Front & Back Card Images] [Łącz obrazy przodu i tyłu karty].



Instrukcje podawania karty do skanera: „Ładowanie kart” na s. 28.




PRZESTROGA

W odniesieniu do każdej ze stron karty można ustawić osobno jasność, kontrast i inne ustawienia, ale tryb i rozdzielczość muszą być takie same dla obu stron.




UWAGA

- W przypadku karty o orientacji poziomej obraz zostaje obrócony tak, by tekst po obu stronach był w tym samym kierunku.



- W przypadku karty o orientacji pionowej tekst po obu stronach ma orientację przeciwną.




Praktyczne przykłady

Automatyczne ustawianie warunków skanowania


Windows

Ustaw [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny] w polu [User Preference] [Preferencje użytkownika], aby skanować przy użyciu warunków dopasowanych do dokumentu.



Mac

Ustaw [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny] na liście [Favorite Settings] [Ustawienia ulubione], aby skanować przy użyciu warunków dopasowanych do dokumentu.



UWAGA


Po wybraniu opcji [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny] ustawienia [Color mode] [Tryb koloru], [Page Size] [Rozmiar strony] i [Dots per inch] [Punkty na cal] są wykrywane automatycznie. Ustawienie [Scanning Side] [Strona skanowania] przybiera wartość [Skip blank page] [Pomijanie pustych stron], a [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] przybiera wartość [Text orientation recognition] [Wykrywanie orientacji tekstu].

Praktyczne przykłady

Zapisywanie ustawienia sterownika skanera

Windows

Po zakończeniu konfiguracji ustawienia kliknij przycisk [Save] [Zapisz] pola [User Preference] [Preferencje użytkownika], aby je zapisać.



Zapisaane ustawienie zostanie zarejestrowane na liście. Ustawienie można usunąć z listy przyciskiem [Delete] [Usuń], a plik konfiguracji można zapisać lub przywrócić przyciskiem [Back Up] [Kopia zapasowa] lub [Restore] [Przywróć].




UWAGA

Z listy [User Preference] [Preferencje użytkownika] nie można usunąć zarejestrowanego fabrycznie ustawienia [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny].



Po zakończeniu konfiguracji ustawienia wybierz pozycję [Add/Delete] [Dodaj/Usuń] na liście [Favorite Settings] [Ustawienia ulubione], aby je zapisać.



Kliknięcie przycisku [Add] [Dodaj] powoduje rejestrację bieżącego ustawienia na liście [Favorite Setting List] [Lista ustawień ulubionych]. Przyciskiem [Delete] [Usuń] można usunąć ustawienie z listy.



UWAGA

Z listy [Favorite Setting List] [Lista ustawień ulubionych] nie można usunąć zarejestrowanego fabrycznie ustawienia [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny].

Rozdział 10 Okresowa konserwacja

Skaner należy regularnie czyścić i konserwować w sposób podany poniżej, aby utrzymać najlepszą jakość skanowania.

Czyszczenie skanera 90


Czyszczenie szyby skanera i rolek podajnika..... 91

PRZESTROGA

- Na czas czyszczenia skanera i jego wnętrza należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania od gniazdka.
- Do czyszczenia skanera nie należy używać środków czyszczących w sprayu. Precyzyjne mechanizmy, takie jak źródło światła, mogą zamoknąć i ulec uszkodzeniu.
- Do czyszczenia skanera nie wolno używać rozcieńczalników, alkoholi i innych rozpuszczalników organicznych. Rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie zewnętrznych powierzchni skanera oraz stwarzają zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Czyszczenie skanera

Zewnętrzne powierzchnie skanera należy przetrzeć szmatką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem, po czym silnie wykręconą. Następnie należy wytrzeć do sucha miękką suchą ściereczką.



PRZESTROGA

Nie należy używać szorstkiej lub zabrudzonej ściereczki, ponieważ może ona zarysować powierzchnię.


Czyszczenie wewnętrznych części skanera

Kurz i cząstki papieru gromadzące się wewnątrz skanera mogą powodować linie lub smugi pojawiające się na skanowanych obrazach. Ze szczeliny podajnika i z wnętrza skanera należy usuwać regularnie kurz i cząstki papieru przy pomocy sprężonego powietrza. Po zakończeniu skanowania dużej partii dokumentów należy wyłączyć skaner i oczyścić cząstki papieru pozostałe wewnątrz skanera.


Czyszczenie szyby skanera i rolek podajnika

Jeżeli na skanowanych obrazach pojawiają się smugi lub gdy skanowane dokumenty są zabrudzone, wskazuje to na możliwe zabrudzenie szyby skanera oraz rolek wewnątrz skanera. Części te należy regularnie czyścić.

- 1 Otwórz tacę podajnika.



- 2 Otwórz pokrywę podajnika.




- 3 Usuń ze skanera kurz i cząstki papieru przy pomocy sprężonego powietrza.

- 4 Usuń zabrudzenia z szyby skanera, separatora papieru i rolek wewnątrz urządzenia (części  widoczne na ilustracji).

Zabrudzenia z szyby skanera należy usunąć suchą szmatką.

Roleki podajnika należy oczyścić wilgotną szmatką, po czym osuszyć miękką suchą szmatką.

Oczyść odsłonięty obszar, nie obracając bez potrzeby rolki.



PRZESTROGA

Nie należy spryskiwać skanera bezpośrednio wodą lub neutralnym detergentem. Precyzyjne mechanizmy, takie jak źródło światła, mogą zamoknąć i ulec uszkodzeniu.

WAŻNE

Zarysowania na szybie czujnika mogą spowodować skazy na obrazach oraz błędy w podawaniu dokumentów. Jeżeli na szybie czujnika pojawiają się zarysowania, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi.

Rozdział 11 Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru

Aby wymienić separator papieru, wykonaj następujące czynności w celu jego zdjęcia i założenia w urządzeniu.

Kiedy należy wymienić separator papieru 92

Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru 93

Kiedy należy wymienić separator papieru

Separator papieru znajdujący się wewnątrz skanera jest materiałem eksploatacyjnym i ulega zużyciu w miarę skanowania. Zużyty separator papieru uniemożliwia prawidłowe podawanie dokumentów i może spowodować blokadę papieru.

Jeżeli dokumenty są podawane nieprawidłowo i często dochodzi do pobrania wielu dokumentów naraz, należy wymienić separator papieru.



WAŻNE


W celu uzyskania szczegółowych informacji o częściach zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi.

Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru


Aby wymienić separator papieru, wykonaj następujące czynności w celu jego zdjęcia i założenia w urządzeniu.

Zdejmowanie separatora papieru


- 1 Otwórz tacę i pokrywę podajnika dokumentów.



- 2 Popchnij do góry element dociskający papier, aż usłyszysz kliknięcie.




- 3 Kiedy element dociskający papier znajdzie się w pozycji podniesionej, zdejmij separator papieru.




Zakładanie separatora papieru

- 1 Włóż separator papieru.



- 2 Zamknij pokrywę podajnika.



WAŻNE

Zamocuj separator papieru solidnie, aż wyczuwalne będzie kliknięcie. Jeżeli separator nie będzie zamocowany całkowicie, mogą wystąpić błędy podawania.


Rozdział 12 Odinstalowywanie oprogramowania

Jeżeli sterownik skanera i program CaptureOnTouch nie działają prawidłowo, odinstaluj je w sposób opisany poniżej. Następnie zainstaluj to oprogramowanie ponownie z dysku instalacyjnego. -> „Instalacja oprogramowania” na s. 17

Odinstalowywanie 94

Odinstalowywanie



 **WAŻNE**
Zaloguj się w systemie Windows jako administrator.



- 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk [Start], a następnie pozycję [Control Panel] [Panel sterowania].**
- 2 Kliknij polecenie [Uninstall a program] [Odinstaluj program] (lub w systemie Windows XP [Add or Remove Programs] [Dodaj lub usuń programy]).**
Pojawi się okno dialogowe [Uninstall or change a program] [Odinstaluj lub zmień program].
- 3 Z listy Programs (Programy) wybierz oprogramowanie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk [Uninstall] [Odinstaluj].**
Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia.
- 4 Kliknij przycisk [Yes] [Tak].**
Odinstalowanie oprogramowanie zostanie zakończone.



Do sterowników do systemu OS X nie dodano dezinstalatora. W celu odinstalowania użyj Findera, aby usunąć następujące pliki.

/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/P208II

/Programy/CaptureOnTouch P-208II

Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów

Usuwanie zablokowanego papieru	95
Typowe problemy i ich rozwiązania	97
Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem	99
Wskazówki ułatwiające pracę	100


Usuwanie zablokowanego papieru

Jeżeli podczas skanowania dojdzie do zablokowania papieru, usuń blokadę w sposób opisany poniżej.


PRZESTROGA

Podczas usuwania zablokowanego papieru należy zachować ostrożność. O krawędź kartki papieru można się skaleczyć.


- 1 Wyjmij dokumenty znajdujące się na tacy podajnika.




- 2 Otwórz pokrywę podajnika.



- 3** Wyjmij zablokowany dokument od strony podajnika lub od strony wyrzucania papieru.



- 4** Zamknij pokrywę podajnika.



Po usunięciu zablokowanego papieru, należy sprawdzić, czy ostatnia strona została zeskanowana prawidłowo, po czym kontynuować skanowanie.



WAŻNE

Dokument należy wyjmować ostrożnie, nie nadużywając siły. Jeżeli zablokowany papier przerwie się, należy upewnić się, że usunięto wszelkie pozostałe kawałki.

Dopilnuj, aby dokument nie zakleszczył się także w prowadnicach kart.



UWAGA

W razie blokady papieru lub innego problemu po włączeniu funkcji [Rapid recovery system] [System szybkiego odzyskiwania] w sterowniku skanera przed zatrzymaniem skanowania zostanie zapisany obraz ostatniego poprawnie zeskanowanego dokumentu. W związku z tym można szybko wznowić skanowanie po ustaleniu przyczyny zakłócenia. Ponieważ w takim przypadku obraz dokumentu podawanego w chwili przerwania mógł nie zostać zapisany, przed wznowieniem operacji sprawdź ostatnio zapisany obraz.

Typowe problemy i ich rozwiązania

W tej części omówiono zalecane rozwiązania typowych problemów.

Jeżeli wystąpi problem, którego nie można rozwiązać zgodnie z podanymi zaleceniami, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

P1 Skaner się nie włącza.

- O1
- 1 Skaner jest wyłączony, dopóki zamknięta jest taca podajnika. Po otwarciu tacy podajnika, skaner włącza się automatycznie.
 - 2 Jeżeli skaner połączony jest z komputerem przy pomocy koncentratora USB, odłącz go od koncentratora i spróbuj podłączyć bezpośrednio do komputera.

P2 Skaner nie jest rozpoznawany.

- O2
- 1 Upewnij się, że skaner jest prawidłowo połączony z komputerem kablem USB.
 - 2 Upewnij się, że skaner jest włączony. Jeżeli skaner się nie włącza, zapoznaj się z sekcją „P1 Skaner się nie włącza” powyżej.
 - 3 Interfejs USB komputera może nie obsługiwać skanera. Nie gwarantuje się, że skaner będzie działał ze wszystkimi interfejsami USB.
 - 4 Upewnij się, że skaner został połączony z komputerem przy użyciu kabla USB dostarczonego ze skanerem. Nie gwarantuje się, że skaner będzie działał ze wszystkimi dostępnymi kablami USB.
 - 5 Jeżeli skaner połączony jest z komputerem przy pomocy koncentratora USB, odłącz go od koncentratora i spróbuj podłączyć bezpośrednio do komputera.
 - 6 Jeżeli przełącznik Auto Start na skanerze ustawiony jest w pozycji ON, można skanować wyłącznie przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch Lite zainstalowanego w urządzeniu. W takim przypadku opcja skanowania przy pomocy oprogramowania na komputerze nie jest dostępna.
 - 7 Jeżeli skaner działa w systemie Windows, a w Menedżerze urządzeń przy skanerze pojawiają się symbole „?” , „!” lub „x”, należy usunąć skaner w Menedżerze urządzeń i ponownie zainstalować sterownik skanera.

P3 Dokumenty są przekrzywione w podajniku (skanowane obrazy są skrzywione).

- O3
- 1 Zmniejsz liczbę arkuszy umieszczanych jednorazowo w podajniku skanera i rozpocznij skanowanie ponownie.
 - 2 Ustaw prowadnice dokumentów jak najbliżej dokumentu oraz ułóż dokumenty tak, aby były pobierane prosto.
 - 3 Włącz ustawienie [Automatically straightens skewed image] [Automatycznie prostuje przekrzywiony obraz] (lub [Deskew] [Korekcja przekosu]) w ustawieniach sterownika skanera.
 - 4 Jeżeli od ostatniego czyszczenia rolek podajnika zeskanowano wiele dokumentów, należy oczyścić rolki i separator papieru. Informacje o czyszczeniu skanera: „Czyszczenie szyby skanera i rolek podajnika” na s. 91. Informacje o wymianie części: „Kiedy należy wymienić separator papieru” na s. 92.
 - 5 Sprawdź, czy separator papieru jest stabilnie zamocowany.
 - 6 Całkowicie proste skanowanie danego dokumentu może nie być możliwe ze względu na konstrukcję skanera.

P4 CaptureOnTouch Lite nie uruchamia się.

- O4
- 1 Oprogramowanie CaptureOnTouch Lite zainstalowane w skanerze nie uruchamia się, gdy przełącznik Auto Start na skanerze ustawiony jest w pozycji OFF. Zamknij tacę podajnika, aby wyłączyć skaner, po czym ustaw przełącznik Auto Start w pozycji ON.
 - 2 Oprogramowanie zabezpieczające może blokować dostęp do urządzeń USB, uniemożliwiając używanie CaptureOnTouch Lite.

P5 Po połączeniu skanera pojawia się ekran autoodtwarzania, ale skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch nie jest możliwe.

- O5
- Jeżeli przełącznik Auto Start na skanerze ustawiony jest w pozycji ON, można skanować wyłącznie przy pomocy oprogramowania CaptureOnTouch Lite zainstalowanego w urządzeniu. Zamknij tacę podajnika, aby wyłączyć skaner, po czym ustaw przełącznik Auto Start w pozycji OFF.

P6	Dokumenty nie są skanowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sterowniku skanera.
O6	Podczas skanowania przy użyciu panelu [Select document] [Wybierz dokument] zarejestrowanego w programie CaptureOnTouch ustawienia programu CaptureOnTouch mają pierwszeństwo przed ustawieniami sterownika skanera. Edytuj ustawienia na panelu [Select document] [Wybierz dokument] lub utwórz nowy panel [Select document] [Wybierz dokument] przy użyciu odpowiednich warunków skanowania.
P7	Na skanowanym obrazie pojawiają się białe linie lub smugi.
O7	Oczyść obie strony szyby skanera oraz rolki. Jeżeli zabrudzenia spowodowane są substancjami klejącymi, takimi jak klej lub płyn korektora, przy wycieraniu można ostrożnie wyrzucić lekki nacisk, aby oczyścić miejsca odpowiadające pojawiającym się liniom. Informacje dotyczące czyszczenia skanera zawiera „Rozdział 10 Okresowa konserwacja”. Jeżeli czyszczenie nie rozwiąże problemu, możliwe, że szyba została zarysowana od wewnątrz. Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
P8	Strony są pomijane.
O8	Jeżeli w opcjach [Scanning Side] [Strona skanowania] sterownika skanera wybrano [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę], strony, na których znajduje się niewiele czarnych obszarów, mogą zostać pomyłkowo pominięte. Zmniejsz wartość [Set the likelihood of skipping blank page] [Ustaw prawdopodobieństwo pomijania pustej strony] „Usunięcie obrazu pustych stron z dokumentów dwustronnych” na s. 78 lub wybierz inny tryb skanowania, taki jak [Simplex] [Jednostronnie] lub [Duplex] [Dwustronnie]. Jeżeli strony są pomijane wskutek podwójnego pobierania arkuszy dokumentu, zobacz „P9. Blokada papieru (lub pobieranie podwójne)”.

P9	Blokada papieru (lub pobieranie podwójne).
O9	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jeżeli rolkę podajnika i separator papieru zainstalowano poprawnie, oczyść je w razie potrzeby. Informacje dotyczące czyszczenia i wymiany zawiera „Rozdział 11 Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru”. 2 Skanowanie może być niemożliwe, gdy arkusze papieru przylegają do siebie z powodu elektryczności statycznej. Przekartkuj arkusze dokumentu przed włożeniem do podajnika.
P10	Wielu stron zeskanowanych obrazów nie można zapisać w jednym pliku.
O10	<p>W zależności od formatu pliku wielu stron zeskanowanych obrazów nie można zapisać za pomocą programów CaptureOnTouch Lite i CaptureOnTouch w jednym pliku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BMP, PNG, JPEG: Zawsze zapisywane jako jedna strona na plik. • PPTX: Zawsze zapisywane jako wiele stron na plik. • TIFF, PDF: Wiele stron można zapisać w jednym pliku, klikając i wybierając odpowiednią opcję w wyświetlonym oknie dialogowym. <p>Informacje o ustawianiu zawiera „Formaty plików”.</p>
P11	Wszystkie umieszczone w skanerze dokumenty zostały zeskanowane, ale zeskanowany obraz nie pojawia się w aplikacji.
O11	Jeżeli jako metodę podawania dokumentów wybrano w oknie ustawień sterownika skanera [Panel-Feeding] [Podawanie z panelu] lub [Automatic Feeding] [Podawanie automatyczne], operacja skanowania będzie kontynuowana nawet po zeskanowaniu wszystkich dokumentów, ponieważ skaner oczekuje na dodatkowe dokumenty. Aby zakończyć operację i wysłać zeskanowane obrazy do aplikacji, naciśnij przycisk [STOP] (Windows) / [Finish] [Zakończ] (OS X) na panelu sterowania.

P12 Zaczyna brakować pamięci i skanowanie zostaje zatrzymane.

O12 Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Zależy to od rozmiaru pamięci komputera, ale możliwość wystąpienia braku pamięci wzrasta przy jednoczesnym zastosowaniu którychkolwiek z poniższych warunków skanowania.

- [Color Mode] [Tryb koloru] jest ustawiony na [24-bit Color] [Kolor 24-bitowy].
- Jako [Page Size] [Rozmiar strony] ustawiono duży rozmiar strony (np. Legal). Dotyczy to także ustawienia [Scanner's Maximum] [Maksimum skanera].
- Jako [Dots per inch] [Punkty na cal] ustawiono wysoką rozdzielczość (600 dpi itp.).

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, zakończ skanowanie i powtórz je przy użyciu innych warunków skanowania (na przykład zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar strony). Ilość zajmowanej pamięci można ponadto ograniczyć, wyłączając ustawienia [Moire Reduction] [Redukcja mory] i [Prevent Bleed Through/Remove Background] [Zapobieganie prześwitywaniu/Usuwanie tła], jeżeli są włączone.

P13 Skaner wydaje nietypowe dźwięki przy podawaniu dokumentów.

O13 Jakość papieru różnych typów dokumentów może powodować powstawanie nietypowych dźwięków, ale nie oznacza to awarii urządzenia.

Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

W tej części opisano problemy związane z obsługą oprogramowania dostarczonego z urządzeniem (CaptureOnTouch) oraz ich rozwiązania.

Skanowanie odbywa się zbyt wolno

- 1 Zamknij inne działające programy.
- 2 Skanowanie może być spowolnione przez niewielką pojemność pamięci spowodowaną przez oprogramowanie aktywne w pamięci, np. programy antywirusowe. Zamknij programy korzystające z pamięci, jeżeli jest to konieczne do udostępnienia pojemności pamięci.
- 3 Jeżeli dostępne miejsce na dysku twardym jest niewystarczające, skaner może nie być w stanie tworzyć plików tymczasowych z danymi skanowania. Usuń niepotrzebne dane z twardego dysku, aby udostępnić więcej miejsca.
- 4 Skanowanie przebiega powoli, jeżeli port USB komputera nie obsługuje szybkiego złącza USB 2.0.
- 5 Jeżeli używany jest zwykły kabel USB nieobsługujący standardu Hi-Speed USB 2.0, użyj zamiast niego kabla dostarczonego z urządzeniem obsługującego standard Hi-Speed USB 2.0.
- 6 Jeżeli skaner połączony jest z komputerem przy pomocy koncentratora USB nieobsługującego standardu Hi-Speed USB 2.0, usuń koncentrator i połącz skaner bezpośrednio z komputerem.

Skanowane obrazy nie otwierają się w oprogramowaniu

- 1 Zeskanowane obrazy zapisane jako wielostronicowe pliki TIFF można otworzyć tylko w oprogramowaniu obsługującym pliki tego typu.
- 2 Obrazy zapisane jako pliki TIFF poddane kompresji (jedno- lub wielostronicowe) można otworzyć tylko w oprogramowaniu obsługującym format skompresowany. Problem ten może wystąpić w programach niekompatybilnych z CaptureOnTouch. W takim przypadku należy przed skanowaniem wybrać None (Brak) jako format kompresji pliku obrazu.

Nie można użyć dodatku do programu CaptureOnTouch lub usługi Captiva Cloud
Zainstaluj dodatek .NET Framework, jeżeli nie został jeszcze zainstalowany.

Wskazówki ułatwiające pracę


W tej części przedstawiono przydatne wskazówki ułatwiające skanowanie dokumentów.

Gdzie zapisywane są skanowane obrazy? Czy można zmienić docelową lokalizację plików?

Obrazy zapisywane są w następujących lokalizacjach, w zależności od ustawień oprogramowania. Wszystkie lokalizacje docelowe można zmienić, wybierając inne foldery.

- CaptureOnTouch
Zarówno skanowanie standardowe, jak i skrót skanowania powodują zapisanie pliku wyjściowego w lokalizacji ustawionej na panelu [Select output] [Wybierz wyjście].

W jaki sposób są konfigurowane ustawienia skanowania?

- CaptureOnTouch
Kliknięcie przycisku edycji ([]) na panelu [Select document] [Wybierz dokument] umożliwia edycję ustawień skanowania po otwarciu okna [Select document edit screen] [Ekran edycji panelu Wybierz dokument].

W jaki sposób zapisać dokument wielostronicowy jako jeden plik lub jak zapisać pojedyncze strony w osobnych plikach?

Jeżeli skanowane obrazy zapisywane są w formacie BMP, PNG lub JPEG, każda strona jest zapisywana zawsze jako osobny plik.


Jeżeli skanowane obrazy zapisywane są w formacie PPTX, wszystkie strony są zapisywane zawsze w jednym pliku.

Jeżeli skanowane obrazy zapisywane są w formacie PDF lub TIFF, można określić, czy mają one zostać zapisane jako pliki wielostronicowe, czy jednostronicowe. Zobacz także P10 w rozdziale „Typowe problemy i ich rozwiązania” na s. 97.

Czy można zapisać kopię zapasową konfiguracji skanera?

- CaptureOnTouch
Ustawienia można zapisać w pliku kopii zapasowej i przywrócić, używając przycisku [Back Up/Restore] [Kopia zapasowa/Przywróć] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].

Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwy plikom obrazu?

- CaptureOnTouch
Podczas używania zarówno skanowania standardowego, jak i skrótu skanowania nazwy plików zeskanowanych obrazów zależą od ustawień na panelu [Select output] [Wybierz wyjście]. Ekran ten otwiera się po kliknięciu przycisku edycji ([]) na panelu [Select document] [Wybierz dokument].
Kliknij przycisk [Detail Settings] [Ustawienia szczegółowe] na tym ekranie. Można ustawić nazwy plików skanowanych obrazów, ustawiając wszystkie lub tylko niektóre z trzech przedstawionych poniżej elementów.

Ustawienie	Opis
File name (Nazwa pliku)	Dowolny podany tekst zostaje dodany do nazwy pliku.
Add date and time (Dodaj datę i godzinę)	Powoduje dodanie daty i godziny na końcu nazwy pliku. Wybierz format daty z listy. YYYY = rok, MM = miesiąc i DD = dzień miesiąca. Godzina dodawana jest po dacie.
Add counter to file names (Dodaj numer kolejny do nazwy pliku)	Powoduje dodanie numeru kolejnego w porządku zapisywania skanowanych obrazów. Określ liczbę cyfr i numer początkowy.

Przykładowa nazwa wyświetlona zostanie w [File name] [Nazwa pliku] w oknie dialogowym [File name settings] [Ustawienia nazwy pliku].

W jaki sposób pominąć skanowanie pustych stron i skanować tylko zadrukowane strony?

Wybierz opcję [Skip Blank Page] [Pomiń pustą stronę] w panelu [Select document] [Wybierz dokument] lub na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie zeskanuj dokument.

W jaki sposób skanować karty?

Włóż kartę do skanera w orientacji pionowej. Określ rozmiar karty lub wybierz ustawienie [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] (Windows) albo [Autodetection] [Autowykrywanie] (OS X), a następnie zeskanuj kartę. Szczegółowe informacje: „Ładowanie kart” na s. 28.

W jaki sposób umieszczać w podajniku i skanować dokumenty o różnych wymiarach?

Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie rozpocznij skanowanie. Szczegółowe informacje: „Sposób skanowania dokumentów o niezarejestrowanym formacie” na s. 76.

Jak można najlepiej skanować wizytówki lub zdjęcia?

Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie rozpocznij skanowanie. Można również zarejestrować rozmiar skanowanych kart lub zdjęć. Szczegółowe informacje: „Sposób skanowania dokumentów o niezarejestrowanym formacie” na s. 76.

Aby zeskanować zdjęcie mające jakość dokumentu, na ekranie ustawień sterownika skanera wybierz ustawienie [Correct for picture quality image] [Korekcja jakości obrazu], a następnie zeskanuj zdjęcie. Szczegółowe informacje: „Skanowanie o jakości fotograficznej” na s. 81.

Krawędzie obrazów są tracone podczas skanowania po wybraniu [Match original size] [Dopasuj do oryginału] (Windows) lub [Detect automatically] [Wybierz automatycznie] (OS X) jako ustawienia [Page Size] [Rozmiar strony] na ekranie ustawień sterownika skanera. Jak skanować poprawnie bez utraty krawędzi?

W systemie Windows usuń zaznaczenie pola wyboru [Trimming] [Przycinanie] na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu]. W systemie OS X usuń zaznaczenie pola wyboru w oknie dialogowym [Trimming] wyświetlanym po kliknięciu przycisku [More] [Więcej] na ekranie ustawień sterownika skanera. Możesz też wybrać jako rozmiar strony dowolną inną opcję niż [Match original size] [Dopasuj do oryginału] (Windows) lub [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] (OS X) na ekranie ustawień sterownika skanera.

Zeskanowane krawędzie obrazu są tracone podczas skanowania dokumentu, który jest bardziej czarny z ciemnym obramowaniem.

Jak skanować poprawnie bez utraty krawędzi?

W systemie Windows usuń zaznaczenie pola wyboru [Remove Shadow] [Usuń cień] na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu].

W systemie OS X usuń zaznaczenie pola wyboru w oknie dialogowym [Remove Shadow] [Usuń cień] wyświetlanym po kliknięciu przycisku [More] [Więcej] na ekranie ustawień sterownika skanera.

W jaki sposób drukować skanowane obrazy?

- CaptureOnTouch
 - Podczas używania zarówno skanowania standardowego, jak i skrótu skanowania wybierz [Print] [Drukuj] na panelu [Select output] [Wybierz wyjście].
 - Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować dodatek.
 - Dodatek można zainstalować, zaznaczając jego pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch.

Chcę zapisywać w innych folderach

- CaptureOnTouch
 - Miejsca docelowe inne niż [Save to folder] [Zapisz w folderze] są dostępne w programie CaptureOnTouch jako dodatki.
 - Po zainstalowaniu dodatku zeskanowany obraz można wydrukować, załączyć do wiadomości e-mail lub udostępnić w różnych usługach w chmurze.
 - Dodatek można zainstalować, zaznaczając jego pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch.
 - Dostępne miejsca docelowe zależą od zainstalowanych dodatków.

W jaki sposób przesłać zeskanowane obrazy jako załącznik do wiadomości e-mail?

- CaptureOnTouch
 - Podczas używania zarówno skanowania standardowego, jak i skrótu skanowania wybierz [Attach to E-mail] [Załącz do wiadomości e-mail] na panelu [Select output] [Wybierz wyjście].
 - Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować dodatek.
 - Dodatek można zainstalować, zaznaczając jego pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch.

Jak należy używać funkcji automatycznego wykrywania kolorów dokumentu?

Sterownik tego skanera zawiera funkcję, która automatycznie wykrywa tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu.

Tryby koloru, które funkcja ta może wykryć automatycznie, zależą w następujący sposób od ustawień aplikacji oraz sterownika skanera.

Warunki	Tryby, które mogą zostać wykryte
Kiedy [Color mode] [Tryb koloru] w oknie dialogowym edycji panelu [Select document] [Wybierz dokument] w programie CaptureOnTouch ma ustawienie [Detect automatically] [Wybierz automatycznie]	[Color or Gray] [Kolor lub skala szarości]
Kiedy w sterowniku skanera wybrano [Full Automatic Mode] [Tryb w pełni automatyczny]	
Kiedy [Color mode] [Tryb koloru] sterownika skanera ma ustawienie [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] i wybrano zaawansowane ustawienia autowykrywania	Wybrać można jedno z następujących ustawień: <ul style="list-style-type: none">• [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości]• [Color or Binary] [Kolor lub czarno-biały]• [Color, Gray or Binary] [Kolor, skala szarości lub czarno-biały]

Rozdział 14 Dodatek

Dane techniczne	103
Części zamienne	104
Opcje	104
Wymiary zewnętrzne	105

Dane techniczne

Urządzenie główne

Rodzaj	Skaner z podajnikiem dokumentów	
Skanowane dokumenty		
Papier zwykły	Szerokość	Od 50,8 do 216 mm (od 2 do 8,5")
	Długość	Od 70 do 356 mm (od 2,756 do 14")
	Grubość (gęstość)	Od 52 do 209 g/m ² (od 14 do 55 lb bond) Grubość od 0,06 do 0,22 mm (od 0,0024 do 0,0087")
Pocztówka	Szerokość	Od 88,9 do 108 mm (od 3,5 do 4,25")
	Długość	Od 127 do 152,4 mm (od 5 do 6")
	Grubość (gęstość)	Od 128 do 300 g/m ² (od 34 do 80 lb bond) Grubość od 0,15 do 0,4 mm (od 0,0059 do 0,0157")
Wizytówka	Szerokość	Od 49 do 55 mm (od 1,93 do 2,17")
	Długość	Od 85 do 91 mm (od 3,35 do 3,58")
	Grubość (gęstość)	Od 128 do 380 g/m ² (od 34 do 58 lb bond) Grubość od 0,15 do 0,45 mm (od 0,0059 do 0,0177")
Karta (zgodna z ISO/IEC)	Szerokość	86 mm (3,39")
	Długość	54 mm (2,13")
	Grubość	0,76 mm (0,03") lub mniej Do 1,4 mm (0,055") w przypadku kart z nadrukiem wypukłym
Metoda podawania dokumentów	Automatyczna	
Czujnik skanowania	Stykowy przetwornik obrazu	
Źródło światła	LED	
Scanning Side (Strona skanowania)	Jednostronnie/Dwustronnie	
Tryby skanowania	Czarno-biały, 256-poziomowa skala szarości, Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II, 24-bitowa mapa kolorów	
Rozdzielczość skanowania	150 × 150 dpi/200 × 200 dpi/300 × 300 dpi/ 400 × 400 dpi/600 × 600 dpi	
Szybkość skanowania (warunki: procesor Core 2 Duo 2,53 GHz, 2 GB pamięci, format dokumentu A4)		

Przy zasilaniu ze złącza USB 2.0:

Skala szarości	Jednostronnie	200 x 200 dpi	8 str./min
		300 x 300 dpi	8 str./min
	Dwustronnie	200 x 200 dpi	16 obr./min
		300 x 300 dpi	16 obr./min
24-bit Color (24-bitowa skala koloru)	Jednostronnie	200 x 200 dpi	8 str./min
		300 x 300 dpi	6 str./min
	Dwustronnie	200 x 200 dpi	16 obr./min
		300 x 300 dpi	12 obr./min

* Pobór mocy przez skaner może się wahać w zależności od typu skanowanego dokumentu, obciążenia związanego z przetwarzaniem obrazu oraz stanu komputera. W takich przypadkach szybkość skanowania może być różna.

Interfejs Hi-Speed USB 2.0

Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)

Taca podajnika dokumentów zamknięta:

312,5 x 56,5 x 40 mm (12,30 x 2,22 x 1,57")

Taca podajnika dokumentów otwarta:

312,5 x 89,5 x 40 mm (12,30 x 3,52 x 1,57")

Waga Około 600 g (1,3 lb)

Źródło zasilania Zasilanie z gniazda USB (500 mA/5 V)

Pobór mocy

Skanowanie 2,5 W

Tryb uśpienia: 1,5 W

Zasilanie 0,5 W lub mniej

wyłączone

Poziom hałasu Maksymalnie 56 dB

Środowisko pracy Temperatura: od 10°C do 32,5°C (od 50°F do 90,5°F)

Wilgotność: od 25% do 80% wilgotności względnej

Części zamienne

Separator papieru (kod produktu: 8028B001)

Wymienny separator papieru. Informacje o procedurze wymiany: Zdejmowanie i zakładanie separatora papieru.



WAŻNE

W celu uzyskania szczegółowych informacji o częściach zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi.

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Opcje

WU10 (kod produktu: 6910B002 (tylko USA i Kanada) / 6910B003 (Europa))

Po podłączeniu skanera do opcjonalnego modułu Wi-Fi WU10 można przysyłać dane obrazów ze skanera do smartfonu, tabletu lub innego urządzenia inteligentnego.


Środowisko działania jest kompatybilne z wymaganiami systemowymi modułu Wi-Fi WU10. W celu korzystania z tego akcesorium wymagana jest instalacja programu narzędziowego do łączności bezprzewodowej skanera.

Futerał (kod produktu: 8028B002)

Futerał przeznaczony specjalnie do przenoszenia tego skanera.

Wymiary zewnętrzne

■Widok z przodu (urządzenie z otwartą częścią górną)



■Widok z boku (z otwartą tacą podajnika dokumentów)

