



Wszechstronne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (MFP) A4 maksymalizujące wydajność pracy

Urządzenie MC362dn o prędkość wydruku 22 stron na minutę w kolorze i 24 stron na minutę w trybie mono, to idealne rozwiązanie dla małych firm i grup roboczych, potrzebujących wielu zaawansowanych funkcji zwiększających elastyczność drukowania, skanowania i faksowania na wewnętrzne potrzeby. Funkcje zarządzania dokumentami wewnętrznymi oraz przychodzącymi usprawniają pracę i przepływ dokumentów w firmie lub grupie roboczej.

Urządzenie MC362dn oparte jest na sprawdzonej technologii LED, której każda firma może z powodzeniem zaufać. Jego niezawodność potwierdza 3-letnią gwarancję w miejscu instalacji.

Doskonałe funkcje dla potrzeb każdej firmy

- Drukowanie z funkcją automatycznego dupleksu, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie faksów w standardzie, przy prędkości wydruku w kolorze do 22 str./min.
- Automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy zapewnia szybkie kopiowanie i skanowanie dwustronnych dokumentów
- Wydruk pierwszej strony w zaledwie 9 sekund w trybie kolorowym oraz 8,5 sekundy w trybie monochromatycznym
- Intuicyjny panel kontrolny zawierający klawisze bezpośredniego dostępu do głównych funkcji, a także przejrzysty wyświetlacz LCD 3,5"
- Wbudowany port USB umożliwiając drukowanie bezpośrednio z przenośnego urządzenia oraz zapisywanie na nim zeskanowanych plików

Doskonała jakość wydruku i elastyczność nośników

- Dupleks w standardzie (do 176 g/m²), profesjonalny wydruk na wewnętrzne potrzeby firmy
- Jakość druku ProQ2400, w rozdzielczości 1200 x 600 dpi
- Tonery Microfine High Definition zapewniające doskonałą jakość wydruku
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do bannerów 1320 mm, kartony do 220 g/m²
- Narzędzie OKI Template Manager ułatwia tworzenie i drukowanie różnych dokumentów w firmie

Funkcjonalność zwiększająca wydajność i przepływ pracy

- Wysoka jakość, kopiowanie, skanowanie i faksowanie dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii LED
- Funkcja nakładania obrazu zapewniająca zapis logotypów lub formularzy w pamięci urządzenia MFP w celu użycia ich w innych dokumentach
- Faks Super G3 zapewniający szybkie dostarczenie i odbiór dokumentów
- Wysyłanie faksów przez Internet
- Szybkie skanowanie z prędkością do 20 str./min w trybie kolor i 30 str./min w trybie mono
- Bezpośredni dostęp LDAP do danych kontaktowych oraz e-mailowych z katalogu utworzonego na serwerze

- Skanowanie USB oraz sieciowe TWAIN (PC i Mac)
- Podajnik RADF automatycznie skanujący i kopiujący dwustronne dokumenty na jednej stronie
- Funkcja kolejkowania automatycznie sortuje kopie wielostronicowych dokumentów

Wydajne i ekonomiczne działanie

- Tryb ECO zwiększa wydajność i ogranicza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 1,5 W
- Automatem przejście z trybu głębokiego uśpienia do trybu wyłączenia zapewnia ograniczenie zużycia energii do poziomu 0,5 W, gdy urządzenie nie jest eksploatowane
- Program bezpłatnego recyklingu materiałów eksploatacyjnych

Przydatne programy usługowe do kontroli i zarządzania drukowaniem

- PrintSuperVision umożliwia kontrolę nad drukarkami w sieci oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów
- Print Job Control - umożliwia monitorowanie i kontrolę zadań druku sieciowego

A4	✓
Kolor/Mono	✓
Wydruk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks	✓
Wydruki od A6 do 1320 mm, maks. 220 g/m ²	✓
1 – 10 użytkowników	✓



MC362dn - Wielofunkcyjne urządzenie działające w trybie kolorowym i monochromatycznym

DRUKARKA

Prędkość druku A4	22 str./min (kolor), 24 str./min (mono)
Czas pierwszego wydruku	9 sekund (kolor), 8,5 sekundy (mono)
Czas rozgrzewania	Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	533MHz

SKANER

Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200dpi
Szybkość	Maks. 20 stron na minutę (kolor), maks 30 stron na minutę (mono)
Głębokość koloru	Wejście 48-bit / Wyjście 24-bit
Podawanie dokumentów	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów grup
Skanowanie do	FTP, HTTP, pamięć USB, e-mail, TWAIN, CIFS

KOPIOWANIE

Czas wykonania pierwszej kopii	Poniżej 14 sekund (kolor), poniżej 12 sekund (mono)
Szybkość	Maks. 22 kopie na minutę (kolor), maks 24 kopie na minutę (mono)
Rozdzielczość	Maks. 600 x 600 dpi
Zmniejszanie / Powiększanie	Powiększanie 25-400%
Maksymalna liczba kopii	99

FAX

Łączność	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) maks. 33,6 kb/s, 3 s/stronę
Szybki wybór numeru	16 numerów w wybieraniu jednodotkowym (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 100 numerów w funkcji szybkiego wybierania
Grupy	Maks. 20
Komunikaty rozgłoszeniowe	Maks. 100
Pamięć strony	4 MB (nadawanie i odbieranie około 200 stron)

PANEL OPERATORA

Panel LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6 mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 128 punktów
Klawiatura	12 klawiszy alfanumerycznych, 3 przyciski głównych funkcji (kopiowanie, skanowanie, drukowanie), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, 6 głównych przycisków nawigacji (cofnij, w górę, w dół, w lewo, w prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowywanie

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Łączność	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 emulacja, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices
Kompatybilność z systemami operacyjnymi¹	Windows XP (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.7
Zaawansowana technologia sieciowa bezpieczeństwa	Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Pakiet programów użytkowych¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Direct Print, Actkey ²
Zarządzanie dokumentami	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

KROJE CZCIONEK

Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL oraz 80 czcionek PostScript; czcionki PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kody kreskowe	12 typów jednowymiarowych z 28 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod kreskowy klienta; 1 typ dwuwymiarowy: PDF417

JAKOŚĆ DRUKU

Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600
Korekta	Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem sterowników PostScript)

PODAWANIE PAPIERU

Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m ² ; RADF: 50 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność drugiego opcjonalnego podajnika	530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność papieru	880 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), wielkość niestandardowa (maks. długość 1320 mm z bannerami); Dupleks: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64-176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64-220 g/m ² ; Dupleks: 64-176 g/m ² ; RADF: 60-105 g/m ²
Dupleks	Standardowo
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C-32°C (zalecane 17°C-27°C) / 20%-80% wilgotności względnej (zalecane 50%-70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C-43°C / 10%-90% wilgotności względnej
Zasilanie	Jednofazowe 220-240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 500 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 100 W; Tryb oszczędzania energii: < 20 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: 52dB(A) lub mniej (kopiowanie); Tryb gotowości: 33dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	444 x 427 x 509mm
Masa⁴	około < 29 kg
Obciążenie	Maksymalne: 45.000 str./miesiąc; Zalecane: 3.000 str./miesiąc
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji w miejscu instalacji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu.
Numer katalogowy produktu	MC362dn: 44952104

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)

Drugi podajnik papieru	44472102
Szafka	01314101
Pamięć	256MB: 01182907; 512MB: 01182908

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)

Kasety z tonerem* (3 500 stron)	Black (czarny): 44469803
Kasety z tonerem* (2.000 stron)	Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705; Yellow (żółty): 44469704
Bęben światłoczuły**	44968301
Pas transferowy (60.000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60.000 stron)	44472603

*Toner: Wydajność na stronach A4 zgodnie z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 1.000 stron A4.

**Bęben światłoczuły: Średnia wydajność – 3 strony na zadanie z podajnika w trybie drukowania jednostronnego (30.000 w wydruku mono; 20.000 stron w wydruku kolor).

¹Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI; ²Wyłącznie Windows; ³Wyłącznie Mac; ⁴Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładkami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu bezpłatne przedłużenie standardowego okresu do 3 lat gwarancji w miejscu instalacji. Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty, całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/gwarancja
Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl



©2012 OKI Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

OKI