

Szybkie, kompaktowe i wydajne energetycznie monochromatyczne drukarki laserowe

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Przystępne cenowo, kompaktowe, monochromatyczne drukarki laserowe — idealne rozwiązanie na domowe biurko lub do małego biura

Przystępne cenowo i zminiaturyzowane monochromatyczne drukarki laserowe do użytku w domu lub małym biurze. Ciche, niezawodne, wysoce wydajne energetycznie i o mniejszym poborze mocy z możliwością szybkiego drukowania w doskonałej jakości.

Najważniejsze cechy

- Przystępna cenowo, kompaktowa, monochromatyczna drukarka laserowa — idealna do użytku w domu lub małym biurze.
- Technologia szybkiego wydruku pierwszej strony firmy Canon i wysoka prędkość drukowania 25 str./min sprawiają, że nie trzeba czekać na dokumenty
- Łączność High Speed USB
- Oszczędzaj – najlepsza w tej klasie energooszczędność
- Urządzenie jest niezwykle ciche i zapewnia komfort pracy
- Uniwersalna, nadająca się do recyklingu kasetka drukująca, pozwalająca wyeliminować czynności konserwacyjne
- Elegancka, zminiaturyzowana konstrukcja, która pasuje praktycznie wszędzie
- Łączność Wi-Fi ułatwiająca udostępnianie funkcji i bezprzewodowe drukowanie z komputerów (LBP6030w)

Zawartość opakowania

Jednostka centralna, kasetka startowa, przewód zasilający, karta gwarancyjna i karta informacyjna GS, płyta DVD z kursem dla początkujących użytkowników, kabel USB

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Win 8.1 (32-/64-bitowy)/ Win 8 (32-/64-bitowy)/Win 7 (32-/64-bitowy)/Win Vista (32-/64-bitowy)/XP (32-/64-bitowy)/ server 2012 (32-/64-bitowy)/ server 2012 R2 (64-bitowy)/server 2008 (32-/64-bitowy)/server 2008 R2 (64-bitowy)/ 2003 server (32-/64-bitowy)

Mac OS 10.6 do 10.9

Linux (Dystrybucja internetowa)/ Citrix (FR2)



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKSOWANIE



SKANOWANIE



Wi-Fi*

Canon

*Tylko model LBP6030w



Dane techniczne

<p>MECHANIZM DRUKARKI Szybkość drukowania Metoda drukowania Jakość drukowania Rozdzielczość drukowania Czas nagrzewania</p> <p>Czas wydruku pierwszej strony Cykl pracy Marginesy wydruku</p>	<p>18 str./min w trybie monochromatycznym (A4)¹ Monochromatyczne drukowanie laserowe Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzenia obrazu Maks. 600 x 600 dpi Około 1 s z trybu uśpienia 10 s lub mniej po włączeniu zasilania Około 7,8 s lub mniej Maks. 5 000 stron miesięcznie 5 mm – górny, dolny, lewy i prawy</p>
<p>OBSŁUGA NOŚNIKÓW Podajnik papieru (standardowy) Taca odbiorcza Typy nośników</p> <p>Rozmiary nośników</p> <p>Gramatura nośników</p>	<p>Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy</p> <p>Wydrukiem do dołu na 100 arkuszy Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty</p> <p>A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/formaty niestandardowe koperta, koperta COM10 koperta Monarch koperta C5 DL szerokość 76,2 do 216 mm x długość 188 do 356 mm Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m²</p>
<p>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Wymagania dotyczące zasilania Pobór mocy</p> <p>Poziom hałasu</p> <p>Wymiary (szer. x dł. x wys.) Masa Środowisko pracy Panel sterowania</p>	<p>220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), prąd zmienny</p> <p>Maksymalnie (w przybliżeniu): 870 W lub mniej Praca (w przybliżeniu): około 330 W Tryb gotowości (w przybliżeniu): około 1,8 W lub mniej Tryb gotowości (w przybliżeniu): około 2,8 W lub mniej (Wi-Fi - LBP6030w) Tryb uśpienia (w przybliżeniu): około 0,8 W lub mniej Tryb uśpienia (w przybliżeniu): około 1,6 W lub mniej (Wi-Fi - LBP6030w) Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,47 kWh/tydzień Moc akustyczna²: Praca: maks. 6,34 B Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Ciśnienie akustyczne³: Praca: 49,2 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności 364 mm x 249 mm x 199 mm Okolo 5,0 kg Temperatura od +10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 2 wskaźniki LED, 2 przyciski obsługi 3 wskaźniki LED, 3 przycisk obsługi - LBP6030w</p>

<p>KONTROLER Pamięć Języki obsługi drukarki Interfejsy i złącza</p> <p>Zgodność z systemami operacyjnymi</p>	<p>32 MB UFRII-LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed i IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32-/64-bitowy)/Win 8 (32-/64-bitowy)/Win 7 (32-/64-bitowy)/Win Vista (32-/64-bitowy)/XP (32-/64-bitowy)/Server 2012 (32-/64-bitowy)/Server 2012 R2 (64-bitowy)/Server 2008 (32-/64-bitowy)/Server 2008 R2 (64-bitowy)/2003 Server (32-/64-bitowy)/Mac OSX 10.6 do 10.9/Linux³/Citrix (FR2)</p>
<p>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Kasety uniwersalne</p>	<p>Standardowa: kasetą 725 (1 600 stron⁴)⁵</p>
<p>Przypisy ¹ Szybkość druku może być niższa w zależności od ustawień sterownika drukarki, formatu i rodzaju papieru oraz liczby drukowanych stron. ² Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296. ³ Dostępny tylko przez Internet. ⁴ W oparciu o normę ISO/IEC 19752. ⁵ Drukarka jest dostarczana z kasetą startową na 700 stron.</p> <p>Standardowe oświadczenia Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</p>	

