

Epson TM-C3400

KARTA PRODUKTU



Drukarka TM-C3400 drukuje na szerokiej gamie etykiet, biletów i opasek

Drukowanie etykiet, biletów i opasek na żądanie dzięki drukarce Epson TM-C3400. Możliwość drukowania w kolorze ułatwia identyfikację produktu, co pozwala uniknąć poważnych błędów w ramach licznych zastosowań, na przykład w przypadku opasek i etykiet leków.

Drukowanie indywidualnych wzorów na żądanie redukuje koszty związane z drukowaniem i przechowywaniem dużej ilości materiałów, takie jak koszty zarządzania magazynem i odpadami. Drukarka TM-C3400 przynosi dodatkowe oszczędności dzięki nowemu trybowi druku ekonomicznego dla użytkowników drukujących niskie nakłady.

Ta wyjątkowo wszechstronna drukarka obsługuje szeroką gamę matowych i błyszczących nośników o szerokości od 30 do 112 mm. Tworzone wydruki są trwałe, ponieważ atrament DURABrite Ultra firmy Epson jest odporny na rozmazywanie, blaknięcie, a także na działanie wody i innych cieczy. Kolejną zaletą technologii atramentowej jest większe bezpieczeństwo, ponieważ na taśmach barwiących mogą pozostawać ślady poufnych informacji. Dzięki szybkości drukowania do 92 mm na sekundę oraz zintegrowanej automatycznej gilotynie, wydrukowanie 100 etykiet trwa mniej niż trzy minuty, dlatego drukarka TM-C3400 świetnie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających warunkach. Błędów w druku można uniknąć dzięki zastosowaniu technologii automatycznej kontroli dysz (AID), która pozwala wykryć i oczyścić zatkane dysze oraz wyeliminować martwe piksele w kodach kreskowych. Produktywność zwiększa również solidna konstrukcja drukarki, która gwarantuje jej niezawodną pracę.

Panel kontrolny drukarki TM-C3400 znajduje się z przodu, co ułatwia jej obsługę i umożliwia instalację urządzenia pod biurkiem dla zaoszczędzenia przestrzeni. Integracja jest wyjątkowo prosta dzięki możliwości bezpośredniego kontrolowania i programowania drukarki z poziomu aplikacji. Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, drukarka TM-C3400 oferowana jest również w wersji z podstawowym oprogramowaniem do projektowania etykiet.



Łatwe ładowanie papieru



Prosta obsługa dzięki przedniemu panelowi



Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Pełnokolorowa drukarka do etykiet wykorzystująca trwały atrament pigmentowy DURABrite Ultra
- Wyjątkowo szybkie drukowanie w kolorze (wydruk 100 etykiet w mniej niż 3 minuty, łącznie z cięciem)
- Łatwo wymiernalny wkład atramentowy o dużej pojemności
- Obsługa papieru różnej szerokości: 30–112 mm
- Obsługa rozmaitych nośników, takich jak etykiety, papier i opaski
- Podawanie papieru od tyłu
- Przedni panel kontrolny umożliwia instalację pod biurkiem lub blatem
- Zintegrowana automatyczna gilotyna
- Wyjątkowo niskie zużycie energii

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

SPOSÓB DRUKOWANIA	Atramentowa drukarka szeregową Micro Piezo
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU	360 dpi x 180 dpi 360 dpi x 360 dpi 720 dpi x 360 dpi
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA	92 mm/s (druk o szerokości 56 mm, 360 dpi x 180 dpi, druk dwukierunkowy) 82 mm/s (druk o szerokości 72 mm, 360 dpi x 180 dpi, druk dwukierunkowy)
CZCIONKI DRUKU	Wszystkie rodzaje czcionek TrueType i grafiki
KODY KRESKOWE	Dostępne poprzez sterownik Epson dla systemu Windows: Kody kreskowe: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Kody dwuwymiarowe: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Symbology, DataMatrix, Aztec
RODZAJ PAPIERU	Papier, etykiety, etykiety syntetyczne, opaski na rękę
FORMAT PAPIERU	Papier i etykiety ciągłe, etykiety cięte (Czujniki wykrywające pozycję papieru, znaczniki czerni i odstępy pomiędzy etykietami)
SZEROKOŚĆ PAPIERU	30 mm-120 mm
SZEROKOŚĆ DRUKU	Maks. 104 mm
WKŁAD ATRAMENTOWY	SJIC15P (trójkolorowy atrament pigmentowy CMY DuraBrite Ultra)
INTERFEJSY	USB 2.0 lub Ethernet IEEE 802.3
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz sieciowy (PS-180)
POBÓR MOCY	Tryb pracy: ok. 26 W Tryb wstrzymania: ok. 5 W
NIEZAWODNOŚĆ	Średni czas między awariami: 75 000 godzin, Średnia liczba cykli między awariami: 9,8 miliona wierszy
AUTOMATYCZNA GILOTYNA	Automatyczna gilotyna typu „full cut” w zestawie
WYMIARY (szer.xdl.xwys.)	
MASA	
NORMY EMC	VCCI klasa B, FCC klasa B, oznaczenie CE
NORMY BEZP.	UL / CSA / TÜV (EN60950-1)
SYSTEMY OPERACYJNE	Microsoft Windows 2000 SP4 Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) Microsoft Windows XP SP3 (64 bit) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka do etykiet TM-C3400
- Wkład atramentowy (SJIC15P)
- Próbna rolka etykiet
- Kabel USB (tylko w modelu USB)
- Taca na wydruki
- Instrukcja
- Podręcznik użytkownika
- Osłona na wyłącznik

OPCJE

- Rozszerzenie gwarancji
- Wkład atramentowy (SJIC15P)



OPAKOWANIE

	Drukarka Epson TM-C3400	Wkład atramentowy SJIC15P	Matowe etykiety Epson do drukarek atramentowych
Kod SKU	USB: Ethernet:		szerokość etykiety 76 mm (rolka ciągła) 1516052 szerokość etykiety 105 mm (rolka ciągła) 1516054
Minimalne zamówienie/na karton	1/1	1/10	szerokość 76 mm: 18/18 szerokość 105 mm: 12/12
Waga pudełka		(10 wkładów)	szerokość 76 mm: szerokość 105 mm:
Wymiary pudełka (szer.xdl.xwys.)		(10 wkładów)	szerokość 76 mm: szerokość 105 mm:

*zawiera CD z podstawowym oprogramowaniem do projektowania etykiet



Better Products
for a Better Future™

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®