Epson **TM-H5000II Series**



Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby kontaktowej w firmie Epson.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

CZCIONKI I STYLE	
Prędkość drukowania receipt	120 mm/s
Prędkość drukowania slip	233 / 311 zn./s
Kolumna pojemność slip	66 zn./s / 88 zn./s
Wysokość czcionki receipt	1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 2,4 mm (W)
Wysokość czcionki slip	1,6 mm (SZ) x 3,1 mm (W) / 1,3 mm (SZ) x 3,1 mm (W)
Zestaw znaków receipt	95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Grafika 128 x 8
Zestaw znaków slip	95 alfanumerycznych, 32 międzynarodowe, Graficzne 128 x 10
Zestaw znaków/cal	20 cpi / 15 cpi
Zestaw znaków/cal slip	Pokwitowanie: 16,7 cpi / 12,5 cpi
Gęstość punktów	180 DPI x 180 DPI
INTERFEJSY	
Przyłącza	RS-232, Wysuwanie szuflady, Wyświetlacz dla klientów
ZASILANIE	
Zasilacz	PS-180 (opcja)
Pobór mocy	w trybie czuwania: 0,3 A, średnia modułu paragonów: ok. 2 A, średnia modułu pokwitowań: ok. 2 A
Napięcie robocze	24 V
INFORMACJE OGÓLNE	
Wymiary produktu	252 x 351 x 201 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	6,5 kg
Kolor	Epson biały zimny
Złącze wtykowe	Funkcja D.K.D (2 napędy)
Wilgotność powietrza	Praca 10% - 90%, Składowanie 10% - 90%
Temperatura	Praca 5°C - 45°C, Składowanie -10°C - 50°C

	RECEIPT	**SLIP / E/P**
Metoda drukowania	Termiczne drukowanie wierszowe	9-igłowa matryca szeregowa
Szybkość drukowania	120 mm/s	233 / 311 zn./s
CZCIONKI I STYLE		
Szerokość kolumny		66 zn./s / 88 zn./s
Wysokość czcionki	1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 2,4 mm (W)	1,6 mm (SZ) x 3,1 mm (W) / 1,3 mm (SZ) x 3,1 mm (W)
Zestaw znaków	95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Grafika 128 x 8	95 alfanumerycznych, 32 międzynarodowe, Graficzne 128 x 10
Zestaw znaków/cal		Pokwitowanie: 16,7 cpi / 12,5 cpi
PAPIER		
Format papieru		70 - 70 mm (SZ) x 210 - 297 mm (W)
Możliwość tworzenia kopii		cztery kopii + oryginał
NIEZAWODNOŚĆ		
Niezawodność	52.000.000 Średnia liczba cykli między awariami MCBF (wiersze), 360.000 Średnia wydajność między awariami MTBF (godz.)	

INFORMACJA LOGISTYCZNA

Wymiary opakowania pojedynczego	332 x 407 x 285 mm
Waga pudełka	7,3 kg
szt.	2 Liczba jednostek

Epson **TM-H5000II Series**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Instrukcja obsługi
- Rolka papieru termicznego
- Nabój z kolorowym tuszem (slip)
- Włącznik za pokrywie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Ribbon Cartridge TM-H5000/II, -U930/II, -U950/925, -U590, black (ERC31B)
  C43S015369

OPCJONALNE AKCESORIA

- Epson PS-180
  C32C825341
- Epson UB-E02
  C32C824151
- Epson UB-P02II
  C32C823891
- Epson UB-R03
  C32C824461
- Epson UB-S01
  C32C823361
- Epson UB-S09
  C32C823861
- Epson UB-U04
  C32C823950
- Epson UB-U09
  C32C823893
- Epson UB-E03: 10/100 BASE T ETHERNET I/F BOARD
  C32C824541

EPSON CoverPlus

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®