

Phaser® 6500 i
WorkCentre™ 6505

A4

Drukarka kolorowa i kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne



Drukarka kolorowa Xerox® Phaser®
6500 i wielofunkcyjne urządzenie
kolorowe WorkCentre™ 6505

Właściwe kolory w łatwy sposób



Drukarka kolorowa Phaser® 6500 i wielofunkcyjne urządzenie kolorowe WorkCentre™ 6505

Właściwe rozwiązanie dla dzisiejszego tempa biznesu. Zapracowane zespoły robocze, aby wykonać swoje zadania, potrzebują funkcjonalnego urządzenia do druku w kolorze łączącego niezwykłą jakość drukowania, niedoścignioną prostotę obsługi oraz niezawodność. Przedstawiamy urządzenia Phaser 6500 i WorkCentre 6505.



Kolory potrzebne w firmie

Drukarka kolorowa Phaser 6500 i urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6505 nadadzą Twoim ważnym dokumentom niepowtarzalny, kolorowy wygląd.

- **Doskonała jakość druku.** Rozdzielczości druku do 600 × 600 × 4 dpi powodują, że drukowane dokumenty wyróżniają się i przyciągają uwagę.
- **Prawdziwy Adobe® PostScript® 3™.** Możesz liczyć na niezmiennie precyzyjne wydruki z żywymi, realistycznymi kolorami i doskonałą grafiką.
- **Zaawansowana technologia toneru.** Toner EA – wyłączny produkt firmy Xerox – składa się z cząsteczek zaprojektowanych do zapewnienia jednorodnego rozmiaru i kształtu, co zapewnia doskonale szczegółowy obraz, wyraziste linie oraz ostry i przejrzysty tekst.

- **Zawsze właściwy kolor.** Symulacje kolorów jednolitych PANTONE® Colour i korekta kolorów firmy Xerox zapewnia rezultat zgodny z oczekiwaniami.

Gotowa do pomocy

Drukarki Phaser 6500 i WorkCentre 6505 zaprojektowaliśmy jako proste urządzenia do druku w kolorze obsługujące pojedynczych użytkowników i małe grupy robocze.

- **Drukowanie bez opóźnień.** Szybka praca z prędkościami drukowania do 23 str./min w kolorze i w czerni.
- **Większa wydajność dla większej liczby osób.** Szybkie podłączanie dzięki wbudowanej karcie sieciowej oraz zgodność w mieszanych środowiskach składających się z komputerów PC, Macintosh i Linux.
- **Łatwe zarządzanie.** Oprogramowanie Xerox CentreWare® IS umożliwia łatwe zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki komputera.
- **Zabrakło kolorowego toneru?** Funkcja Run Black umożliwia drukowanie w czerni, aż do czasu gdy wyczerpany wkład zostanie wymieniony.
- **Całkowity spokój.** Nasza standardowa dwuletnia gwarancja naprawy na miejscu.

Ochrona środowiska

Urządzenia Phaser 6500 i WorkCentre 6505 spełniają aktualne wymagania w zapewnieniu ochrony środowiska.

- **Drukuj więcej, zużywaj mniej.** Wybierając ręczne drukowanie dwustronne lub rozbudowując urządzenie o wygodną funkcję automatycznego drukowania dwustronnego oszczędzasz papier, zapewniając redukcję kosztów i obniżenie negatywnego wpływu na środowisko.
- **Wkłady tylko z tonerem.** Dzięki zminimalizowaniu opakowania wkłady firmy Xerox zawierające tylko toner umożliwiają 80 % redukcję odpadów opakowań w porównaniu z podobnymi urządzeniami do druku w kolorze ze zintegrowanymi wkładami drukującymi.
- **Doskonale dopasowanie.** Obydwa urządzenia zajmują niewielką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ustawić je w miejscu pracy: na biurku lub w ogólnodostępnym miejscu.
- **Cicha praca.** Zaprojektowane do bardzo cichej pracy, minimalizującej wpływ na działanie biur.
- **Konsolidacja i oszczędzanie.** Znakomicie wyposażone urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6505 umożliwi oszczędności w zużyciu papieru i materiałów eksploatacyjnych przez połączenie funkcji kilku urządzeń.


Phaser® 6500 najważniejsze dane

- Drukowanie do 23 str./min w kolorze i w czerni
- 600 × 600 × 4 dpi
- Opcjonalnie automatyczne drukowanie dwustronne*
- Wydajny procesor 400 MHz
- 40 000 stron / miesięczny cykl roboczy
- 256 MB pamięci, z możliwością rozszerzenia do 768 MB
- Czas wydruku pierwszej strony 13 sekund w kolorze, 12 sekund w czerni

* Standardowo w konfiguracji DN



Dł. x szer. x wys.:
404 × 426 × 416 mm



Zwiększenie wydajności. Wielofunkcyjna urządzenie kolorowe WorkCentre 6505 korzysta z niezwykłej wydajności drukarki Phaser 6500, oferując zestaw potężnych narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowanych w celu zapewnienia najsprawniejszego wykonywania codziennych zadań biurowych.

1

Urządzenie WorkCentre 6505 wyposażono w intuicyjny przedni panel do konfigurowania ustawień i programowania prac.

2

Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 139,7 × 139,7 mm do 216 × 356 mm

3

Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnego standardowego urządzenia pamięci USB lub skanować do niego.

4

Wszechstronne funkcje skanowania to między innymi skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie sieciowe, skanowanie bezpośrednie do aplikacji (umożliwiające również optyczne rozpoznawanie znaków) i skanowanie do pamięci USB.

5

Standardowe funkcje kopiowania to kopiowanie dowodu tożsamości, kopiowanie wielu stron obok siebie, automatyczne dopasowywanie, klonowanie, sortowanie i wiele innych.

6

Wysyłanie faksów z sieci za pomocą funkcji Faks LAN lub używanie funkcji faksu wolnostojącego np. szybkiego wybierania numerów, zdalnego odbierania i rozsyłania faksów.

7

Procesor 533 MHz oraz standardowo 256 MB pamięci (z możliwością rozszerzenia do 768 MB) powodują, że urządzenie WorkCentre 6505 z łatwością obsłuży duże obciążenie – nawet nieprzerwany strumień stron z grafiką, zdjęciami i wykresami.

8

Opcjonalna taca papieru na 250 arkuszy zwiększa pojemność do 500 arkuszy – wystarczająco dużo, aby pomieścić ryżę papieru.



WorkCentre™ 6505 – najważniejsze fakty

- Drukowanie do 23 str./min w kolorze i w czerni
- 600 × 600 × 4 dpi
- Opcjonalnie automatyczne drukowanie dwustronne*
- Wydajny procesor 533 MHz
- 40 000 stron / miesięczny cykl roboczy
- 256 MB pamięci, z możliwością rozszerzenia do 768 MB
- Czas wydruku pierwszej strony 12 sekund w kolorze i w czerni



Drukowanie / kopiowanie / skanowanie / faksowanie / e-mail



A4



23 str./min

Dł. x szer. x wys.:
430 × 544 × 584 mm



* Standardowo w konfiguracji DN

Phaser® 6500 i WorkCentre™ 6505

| | Phaser 6500N | Phaser 6500DN | WorkCentre 6505N | WorkCentre 6505DN |
|--|---|--|---|-------------------|
| Prędkość | Do 23 str./min w kolorze i w czerni | | | |
| Wydajność w cyklu roboczym | Do 40 000 stron miesięcznie ¹ | | | |
| Obsługa papieru Wejście papieru | Standardowo | Nd. | | |
| | Opcjonalnie | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 35 arkuszy Niestandardowe rozmiary: od 139,7 × 139,7 mm do 216 × 356 mm | | |
| | | Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz; niestandardowe rozmiary: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm | | |
| | | Taca 1: 250 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm | | |
| | Taca 2: 250 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 148 × 210 mm do 216 × 356 mm | | | |
| Taca odbiorcza | 150 arkuszy stroną zadrukowaną w dół | | | |
| Automatyczne drukowanie dwustronne | Opcjonalnie | Standardowe | Opcjonalnie | Standardowe |
| Drukowanie Czas druku pierwszej strony | 13 s w kolorze / 12 s w czerni | | 12 s w kolorze / 12 s w czerni | |
| Rozdzielczość (maks.) | Rozdzielczość do 600 × 600 × 4 dpi | | | |
| Procesor | 400 MHz | | 533 MHz | |
| Pamięć (standardowa / maksymalna) | 256 MB / 768 MB | | | |
| Łączność | Port USB 2.0, łącze Ethernet 10/100Base-TX | | | |
| Języki opisu strony | Emulacja Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 | | | |
| Funkcje druku | Standardowe | Symulacje kolorów jednolitych PANTONE® Colour, wiele obok siebie, dostosowanie do strony, drukowanie broszur, pomijanie pustych stron, funkcja druku w czerni, okładki i przekładki ² , drukowanie plakatów ² , znaki wodne ² , nakładki ² , arkusze przewodnie ² , tryb roboczy ² | | |
| | Opcjonalnie ³ | Zabezpieczone drukowanie, drukowanie wersji próbnej, wydruki osobiste, zapisywanie wydruków, sortowanie w pamięci RAM | | |
| Kopiowanie Czas kopiowania pierwszej strony | Nd. | | 20 s w kolorze / 13 s w czerni | |
| Rozdzielczość kopii | Nd. | | 600 × 600 dpi | |
| Funkcje kopiowania | Nd. | | Kopiowanie jednostronnych oryginałów na dwustronne kopie ⁴ , zmniejszanie/powiększanie (25% -400%), kopiowanie wiele obok siebie, automatyczne dopasowanie, klonowanie, sortowanie, kopiowanie dowodów tożsamości, usuwanie krawędzi | |
| Faks Funkcje faksu ⁵ | Nd. | | Prędkość przesyłu 33,6 kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, odbieranie zabezpieczonych faksów ⁴ , rozjaśnianie/przyciemnianie, polling, zdalne odbieranie (z zewnętrznym telefonem), ochrona przed niechcianymi faksami, przekazywanie faksów, opóźnienie wysyłania, rozsyłanie, książka adresowa (do 200 numerów szybkiego wybierania, 6 numerów wybierania grupowego), rozdzielczość do 400 × 400 dpi, faks LAN (wysyłanie) | |
| Skanowanie Miejsca docelowe skanowania | Nd. | | Skanowanie do wiadomości e-mail (lokalna książka adresowa lub integracja z systemem LDAP), skanowanie sieciowe przez FTP (serwer) lub SMB (serwer lub komputer), skanowanie bezpośrednio do aplikacji z optycznym rozpoznawaniem znaków, do pamięci USB | |
| Funkcje skanowania | Nd. | | Rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi, 24-bitowy kolor / 8-bitowa skala szarości, PDF / JPEG / TIFF (pojedyncze i wielostronicowe) / XDW | |
| Bezpieczeństwo | Secure HTTPS (SSL), IPsec, uwierzytelnianie 802.1x, IPv6, SNMPv3, dziennik audytu, filtrowanie adresów IP | | | |
| Gwarancja | Dwuletnia gwarancja naprawy na miejscu | | | |

¹ Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie jest przewidywane jej utrzymanie regularnie; ² Dostęp przez sterownik PCL; ³ Wymaga opcjonalnego zestawu zwiększania wydajności z pamięcią 512 MB; ⁴ Wymaga modelu DN lub opcjonalnego zespołu duplikatu; ⁵ Wymagana analogowa linia telefoniczna

Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, powiadomienia przez e-mail, Apple® Bonjour

Sterowniki druku

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Obsługa nośników

Automatyczny podajnik dokumentów^{**}: 50–125 g/m²; Otwór podawania ręcznego i tace: 60–216 g/m²; Typy nośników: zwykły papier, błyszczący, wizytówki, koperty, etykiety, karton

Warunki pracy

Temperatura przechowywania: -20°–40°C; robocza: 10°–32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Poziom hałas: 6500: drukowanie (z usprawnieniami): 53 dB(A), czuwanie: 25 dB(A); 6505: drukowanie (z usprawnieniami): 52 dB(A), czuwanie: 22 dB(A); Poziom mocy akustycznej: drukowanie (z usprawnieniami): 6500: 6,73 B; czuwanie: 3,86 B; 6505: 6,63 B, czuwanie: 3,65 B; Czas rozgrzewania (z trybu uśpienia): zaledwie 31 sekund

Sieć elektryczna

Zasilanie: 110-127 VAC, 50/60 Hz oraz 220-247 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: 6500: czuwanie: 55 W, drukowanie: 375 W, uśpienie: 15 W; 6505: czuwanie: 65 W, drukowanie: 425 W, uśpienie: 18,4 W; zgodność z ENERGY STAR®

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

6500N/DN: 403,5 × 425,5 × 415,6 mm;
Ciężar: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg;
Podajnik na 250 arkuszy: 400 × 457 × 107 mm; ciężar: 4,4 kg;
6505N/DN: 430 × 544,2 × 584,4 mm;
Ciężar: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg;
Podajnik na 250 arkuszy: 419,2 × 518 × 107 mm; ciężar: 4,5 kg

Atesty

Przepisy FCC część 15, klasa B, przepisy FCC część 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. wydanie, znak CE powiązany z Dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), Dyrektywą EMC (2004/108/WE) i Dyrektywą R&TTE (1999/5/WE) 6, GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready, część 508 (zgodność z niewielkimi wyjątkami), zgodność z ENERGY STAR®

Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o wysokiej pojemności*:
Czarny: 3000 stron standardowych 106R01604
Błękitno-zielony: 2500 stron standardowych 106R01601
Magenta: 2500 stron standardowych 106R01602
Żółty: 2500 stron standardowych 106R01603

Kasety z tonerem o standardowej pojemności*:
Błękitno-zielony: 1000 stron standardowych 106R01598
Magenta: 1000 stron standardowych 106R01599
Żółty: 1000 stron standardowych 106R01600

Opcje

Podajnik na 250 arkuszy do urządzenia Phaser 6500 097S04070
Podajnik na 250 arkuszy do urządzenia WorkCentre 6505 097S04264
Zestaw zwiększania wydajności 097S04269
Zespół duplikatu 097S04069
Karta sieci bezprzewodowej
– Zasilacz dla europejskich sieci elektrycznych** 097S03741
– Zasilacz dla brytyjskich sieci elektrycznych** 097S03742

* Przebiegna strona standardowa. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

** Opcja niedostępna w Danii i Szwajcarii

www.xerox.com

