

Konica-Minolta - MagiColor 1650EN-d

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**14.14** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**6.28** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**70** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**39.22** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolor**
format	**A4**
typ procesora	**Zoran Quatro 4230**
szybkość procesora	**400** MHz
miesięczne obciążenie	do **500** stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **1000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**256** MB
poziom hałasu	max **49** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **20** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **5** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **22** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **13** sekund
czas nagrzewania	do **45** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **209** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **200** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **700** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **100** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max **216** mm min **92** mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max **356** mm min **184** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier ekologiczny** **koperty** **etykiety** **karty** **papier o wysokiej gramaturze** **papier firmowy**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **Letter** **Legal** **koperty** envelope C6 **koperty** DL **B5**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PDF** 1.6
emulacja	**PCL 5e/c** **PCL 6** (XL 2.1) **HPGL/2** **Postscript 3**
czcionki i znaki	**146 standardowych czcionek PostScript** **97 skalowalnych czcionek PC** **53 zestawów symboli** **10 standardowych czcionek drukarki**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **Ethernet** 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **19.3** kg
waga w opakowaniu	ok. **22** kg
szerokość produktu	**396** mm
głębokość produktu	**380** mm
wysokość produktu	**275** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max **85** % min **15** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max **35** °C min **10** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows Server 2003 (32/64),** **Windows Server 2008,** **Windows XP (32/64),** **Windows Vista (32/64)**
Mac OS	**Macintosh OSX 10.2 lub nowszy, OSX Server 10.2 lub nowszy, OSX 10.5)**
UNIX	**Linux Redhat v.9.0,** **SUSE v.8.2**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie