



Lexmark - 2481 (12T0551)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik 11A3540 (black) BP

taśmy

24.75 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	9-igłowa
liczba igieł	9
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 300 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 8 mln znaków
standardowa pamięć	96 KB
maksymalna pamięć	96 KB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x144 dpi
szybkość drukowania	do 510 cps

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
szerokość wydruku	345.4 znaków
obsługiwane rodzaje nośników	papier wielowarstwowy - do 1+5 części (grubość papieru do 0.51 mm) pojedyncze formularze - 60 do 90 g/m2 (0,11mm grubości papieru) papier - 60 do 90 g/m2 (maks. grubość kartki 0.11mm)
obsługiwane formaty nośników	pojedyncze lub wielowarstwowe formularze ciągłe (406mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony) papier szeroki (364mm maks. szerokość strony, 105mm min. szerokość strony, 559mm maks. długość strony, 139mm min. długość strony) pojedyncze lub wielowarstwowe formularze (420mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream
czcionki i znaki	Fast Draft Draft Courier Gothic

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics Parallel IEEE 1284 USB 2.0

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny port szeregowy COM N4000e for Fast Ethernet serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet zewnętrzny MarkNet N7000e Fast Ethernet (USB) zewnętrzny MarkNet N7002e Fast Ethernet (parallel)
--------------------------------------	--

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 751 mm głębokość 408 mm wysokość 325 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.8 kg
szerokość produktu	634 mm
głębokość produktu	290 mm
wysokość produktu	195 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows NT (4.00/4.00 Server) Windows Me Windows XP Windows Server 2003 Windows 98 2nd Edition
Inne	Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0 SUSE Linux 7.2, 7.3, 8.0

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark 2481, kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty	Energy Star, UL 60950-1, CSA, FCC Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, SMA C-Tick
kod UNSPSC	43.21.21.02

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------