



## Lexmark - 2590n 10"

Drukarki specjalistyczne - igłowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| technologia druku                | 24 igłowa          |
| liczba igieł                     | 24                 |
| maksymalna ilość kopii           | 4 (1+3)            |
| wysokość znaku                   | 12 cpi             |
| wydajność głowicy                | do 300 mln uderzeń |
| wydajność taśmy                  | do 8 mln znaków    |
| MTBF (Mean Time Between Failure) | do 12500 h         |
| standardowa pamięć               | 512 KB             |
| maksymalna pamięć                | 512 KB             |
| poziom hałasu                    | max 55 dB          |

### Parametry Druku

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| rozdzielczość druku | 360x360 dpi                                |
| szybkość drukowania | do 465 cps w trybie Fast Draft przy 12 cpi |

### Obsługa Nośników

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gramatura papieru                    | do 90 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ilość podajników w standardzie       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| opcjonalny podajnik papieru          | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| obsługiwane rodzaje nośników         | papier wielowarstwowy - do 1+3 części (grubość papieru do 0.36 mm)<br>pojedyncze formularze - 60 do 90 g/m <sup>2</sup> (0,11mm grubości papieru)<br>papier - 60 do 90 g/m <sup>2</sup> (maks. grubość kartki 0.11mm)                                                                                                                                                                                            |
| obsługiwane formaty nośników         | pojedyncze lub wielowarstwowe formularze ciągłe (254mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)<br>papier wąski (215mm maks. szerokość strony, 105mm min. szerokość strony, 559mm maks. długość strony, 139mm min. długość strony)<br>pojedyncze lub wielowarstwowe formularze (297mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony) |

### Języki i Emulacje

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standardowe języki drukarki | Personal Printer Data Stream (PPDS)                                                                                                           |
| emulacja                    | Emulacja Epson                                                                                                                                |
| czcionki i znaki            | Fast Draft,<br>Draft,<br>Courier,<br>Gothic,<br>Orator,<br>Presentor,<br>Prestige,<br>Script<br>czcionka proporcjonalna (Proportional Spaced) |

### Komunikacja

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                                      |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>LPT Centronics Parallel IEEE 1284<br>Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C                    |

**Ethernet** Lexmark N4000e for Fast Ethernet (tylko drukowanie)

**Ethernet** zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet  
**wireless** serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)

**Ethernet** zewnętrzny MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB)

**Ethernet** zewnętrzny MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel)

## Wymiary i Waga

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| wymiary opakowania    | szerokość <b>609</b> mm<br>głębokość <b>408</b> mm<br>wysokość <b>325</b> mm |
| waga produktu (netto) | ok. <b>8</b> kg                                                              |
| szerokość produktu    | <b>492</b> mm                                                                |
| głębokość produktu    | <b>290</b> mm                                                                |
| wysokość produktu     | <b>195</b> mm                                                                |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min <b>8</b> %<br>max <b>90</b> %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min <b>10</b> °C<br>max <b>40</b> °C |

## Zasilanie

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| rodzaj zasilania | <b>sieciowe AC</b> |
| zużycie energii  | max <b>38</b> W    |
| Energy Star      | <b>tak</b>         |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows NT (4.00/4.00 Server),<br>Windows Me,<br>Windows XP,<br>Windows Server 2003,<br>Windows 98 2nd Edition,<br>Windows XP x64,<br>Windows Server 2003 x64 Edition,<br>Windows Vista,<br>Windows Vista x64 |
| UNIX    | Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,<br>SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,<br>Debian GNU/Linux 3.1, 4.0,<br>Linspire Linux 5.0,<br>SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2                                                 |

## Inne

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certyfikaty      | Energy Star, UL 60950-1, CSA, FCC Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, SMA C-Tick |
| kod UNSPSC       | 43.21.21.02                                                                                        |
| funkcja TEAR OFF | nie                                                                                                |

## Gwarancja

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| service | <b>24 miesiące</b> - w serwisie |
|---------|---------------------------------|