



Xerox - Phaser 6500DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01598 (cyan)	tonery	305.09 zł
Xerox - toner 106R01600 (yellow)	tonery	305.10 zł
Xerox - toner 106R01599 (magenta)	tonery	306.16 zł
Xerox - fuser (604K64592)	fusery	862.09 zł
Xerox - bęben 676K05360 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	2 249.44 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	18.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	80.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 31 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier błyszczący wizytówki etykiety karton koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.4 kg
szerokość produktu	403.5 mm
głębokość produktu	425.5 mm
wysokość produktu	415.6 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz) sieciowe AC (220-247V) (50/60 Hz)
zużycie energii	średnio 375 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7
Mac OS	Mac OS 10.5 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka Phaser 6500N, toner startowy (wydajność: do 1000 stron A4), przewód zasilający, oprogramowanie i dokumentacja
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	------------------------

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta