



Epson - AcuLaser C2600N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053018)

fusery

981.92 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	31.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	350 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron druk czarny do 48000 stron druk kolorowy
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 68 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 7.5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 LT HLT EXE C5 C6 Com-#10 DL Monarch ISO-B

Języki i Emulacje

emulacja	Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color PCL6 Epson ESC Page Color Epson FX IBM I239X PostScript 3
czcionki i znaki	84 dla ESC/Page 93 dla PCL5e 80 dla PCL6 17 dla PS3 7 dla ESC/Page i 1 dla PCL6 4 dla ESC/Page i PCL5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet Epson Type-B Interface Slot
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP NETBIOS NETBEUI AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 37 kg
szerokość produktu	431 mm
głębokość produktu	518 mm
wysokość produktu	425 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2003 Server Windows 2000
---------	--

	Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.1.2

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka C2600N kabel zasilający, tonery startowe
software	płyta zawierająca sterowniki

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------