



Epson - AcuLaser C9100DT

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - bęben C13S051105 (cyan, magenta, yellow, black) bębny 1 040.75 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 1500 arkuszy A3 (C12C802152) akcesoria 7 578.73 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	40.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	40.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	7
standardowa pojemność podajników	do 1150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 650 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 182 mm max 304 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A3 B4 A4 B5 A5 Letter GLG LG LT EXE C6 DL COM10 MON

Języki i Emulacje

emulacja	Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color PCL5e Epson GL/2 Epson ESC Page Color IBM I239X
czcionki i znaki	84 ESC/Page 93 PCL5e 10 ESC/P2 8 I239X 7 ESC/Page 7 PCL5e 4 kody paskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Microsoft Network NetBEUI NetWare AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 92.2 kg
szerokość produktu	678 mm
głębokość produktu	631 mm
wysokość produktu	588 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 lub 240 V ± 10% / 5060 Hz ± 3 Hz / 5 A
zużycie energii	średnio 1100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95
Mac OS	Mac OS X 10.1.2 Mac OS Classic 9.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka C1100N kabel zasilający tonery startowe
software	płyta zawierająca sterowniki

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------