

Epson - AcuLaser M1200

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050520 (black)	tonery	466.59 zł
Epson - bęben C13S051099 (black)	bębny	497.72 zł
Epson - toner C13S050521 (black)	tonery	691.33 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**21.6** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**21.6** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**48** MHz
miesięczne obciążenie	do **15000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **900** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **3200** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**2** MB
maksymalna pamięć	**2** MB
poziom hałasu	max **54** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **20** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **10.2** sekund
czas nagrzewania	do **16** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**1**
standardowa pojemność podajników	do **150** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **150** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **100** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **przeźrocza** **etykiety**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **B5** **B5** ISO **Letter** **HLT** **Legal** **GLT** **GLG** **Executive** **F4** **Monarch** MON **C10** **DL** **C5** **C6**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**nie**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **LPT**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **6** kg
szerokość produktu	**385** mm
głębokość produktu	**279** mm
wysokość produktu	**261** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)** 220~240 V ±10%/50~60 Hz ±3 Hz/4,5 A
zużycie energii	średnio **347** W
Energy Star	**nie**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows Vista,** **Windows XP 64-bitowy,** **Windows Vista 64-bitowy,** **Windows 7**
Mac OS	**OSX 10.3.9 ~ OSX 10.5.x**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie